

|    |   |       |   |   |                      |  |    |   |       |   |   |       |
|----|---|-------|---|---|----------------------|--|----|---|-------|---|---|-------|
| 9  | Óleo lubrificante multiviscoso de alta performance para motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, operando em condições severas. Recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Grau SAE: 15w/40. | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA<br>3. ROYALE COM. LTDA | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>3.Urania      | 7,50<br>5,50<br>5,50 |  | 19 | Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Graus ISSO 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 e 220.   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,50  |
| 10 | Óleo lubrificante para motores diesel com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Grau SAE: 10w, 30, 40 e 50.  | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA<br>3. ROYALE COM. LTDA | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>3.Urania      | 5,50                 |  | 20 | Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Graus ISSO: 32, 46, 68, 100, 150 e 320.   | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA<br>3. ROYALE COM. LTDA | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>3.Dunax-Dulub | 6,70  |
| 11 | Óleo lubrificante para motores diesel dois tempos com baixo teor de cinzas (< 0,8%p.). Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Grau SAE: 40.  | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA                        | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol  | 5,50                 |  | 21 | Óleo para conversores de torque e sistemas hidráulicos. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Graus SAE: 10w E 30   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,80  |
| 12 | Óleo lubrificante para motores diesel de alta potência, superalimentada ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com níveis de desempenho API CE. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Grau SAE: 30, 40 e 50.  | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3. Dunax-Dulub  | 4,70                 |  | 22 | Óleo de alta performance para uso em transmissões, conversões de torque e sistemas hidráulicos. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, e outros. Graus SAE: 10w, 30 E 50   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,80  |
| 13 | Óleo lubrificante para motores diesel com aspiração natural. É recomendados para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Graus SAE 20W, 30, 40 e 50.  | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3. Dunax-Dulub  | 4,15                 |  | 23 | Óleo lubrificante de múltiplas aplicações para tratores agrícolas. Recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio para tratores e outros que recomendem produtos com viscosidade compatível e que apresentem os mesmos requisitos de fricção e ausência de ruído. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, e outros. Grau SAE: 30. | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,80  |
| 14 | Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral especialmente desenvolvido para motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Grau SAE 20W 50   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 5,60                 |  | 24 | Óleo de múltiplas aplicações para tratores. Recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulico e de freio em óleo de tratores. Aditivos: abaixador do ponto de fluidez, agentes de extrema pressão, anticorrosivo e outros. Grau SAE 10w/30   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,80  |
| 15 | Óleo Lubrificante com componentes sintético para motores 2 (dois) tempos a gasolina. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros   | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA                        | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol                  | 21,00                |  | 25 | Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral. Aditivos: abaixador do ponto de fluidez, agentes d extrema pressão, antioxidante, anticorrosivo e outros. Graus SAE: 80W/90, 85W/140, 90, 140 e 250.  | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,80  |
| 16 | Óleo Lubrificante para motores 2 (dois) tempos a gasolina refrigerado a ar. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros. Grau SAE 30   | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA<br>3. ROYALE COM. LTDA | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>3.Dunax-Dulub | 5,50                 |  | 26 | Óleo de base sintética para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, GL-4 e MT. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, agente de extrema pressão, e outros. Graus SAE: 75W/90, 80W/90 E 85W/140.  | Unid. | 2. JJ DISTRIBUIDORA   | 2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol  | 15,30 |
| 17 | Óleo Lubrificante com componentes sintético para motores 2 (dois) tempos de popa, a gasolina, refrigerado a água. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros.   | Unid. | 1. CR DISTRIBUIDORA<br>2. JJ DISTRIBUIDORA<br>3. ROYALE COM. LTDA | 1.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>2.Millenio/Lubrax/Jaguar?Castrol<br>3.Dunax-Dulub | 21,00                |  | 27 | Óleo para engrenagens hipóides contendo aditivos de extrema pressão, e para caixas de mudanças de caminhões e ônibus. Aditivos: agente de extrema pressão, antioxidante, antioxidante, antidesgaste e outros. Graus SAE: 80W e 90   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 5,50  |
| 18 | Óleo hidráulico para equipamentos recomendado para sistemas hidráulicos que exijam propriedades antidesgaste. Aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente e outros.   | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 4,70                 |  | 28 | Óleo para engrenagens hipóides operando sob cargas elevadas. Recomendado para uso em caixas de mudanças e diferenciais automotivos. Aditivos: agente de extrema pressão, anticorrosivo, antiferrugem e outros. Graus SAE: 85w/140, 90 E 140.  | Unid. | 3. ROYALE COM. LTDA   | 3.Dunax-Dulub   | 5,50  |