

N	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	VALOR R\$	MARCA
	18mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.				
254	Anexo informática linear, medindo 1350x 500x 690mm , servindo de apoio, composta por uma superfície reta em aglomerado de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural, com bordas retas em lamina de madeira natural macia, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco e dois montantes laterais em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura e um painel frontal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Fixação através de parafusos e buchas de aço. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	METAÇO (4)	450,00	MM.(4)
255	Anexo informática medindo 1200x 980/ 760/ 440x 680mm , lateral de formato arqueado. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta, fixado sob a mesa principal e com 01 coluna de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixada ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura.	UM	MRTAÇO(4) DEPT.COMER.(7)	600,00	MM.(4) MR.OFC.(7)
256	Mesa reunião ovalizada, medindo 2500x 1200x 740mm , Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180º com filete de proteção em poliestireno preto. Painel longitudinal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal e posterior.	UM	JET LTDA (1) METAÇO (4) DIST.JJ(6) DEP.COME.(7) FOCUS (10)	590,00	CADEIROD(1) MM.(4) CEQUIPEL(6) MR.OFC.(7) ERGOFLEX(10)
257		UM	CANCELADO		
258	Cinco Gavetas com frente em poliestireno injetado de alto impacto, fechadura frontal de comando único, laterais em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, deslizando em roldanas de nylon. Abas laterais servindo como anteparo e tubos puxadores frontal e posterior em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Quatro rodízios de duplo giro. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	MODLINE (2) JET LTDA (1) FOCUS (10)	350,00	MOD LINE(2) CADEIROD(1) ERGOFLEX(10)
259			CANCELADO		
260			CANCELADO		
261			CANCELADO		
262		UM	CANCELADO		
263	Armário suspenso, medindo 800x 300x 400 . Corpo em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher. Porta basculante em poliuretano expandido pintado em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com fechadura frontal de travamento automático. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ (6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4)	300,00	CADEIROD (1) CEQUIPEL (6) M.BELO (3) MR.OFC.(7) MM. (4)
264	Acessório para armário. Pastas Suspensas, medindo 560mm de saque frontal com abertura total, com divisão central para duas fileiras, permitindo acesso ao fundo. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 40kg. Conforme as normas de ergonomia da ABNT	UM	MODLINE(2)	60,00	MOD LINE (2)
265	1640mm, suspenso do piso 365mm , constituído em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado. Acabamento superior em perfil de alumínio extrudado duplo com altura de 67mm, permitindo a aplicação de acessórios suspensos. Conforme as normas de ergonomia da ABNT	UM	FENIX (3) METAÇO (4)	136,00	M.BELO (3) MM. (4)
266	MODELO RACK PARA COMPUTADORES TAM. 084X094X140(aproximadamente) Móvel usado para acomodar microcomputador (monitor, teclado e mouse), impressora, torre de CPU, estabilizador e ainda um local para acomodar até 14 CDs, dispostos verticalmente. A matéria-prima básica usada em sua fabricação é o aglomerado de madeira aglutinadas prensadas revestido nas duas faces em um material melamínico de baixa pressão. Conforme as normas de ergonomia da ABNT	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8)	385,00	CADEIROD (1) CEQUIPEL (6) M.BELO (3) MR.OFC.(7) MM. (4) COARTE (8)
267	MODELO RACK PARA COMPUTADORES TAM. 100X053X080(aproximadamente) Móvel usado para acomodar microcomputador (monitor, teclado e mouse), impressora, torre de CPU, estabilizador e ainda um local para acomodar até 14 CDs, dispostos verticalmente. A matéria-prima básica usada em sua fabricação é o aglomerado de madeira aglutinadas prensadas revestido nas duas faces em um material melamínico de baixa pressão. Conforme as normas de ergonomia da ABNT	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8)	280,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8)
268	MESA PARA ESCRITÓRIOS (1,50x0,64x0,75 mts) (LARGxPROFxALT): Mesa para escritórios fabricada em aglomerado bp com estrutura tubular, composta de: Tampo fabricado em aglomerado recoberto por melamina de baixa pressão (bp), espessura 15 mm com perfil de pvc tipo "I" nas bordas. Painel frontal: fabricado em aglomerado recoberto por melamina de baixa pressão (bp), espessura 15 mm, parafusado à estrutura dos pés e ao tampo através de parafusos auto-atarrachantes.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10)	230,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10)
269	MESA PARA ESCRITÓRIOS (1,20X0,64X0,75 mts) (LARGxPROFxALT): Mesa para escritórios com 03 gavetas (opcionais) fabricada em aglomerado bp com estrutura tubular composta de: Tampo: fabricado em aglomerado recoberto por melamina de baixa pressão (bp), espessura 15 mm com perfil de pvc tipo "I" nas bordas. Painel frontal: fabricado em aglomerado recoberto por melamina de baixa pressão (bp), espessura 15 mm, parafusado à estrutura dos pés e ao tampo através de parafusos auto-atarrachantes. Estrutura: fabricada em metalon 20x30 mm, espessura da cha-	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10)	285,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10)

N	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	VALOR R\$	MARCA
	pa 0,9 mm (travessa horizontal superior), metalon 30x50 mm espessura da chapa 0,9 mm (coluna vertical e travessa horizontal inferior).				
270	SUPORTE P/ CPU – (210 x 440 x 480 mm) Suporte para cpu adaptável em mesas constituído por: Tampo fabricado em aglomerado arvoplac, revestido por material melamínico de baixa pressão (bp) espessura de 15 mm cortado em formato reto, com perfil de pvc tipo "I" nas bordas. Estrutura em ferro chato ½ x ¾, soldado em cantoneiras de aço, chapa 18, possuindo tratamento anti-ferrugem à base de banhos de fosfato recobertos por tinta epóxi pó curada em estufa a 150º c. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	DIST.JJ(6) FENIX (3) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10)	41,00	CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10)
271	TECLADO RETRÁTIL – (0,50x0,30x0,06 mts) .Teclado retrátil acoplável em mesas, possuindo tampo em aglomerado recoberto em melamina de baixa pressão (bp), espessura de 15 mm com perfil de pvc tipo "I" nas bordas, deslizando apoiadas em corrediças zincadas de sistema móvel por esferas fixadas sob o tampo por parafusos auto-atarrachantes. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10)	55,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10)
272	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS (0,48x0,45x0,71 mts) (LARGxALTxPROF): Gaveteiro volante com 04 gavetas fabricado em aglomerado bp 15 mm e rodízios duplos para deslocamento, composto por:Corpo: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão com bordas revestidas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, perfazendo uma espessura total de 15 mm. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10) SILVIA PINTO(13)	222,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10) COREL(13)
273	BALCÃO 02 PORTAS (0,90x0,45x0,75 mts) (LARGxALTxPROF): Balcão 02 portas com 01 prateleira interna móvel, fabricado em aglomerado bp 15 mm, de baixa pressão, é composto por: Corpo e portas: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. Prateleira: fabricada em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10) SILVIA PINTO(13)	250,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10) COREL(13)
274	ARMÁRIO FECHADO 02 PORTAS (0,90x0,45x1,65) (LARGxALTxPROF): Armário 02 portas com 04 prateleiras internas, fabricadas em aglomerado recobertas por laminado melamínico de baixa pressão 15 mm, composto por:Corpo e portas: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm, revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10)	570,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10)
275	ARMÁRIO SEMI-ABERTO 02 PORTAS (0,90x0,45x1,65 mts) (LARGxALTxPROF): Armário 02 portas com 03 prateleiras externas e 01 interna, fabricado em aglomerado bp de baixa pressão 15 mm, composto por:Corpo e portas: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) METAÇO (4) FOCUS (10)	440,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) ERGOFLEX(10)
276	CONEXÃO CURVA 90º (0,64x0,64 mts); Fabricada em aglomerado revestido por melamina perfazendo uma espessura de 15 mm, com borda revestida por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, fixadas aos tampos das mesas a serem unidas por 04 chapas metálicas de 1,2 mm de espessura com quatro parafusos auto atarrachantes 3,9x13 mm fixados sob os tampos. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	DIST.JJ(6) FENIX (3) METAÇO (4)	59,00	CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MM.(4)
277	ARMÁRIO MODULAR FECHADO 01 PORTA (0,46x0, 45x1,65 mts) (LARGxALTxPROF): Armário 01 porta com 04 prateleiras internas, fabricadas em aglomerado recobertas por laminado melamínico de baixa pressão 15 mm, composto por:Corpo e portas: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm, revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) FENIX (3) METAÇO (4)	353,00	CADEIROD(1) M.BELO(3) MM.(4)
278	MESA REDONDA PARA REUNIÕES (1,20x0,75 mts) (DIÁMXALT): mesa redonda para reuniões com estrutura tubular, composta por: Tampo fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão com bordas revestidas por perfil de pvc tipo "I" perfazendo uma espessura total de 18 mm. Estrutura metálica composta de um tubo central de 3" (polegadas) de diâmetro, parede 1,2 mm, 04 patas em metalon 30x50 mm, parede 0,9 mm para apoio sob o tampo.	UM	SILVIA PINTO(13) METAÇO (4)	168,00	COREL(13) MM.(4)
279	MESA REDONDA PARA REUNIÕES (1,20x0,75 mts) (DIÁMXALT): Mesa redonda para reuniões com estrutura tubular, é composta por: Tampo fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão com bordas revestidas por perfil de pvc tipo "I" perfazendo uma espessura total de 18 mm. Estrutura metálica composta de um tubo central de 3" (polegadas) de diâmetro, parede 1,2 mm, 04 patas em metalon 30x50 mm, parede 0,9 mm para apoio sob o tampo, toda a estrutura possui ponteiros de acabamento fabricadas em polietileno e tratamento anti-ferrugem em banhos de imersão à base de fosfato recoberto por tinta epóxi. Conforme as normas de ergonomia da ABNT.	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) METAÇO (4) FOCUS (10)	275,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) MM.(4) ERGOFLEX(10)
280	AQUIVO COM 04 GAVETÕES PARA PASTAS SUSPENSAS (0,48x0,45x1,32) (LARGxALTxPROF): Arquivo com 04 gavetas fabricado em aglomerado bp, composto por: Corpo: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão com bordas revestidas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, perfazendo uma espessura total de 15 mm. Gavetões para pastas suspensas: fabricadas em aglomerado bp revestida por melamina de baixa pressão com bordas revestidas	UM	JET LTDA (1) DIST.JJ(6) FENIX (3) DEPT.COM.(7) METAÇO (4) IMP.LIVRA.(8) FOCUS (10)	480,00	CADEIROD(1) CEQUIPEL(6) M.BELO(3) MR.OFC.(7) MM.(4) COARTE(8) ERGOFLEX(10)