

ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	EMPRESA	VALOR (R\$)
53	CAMERA, FOTOGRAFICA, DIGITAL, DISPOSITIVO DE CAPTURA 3.2 MEGAPIXEL. - RESOLUCAO DE GRAVACAO: IMAGEM - 2048X1536 PIXELS - VIDEO 640X480 PIXELS - ZOOM 6X - INTERFACE - USB (COM CABO INCLUSO) - COMPATIBILIDADE - WINDOWS 98/98 SE/2000/XP - PC E MAC - FLASH INTELIGENTE COM REDUCAO DE PLHOS VERMELHOS - BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR DE BATERIA MANUAL - ARMAZENAMENTO: MINIMO 132 - MEMORIA PADRAO - 16 MB	MICROSERV LTDA	R\$ 1.050,00
54	CAMERA, RESOLUÇÃO MINIMA DE 3,0 MEGAPIXELS - ZOOM DIGITAL DE 2.5X - COMPATIBILIDADE COM PICTBRIDGE - CCD: MINIMA 3.0 MEGAPIXELS EFETIVOS 1/2.7 CCD - ZOOM DIGITAL: 2.5X - MODOS DE GRAVAÇÃO: IMAGEM ESTÁTICA: EXIF 2.2 JPEG, DCF (NORMA DE DESIGN PARA SISTEMA CAMERA FILE), PRINT IMAGE MATCHING II; MODO FILME: QUICKTIME JPEG EM MOVIMENTO - RESOLUÇÕES AJUSTÁVEIS: 2048 X 1536 JPEG - FILME QUICKTIME - FORMATO DE ORDEM DE IMPRESSÃO DIGITAL - EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE IMAGENS: MODO DE FOTOGRAFIA 2-EM-1 - LCD: MONITOR LCD TFT COLORIDO (COM APROXIMADAMENTE 120.000 PIXELS) - SISTEMA DE FOCO: SISTEMA TTL DE FOCO AUTOMÁTICO (DETECÇÃO DE CONTRASTE) - PROGRAMAS PARA CENAS: RETRATO, AUTO-RETRATO, PAISAGEM, CENA NOTURNA - SISTEMA DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS: SISTEMA MULTIPADRÃO IESP AUTOMÁTICO;SISTEMA TTL, AJUSTES MANUAIS PRÉ-DEFINIDOS (LUZ DO DIA, NUBLADO, TUNGSTÊNIO E FLUORESCENTE) - FLASH: FLASH EMBUTIDO - MODOS DE FLASH: AUTOMÁTICO PARA POUCA LUZ E LUZ INDIRETA; REDUÇÃO DE OLHOS VERMELHOS; PREENCHIMENTO; DESATIVADO - TEMPO DE CARREGAMENTO DO FLASH: APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS EM TEMPERATURA NORMAL COM BATERIAS TOTALMENTE CARREGADAS MEMORIZAÇÃO DE AJUSTES: LIGA/DESLIGA (MANTER ALTERAÇÕES/REDEFINIR CONFIGURAÇÕES PADRÃO) - CONECTORES EXTERNOS: CONECTOR USB (CONEXÃO AUTOMÁTICA), ENTRADA DC - REQUISITOS DO SISTEMA DE CONEXÃO AUTOMÁTICA USB: COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 REV2/ME/2000 PRO/XP E MAC OS 8.6 - OS X OU SUPERIOR. DRIVER WINDOWS 98 REV2 FORNECIDO EM CD. MAC OS 8.6 REQUER DRIVER DE ARMAZENAMENTO EM MASSA USB 1.3.5 DISPONÍVEL NA APPLE.COM. A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA COMPUTADOR SEM A PORTA USB PODE SER FEITA COM O LEITOR DE CARTÃO OPCIONAL PCMCIA PARA XD-PICTURE CARDT. - REPRODUÇÃO DE IMAGENS: IMAGEM ESTÁTICA: VISUALIZAÇÃO DE INDICADOR, AMPLIAÇÃO EM ATÉ 4X, APRESENTAÇÃO DE SLIDES, ROTAÇÃO DE CENAS; FILME: NORMAL, QUADRO A QUADRO - DATA/HORÁRIO: GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA NA DATA DA IMAGEM, AUTOMÁTICA ATÉ	JET LTDA (AQUISIÇÃO CONDICIONADA A NOVA PESQUISA DE MERCADO)	R\$ 790,00

ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	EMPRESA	VALOR (R\$)
	O ANO 2099 - TAMANHO: APROXIMADO 8,5 X 61 X 38.1MM - PESO: APROXIMENDO 150G - CABO USB - 2 PILHAS ALCALINAS (AA) - GUIA RÁPIDO - MANUAL EM PORTUGUES - CD-ROM COM SOFTWARE GARANTIA MINIMA DE 1 ANO		
55	CANETA GRAVADORA DIGITAL - EM FORMATO DE CANETA (DIGITAL PEN RECORDER), 70 MINUTOS EM SP E 140 MIN EM LP, DIGITAL, CABO PARA TRANSFERENCIA DE GRAVA E S VIA PORTA PARALELA PARA PC, PONTO LASER	DEPARTAMENTO COMERCIAL, JJ LTDA.	R\$ 480,00
56	CENTRAL, TELEFONICA, SISTEMA CPCT-CPA-T (CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA) TIPO PABX, COM TECNOLOGIA CPA (CONTROLE POR PROGRAMA ARMAZENADO), DIGITAL, 2.1. ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO. 2.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS. CPCT TIPO PABX COM TECNOLOGIA CPA, OBEDECENDO AOS SEGUINTES ASPECTOS: 1) POSSUIR RECARGA DE SOFTWARE DE FORMA AUTOMATICA E SEM INTERVENCAO DO USUARIO. 2) TODAS AS FACILIDADES DO PABX DEVEM SER ACESSADAS POR QUALQUER TIPO DE APARELHO TELEFONICO (DECADICO, MULTIFREQUENCIAL); 3) POSSIBILIDADE DE TROCA DE APARELHO DECADICO POR MULTIFREQUENCIAL, E VICE-VERSA, SEM NECESSIDADE DE ALTERACAO NA PROGRAMACAO DO PABX; 4) ENTRADA PARA FONTE DE PROGRAMA EXTERNA, PROPORCIONANDO ESPERA MUSICAL NAS LIGACOES EM RETENCAO; 5) REALIZACAO DE CHAMADAS INTERNAS E EXTERNAS COM ABSOLUTA PRIVACIDADE (SIGILO); 6) DISCAGEM ABREVIADA EM TODOS OS RAMAIS DO SISTEMA; 7) MESA (TERMINAL) ESPECÍFICA PARA ATENDIMENTO DAS LIGACOES; 8) DISCRIMINACAO DE CATEGORIAS DE RAMAIS A NÍVEL LOCAL, DDD, DDI, 0300, 900, CELULAR DDC,PELO MENOS; 9) FACILIDADE DE REENCAMINHAMENTO DE LIGACOES EXTERNAS/INTERNAS EM CASO DE OCUPADO OU NAO ATENDIMENTO, PARA RAMAL ALTERNATIVO; 10) CADEADO ELETRONICO; 11) CAPTURA GERAL E ESPECÍFICA DE CHAMADAS; 12) POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE APARELHO DE FAC-SIMILE EM POSICAO DE RAMAL ANALOGICO; 13) CONFERENCIA -A-TRES; 14) GRUPO DE RAMAIS ATENDEDORES; 15) TARIFACAO AUTOMATICA DAS LIGACOES DE SAIDA; 16) FUNCAO CHEFE-SECRETARIA; 17) RAMAIS DE EMERGENCIA, EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA; 19) FACILIDADES BASICAS DO SISTEMA (CONSULTA, TRANSFERENCIA, SIGILO, INTERCALACAO, SERVICO NOTURNO, ETC., 20) BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR POR RAMAL. 21) ANEXAR O CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DO PABX. 2.1.2. CONFIGURACAO A SER COTADA DO SISTEMA. 1) 08 PORTAS PARA TRONCOS BIDIRECIONAIS ANALOGICOS. 2) 112 PORTAS PARA RAMAIS ANALOGICOS; 3) 80 APARELHOS ANALOGICOS 4) 01 TERMINAL ATENDEDOR, CONFORME ITEM 2.1.5. 5) 02 HEADSETS(FONE DE CABECA) 6)SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA	JET LTDA e TECDATA LTDA	R\$ 56.900,00