

21	<p>CATRACA BALCÃO - comunicação por rs 232, rs 485, modem (opcional), tcp/ip (opcional) ou através de um coletor manual; modo de operação: off-line e com opção para on-line (tempo real) via serial e via tcp-ip; leitor magnético (opcional) captura até 20 dígitos no padrão abatrack 2; leitor de proximidade (opcional) suporta a leitora henry para leitura de crachás de proximidade; leitor smart card contactless suporta o padrão mifare standart 1k; tratamento de marcações: é possível eliminar automaticamente durante a coleta marcações repetidas de um mesmo usuário; velocidade de transmissão dos dados 9600 bps ou 19200 bps (utilizando comunicação serial); display cristal líquido 16 caracteres x 2 linhas com backlight opcional; mensagens do display são totalmente configuráveis suportando até 20 mensagens específicas diferentes para os usuários; teclado em inox, com 16 teclas sendo 12 em padrão telefônico e 4 teclas adicionais de função; programação para horário de verão automático; aviso de falta de energia no display; software com lista de acesso com capacidade variando entre 800 e 3000 usuários buzzer para indicações sonoras; possibilidade para instalação de até 85 coletores em uma mesma porta serial utilizando combinações de protocolos para comunicação; as marcações de ponto podem ser feitas através do teclado ou utilizando-se um crachá; leitora ótica com sentido de leitura configurável: entrada e saída, saída e entrada, somente entrada ou somente saída; pré disposição para a instalação de até 2 leitoras de crachá; bloqueio de teclado com senha;</p>	UND	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	5.800,00	HENRY
	<p>sinalização do display quando a memória está 50% ou totalmente lotada; seu gabinete (estrutura) pode ser combinado também com outros tipos de catracas e 2 opções de acabamento: pintura e-pox ou polido em aço inox; plataforma opcional; estrutura em aço carbono ou em inox, com braços em inox; horários de sirene suporta programação de até 250 horários diferentes ao dia; controle de giro faz com que o registro de entrada ou saída do usuário seja registrado em memória se e somente se o mês</p>				
	<p>mo efetuar o giro dos braços no sentido em que a marcação foi feita; memória capacidade mínima de armazenamento de 6000 registros, podendo ser expandida para até 61000, pode ser recuperada mesmo após uma coleta; funções: suporta programação de até 100 funções diferentes para controle de acesso número de dígitos do crachá lê crachás de 3 a 20 dígitos; horários de acesso: permite a programação de até 50 tabelas de horários diferentes em off-line; revista de usuários (sinalização via buzzer) configuração em modo aleatório ou definido uma porcentagem de 5 a 100 % dos usuários que poderão estar sujeitos à revista na saída.</p>				
22	<p>PROTOCOLADOR FIXO - evita ajustes ao final de cada mês, mesmo que em anos bissextos; possibilita a impressão em 03 diferentes tamanhos: comprimido, normal e expandido; matricial, em nove agulhas, podendo ser feita manualmente ou automaticamente; permite 05 diferentes programações de impressão com até 5 linhas de até 80 caracteres cada uma; imprime caracteres nos scripts ocidental e grego; imprime números, símbolos matemáticos, pontuação e acentuação completas; possibilita a impressão do ano com 02 ou 04 dígitos, mês numérico, abreviado ou por extenso e impressão de hora em 12 ou 24h; possui 02 botões externos para ajustes e 01 botão interno de acesso restrito (para acesso aos menus de configuração); cristal líquido 16 caracteres x 2 linhas com backlight opcional; permite a exibição no display: hora, número da via do documento e número do protocolo; possibilita que o número da autenticação a ser impressa seja exibido no display; permite a configuração do número inicial da seqüência manual ou automaticamente; permite também a configuração do nome de até 05 autenticações diferentes; é impressa com 06 dígitos especiais no final de cada linha de impressão e impede a fraude de documentos; possui senha para acesso aos menus de programação com 10 dígitos e máscara; permite a programação de uma senha para operação do equipamento com 10 dígitos e máscara; possibilita a programação de uma senha de 10 caracteres e máscara para autenticação; permite a programação do horário de verão</p>	UND	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.200,00	HENRY