

06	CÂMERA CCD COLOR PROFISSIONAL Sensor de Imagem CCD 1/3" Resolução 480 TVL Alimentação 12V Padrão de Imagem: EIA Iluminação 0 LUX Alcance de 50 metros A prova de umidade (chuva, neblina, não podendo ser mergulhada Consumo 800mA (com infravermelho ativo Iris Eletrônico e Auto Íris Lente Vídeo ou DC AGC/BLC	UND	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.850,68	PROJEC TSYSTE M/DAY GHT
07	SUPORTE DE FERRO PARA CÂMERA	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	92,00	MITSUP AK
08	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12Vdc/1,0 A , 1Amper estabilizada.	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	42,65	FRELU X 500
09	CAIXA DE PROTEÇÃO Em alumínio anodizado com 96mm largura, 90mm de altura, 240mm de profundidade.	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	92,74	MITSUP AK
10	DVR Entrada para até 16 câmeras; PCR - Real Time (16cam/480 fps) 16 canais de vídeo não modular 04 canais de áudio 480 fps para visualização e gravação (sistema inteligente de distribuição de quadros baseia-se pelo número de câmeras ou por controle manual) Real Time em todas as câmeras Registra as imagens em 320x240, 640x240, 640x480 e 640x480 S/W Formato de gravação wavelet, MPEG-4, GeoMPEG-4 Geração de AVI Grava por detecção de movimento e agendamento Mascara de gravação Alta definição de imagem Quadro canais de áudio Vários layout 1,4,6,8,9,10,12,16 e sequencial digital Acesso remoto via software cliente (imagem, gravação) Acesso remoto via web browser (até 16 canais ao mesmo tempo) Aviso de perca de sinal Controle de energia do computador (pode reiniciar o computador ao desligar o sistema) Controle PTZ Controle de imagem independente por canal (brilho, contraste, saturação e matiz) Capacidade para até 16 câmeras com 3 placas adicionais Software em português Monitor 17” tela de cristal líquido. Placa de Video G Force 4 MX 400 128MB; Disco Rígido com 120GB 7.200rpm; Memória RAM de 1Ghz DDR 400; Placa Mãe Asus P4S800 Fonte de alimentação 110V , 300W atts;	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18.400,00	PROJEC TSYSTE M G1000
	Processador PIV 3.0Ghz; Gabinete, Teclado e Mouse; Gravador de CD				

11	MESA CONTROLADORA PARA SPEED DOME Monitor LCD de 4" colorido Configuração através do Joystick Proteção através de senha Controle de até 32 Speed Domes Permite o controle dos Multiplexadores	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.781,50	PROJEC TSYSTE M
12	SPEED DOME DAY/NIGHT 480 LINHAS Zoom 18x + 12x -0,7lux 240 preset, p&y 400 graus/Seg.) 4.8" diâmetro x 6" altura (capacidade opcional 4.9") Capacidade para 8 varreduras automáticas Até 240 presets programáveis Velocidade Pan/Tilt de preset (380°/seg.) Rotação contínua de 360° 08 seqüenciais de presets pré-programados 04 percursos programáveis (total até 240 seg) 180° movimento flip Velocidade variável de 0.5° a 90°/seg. 08 zonas privativas Scan vetorial aplicável ao Tour e AutoScan Até 99 endereços programáveis Protocolos RS-485/422 Título para 16 áreas 08 entradas de alarme / 4 saídas auxiliares programáveis (NA/NF) Cúpula fume opcional Caixa de proteção opcional.	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.187,52	PROJEC TSYSTE M
13	RACK GU 370mm C/ PORTA ACRIL/CH	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.132,19	AMP
14	AMPLIFICADOR DE VÍDEO	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.233,54	PROJEC TSYSTE M
15	Conectores BNC	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4,12	PROJEC TSYSTE M
15	Conectores BNC	UNID	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4,12	PROJEC TSYSTE M
16	Cabo RGC 059 75 Ohms, tripolar, malha trançada 90%	MT	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1,23	FURUKAWA
17	SUPER FÁCIL; sinalização no display quando o cartucho está cheio;programação para horário de verão automática; aviso de falta de energia no display; buzzer para indicações funcionais sonoras;bloqueio no teclado com senha;configuração simplificada feita internamente no aparelho através do crachá master e senha para ajustes;manuseio simplificado;software de configuração henry configurações; aviso de falta de energia elétrica, pelo display; bloqueio de teclado por senhas; no-break interno, autonomia de até 12hs;display de cristal liquido com back-lith;gabinete em abs com alta resistência e segurança;chave de proteção da parte interna;dupla proteção contra raios;alimentação em ac por fonte chaveada 110/220v;registros de dados armazenados em memória não volátil;memória para 2.975, 5.950, 8.925 e 11.900 marcações;	UND	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.200,00	HENRY