

216	DEIONIZADOR 75 LITROS/HORA - Características técnicas: base em fibra de vidro; colunas catiônicas e aniônicas em PVC reforçado, com indicador da pureza da água através de lâmpada indicadora (boa-ruim); pH da água na saída entre 5 e 8; não consome água de refrigeração; Baixo consumo de energia elétrica; O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; fornecido com mangueira de alimentação; o sistema B.Q.D.	VENC – MEDICAL	PERMUTION	R\$ 900,00
217	DEIONIZADOR - Capacidade: 50 litros/h.	CLASSIF – DOM BOSCO	QUIMIS/Q-380S23	R\$ 1.130,00
218	DEIONIZADOR DE ÁGUA 100 LITROS/ HORA - construído em plástico PVC rígido branco, de formato cilíndrico, medindo 20x77 cm (diâmetro x altura), possui sensor condutimétrico bivolt de alarme ótico, 8 litros de resina mista, vazão máxima 100l/h.	VENC – MEDICAL	PERMUTION	R\$ 870,00
219	DESSECADOR - Completo de 200 mm.	CLASSIF – KHRYSLAB	PERMUTION	R\$ 879,00
220	DESTILADOR - 5 litros/h, para fornecimento de água com alto teor de pureza, construído em aço inoxidável em toda a região de contato com a água destilada, sendo a cúpula em latão cromado, funcionamento contínuo com dispositivo de nível constante, com aquecimento elétrico, resistência blindada de imersão, com bóia para desligamento automático no caso de falta d’água e modelo de suspensão para ser instalado em parede	VENC – MEDICAL	LABORGLAS	R\$ 699,00
222	DESTILADOR DE ÁGUA - com as seguintes características: Produz água com pureza abaixo de 5µ, independente da qualidade ou tipo da água de alimentação; Tamanho reduzido devido a novas tecnologias e pesquisas	VENC – MEDICAL	PERMUTION	R\$ 745,00
223	DESTILADOR DE ÁGUA - Construção: Externa em latão cromado; Automático; Características do Automático: Tipo bóia, acionado por micro-movimento; Com dispositivo de desligamento automático em caso da falta d’água; Características Gerais:Dispositivo tríplice para desviar vapores;Dispositivo para manter desligado a nível constante; Rendimento: 2 L/hora; Voltagem: 220V ; Freqüência: 60HZ.	1ª CLASSIF – KHRYSLAB	PERMUTION	R\$ 750,00
224	DESTRUIDOR DE SERINGAS E ELIMINADOR DE AGULHAS	2ª CLASSIF – DOM BOSCO	QUIMIS/Q-380M22	R\$ 817,00
225	ESPECTROFOTÔMETRO - GeneQuant pro RNA/DNA Calculator, classic.	VENC – MEDICAL	PERMUTION	R\$ 870,00
226	ESTUFA BACTERIOLÓGICA COM BOMBA DE CO2 P/ MICROAEROFILIA ESTUFA BACTERIOLÓGICA - Com controlador de temperatura, Ajustável entre +7º a 60º, Precisão ± 0,2°C, Com sensor de segurança para controle de super aquecimento, Circulação de ar por ventilação interna sem renovação, Resistência aletada em aço inox, Isolamento através da lâ de vidro com espessura de 50mm, Porta com vedação se silicone, Visor em vidro e trinco cromado, Câmara interna totalmente em aço inoxidável, Volume útil de 150 litros, Capacidade de 4 bandejas. Voltagem: 220V; 300watts. Dimensões internas: L=500 x P=500 x A=600mm. Dimensões esternas: L=630 x P=620 x A=830mm.	VENC – MEDICAL	PERMUTION	R\$ 870,00

227	ESTUFA DE CULTURA E BACTERIOLÓGICA - Revestida externa e internamente em epóxi eletrostático, em chapa de aço, porta interna de vidro, com fecho e abertura para a esquerda, trinco de pressão na porta externa, com vedação de silicone.	VENC – FANEM	FANEM/502/2	R\$ 1.540,00
228	ESTUFA DE SECAGEM - Estufa de secagem de 250 graus;Termostato Hidráulico; Construída em chapa de aço, pintura externa com tinta epóxi texturizada e interna com tinta resistente a alta temperatura; Resistência de aquecimento em módulos encaixados nas paredes da câmara interna e de fácil remoção para reparos; Isolação com manta de lâ de vidro com no mínimo 06 cm de espessura; Porta com isolamento tipo almofada, fecho magnético para fácil abertura e fechamento e guarnição em silicone; Dispositivo giratório na parte, com porta termômetro, regulável para saída de vapores; Controlador tipo “A”, termostato hidráulico com escala de segurança da temperatura desejada; Lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligação geral; Temperatura de trabalho: de 50º C a 250º C; Variação escala de temperatura: +/- 2º C; Capacidade volumétrica: 40 a 42 litros; Potência: 500 WATTS; Voltagem: 110/ 220 V – 60Hz; Acessório mínimo: prateleira regulável.	1ª CLASSIF – MEDICAL	FANEM/502/2	R\$ 2.480,00
229	FONTE DE ELETROFORESE - com as seguintes características: Programável, com parâmetros de Tensão, Corrente, Potência e Temporização; Tensão: 10 a 300 V; Corrente: 1 a 500 Ma; Potência: 1 a 150 W; Temporização: 1 a 999 min; Possui alarmes contra excesso de corrente e No Load (ausência de carga na saída), evitando riscos aos usuários; Recurso de Auto-Restart; Possui 4 saídas;Dimensões: 16x20x12cm (comp x larg x alt).	2ª CLASSIF – DOM BOSCO	QUIMIS/Q-316M5	R\$ 3.200,00
230	GASÔMETRO – Analisador de PH e gases sanguíneos. Parâmetros de entrada: Temperatura paciente 10 a 43°C, resolução: 0,1°C; Hemoglobina 5 a 25g/dl, resolução 0,1g/dl; FIO2 20g a 100%, resolução 0,1%. Parâmetros medidos: PH 6.00 a 8.00, resolução 0,01 pH; PCO2 7 a 220mmHg, resolução 0,01 mmHg; pO2 0 a 800mmHg, resolução 0,1mmHg. Parâmetros calculados: HCO2 0 a 50mmol/L, resolução 0.1mmol/L; TCO2 0a 50 mmol/L, resolução 0.1mmol/L; BE +/-30mmol/L, resolução 0.1mmol/L; SO 0 a 100%, resolução 0.1%; O;Cont 0 a 41.4 vol%, resolução 0.1 vol%; A 0 a 800mmHg, resolução 0.1mmHg; AaDO2 0 a 800mmHg, resolução 0.1mmHg; a/A 0 a 0.99, resolução 0.1mmHg.	1ª CLASIF – OLIDEF	OLIDEF/LINEA 42	R\$ 1.320,00
231	GELADEIRA DUPLEX para uso laboratorial, cor branca, capacidade mínima de 300 itros, degelo automático, alimentação 220 volts, 60 Hz. Acompanha acessórios: 04 pés.	2ª CLASSIF – MEDICAL	FANEM/515/2	R\$ 1.290,00
232	GLICOSÍMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, com tiras de teste e lancetas disponíveis no mercado.	VENC – KHRYSLAB	SCIE-PLAS/CONSORT MAX UNITS	R\$ 7.700,00
233	HOMOGENEIZADOR - Permite manter as células sangüíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos, lavar precipitados, preparar suspensões, dissolver as amostras que reagem vagarosamente e desempenhar muitas outras tarefas rotineiras. A ação de molas das garras permite colocar ou remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento.	VENC – ESSE-ENE	ROCHE/ COMPACT 3	R\$ 46.900,00
234	ESTUFA DE SECAGEM - Estufa de secagem de 250 graus;Termostato Hidráulico; Construída em chapa de aço, pintura externa com tinta epóxi texturizada e interna com tinta resistente a alta temperatura; Resistência de aquecimento em módulos encaixados nas paredes da câmara interna e de fácil remoção para reparos; Isolação com manta de lâ de vidro com no mínimo 06 cm de espessura; Porta com isolamento tipo almofada, fecho magnético para fácil abertura e fechamento e guarnição em silicone; Dispositivo giratório na parte, com porta termômetro, regulável para saída de vapores; Controlador tipo “A”, termostato hidráulico com escala de segurança da temperatura desejada; Lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligação geral; Temperatura de trabalho: de 50º C a 250º C; Variação escala de temperatura: +/- 2º C; Capacidade volumétrica: 40 a 42 litros; Potência: 500 WATTS; Voltagem: 110/ 220 V – 60Hz; Acessório mínimo: prateleira regulável.	VENC – FANEM	FANEM/347 CV/2	R\$ 5.500,00
235	GLICOSÍMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, com tiras de teste e lancetas disponíveis no mercado.	VENC – ESSE-ENE	ROCHE/ ACCU-CHECK ADVANTAGE	R\$ 123,00
236	HOMOGENEIZADOR - Permite manter as células sangüíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos, lavar precipitados, preparar suspensões, dissolver as amostras que reagem vagarosamente e desempenhar muitas outras tarefas rotineiras. A ação de molas das garras permite colocar ou remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento.	CLASSIF – MEDICAL	ROCHE/ ACCU-CHECK ADVANTAGE	R\$ 127,00
237	ESTUFA DE SECAGEM - Estufa de secagem de 250 graus;Termostato Hidráulico; Construída em chapa de aço, pintura externa com tinta epóxi texturizada e interna com tinta resistente a alta temperatura; Resistência de aquecimento em módulos encaixados nas paredes da câmara interna e de fácil remoção para reparos; Isolação com manta de lâ de vidro com no mínimo 06 cm de espessura; Porta com isolamento tipo almofada, fecho magnético para fácil abertura e fechamento e guarnição em silicone; Dispositivo giratório na parte, com porta termômetro, regulável para saída de vapores; Controlador tipo “A”, termostato hidráulico com escala de segurança da temperatura desejada; Lâmpadas piloto de indicação de aquecimento e ligação geral; Temperatura de trabalho: de 50º C a 250º C; Variação escala de temperatura: +/- 2º C; Capacidade volumétrica: 40 a 42 litros; Potência: 500 WATTS; Voltagem: 110/ 220 V – 60Hz; Acessório mínimo: prateleira regulável.	VENC – FANEM	FANEM/270 T	R\$ 640,00
238	GLICOSÍMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, com tiras de teste e lancetas disponíveis no mercado.	1ª CLASSIF – MEDICAL	FANEM/270 T	R\$ 750,00
239	HOMOGENEIZADOR - Permite manter as células sangüíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos, lavar precipitados, preparar suspensões, dissolver as amostras que reagem vagarosamente e desempenhar muitas outras tarefas rotineiras. A ação de molas das garras permite colocar ou remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento.	2ªC LASSIF – REMAC	EVLAB/EV 020	R\$ 800,00