

12	Mesa de Áudio QTD 01 PÇ A mesa de audio,deverá conter Phanom Power 48 V para microfones condensadores,EQ de 3 bandas (80 Hz, 2.5 kHz e 12 kHz) em todos os canais,Filtro LOW CUT (corte de graves) fixo em 75 Hz (18 db / oitava),Entradas / Saídas em RCA para CD/Toca-fitas,Saída para HEADPHONES de alta resolução,Chave MUTE com duas utilidades: Interrompe o sinal e manda o mesmo às conexões de saída ALT 3-4 L/R. QTD 01 Mesa de Áudio QTD 02 PÇS A mesa de audio deverá conter 4 pré-amplificadores XDR (maior ganho),8 entradas em linha estéreo balanceadas / não-balanceadas,2 auxiliares,Phanom Power 48 V para microfones condensadores, EQ de 3 bandas (80 Hz, 2.5 kHz e 12 kHz) em todos os canais,Filtro LOW CUT (corte de graves) fixo em 75 Hz (18 db / oitava), Entradas / Saídas em RCA para CD/Toca-fitas,Saída para HEADPHONES de alta resolução,Chave MUTE com duas utilidades: Interrompe o sinal e manda o mesmo às conexões de saída ALT 3-4 L/R.Dispensa o uso de fontes externas. Mesa de Áudio QTD 01 PÇ 6 entradas balanceadas 1 post-fader de send por canal e 1 aux estéreo de return, para aplicações FX. Ainda possui um equalizador de 3 bandas e m todos os canais! É perfeito para uso em instalações de audio e vídeo como teclados, samplers ou aplicações em computador. Cada ponto crucial do desenvolvimento da série UB possui o toque e acompanhamento de Uli Behringer em pessoa, do designs ao sistema. Ele selecionou pessoalmente cada componente, de forma a garantir a maior qualidade possível.	MACKIE				
		MACKIE	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	01 Kit	6.954,00	
		BEHRINGER				
13	Microfone de lapela com fio Microfone Lapela com fio,Condensador Electret,Omnidirecional,Frequência: 40 Hz – 15 QTD 01 Microfone de lapela com fio Microfone Lapela com fio,Condensador Electret,Omnidirecional,Frequência: 40 Hz - 15 kHz, QTD 08 Microfone de Mão com fio Microfone de mão dinamico com fio,Frequencia Resposta 40 Hz - 16 kHz. QTD 04 PÇ Master switcher	SENNHEISER	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	01 Kit	7.398,00	
		SONY				
		SENNHEISER				
14	Quinze entradas de áudio follow vídeo composto ou componente para PGM e PST. Duas entradas auxiliares de áudio para EXTERNO ou OVER Controles de nível de áudio para PGM, OVER e MONITORAÇÃO. VU Meter Bargraf de 12 segmentos estereo para PGM e PST Linear Key com duas entradas Cinco teclas externas para GPI	4 S	4 S INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01 Kit	52.493,00	
15	Regua de monitor A Régua com 4 monitores LCD-TFT de 4". Possui entradas e saídas terminadas de vídeo composto e controles de contraste, brilho, cor e matiz. Acompanha: Suporte, manuais e cabo/AC	DATAVIDEO	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	01	5.615,00	
16	Scanner de mesa em cores profissional, duplex , 48 bits, resolução de até 4800 X 4800 dpi, 256 níveis de cinza, porta USB e alimentação aotumática de 100 – 240 VAC . 03 PÇS - MARCA / MODELO : HP / SCANJET 8350. 03PÇS - Software ADOBE ACROBAT profissional V 7.0 1000MTS - Cabo coaxial KMP RG 59 67 % 75 ohms 1000MTS - Cabo KMP AF 2-22 AWG T 200MTS – Cabo coaxial TFC RGC 06 67% 75 ohms 400PÇS - Conector WF BNC macho RG 59 de crimpar 100PÇS - Plug RCA FTG macho metal 100PÇS - Plug CANON FTG 3P fêmea cromado 100PÇS - Plug CANON FTG 3P macho cromado 60PÇS – Plug P10 FTG estéreo metal 60PÇS - Plug P10 FTG mono metal 20PÇS - Plug F PROELETRÔNIC para cabo RGC06 de crimpar 2000PÇS - Abraçadeira WELLEMAN T 18R 2000PÇS - Abraçadeira WELLEMAN T 50R 50PÇS - Conector WF BNC carga 75 ohms Preço Unitário : R\$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) Preço Total : R\$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais)	Conforme discriminado na especificação do objeto	U S IMPORT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		27.400,00 11.100,00 6.168,00 2.700,00 2.790,00 270,00 2.200,00 200,00 500,00 500,00 150,00 150,00 17,00 120,00 260,00 275,00	
21	Switcher de vídeo O switcher de vídeo dererá conter,4 entradas DV,Sistema NTSC,Entradas DV (4-Pin) x4, Component YUV(BNC) x4,Composite(BNC),-x4, Y/C (S-Video) x4, (4 - Inputs A thru D),Saídas: Preview Out: Composite (BNC),4x4 (A thru D), Program Out: Y/C (S-Video) x1, DV x1, Digital,SDI (BNC) x2, Composite x1 and Component YUV (BNC). Acompanha:Cabo/ac e case para transporte Transcoder e gerador de barras QTD 02 PÇS Com seleção do padrão de entrada e de saída (NTSC-PALM-PALM NTSC) e seleção de função	DATAVÍDEO	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	01 Kit	32.141,00	
22	Transcoder e gerador de barras QTD 02 PÇS Com seleção do padrão de entrada e de saída (NTSC-PALM-PALM NTSC) e seleção de função	4 S	4 S INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01	11.942,00	
23	Vídeo Cassete Profissional formato DV CAMN/DV - QTD 01 PÇ Video DVCAM - QTD 03 PÇS Devera ser Sistema NTSC, Formato MiniDV/DVCam,LCD Colorido Frontal 0,5",time Code BNC com Loop-through RS422A D-sub 9 pinos,Entrada de audio 4 x RCA (4 canais),Saída de Audio XLR x 4,Entradas e Saidas Composta, S-VHs, 1394 IEEE e componente Video DVCAM - QTD 01 PÇ Formato de gravação fitas DV standard e mini,Referencia de video: BNC x2,Composto BNC x2,Entradas de video Digital,I.Link (IEEE1394) (DV I/O) : 6-pin x 1,Entrada de áudio Analogica,Audio: XLR,Entrada de Audio Digital Entrada de Time code,Time code: BNC x1,Saídas de Video Analógicas,Composta: BNC x3,Conponente: BNC x3 Y/C (S-video): BNC x2,Saídas de Video Digital,I.Link (IEEE1394) (DV I/O) : 6-pin x 1,Saídas de Audio analogica Audio: XLR,Monitor de Audio: RCA phone jack x 1,Headphones: JM-60 stereo phone jack x 1, Saída de audio digital Saída de time code,Time code: BNC x1 Vídeos com Cabos para utilizar a controle nos vídeos, conforme se segue: QTD 01 PÇ 1 Video Cassete,Video Cassete analogico,VHS e S-VHS,Hi-Fi,plug & play,4 cabeças,1 entrada e saida S-VHS RCA Audio dublInsert. CD PLAYER - QTD 01 PÇ Aparelho de CD, player, estereo, tipo rack contendo as seguintes dimensoes 19 em x 10.1 em x 3.5 . Comutador de áudio mono e vídeo composto com 4 entradas x 1 saída em gab. de 1U. Gravador DVD - QTD 01 PÇ Gravadores de DVD,capacidade de 106 horas de gravação, maior velocidade e funções práticas.Compatibilidade DVD-RAM / DVD-Audio / DVD-R / DVD-Video & Audio / CD / VCD / CD-R / CD-RW / MP3 / MPEG2 / MPEG4 convertido Video: 54Mhz/10Bit ; Audio: 192 kHz / 24Bit,Dimensões 430 x 79 x 296 mm,Peso em Kg 5.5,Côr Prateado,zonas 2, Entradas/ligações 2 peritel onde 1 RVB/S em,entrada e 1 RVB-S em saída 2 entradas S-vídeo, 2 entradas audio-vídeo (1 frontal, 1 saída S),funções 4 modos de gravação em Dolby Digital,2 canais, ou em PCM, 2 canais, 16 programações,num mês, Showview, Qlink	SONY	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	01 Conj.	31.154,00	
24	Waveform e Vectorscope wave form e vectorscope, devera conter as seguinTes características: exposições simultaneas, Linha cheia da quadriculação seleta,Linha pré-ajustes seletos, Medidas fáceis de DG/DP, Controle remoto,Fonte de alimentação universal (C.A. de 90-250 V, 48-440 hertz),Padrão da operação da C.C. (11-20 VDC).	LEADER	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	01 Conj.	20.504	