

4.3	Tocão	UND	Vencedora	UF	15,00
			DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA		
			1ª Classificada		
4.4	Meião	UND	SILVIA PINTO VILARINHO	UNIFARDAS	15,50
			2ª Classificada	J.C CONFECÇÕES	16,50
			JET LTDA	ZOHOF	3,65
4.4	Meião	UND	JET LTDA	ZOHOF	3,65
			1ª Classificada	UF	3,70
			DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	STADIO	6,80
4.4	Meião	UND	SILVIA PINTO VILARINHO	STADIO	6,80
			2ª Classificada	STADIO	6,80
			JET LTDA	ZOHOF	3,65
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EMPRESA	MARCA	VALOR R\$
LOTE V					
ESPORTE AO ANOITECER					
BENS PERMANENTES					
5.1	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV, processador 3.0 Ghz ou superior; com as características mínimas: 512MB RAM DDR, HD 80GB, MONITOR 17", PLACA DE REDE 10/100Mbps, AUDIO E VIDEO INTEGRADOS, dual-boot Windows XP Professional e Linux. Placa-mãe: capacidade de upgrade até 3 GHz, apenas com a troca do processador; frequência de clock de 2,4 GHz; FSB 400MHZ; 512 Mbytes de memória RAM em 1 pente de 512 MB DDR SDRAM PC2100/PC1600; tempo de acesso da memória RAM: 8 ns (nanosegundos); memória cache on board 256 Kbytes, integrado; barramento de 32 bits PCI; 03 (três) slots PCI de 32 bit; 01 (um) slot AGP Pro/4X; áudio Integrado (Game/Mic-in/Line-In/Line-Out); memória RAM expansível de 2.0 GB PC2100/PC1600 DDR SDRAM; 02 (dois) bancos de Memória DDR DIMM; padrão ATX; vídeo Integrado. Interfaces: 01 (uma) serial assíncrona, RS-232C; 01 (uma) paralela, padrão ECP/EPP; USB 02 (duas). Controladora de disco rígido: 02 (duas); conector para barramento PCI onboard; interface UltraDMA/100 Bus Máster; 04 (quatro) discos suportados. Controladora de monitor de vídeo Integrado à Placa Mãe padrão SVGA; Resolução Gráfica 1024 x 768 pixel; barramento AGP; memória 32 MB. Unidades de Disco Flexível 3 ½" de 1,44 Mbytes; Gabinete formato torre ATX; acessórios: devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários para ligar o computador; fonte de Alimentação: 110 V e 220 V com ajuste automático de tensão e capacidade para suportar a configuração máxima do equipamento; indicadores no painel frontal com botão de reset, indicador de atividade de disco rígido e alimentação de energia. Teclado padrão ABNT variante 2 – normas 10346 e 10347; interface de comunicação: Mini-dim (UM/2). Mouse com mouse-pad incluído; resolução 400 DPI, com no mínimo 02 botões; interface Mini-dim	UND	Vencedora	DATEN	1.610,00
			1ª Classificada	EZPAC	1.620,00
			2ª Classificada	BRASINT	1.640,00

5.2	MICROCOMPUTADOR com as características mínimas: PROCESSADOR 2,4GHZ, 512MB RAM DDR, HD 80GB, MONITOR 17", PLACA DE REDE 10/100Mbps, AUDIO E VIDEO INTEGRADOS, dual-boot Windows XP Professional e Linux. INTEL PENTIUM IV OU EQUIVALENTE: Placa-mãe: capacidade de upgrade até 3 GHz, apenas com a troca do processador; frequência de clock de 2,4 GHz; FSB 400MHZ; 512 Mbytes de memória RAM em 1 pente de 512 MB DDR SDRAM PC2100/PC1600; tempo de acesso da memória RAM: 8 ns (nanosegundos); memória cache on board 256 Kbytes, integrado; barramento de 32 bits PCI; 03 (três) slots PCI de 32 bit; 01 (um) slot AGP Pro/4X; áudio Integrado (Game/Mic-in/Line-In/Line-Out); memória RAM expansível de 2.0 GB PC2100/PC1600 DDR SDRAM; 02 (dois) bancos de Memória DDR DIMM; padrão ATX; vídeo Integrado. Interfaces: 01 (uma) serial assíncrona, RS-232C; 01 (uma) paralela, padrão ECP/EPP; USB 02 (duas). Controladora de disco rígido: 02 (duas); conector para barramento PCI onboard; interface UltraDMA/100 Bus Máster; 04 (quatro) discos suportados. Controladora de monitor de vídeo Integrado à Placa Mãe padrão SVGA; Resolução Gráfica 1024 x 768 pixel; barramento AGP; memória 32 MB. Unidade de Disco Rígido: 01 (uma); capacidade de 80,0 Gbytes, formatado; padrão: UltraDMA/100; tempo médio de acesso: no máximo de 10 ms (milissegundos). Unidades de Disco Flexível 3 ½" de 1,44 Mbytes; Gabinete formato torre ATX; acessórios: devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários para ligar o computador; fonte de Alimentação: 110 V e 220 V com ajuste automático de tensão e capacidade para suportar a configuração máxima do equipamento; indicadores no painel frontal com botão de reset, indicador de atividade de disco rígido e alimentação de energia. Teclado padrão ABNT variante 2 – normas 10346 e 10347; interface de comunicação: Mini-dim (UM/2). Mouse com mouse-pad incluído; resolução	UND	Vencedora	DATEN	1.610,00
			1ª Classificada	EZPAC	1.620,00
			2ª Classificada	BRASINT	1.640,00