- Sistema operacional;
Compatível com MS-Windows XP, NT, 2000.

G – UP GRADE TECNOLOGICO: O conjunto de arquivos deslizantes proposto com acionamento mecânico, deverá admitir, a possibilidade de "Up-grade" tecnológico, de forma a transformar o seu sistema de acionamento para eletro eletrônico e a instalação de diversos acessórios.
Toda esta alteração no futuro, com a instalação de motores, supervisão, iluminação, monitoramento e segurança do acervo composto por câmeras de filmagem nos corredores de consulta, sensor de presença, e demais componentes, deverão ser executados sem a desmontagem do arquivo instalado, garantindo a mesma tecnologia construtiva, não admitindo nenhum tipo de adaptação ou furações grosseiras, apenas a instalação e /ou troca dos componentes necessários para esta transformação.

H – TREINAMENTO: No prazo máximo de 15 (quinze) dias após a entrega e instalação definitiva do equipamento, um treinamento de pelo menos três funcionários com vistas ao manuseio adequada dos arquivos deslizantes.
Além disto, no caso do software de gerenciamento e localização será obrigatoriamente a entrega dos manuais de instalação e de operação em português, com um treinamento mínimo de 05 (cinco) horas consecutivas para utilização adequada e completa de todas as funções existentes.
I – CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO
Quant./ Código / Descrição
001 – 110422202 - Módulo Office 455 - altura interna 2025 - c/ fundo externo estruturado - fixo – 2000;
001 – 110421202 - Módulo Office 455 - altura interna 2025 - c/ fundo externo estruturado - deslizante – 2000;
020 – 110811202 - Módulo Office 895 - altura interna 2025 - c/ chapa divisória intermediária - deslizante – 2000;
001 – 150412151 - Painel frontal Office p/ módulo 455 - 3 partes c/ puncionado - c/ furação p/ manípulo - altura interna 2025mm;
001 – 150412150 - Painel frontal Office p/ módulo 455 - 3 partes c/ puncionado - s/ furação p/ manípulo - altura interna 2025mm;
020 – 150812151 - Painel frontal Office p/ módulo 895 - 3 partes c/ puncionado - c/ furação p/ manípulo - altura interna 2025mm;
021 – 185010101 - Manípulo de 3 hastes grande c/ trava individual embutida - cinza mesclado;
001 – 182010101 - Tranca geral - Mecanismo completo c/ fechadura Papaiz e chave tetra p/ conjunto;
042 – 183010101 - Porta etiqueta acrílico p/ painel frontal - 180(L) x 90(H)mm;
420 – 174610425 - Quadro p/ pastas suspensas 415 - pesquisa frontal e lateral - p/ face 425(P)x1000(L)mm;
168 – 170241111 - Prateleira 415 lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 425(P)x1000(L)mm - p/ 75kg - S.L. 40mm engate simples;
17,68 – 130111302 - Trilho c/ garra de segurança anti-tombamento - fixado sobre plataforma em MDF c/ revestimento vinílico e rampa frontal – 2000;
02 – 112454323 - Software de controle;
02 - 133453434 - Purificador de ar;

LOTE 14 – CADEIRAS E POLTRONAS

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (R$)	Marca/Modelo Registrados
01	Poltrona Estrutura: componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda m.i.g. 2. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada multilâminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar com contra capa injetado em polipropileno; estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/cm3 e espessura de 40mm no mínimo, densidade 50 kg/m³, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com acabamento em bordas de pvc do tipo francis na espessura de 15mm. Ligados por estrutura metálica tubular oblonga de 16x30mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno.dimensões:encosto: 36 cm (l) x 27cm (a)assento: 43cm (l) x 40cm (p)altura chão – topo do encosto: 80 cm altura chão – assento: 43 cm 3. Bases estrutura no formato trapezoidal em tubo industrial 7/8" com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento.4. Pintura da estrutura: tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostástico em tinta epóxi – pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180ºc. 5. Regulagens e articulações encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	91,57	Cequipel; Martiflex; MM.
02	Poltronas fixa, tipo interlocutor. Estrutura trapezoidal em tubo industrial de 1", com parede reforçada (1,5mm), provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao assento através de duas cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 60mm e densidade 40kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester com gramatura mínima de 360g/ml. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento do tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado).dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 46cm (profundidade);encosto: 50cm (largura) x 51cm (altura);altura total da cadeira: 92cm;altura do assento ao piso: 47cm;largura total da cadeira: 58cm;profundidade total da cadeira: 65cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	192,53	Cequipel; Martiflex; MM.
03	Poltronas sobre longarinas. Estrutura em tubo industrial, com parede reforçada (1,5mm). Pés horizontais em tubo 30x50mm, coluna vertical inclinada em tubo 30x70mm e duas longarinas sob o assento em tubo 20x40mm. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao assento através de duas cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 60mm e densidade 40kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester com gramatura mínima de 360g/ml. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento do tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado).dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 46cm (profundidade);encosto: 50cm (largura) x 51cm (altura);altura total da cadeira: 92cm;altura do assento ao piso: 47cm;largura total da cadeira: 58cm;profundidade total da cadeira: 65cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	177,80	Cequipel; Martiflex; MM.
04	Poltrona fixa, tipo universitária. Estrutura trapezoidal em tubo industrial de 1", com parede reforçada (1,5mm), provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ligado ao assento através de duas cantoneiras metálicas internas, formando um monobloco fechado, sendo tanto o assento quanto o estofados com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 60mm e densidade 40kg/m3, ambos revestidos em couro sintético na cor preta com espessura mínima de 0,8mm dotado de forro de jérsey. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com largura de 15mm) na cor preta. Braços em forma quadrada e de seção também quadrada totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma em tubo de aço quadrado de 20x20mm, dotado de 2 barras inferiores para fixação, em aço 1"x1/4". Contra-capa do encosto em psai de 2mm, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento do tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Um dos braços deverá possuir mecanismo escamoteável com prancheta em compensado multilaminado de 18mm, revestida na parte superior em laminado melamínico na cor bege e na parte inferior em lâmina de imbuia envernizada e encerada. Acabamento nas bordas com perfil de pvc do tipo "t-22" na cor preta. Fixação da prancheta à estrutura através de 2 dobradiças de aço de 63,1mm. Estando a prancheta guardada, deverá o mecanismo apresentar para apoio do braço do usuário, um acabamento injetado em poliuretano *integral skin*, com alma em lâmina de aço. Porta-livros em gradil de aço redondo de 1/4" e 3/16", com a parte posterior estampada para impedir a queda dos materais.dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 46cm (profundidade);encosto: 50cm (largura) x 51cm (altura);altura total da cadeira: 92cm;altura do assento ao piso: 47cm; Largura total da cadeira: 58cm;profundidade total da cadeira: 65cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm.prancheta: 255mm (largura) x 325mm (comprimento);largura do apóia-braço: 35mm;	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	211,32	Cequipel; Martiflex; MM.
05	Cadeira Estrutura: componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda m.i.g. 2. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada multilâminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto com curvatura lombar; estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/cm3 e espessura de 45mm no mínimo, revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul, com acabamento em bordas de pvc do tipo macho/fêmea na espessura de 15mm. Suporte do encosto em tubo oblongo de 16x30mm e parede 1,90mm, revestimento em sanfona de poliestireno.dimensões:encosto: 43 cm (l) x 37cm (a)assento: 45cm (l) x 43,5cm (p)altura chão – topo do encosto: 85 a 97cm altura chão – assento: 43 a 55cm profundidade total: 59cm 3. Bases giratórias: bases giratórias com sistema de regulagem de altura a gás (pneumático), com curso de 120mm, 5 patas injetadas em nylon 6 com fibra de vidro (raio 300mm), rodízios duplos de 50mm, haste telescópica. 4. Pintura da estrutura: tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostástico em tinta epóxi – pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180ºc. 5. Regulagens e articulações encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura e afastamento do encosto através de manípulo.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	126,79	Cequipel; Martiflex; MM.
06	Poltronas giratória, tipo diretor. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 120mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao assento através de duas cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano injetado com	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	227,16	Cequipel; Martiflex; MM.