	natural pré composta, com acabamento em verniz semi fosco de PU, e com recobrimento dos poros. Estrutura inferior em perfil metálico e quatro pés em tubo de aço Ø 5" em chapa de aço #14 de espessura, providas de sapatas reguláveis Ø 5"1/2. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Todos os componentes que compõe o conjunto são unidos entre si através de buchas metálicas e parafusos. Medindo Ø 120x74cm.		Classificável: 1) MOVENORD.	309,00	Movenord/EX 312
06	Mesa retangular com tampo em madeira aglomerada de alta densidade, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. Bordas frontal e posterior em perfil maciço de PVC, com 25mmm de espessura e arredondado a 180º. Bordas laterais em perfil reto com 2,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt. Com dispositivo passa cabos em PVC. Sobreposto a estrutura e fixados através de buchas metálicas e parafuso rosca maquina ww ¼". Painel frontal em madeira aglomerada de alta densidade, com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com bordas em perfil reto com 1,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt, e fixado as estruturas laterais através de dispositivo mecânico excêntrico, com rosca maquina m6. Estruturas laterais composta de dois montantes verticais, em formato triangular com abas paralelas e eqüidistantes com vão central para passagem de fiação fixados a travesssa superior e ao pe, com tampas removíveis interna e externamente, de saque frontal para acesso a cabeação, em chapa de aço # 16, com rebites de repuxo em aço ww 1/4" para fixação do painel frontal. Travessa inferior de alta resistência, tubular de secção oblonga, provida de ponteiras plásticas e de rebites de repuxo em aço m8 com niveladores de altura em nylon reforçado de formato circular com ranhuras. Duto horizontal para passagem de fiação com furações padronizadas para tomadas de força, dados e telefonia. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Medindo 120x80x74cm.	Unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	346,75	- MM/MM; -Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	311,00	Movenord/EX 303/80
07	Mesa corner com tampo em madeira aglomerada de alta densidade, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. Bordas frontal em perfil maciço de PVC, com 25mmm de espessura e arredondado a 180º. Demais bordas em perfil reto com 2,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt. Com dispositivo passa cabos em PVC. Sobreposto a estrutura e fixados através de buchas metálicas e parafuso rosca maquina ww ¼". Painel frontal em madeira aglomerada de alta densidade, com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com bordas em perfil reto com 1,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt, e fixado as estruturas laterais através de dispositivo mecânico excêntrico, com rosca maquina m6. Estruturas laterais composta de dois montantes verticais, em formato triangular com abas paralelas e eqüidistantes com vão central para passagem de fiação fixados a travesssa superior e ao pe, com tampas removíveis interna e externamente, de saque frontal para acesso a cabeação, em chapa de aço # 16, com rebites de repuxo em aço ww 1/4" para fixação do painel frontal. Travessa inferior de alta resistência, tubular de secção oblonga, provida de ponteiras plásticas e de rebites de repuxo em aço m8 com niveladores de altura em nylon reforçado de formato circular com ranhuras. Estrutura de canto em chapa de aço # 16, com tampa removível para passagem de fiação e com rebite de repuxo em aço m8 com nivelador de altura em nylon reforçado de formato circular com ranhuras. Dutos horizontais para passagem de fiação com furações padronizadas para tomadas de força, dados e telefonia. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Medindo 160x140x60x74cm	Unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	513,19	- MM/MM; -Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	490,00	Movenord/EX/ ET-360/40
08	Mesa de reunião com tampo em madeira aglomerada de alta densidade, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. Borda em perfil maciço de PVC, com 25mmm de espessura e arredondado a 180º. Sobreposto a estrutura e fixado através de buchas metálicas e parafuso rosca maquina ww ¼". Estrutura central em tubo de aço redondo Ø 4" # 16 fixados as travessas superiores e aos pés. Travessas inferior (pés) de alta resistência, tubular de secção oblonga, provida de ponteiras plásticas e de rebites de repuxo em aço m8 com niveladores de altura em nylon reforçado de formato circular com ranhuras. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Medindo Ø 120x74cm.	Unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	209,00	- MM/MM; -Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	274,00	Movenord/EX 312
09	ARMARIO ALTO FECHADO. Corpo, composto de laterais, fundo, portas, base e prateleiras em madeira aglomerada de alta densidade, com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com bordas em perfil reto com 1,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt, montados e fixados através de dispositivo mecânico excêntrico, com rosca maquina m6 e buchas plásticas. Laterais com furação múltipla para colocação de prateleiras reguláveis. Portas com dobradiças metálicas injetadas, com abertura de 270º, fechadura cilíndrica com chave escamoteavel, e cremona. Tampo em madeira aglomerada de alta densidade, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. Borda frontal em perfil maciço de PVC, com 25mmm de espessura e arredondado a 180º. Demais bordas em perfil reto com 2,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt. Com 4 pes reguláveis em aço e nylon injetado com regulagem pelo interior do armário. Medindo 80x50x160cm.	Unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	516,10	- MM/MM; -Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	550,00	Movenord/EX 324
10	ARMARIO MEDIO FECHADO. Corpo, composto de laterais, fundo, portas, base e prateleiras em madeira aglomerada de alta densidade, com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com bordas em perfil reto com 1,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt, montados e fixados através de dispositivo mecânico excêntrico, com rosca maquina m6 e buchas plásticas. Laterais com furação múltipla para colocação de prateleiras reguláveis. Portas com dobradiças metálicas injetadas, com abertura de 270º, fechadura cilíndrica com chave escamoteavel, e cremona. Tampo em madeira aglomerada de alta densidade, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. Borda frontal em perfil maciço de PVC, com 25mmm de espessura e arredondado a 180º. Demais bordas em perfil reto com 2,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt. Com 4 pes reguláveis em aço e nylon injetado com regulagem pelo interior do armário. Medindo 80x50x110cm.	Unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	441,56	- MM/MM; -Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	369,00	Movenord/EX 323E
11	ARMARIO BAIXO FECHADO. Corpo, composto de laterais, fundo, portas, base e prateleiras em madeira aglomerada de alta densidade, com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com bordas em perfil reto com 1,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt, montados e fixados através de dispositivo mecânico excêntrico, com rosca maquina m6 e buchas plásticas. Laterais com furação múltipla para colocação de prateleiras reguláveis. Portas com dobradiças metálicas injetadas, com abertura de 270º, fechadura cilíndrica com chave escamoteavel, e cremona. Tampo em madeira aglomerada de alta densidade, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. Borda frontal em perfil maciço de PVC, com 25mmm de espessura e arredondado a 180º. Demais bordas em perfil reto com 2,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt. Com 4 pes reguláveis em aço e nylon injetado com regulagem pelo interior do armário. Medindo 80x50x110cm.	unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	266,76	- MM/MM; Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	369,00	Movenord/EX 323E
12	SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, com corrediças telescópicas, dimensões aproximadas: largura 762mm; profundidade: 400mm; altura: 100mm. ESTRUTURA: Em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura, dobrada, formando um quadro. 02 corrediças telescópicas com duplo estágio de abertura, com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido, com expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe, recobertas por 02 saias em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura, dobradas e encaixadas no quadro. Fixado às laterais de armário ou estante através de 04 distanciadores em chapas de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobradas e galvanizadas. Travessa em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura, dobrada, que encaixa no quadro para permitir que as pastas sejam colocadas tanto de frente como de lado. Capacidade de carga de até 50 kgs. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.	unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	95,00	- MM/MM; Martinucci
			Classificável: 1) MOVENORD.	115,00	Movenord/SUP-01
13	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, dimensões aproximadas: largura: 310mm; profundidade: 400mm; altura: 292mm. ESTRUTURA: Tampo, painéis laterais, base e fundo em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 01 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt. GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas	unid.	Classificadas: 1) M&M; 2) JET.	156,75	- MM/MM; Martinucci