	espessura mínima de 60mm e densidade 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester com gramatura mínima de 360g/ml. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento do tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado).dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 46cm (profundidade);encosto: 50cm (largura) x 51cm (altura);altura total da cadeira: 90 a 110 cm; Altura do assento ao piso: 45 a 57cm;largura total da cadeira: 58cm;profundidade total da cadeira: 65cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm.				
07	Poltronas giratória, tipo presidente. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 120mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo o assento estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 60mm e densidade 40kg/m³ e o encosto em espuma laminada com espessura mínima de 60mm densidade de 35kg/m³, revestidos em tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 360g/ml. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento do tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado).dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 46cm (profundidade);encosto: 50cm (largura) x 73cm (altura);altura total da cadeira: 114 a 126 cm;altura do assento ao piso: 45 a 57cm;largura total da cadeira: 58cm; Profundidade total da cadeira: 66cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	260,04	Cequipel; Martiflex; MM.
08	Poltrona estrutura: componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda m.i.g 2. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada multilâminadas de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar com contra capa injetado, assento anatômico arredondado na borda de modo a não interromper a corrente sanguínea; estofados em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/m3 e espessura de 40mm para o assento e 30mm para o encosto no mínimo, revestimento a definir, com acabamento em bordas de pvc francis, na espessura 15mm. Dimensões: •encosto: 27cm x 41cm assento: 43cm x 40cm altura chão – topo do encosto: 80 cm altura chão – assento: 44 cm 3. Base estrutura em aço continuo em formato de "s", confeccionado em tubo de aço industrial de 1", parede 2,65mm com sapatas anti deslizantes. Ligação do assento e do encosto por estrutura metálica tubular oblonga de 16x30mm e parede 1,90mm recoberta por sanfona em poliestireno.4. Pintura da estrutura: tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi – pó com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180ºc. 5. Regulagens e articulações encosto com movimento oscilante, com regulagem de altura através de manípulo.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	112,70	Cequipel; Martiflex; MM.
09	Poltrona fixa, tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Estrutura metálica tipo "s" (com balanço) em tubo contínuo de 1" de diâmetro e parede com espessura mínima de 2,65mm, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira.dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 49cm (profundidade)encosto: 48cm (largura) x 49cm (altura)largura do apoio superior dos braços: 45mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	244,19	Cequipel; Martiflex; MM.
10	Poltronas sobre longarinas de 2 lugares. Estrutura em tubo industrial, com parede reforçada (1,5mm). Pés horizontais em tubo 30x50mm, coluna vertical inclinada em tubo 30x70mm e duas longarinas sob o assento em tubo 20x40mm. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 49cm (profundidade)encosto: 48cm (largura) x 49cm (altura)largura do apoio superior dos braços: 45mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	397,98	Cequipel; Martiflex; MM.
11	Poltrona fixa, tipo universitária. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 14mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de vacuum-forming, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Estrutura metálica tipo "s" (com balanço) em tubo contínuo de 1" de diâmetro e parede com espessura mínima de 2,65mm, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Braços em forma quadrada e de seção também quadrada totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma em tubo de aço quadrado de 20x20mm, dotado de 2 barras inferiores para fixação, em aço 1"x1/4". Um dos braços deverá possuir mecanismo escamoteável com prancheta em compensado multilaminado de 18mm, revestida na parte superior em laminado melamínico na cor bege e na parte inferior em lâmina de imbuia envernizada e encerada. Acabamento nas bordas com perfil de pvc do tipo "t-22" na cor preta. Fixação da prancheta à estrutura através de 2 dobradiças de aço de 63,1mm. Estando a prancheta guardada, deverá o mecanismo apresentar para apoio do braço do usuário, um acabamento injetado em poliuretano *integral skin*, com alma em lâmina de aço. Porta-livros em gradil de aço redondo de 1/4" e 3/16", com a parte posterior estampada para impedir a queda dos materais.dimensões mínimas:altura total: 90cm largura total: 62cm profundidade total: 65cm (pranch. Recolhida) / 82cm (pranch. Em uso) altura assento: 46cm assento: 49cm (largura) x 49,5cm (profundidade) encosto: 47,5cm (largura) x 48,5cm (altura) largura do apoio superior dos braços: 45mm largura do apoio superior dos braços: 50mm prancheta: 255mm (largura) x 325mm (comprimento); largura do apóia-braço: 35mm;	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	283,52	Cequipel; Martiflex; MM.
12	Cadeira giratória para secretária, espaldar baixo. Assento em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura, com borda frontal arredondada. Encosto em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura e formato anatômico. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster, com gramatura de 360g/ml e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com elevação mínima de 145mm. Estrela com 5 patas (raio mínimo de 330mm) totalmente injetadas em nylon de alta resistência, com reforço através de anel de aço, dotadas de 5 rodízios em nylon, de duplo giro. O encosto deverá possuir mobilidade (pingente).dimensões mínimas:assento – 425mm (largura) x 400mm (profundidade)encosto – 370mm (largura) x 260mm (altura)	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	104,48	Cequipel; Martiflex; MM.
13	Cadeira giratória para secretária, espaldar baixo. Assento em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura, com borda frontal arredondada. Encosto em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura e formato anatômico. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster, com gramatura de 360g/ml e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com elevação mínima de 145mm. Estrela com 5 patas (raio mínimo de 330mm) totalmente injetadas em nylon de alta resistência, com reforço através de anel de aço, dotadas de 5 rodízios em nylon, de duplo giro. O encosto deverá possuir mobilidade (pingente).dimensões mínimas:assento – 425mm (largura) x 400mm (profundidade)encosto – 370mm (largura) x 260mm (altura)	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	104,48	Cequipel; Martiflex; MM.
14	Poltronas giratória, tipo diretor. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 125mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de vacuum-forming, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	300,64	Cequipel; Martiflex; MM.