

24	Mesa de centro medidas-1200x600x350mm confeccionada em chapa de madeira 25mm de espessura ,fixado à estrutura metálica confeccionada em tubo de aço “tipo trapezoidal”, tratamento anti-ferrugem pintado pelo sistema eletrostático epóxi pó com secagem em estufa e sapatas reguláveis.acabamento em mdf com acabamento em primer e pintura em tinta poliuretânica de alta resistência,semi fosca,gofrato.com borda frontal usinado com perfil de proteção 5mm tipo keder,laterais e posterior usinado reto.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	122,00	MODLINE
25	Mesa de centro medidas – 600x600x350mm confeccionada em chapa de madeira 25mm de espessura,fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. estrutura metálica confeccionada em tubo de aço “tipo trapezoidal”,tratamento anti-ferrugem pintado pelo sistema eletrostático epóxi pó com secagem em estufa e sapatas reguláveis.acabamento em mdf com acabamento em primer e pintura em tinta poliuretânica de alta resistência,semi fosca,gofrato.com bosda frontal usinado com perfil de proteção 5mm tipo keder,laterais e posterior usinado reto.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	121,00	MODLINE
26	Sofá para 02 lugares com estrutura metálica monobloco para assento e encosto com percintas elásticas,espuma injetada com densidade controlada 52/kg/m3.dois lugares, med.1160x850x730mm. revestimento em crepe de lã natural.apóia-braços cromada totalmente revestidos em poliuretano integral skin e sapatas deslizantes integradas,com estrutura metálica interna tipo monobloco,em aço chato curvado de 1/4x2” tratado contra corrosão.fixação dos assentos à estrutura feito através de buchas metálicas e parafusos de aço temperado cabeça tipo allen, com tratamento anticorrosão.base cromada ref.sofd.med.1280x820	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	1.200,00	MODLINE
27	Mesa retangular tampo c/ 25mm de esp, altura de 740mm do piso, fixado à estrutura c/ parafusos rosca métrica e buchas metálicas.tampo com furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas tipo açucareiro removíveis.painel frontal inteirço de 18mm de espessura, bordas retas, med. 350mm de altura com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix.calha metálica para passagem horizontal de fiação localizada sob o tampo,fixada a ele,e sobre o painel frontal,permitindo passagem para cabeamento.pintura das partes metálicas em epóxi a pó, curada em estufa,após tratamento anti-corrosão.estrutura metálica em aço,com duas estruturas laterais (pés laterais)com duas colunas verticais em tubo de 40x40mm cada,calhas verticais inspecionáveis,tampas de fechamento em ambos os lados com engate rápido em aço. vigas horizontais inferiores das estruturas laterais em tubo oblongo 58x20mm, dotadas de ponteiros de acabamento arredondadas em poliestireno e sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto.vigas superiores em perfil “u” com as extremidades arredondadas a 90º. med. 1.802 x 702 x 740mm.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	288,00	MODLINE
28	Mesa gerente tampo com 25mm de espessura.altura de 740mm do piso e fixação à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas embutidas. tampo com um a três furos de 60mm,passa-cabos em poliestireno injetado e tampas tipo açucareiro removíveis.dois painéis frontais de 18mm de espessura,bordas retas,med.350mm de altura fixados à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix.estrutura de canto com coluna (pé conector) em aço de seção quadra de 80x80mm,com passagem em seu interior para fiação, dotada chapa superior de fixação em “I”soldada sistema mig e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto.calhas metálicas para passagem horizontal de fiação localizada sob o tampo,fixadas sobre os painéis frontais,permitindo passagem horizontal para cabeamento.pintura das partes metálicas em epóxi a pó,curada em estufa,após tratamento anti-corrosão.estrutura metálica em aço,com duas estruturas laterais(pés laterais)com duas colunas verticais em tubo de 40x40mm casa ,calhas verticais inspecionáveis,tampas de fechamento em ambos os lados com engate rápido de aço.vigas horizontais inferiores das estruturas laterais em tubo oblongo 58x20mm,dotadas de ponteiros de acabamento arredondadas em poliestireno e sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto.vigas superiores em perfil “u” com as extremidades arredondadas a 90º. profundidade esquerda 600mm.profundidade direita 600mm.painel(éis) vertical(is) com 18mm de espessura. med.2000x1400x1000x600.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	800,00	MODLINE
29	Armário para pasta suspensa.tampo em mdf de 25mm de espessura,puxadores cromados laterais,piso e fundo com 18mm de espessura fixados entre si pelo sistema rotofix.base com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto,com dispositivo de regulagem operado internamente.larg.900mm.portas mediascom 18mm de espessura. modelo com gavetas contendo trilho telescópico em aço.chapeu em mdf com pintura golftrato usinada 45º,colado pelo sistema hot melt.com puxadores cromados,com chave	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	580,00	MODLINE

30	Poltronas para auditório(lateral tubular)mod:202, estrutura: em aço abnt 1010/1020 de seção tubular com diâmetro de (“1” je parede de 1,9mm de espessura,dois tubos de sustentação no sentido vertical apoiados em chapas de aço fina fria de espessura 1,9mm estampada e repuxada com furação em 4 pontos para fixar ao piso.possui travessas de ligação em ferro chato de ¼ de espessura unidas pelo sistema de solda mig. os componentes metálicos são tratados com banho de desengraxamento,decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó,aplicada por deposição eletrostática com cura em esstufa à temperatura de 250ºc.fechamento das poltronas nas laterais (inicial e final) de cada fileira será até o piso do lado externo com painel de fechamento em mdf com acabamento pintad,recortada com os contornos da estrutura.assento e encosto:auto-rebativel,acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal 3 autolubrificante,eixos com engrenagem e mola.estrutura 0 em madeira compensada de formato anatômico e suporte de fixação ao mecanismo,,composto por componentes metálicos,unidos pelo sistema de solda mig que são tratados com banho de desengraxamento e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó,aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa à temperatura de 250ºc.espuma do assento/encosto injetada de formato anatômico,isenta de cfc –clorofluorcarbono (gás freon),densidade 55kg/m,com contra-encosto e parte inferior do assento com blindagem de polipropileno.apóia-braço:apóia-braço integrado à base injetado em poliuretano do tipo integral com alma de aço fabricado em ferro chato e alojamento para embutir prancheta na lateral lado interno.opções de revestimento:tecidos com resistência à rasgo,tração,alongamento,abrasão,flamabilidade e solidez da cor à luz e à fricção sendo:100%lã,gramatura 262g(m2) +-5%;100% poliéster,gramatura 272(m2)+- 5%_ vinil	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	1.234,40	MODLINE
31	Tampos extersones em mdf com 25mm de espessura em mdf maciço boleada frontalmente com acabamento em pintura golftrato usinada de 90graus medindo 1 1220x610mm com pé tubo de 100mm em chapa 16 com 1,6 de espessura aço 1020,contendo perfil keder nas bordas.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	120,00	MODLINE
32	Balcão para recepção estruturado em aço com tampo superior em granito,contendo prateleira central para colocação de docementos.medindo 1300x1400x1200.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	260,00	MODLINE

LOTE 13 – BASES DESLIZANTES

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (R\$)	Marca/Modelo Registrados
1.	Base deslizante: Confeccionado em chapa de aço com 2,00 mm de espessura abnt 1045, estruturado através de dobras e travessas fixadas ao quadro, com compartimento específico para instalação de motores e componentes necessários para automação. Movimentação: Composto por volante em alumínio com 240 mm de diâmetro, cabo retrátil e jogos de engrenagens ligados entre si por correntes asa 40. Rodas: Usinadas em aço maciço abnt 1045, 25 mm de largura x 115 mm e guias para perfeito alinhamento e rodagem junto aos trilhos. Trilhos: Maciços, trefilados e galvanizados em formato semicircular com 25 mm de largura soldados em base galvanizados com 2 mm e espessura e 130 mm de largura em formato “w” com mini rampas e dupla garra de segurança com 4 mm de espessura para evitar o tombamento acidental ou por uso inadequado, possui sistema de encaixe para eliminação de degraus e solavancos nas emendas. Eixos, rolamentos e mancais: Eixos maciços trefilados com 20 mm de diâmetro, rolamentos blindados autolubrificantes de 1ª linha e mancais estampados. Mecanismo: Mecanismo é instalado entre painel e estrutura sem nenhum contato com o material arquivado, revisão ou assistência técnica será feito sem que haja necessidade da retirada da documentação do material arquivado. Estrutura: Painéis estruturais em chapa de aço com 1,27 mm de espessura blindando no sentido lateral e traseiro formando superfícies lisas sem frestas entre estrutura, painel traseiro e componente internos, com furação retangular a cada 25 mm para regulagem da altura dos componentes internos. Componentes internos: Todos os componentes internos são instalados através de encaixes sobrepostos em suportes específicos para cada componente, que permitem a redistribuição e reorganização interna sem a utilização de ferramentas, o próprio usuário poderá faze-la evitando o desperdício de espaço interno. Componentes de proteção e segurança do operador: Dupla trava estabilizadora instaladas na base deslizante e nos trilhos, sem a utilização de travessas e garras instaladas na parte superior dos módulos Volante em alumínio com diâmetro de 240 mm com cabo retrátil sem a utilização de pontas de cabos fixos que podem contundir os operadores. Proteção antipó, antiimpacto e das mãos dos operadores através de borracha instalada na estrutura e parte superior dos módulos. Trava de segurança individual instalada no cubo do volante de todos os módulos deslizantes, impedindo a movimentação e preservando o acesso aos vãos de	Unid.	Classificadas: 1) LUTZ; 2) BRASPLAST.	127.000,00	