19	Superfície linear *medindo 900x 600mm*, de quinas arredondadas r=50mm, em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	103,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
20	Superfície linear *medindo 1200x 600mm*, de quinas arredondadas r=50mm, em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	105,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
21	Superfície linear *medindo 1350x 600mm*, de quinas arredondadas r=50mm, em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	100,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
22	Superfície linear *medindo 1650x 600mm*, de quinas arredondadas r=50mm, em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	103,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
23	Anexo gota *medindo 1350x 625/ 150mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada por 01 mini-mão francesa em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	9000	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
24	Anexo gota *medindo 1500x 625/ 150mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada por 01 mini-mão francesa em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	90,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
25	Anexo simples *medindo 750x 150mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada nas extremidades por 01 par de mini-mão francesa, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	90,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
26	Anexo simples *medindo 900x 150mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada nas extremidades por 01 par de mini-mão francesa, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	90,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
27	Anexo simples *medindo 1200x 150mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada nas extremidades por 01 par de mini-mão francesa, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	70,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
28	Anexo simples *medindo 1650x 150mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada nas extremidades por 01 par de mini-mão francesa, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	68,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
29	Conexão anexo *medindo 783x 625/ 650mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada por 01 mini-mão francesa em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	102,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
30	Conexão ângulo *medindo 600x 600mm*, de formato semicircular, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada nas extremidades por 01 par de chapa de aço para união, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	80,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
31	Conexão dupla *medindo 1250x 613mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, sustentada nas extremidades por 01 par de chapa de aço para união, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	80,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
32	Conexão balcão *medindo 750x 300mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal e posterior chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais usinadas linearmente. Fixados sobre os painéis estruturais / divisórios de 1080mm de altura e sustentada nas extremidades por 02 pares de mini mini-mãos francesas, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	80,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
33	Conexão balcão *medindo 1200x 300mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal e posterior chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais usinadas linearmente. Fixados sobre os painéis estruturais / divisórios de 1080mm de altura e sustentada nas extremidades por 02 pares de mini mini-mãos francesas, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	80,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
34	Conexão balcão *medindo 1350x 300mm*, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal e posterior chanfrada na face superior e topo arredondado a 90°, bordas laterais usinadas linearmente. Fixados sobre os painéis estruturais / divisórios de 1080mm de altura e sustentada nas extremidades por 02 pares de mini mini-mãos francesas, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	90,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/