

114	Mesa reunião ovalizada, <i>medindo 2000x 1100x 740mm.</i> Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto. Pannel longitudinal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com bordas usinadas linearmente. Estruturado em 02 colunas de alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, mãos francesas em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática ao tampo, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e pés estabilizadores em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	705,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
115	Mesa reunião ovalizada, <i>medindo 2000x 1200x 740mm.</i> Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto. Pannel longitudinal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com bordas usinadas linearmente. Estruturado em 02 colunas de alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática ao tampo, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e pés estabilizadores em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	621,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
116	Mesa reunião ovalizada, <i>medindo 2500x 1000x 740mm.</i> Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto. Pannel longitudinal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com bordas usinadas linearmente. Estruturado em 02 colunas de alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, mãos francesas em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática ao tampo, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e pés estabilizadores em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	1.078,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
117	Mesa reunião ovalizada, <i>medindo 2500x 1100x 740mm.</i> Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto. Pannel longitudinal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com bordas usinadas linearmente. Estruturado em 02 colunas de alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, mãos francesas em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática ao tampo, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e pés estabilizadores em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	698,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/

118	Mesa reunião ovalizada, <i>medindo 2500x 1200x 740mm.</i> Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto. Pannel longitudinal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Estruturado em 02 colunas de alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, mãos francesas em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno(allen) e porca prismática ao tampo, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e pés estabilizadores em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno(allen) e porca prismática com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	663,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
119	Mesa executiva, de formato arqueado, com raio 9200mm e <i>medida total de 2100x 1100x 740mm.</i> Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal, chanfrada e arredondada a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte posterior (interlocutor) em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Estruturada através de 04 colunas de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível.	unid	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	1.000,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
120	Anexo informática <i>medindo 1200x 980/ 760/ 440x 680mm</i> , lateral de formato arqueado. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta, fixado sob a mesa principal e com 01 coluna de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixada ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	799,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
121	Mesa para secretária com anexo, <i>medindo 1750x 650/ 995x 740mm</i> , superfície arqueada com uma extremidade maior, composta por tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal, chanfrada e arredondada a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte posterior (interlocutor) em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Estruturada através de 02 colunas de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	1.230,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
122	Anexo informática linear, <i>medindo 1350x 500x 690mm</i> , servindo de apoio, composta por uma superfície reta em aglomerado de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco e dois montantes laterais em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura e um painel frontal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Fixação através de parafusos e buchas de aço.	unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	1.108,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/