

35	Conexão balcão <i>medindo 1500x 300mm</i> , constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com borda frontal e posterior chanfrada na face superior e topo arredondado a 90º, bordas laterais usinadas linearmente. Fixados sobre os painéis estruturais / divisórios de 1080mm de altura e sustentada nas extremidades por 02 pares de mini mini-mãos francesas, em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	90,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
36	Torre de fiação vertical, Prisma estrutural <i>de altura de 715mm</i> , executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi cor a escolher pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	51,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
37	Torre de fiação vertical, Prisma estrutural <i>de altura de 1080mm</i> , executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi cor a escolher pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível na parte superior e inferior da torre, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 06 receptores para tomadas padrão universal. cabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	55,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
38	Mini-mão francesa em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato triangular, fixadas ao painel divisório/ estrutural e às superfícies, conexões e anexos através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	5100	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
39	Estrutura lateral estabilizador, de formato em “L”, executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos interno para passagem independente de cabos de cabos.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	51,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
40	Estrutura lateral estabilizador intermediária, de formato em “L”, executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 280mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos interno para passagem independente de cabos de cabos.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	53,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
41	Montante lateral estabilizador <i>medindo 480x 715mm</i> , confeccionado em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Recorte superior arredondado 100mm, para passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. Acabamento inferior em chapa de aço em “U”, fosfatizada, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível. Fixada aos painéis e superfícies através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga de material não ferroso e parafusos rosca métrica M6).	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	55,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
42	Montante lateral estabilizador Intermediário <i>medindo 280x 715mm</i> , confeccionado em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Recorte superior arredondado 100mm, para passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. Acabamento inferior em chapa de aço em “U”, fosfatizada, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível. Fixada aos painéis e superfícies através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga de material não ferroso e parafusos rosca métrica M6).	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	59,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
43	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 600x 715mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	80,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/

44	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 1200x 715mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	88,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
45	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 1350x 715mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	78,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
46	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 1500x 715mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	85,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
47	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 1650x 715mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	89,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
48	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 600x 740mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	60,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
49	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 750x 740mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	50,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
50	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 900x 740mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	55,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
51	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 1200x 740mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	56,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
52	Painel divisório/ estrutural <i>medindo 1350x 740mm</i> , <i>suspenso do piso 365mm</i> , constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	57,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/