

<p>raquete com perfil de PVC do tipo "T" na cor preta. Dimensões Mínimas: Assento: 405mm (largura) x 415mm (profundidade), Encosto: 410mm (largura) x 290mm (altura), Altura do assento ao piso: 440mm, Profundidade total: 570mm, Altura total: 800mm, Largura total: 445mm.</p>			
--	--	--	--

LOTE 17 – MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS DIVERSOS

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres	Situação EMPRESA	Valor Registrado (RS)	Marca/Modelo Registrados
01	Mesa medindo 1,49x0,70x0,75m (largxprofxalt): mesa para escritórios com 03 gavetas (opcional), modelo post forming. -tampo confeccionado em aglomerado espessura 28 mm, revestido na parte superior por material melamínico de alta pressão (fórmica) com as bordas frontal e posterior post formada a 180°, bordas laterais revestidas por fitas em pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, face inferior do tampo revestida por tinta melamínica, com 02 passagens de fiação localizada nas extremidades. -painel frontal em aglomerado bp (arvoplac) com 15 mm de espessura com bordas acabadas em fitas de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. -estrutura dos pés composta por duas colunas verticais em tubo retangular 20x30 mm, chapa espessura 0,90 mm (chapa 20) com calha central em chapa de aço 24 dobrada, c/ logomarca em alto-relevo, estrutura metálica em chapa de aço 24 fixada às colunas verticais por meio de solda mig, c/ 03 dutos condutores em chapa 24 dobrada, fixadas por meio de solda mig, p/ passagem de fiação de eletricidade, telefonia e lógica. base do pé em chapa de aço 24 estampada em forma de arco c/ raio de 2000 mm, s/ cantos vivos, c/ sapatas niveladoras em polipropileno 5/16x5/8, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso e coluna horizontal superior em chapa de aço 18 dobrado em "u" medindo 30x400 mm, chapa 1,2 mm. tratado por banhos de imersão de fosfato e curado em estufa a 150°C. acabamento em tinta epóxi pó alumínio, c/ camada protetora de verniz incolor p/ melhor proteção da pintura e efeito de metalização da mesma.	Unid.	Classificadas: 1) MOVENORD; 2) JET; 3) J.J.	304,00	Movenord/SP40 4/70 Martinucci Modline
02	Armário alto semi-fechado (0,91x0,49x1,66) (largxaltxprof). armário alto com 02 portas, duas prateleiras internas, sendo uma móvel e uma fixa, e duas externas com regulagem na altura. fabricado em aglomerado revestido por material melamínico de baixa pressão (bp) no corpo do armário e prateleiras, e material melamínico de alta pressão (fórmica) post formado no tampo e nas portas. tampo fabricado em aglomerado de espessura 28 mm, revestido por laminado melamínico de alta pressão (fórmica) post formado a 180° nas bordas frontal e posterior e fita de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, nas bordas laterais. face inferior do tampo revestido por tinta melamínica. base fabricada em aglomerado bp, espessura 18 mm, com bordas revestidas por fita de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. laterais fabricados em aglomerado bp de espessura 18 mm, com bordas revestidas por fita de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. -portas fabricadas em aglomerado 18 mm, revestidas por material melamínico de alta pressão (fórmica) com bordas verticais post-formadas a 90°, e horizontais revestidas por fita de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, face interna revestida em melamina. possuem trinco e fechadura com duas chaves para tranca prateleiras fabricadas em aglomerado bp de espessura 15 mm com bordas revestidas por fita de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. -fundo do móvel em aglomerado bp com 10 mm de espessura fixado ao móvel através de canais de encaixe para reforço, maior segurança e durabilidade ao móvel. -toda fixação para montagem do móvel é feita pelo sistema girofix e cavilhas, os quais ficam embutidos. base estruturada por duas travessas em metalon 30x50 mm, soldadas em duas chapas "I" unidas formando um quadro metálico onde são feitas roscas para fixação de sapatas niveladoras 20 mm, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso. acabamento em pintura epóxi pó alumínio, c/ camada protetora de verniz incolor p/ melhor proteção da pintura e efeito de metalização da mesma.	Unid.	Classificadas: 1) MOVENORD; 2) JET; 3) J.J.	405,70	Movenord/SP-425 Martinucci Modline
03	Armário alto com duas portas baixas com um vão superior aberto. Possui quatro prateleiras, sendo três móveis. Pés em estrutura metálica com sapatas niveladoras. É composto pelas seguintes partes: - Tampo fabricado em MDF espessura 25mm revestido por lâminas de madeira de lei (Imbuia mel) com espessura 0,6mm, recobertas por duas demãos de verniz U.V. (secagem em estufa com lâmpadas ultravioleta) 50% de brilho, escuras com 03 demãos de tingidor, com borda frontal fresada em angulação de 45° revestida por tinta Esmalte PU, na cor castanho escuro. Bordas posterior e laterais revestidas por lâmina de madeira de lei coladas pelo sistema Hot Melt. Base fabricada em aglomerado espessura 18 mm revestido por lâminas de madeira de lei (Imbuia mel) com espessura 0,6mm. Laterais externas, internas, prateleiras e portas fabricados em aglomerado espessura 18 mm revestido por lâminas de madeira de lei (Imbuia mel) com espessura 0,6mm. As portas possuem dobradiças metálicas com abertura de 110°, fechadura e puxadores metálicos tipo concha em liga de Zamak cromado. As prateleiras possuem regulagem de altura e o vão central possui dimensão para acomodar suporte metálico para pastas suspensas. Fundos: Fabricados em MDF na espessura de 10mm com as mesmas características de acabamento das peças anteriores. Estrutura dos pés fabricada em metalon 30x50 mm espessura de 1,2 mm (chapa 18), soldada em dois perfis "L" formando um quadro metálico e apoiado em seis sapatas niveladoras. Toda fixação para montagem do móvel é feita pelo sistema girofix, parafusos auto-atarrachantes e cavilhas.	Unid.	Classificadas: 1) MOVENORD; 2) JET; 3) J.J.	469,70	Movenord/EX-325 Martinucci Modline
04	Armário fechado 02 portas (0,90x0,45x1,65): com 04 prateleiras internas, fabricado em aglomerado recoberto por laminado melamínico de baixa pressão 15 mm. é composto por: corpo e portas: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm, revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. fixação entre as peças é realizada através de parafusos auto-atarrachantes 7,0x60 mm, cabeça escariada, sextavada interna, tipo alen. prateleiras, sendo 03 móveis e 01 fixa: fabricadas em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm, revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. estrutura dos pés: é fabricada em metalon 30x50 mm, parede 0,9 mm nas partes laterais e chapa dobrada 1,2 mm nas áreas frontal e posterior unidos entre por solda tipo mig, tratados contra ferrugem em banhos de imersão de fosfato recoberto por tinta epóxi pó. possui ainda sapatas niveladoras metálicas. sistema de tranca constituído por dois trincos internos e fechadura frontal localizados na porta, puxadores e dobradiças plásticas de caneco com calço auto-retido.	Unid.	Classificadas: 1) MOVENORD; 2) JET; 3) J.J.	395,70	Movenord/CL-124 Martinucci Modline
05	Armário semi-aberto 02 portas (0,90x0,45x1,65 mts) (largxaltxprof): com 03 prateleiras externas e 01 interna, fabricado em aglomerado bp de baixa pressão 15 mm. é composto por: corpo e portas: fabricado em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. prateleiras, sendo 03 móveis e 01 fixa: fabricadas em aglomerado revestido por melamina de baixa pressão perfazendo um total de 15 mm, revestido nas bordas por fita de borda em poliestireno de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. estrutura dos pés: é fabricada em metalon 30x50 mm, parede 0,9 mm nas partes laterais e chapa dobrada 1,2 mm nas áreas frontal e posterior unidos entre por solda tipo mig, tratados contra ferrugem em banhos de imersão de fosfato recoberto por tinta epóxi pó. possui ainda sapatas niveladoras metálicas. sistema de tranca constituído por um trinco interno e fechadura frontal localizados na porta, puxadores tipo holanda e dobradiças plásticas de caneco com calço auto-retido.	Unid.	Classificadas: 1) MOVENORD; 2) JET; 3) J.J.	395,70	Movenord/CL-125 Martinucci Modline
06	Mesa para escritórios, medindo 1,75x0,70x0,75m, com 03 ou 06 gavetas (opcional), modelo post forming. Tampo confeccionado em aglomerado espessura 28 mm, revestido na parte superior por material melamínico de alta pressão (fórmica) com as bordas frontal e posterior post formada a 180°, bordas laterais revestidas por fitas em pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt, face inferior do tampo revestida por tinta melamínica, com 02 passagens de fiação localizada nas extremidades. Painel frontal em aglomerado bp (arvoplac) com 15 mm de espessura com bordas acabadas em fitas de pvc de 0,5 mm, fixadas pelo sistema hot-melt. estrutura dos pés composta por duas colunas verticais em tubo retangular 20x30 mm, chapa espessura 0,90 mm (chapa 20) com calha central em chapa de aço 24 dobrada, c/ logomarca em alto-relevo, estrutura metálica em chapa de aço 24 fixada às colunas verticais por meio de solda mig, c/ 03 dutos condutores em chapa 24 dobrada, fixadas por meio de solda mig, p/ passagem de fiação de eletricidade, telefonia e lógica. Base do pé em chapa de aço 24 estampada em forma de arco c/ raio de 2000 mm, s/ cantos vivos, c/ sapatas niveladoras em polipropileno 5/16x5/8, permitindo total apoio da mesa em qualquer tipo de piso e coluna horizontal superior em chapa de aço 18 dobrado em "u" medindo 30x400 mm, chapa 1,2 mm. Tratado por banhos de imersão de fosfato e curado em estufa a 150°C. Acabamento em tinta epóxi pó alumínio, c/ camada protetora de verniz incolor p/ melhor proteção da pintura e efeito de metalização da mesma.	Unid.	Classificadas: 1) MOVENORD; 2) JET; 3) J.J.	385,70	Movenord/SP-406E Martinucci Modline