53	Painel divisório/ estrutural *medindo 1650x 740mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	58,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
54	Painel divisório/ estrutural *medindo 750x 1080mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	59,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
55	Painel divisório/ estrutural *medindo 900x 1080mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	60,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
56	Painel divisório/ estrutural *medindo 1200x 1080mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	61,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
57	Painel divisório/ estrutural *medindo 1350x 1080mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	62,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
58	Painel divisório/ estrutural *medindo 1500x 1080mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	50,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
59	Painel divisório/ estrutural *medindo 1650x 1080mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	50,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
60	Painel divisório/ estrutural *medindo 600x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	50,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
61	Painel divisório/ estrutural *medindo 750x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	50,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
62	Painel divisório/ estrutural *medindo 900x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	50,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
63	Painel divisório/ estrutural *medindo 1200x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	51,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
64	Painel divisório/ estrutural *medindo 1350x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	52,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
65	Painel divisório/ estrutural *medindo 1500x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	53,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/ 1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
66	Painel divisório/ estrutural *medindo 1650x 1340mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	54,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
67	Painel divisório/ estrutural *medindo 600x 1640mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	55,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
68	Painel divisório/ estrutural *medindo 750x 1640mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	56,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
69	Painel divisório/ estrutural *medindo 1200x 1640mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	58,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
70	Painel divisório/ estrutural *medindo 1350x 1640mm, suspenso do piso 365mm*, constituído em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	59,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
71	Mesa reunião redonda, *diâmetro 1200x 740mm*. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a ABNT. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com tubo central de 75mm de diâmetro, 04 suportes de tampo seção quadrada 30x30mm, fixada ao tampo por bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica e 05 patas seção retangular 60x30mm com sapatas reguladoras de nível.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	420,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/