

72	Mesa de reunião retangular, <i>medindo: 2000x 1000x 740mm</i> . Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a ABNT. Painei longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor do tampo, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; Horizontal inferior seção retangular 60x30mm com sapatas reguladoras de nível; Vertical seção retangular 60x30mm.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	860,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
73	Mesa de reunião retangular, <i>medindo: 2500x 1000x 740mm</i> . Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a ABNT. Painei longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor do tampo, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladoras de nível; Vertical seção retangular 60x30.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	920,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
74	Mesa de reunião retangular, <i>medindo: 3000x 1100x 740mm</i> . Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a ABNT. Painei longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor do tampo, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladoras de nível; Vertical seção retangular 60x30.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	781,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
75	Mesa de reunião ovalizada, <i>medindo: 2000x 1000x 740mm</i> . Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a ABNT. Painei longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor do tampo, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladoras de nível; Vertical seção retangular 60x30.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	708,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
76	Mesa de reunião ovalizada, <i>medindo: 2500x 1000x 740mm</i> . Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladoras de nível; Vertical seção retangular 60x30.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	724,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
77	Mesa de reunião ovalizada, <i>medindo: 3000x 1100x 740mm</i> . Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento a ABNT. Painei longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão na mesma cor do tampo, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladoras de nível; Vertical seção retangular 60x30.	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	781,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
78	Superfície integrada e saídas de 600x 600mm, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto, bordas laterais e posterior usinadas linearmente, dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado, e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, sustentada nas extremidades por 01 par de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica, com as seguinte medidas: medindo 1200x 1200mm;	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	60,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
78.1	Superfície integrada e saídas de 600x 600mm, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° commedindo 1200x 1350mm	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	61,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
78.2	Superfície integrada e saídas de 600x 600mm, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° commedindo 1200x 1500mm	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	62,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
78.3	Superfície integrada e saídas de 600x 600mm, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° commedindo 1200x 1650mm	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	63,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/
78.4	Superfície integrada e saídas de 600x 600mm, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° commedindo 1350x 1350mm	Unid.	Classificadas: 1) JET; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) FÊNIX.	64,00	1)Martiflex; 2)Modline 3)M.Belo/