

24	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira carteira executiva trapezoidal com suporte porta objeto, braços (fixos) e prancheta (removível) Estrutura metálica em tubo 7/8, #Nº 16 modelo trapezoidal espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto e contra assento em vinil ou TNT, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da cadeira. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	157,12	MM/MM; Movenord/	
25	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira carteira executiva com braços e com prancheta escamotiável. Estrutura metálica em tubo de aço 7/8 #Nº16 espaldar médio, assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto e contra assento em vinil ou TNT, perfil de PVC ante-impacto para total proteção das bordas da cadeira. Altura do porta-livro da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	171,85	MM/MM; Movenord/	
26	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira de ferro com assento e encosto anatômicas, pernas em tubo inleiriço, com sapatas de borrachas, brancas. Amarração de ligação entre pernas confeccionada em vergalhão 6mm localizada a 30 cm abaixo do assento e a 15cm do piso. Soldada a estrutura metálica da cadeira. Amarração de ligação entre pernas confeccionada em vergalhão 6mm localizada a 30 cm abaixo do assento e a 15cm do piso. Soldada a estrutura metálica da cadeira.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	96,23	MM/MM; Movenord/	
27	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira em fôrmica ou marfínite, estrutura em aço pintado, c/ sapatas de borracha, bege ou marron. Amarração de ligação entre pernas confeccionada em vergalhão 6mm localizada a 30 cm abaixo do assento e a 15cm do piso. Soldada a estrutura metálica da cadeira.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	28,96	MM/MM; Movenord/	
28	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira executiva fixa com braços, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatomicamente, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,0cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster . Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto com espuma de 1mm, revestida com vinil, perfil de PVC ante-impacto para total proteção das bordas da cadeira. Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliester, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	167,23	MM/MM; Movenord/	
29	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira executiva giratória com braços, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,0cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto com espuma de 1mm, revestida com vinil, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da cadeira. Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliester, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	241,57	MM/MM; Movenord/	
30	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira executiva operativa giratória com braços. Assento medindo 420x400mm e encosto 370x300mm, montado sobre compensado de 15mm, conformato anatomicamente á quente e fixado á estrutura através de porcas de garra. Espumas injetadas com densidade controlada com 40kg/cm3 e 60kg/cm3, respectivamente para o encosto e assento. Revestimento em tecido 100% poliéster, fogo retardante, sem costura. Proteção posterior de encosto com espuma 1mm revestida em vinil e perfil pvc, antiimpacto macho e fêmea no contorno do assento. Base giratória a gás e mola amortecedora, com regulagem independente de altura do assento e altura e inclinação do encosto, haste do encosto articulada e rodízios de duplo giro em nylon. Braços com altura regulável confeccionados em tubo oblongo,	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	158,59	MM/MM; Movenord/	
	chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliester, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro. Cor indicada pelo órgão.						
31	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira presidente com espuma injetada revestida em tecido com costuras, com estrutura em aço sistema de inclinação com espaldar alto, contracapa com espuma de 1mm de espessura revestida em vinil, cor indicada pelo órgão.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	265,14	MM/MM; Movenord/	
32	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira tipo diretor, com assento encosto em estofado, revestimento em tecido, giratoria, c/ braços, na cor azul, estrutura em aço pintada.Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliester, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	220,95	MM/MM; Movenord/	
33	POLTRONA DIRETOR FIXA TRAPEZOIDAL: Poltrona fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 49cm de largura por 48cm de profundidade e encosto de 45cm de largura por 47cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da poltrona. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	167,23	MM/MM; Movenord/	
34	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Poltrona Diretor Fixa Balanço. Poltrona fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 49cm de largura por 48cm de profundidade e encosto de 45cm de largura por 47cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da poltrona. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	200,86	MM/MM; Movenord/	
35	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: Cadeira Mecânica executiva giratória, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados Por encosto Confeccionado em tubo de aço perfilado oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm SAE 1010/1020 e tubo de aço trefilado oval 20,40 x 34,40 x 1,70 mm SAE 1030, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, revestido por protetor em polietileno de baixa densidade produzido por processo de sopro.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	241,57	MM/MM; Movenord/	
36	CADEIRA EXECUTIVA MECÂNICA GIRATÓRIA: Cadeira executiva Mecânica giratória, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da cadeira.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	241,57	MM/MM; Movenord/	
37	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA A GÁS: Cadeira executiva giratória a Gás, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC anteimpacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados Por encosto Confeccionado em tubo de aço perfilado oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm SAE 1010/1020 e tubo de aço trefilado oval 20,40 x 34,40 x 1,70 mm SAE 1030.	unid		Classificadas: 1) M&M ; 2) MOVENORD.	274,96	MM/MM; Movenord/	