

12	Prateleira - madeira prensada de 25mm md(ftipo bancada), laminado melaminico texturizado em ambas as faces, 25mm, tampo c/fitamento em pvc 3mm cor madeira, retangular 4,50x0,60x0,74m, 6 divisorias 25mm md(f com o mesmo revestimento,cor madeira e fitamento, e madeira sobre bancada de 0,60 x 0,60cm, c/borda arredondadas, em aco tubular com acabamento em epoxi po de protecao duto passagem de cabos e fios.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	318,89	-- RD Móveis; - MM/Fortex
13	Prateleira - em bloco de compesado de virola 15mm, formica branca texturiza da em acabamento post-forming, medindo 0,60 x 0,40 x 0,03m, retangular, em cores	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	38,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
14	Prateleira - tipo prancha em md(f medindo 1,69m x 0,30m x 0,30m, revestido em formica, espessura de 40mm, formato retangular	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	27,89	- RD Móveis; - MM/Fortex15
15	Prateleira - tipo prancha em md(f medindo 35m com 35 ganchos, revestido em formica, espessura de 40mm, formato retangular, em cores	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	60,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
16	Prateleira - madeira, revestida em formica, espessura de 15mm, retangular de (90 x 30cm), em cores	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	41,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
17	Prateleira - mármore (matéria prima), mármore (revestimento), 30mm de espessura, retangular com acabamento reto, branca com pintas verdes, mármore na estrutura	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	100,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
18	Prateleira - madeira, revestido em formica, aproximadamente 40mm de espessura, retangular,comp. 0,60 x larg 0,30m, tipo para impressora, em cores	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	62,89	- RD Móveis; - MM/Fortex

LOTE 07 – APOIO E GAVETEIRO

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (RS)	Marca Registrada
1.	Apoio para pés - de aço, circular, com regulagem	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	59,00	- Lothus/ ; -Rhodes/AO12
			Classificavel: FDIMETAL	68,00	Lothus/
2	Apoio para pes - aço perfurado, 1,2mm de espessura,com 02 alturas:3 e 5cm.m medindo:47cm larg;33cm profun;6,5cm alt.mini;15,5cm maxim., em poliuretano, injetado, rigido, com regulagem, anti derrapante	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	65,00	- Lothus/ ; - Rodhes/20502
			Classificavel: FDIMETAL	75,00	- Lothus/ ;
3.	Gaveteiro - madeira "md(f", no minimo 25 mm de espessura, lamina de radica, medindo (43x51x70)cm com tolerancia de +/- 5%, do tipo volante, contendo 04 gavetas, deslizando sobre trilhos e corrediças, com sistema de travamento por chave	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	262,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	298,00	- Lothus/ ;
4.	Gaveteiro - em madeira compensada, com 20mm de espessura, revestido em laminado melaminico, medindo (430 x 540 x 630) mm com tolerancia de +/- 5%, tipo volante, contendo 4 gavetas, deslizando sobre guias telescopicas com roldanas de nylon, com puxadores em aluminio pintado	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	223,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	254,00	- Lothus/ ;
5.	Gaveteiro - de madeira (md(f), 15mm, post-forming, medindo (0,45 m x 0,45m x 0,65), volante, contendo cinco gavetas	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	262,00	- Lothus/ ; -MM?Gama
			Classificavel: FDIMETAL	298,00	- Lothus/ ;
6.	Gaveteiro - aglomerado, 15mm, com bordas em pvc de 1mm na cor do melaminico , com revestimento laminado em madeira revore natural, medindo 400x500x600mm , volante, contendo tres gavetas, com 03 divisoes internas na primeiragaveta, deslizando em roldanas de nylon, com puxador embutido, alca laterais em aco(chapa #20)fechadura de comando unico, porta-lapis deslizan.	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	186,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	212,00	- Lothus/ ;
7.	Gaveteiro - aglomerado, 15mm, lamina de madeira natural, medindo profundidade 0,45m x largura 0,45m x altura 0,67m, volante, contendo duas gavetas medias e uma gaveta grande para pasta suspensa	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	184,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	210,00	- Lothus/ ;
8.	Gaveteiro - aglomerado, 15mm, melaminico bp, medindo profundidade 0,45m x largura 0,45m x altura 0,67m, volante, contendo quatro gavetas	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	184,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	210,00	- Lothus/ ;
9.	Gaveteiro - madeira aglomerada, 15mm, melaminico bp, medindo prof undidade 415mm x largura 395mm x altura 250mm, fixo, contendo 02 gavetas, com gavetas com puxadores e travamento simultaneo dasgavetas	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	36,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	41,00	- Lothus/ ;
10	Gaveteiro - aglomerado, 15mm, melaminico tampo e frente de gavetas, medindo profundidade 0,41m x largura 0,58m x altura 0 ,59 c, volante, contendo tres gavetas	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	171,00	-- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	194,50	- Lothus/ ;
11	Gaveteiro - madeira, 20mm, texturizado,medindo (0,50 x 110,50 0,7 0)m, volante, contendo (02) gavetas sendo 01(uma) p/pasta suspensa, desliza ndo com rodizio	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	220,00	- Lothus/ ; -MM/Gama

			Classificavel: FDIMETAL	250,00	- Lothus/ ;
	Gaveteiro - madeira, 20mm, texturizado medindo (0,50 x 120,50 x 0,70)m, volante, contendo (04) gavetas, deslizando com rodizios	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	222,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	253,00	- Lothus/ ;
13	Gaveteiro - madeira md(f, 15mm, melaminico medindo medindo(0,6 5 x 0,47 x 0,45)cm, volante, contendo tres gavetas, com suporte para pasta suspensa	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	170,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	194,00	- Lothus/ ;
14	Gaveteiro - aglomerado bp, 15mm, melaminico bp medindo prof 0,44m x lar 0,375m x alt 0,33m, fixo, contendo tres gavetas, deslizando corredica metalica, com puxador de metal, fechadura e trava	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	75,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	85,00	- Lothus/ ;
15	Suporte - aglomerado, 0,40 x 0,23 x 0,50m, melaminico bp, bordas em pvc 180 graus, em cores. Aglomerado 15 mm, ferragens em aco tratadas por fos forizacao e pintada em epoxi-po, para gabinete	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	37,00	- Lothus/ ; -MM/Gama
			Classificavel: FDIMETAL	43,00	- Lothus/ ;
16	Suporte - aglomerado, 0,26 x 0,40 x 0,45, melaminico bp, bordas em pvc 180 graus, em cores, aglomerado, para cpu de computador	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	37,00	- Lothus/ ; -MM/Rema
			Classificavel: FDIMETAL	43,00	- Lothus/ ;
17	Suporte - aco quadrado, 20 x 20mm, tratamento superficial anti-corrosivo, e poxi	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	20,00	- Lothus/ ; -MM/Rema
			Classificavel: FDIMETAL	23,00	- Lothus/ ;
18	Suporte - polietileno, base montada 305 x 305 x 135 mm (largxprofxalt), de rodizio com travas, para cpu com gabinete do tipo torre	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	28,00	- Lothus/ ; -MM/Rema
			Classificavel: FDIMETAL	40,00	- Lothus/ ;
19	Banqueta escada - de ferro, com altura de 57 cm, e assento medindo (60 x 40) cm, 02 degraus antiderrapandes, pes em ferro, com secao tubular de 7/8", com sapatas de plastico polipropileno, pintura esmaltada, rev estimento emborrachado nos degraus e plataforma	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	59,80	- Lothus/ ; -MM/Metalit
			Classificavel: FDIMETAL	61,00	- Lothus/ ;
20	Banqueta escada - de aluminio, com altura de 60 cm, medindo (60 x 40) cm, com tolerancia de +/- 5%, com 3 degraus antiderrapantes, pes de aluminio, de secao tubular de 7/8" de diametro	Unid.	Classificadas: 1)S&E; 2) M&M DE AGUIAR	100,00	-- Lothus/ ; -MM/Metalit
			Classificavel: FDIMETAL	115,00	- Lothus/ ;

LOTE 11 – ASSENTOS ESPORTIVOS

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (RS)	Marca/Modelo Registrados
01	Assento desportivo anatômico confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impactos,com proteção contra raios ultravioletas.Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados).encosto com parede dupla para maior resistência.fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos, senso 2 não visíveis fixados na parte superiores e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. Escoamento de água para a parte externa do assento medidas mínimas:comprimento: 44cm largura: 44cm altura acima do piso: 33cm altura total: 37,5cm. Espessura média: 4,50mm	Unid.	Classificada: 1) DESK.	80,00	DESK / X-ARQ.
02	Assento anatômico confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção contra raios ultravioletas.reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados). Encosto com parede dupla para maior resistência.fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos,senso 2 não visíveis fixados na parte superior e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. Escoamento de água para a parte externa do assento.medidas mínimas:comprimento: 34cm largura: 39cm altura acima o piso:10cm. Altura total :15,5 cm espessura média:5,50 mm	Unid.	Classificada: 1) DESK.	60,00	DESK / X-ARQ-2

Obs. Apresentação de Laudo Técnico Ergonômico: IPT.

LOTE 12 – POLTRONAS EM GERAL

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (RS)	Marca Registrada
01	Poltrona executiva com base continua com braços espumas injetadas montada sobre compensado de 15 mm conformados anatomicamente a quente densidade controlada 40kg/cm3 para o assento e encosto revestida em creper poliéster contendo perfil de pvc anti impacto macho e fêmea no contorno do assento, estrutura metálica com tratamento antiferrugem pés ski ,com ponteiros de proteção cor bordô com estrutura preta.	Unid.	Classificadas: 1) J.J; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) TPH.	199,60	MODLINE