

LICITAÇÕES E CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO - CEL



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PRACIAL Nº.XV
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.000.397/07 CEL/SEAD
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº. 06/08

ATA COM FORÇA CONTRATUAL - XV/2008

Objeto: MOBILIÁRIO EM GERAL.
Data da Sessão de Abertura: 28/03/2008.
Horário: 09 HORAS
Pregoeira: LUZINETE DE LIMA SILVA.
Ato de Adjudicação: 05/05/2008
Ato de Controle - Homologação: 05/05/2008

ITENS REGISTRADOS:

LOTE 01 - SOFÁS

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (RS)	MARCA Registrada
1.	(poltrona-fixa, com braço, confeccionada em madeira, com estrutura de ferro, de seção quadrada de no mínimo (20x20) mm, e chapa com espessura mínima de 1,6mm, pintada na cor preta fosca, revestida em tecido, com assento e encosto em espuma 5cm de espessura, e densidade de 35 e 26 respectivamente)	Und	Classificada: JET	166,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	80,10	MM/Verona
			2 - S&E	113,30	Lothus
2.	(poltrona-fixa, com braço, confeccionada em madeira, com estrutura de aço tubular, de seção tubular c/ diâmetro de no mínimo 1 polegada, e chapa de espessura mínima de 1,6mm, pintada, revestida, com assento e encosto em espuma 5cm de espessura, e densidade de 58 e 54 kg/m3, respectivamente)	Unid.	Classificada: JET	166,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	129,63	MM/Rubi
			2 - S&E	113,30	Lothus
3.	(poltrona-giratória, regulagem de altura a gás, com braço, contendo 05 pas de nylon virgem injetado, 05 rodízios duplos, confeccionada em madeira, com estrutura de aço, de seção retangular de no mínimo (50x30)mm, e chapa com espessura mínima de 1,59 mm, pintada na cor preta, revestida em tecido, com assento e encosto em espuma injetada em poliuretano de no mínimo 6cm de espessura, e densidade de 60 e 50 kg/m3 respectivamente, com espaldar alto)	Unid.	Classificada: JET	254,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	165,13	MM/Diamante
			2 - S&E	173,95	Lothus
4.	(poltrona-fixa, com braço, polipropileno, com estrutura metálica, altura total 820mm, assento 490mm, largura 580mm profundidade 600mm, em epóxi, em tecido sintético, na cor azul escuro, com assento e encosto em espuma anatômica de poliuretano injetado de 70mm, densidade 55, espaldar alto)	Und.	Classificada: JET	166,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	140,36	MM/Vitória
			2 - S&E	121,40	Lothus
5.	(sofá-monobloco, para 2 lugares, armação de madeira compensada de 15mm de espessura, medindo 1,67 x 0,85 x 0,70m, sem braços, com estrutura em tubo de aço, retangular, com tratamento anti ferruginoso, pintado na cor preta, estofado em espuma laminada de poliuretano de 50mm, com densidade de 28kg/m3, revestido em tecido 100% la, pintado).	Unid.	Classificada: JET	147,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	425,21	MM/Oppala
			2 - S&E	462,70	Lothus
6.	(sofá-montado sobre longarina, para 03 lugares, sem braço, confeccionado em madeira, medindo o assento 1,50x0,50m e o encosto 1,50x0,50m, ambos com tolerância de +/- 5%, com estrutura em ferro, de seção retangular de no mínimo 30x50mm, e chapa com espessura mínima de 1,5mm, com pintura em epóxi na cor preta-fosca, com assento e encosto de espuma injetada com espessura mínima de 60mm, e densidade de 55kg/m3, revestido em courvim)	Unid.	Classificada: JET	204,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	615,12	MM/Conjortex
			2 - S&E	704,00	Lothus
7.	(sofá-retangular, para 02 lugares, de madeira, medindo o assento 1,30x0,90m e encosto 1,30x0,80m, com tolerância de +/- 5%, com estrutura de madeira, de seção retangular de no mínimo 5,5x2,5cm, com acabamento em verniz, assento e encosto em espuma de no mínimo 7cm de espessura e densidade de 28 a 36 kg/m3, revestido em tecido acrílico, em cores)	Unid.	Classificada: JET	147,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	425,21	MM/Aquarela
			2 - S&E	467,20	Lothus
8.	(sofá-retangular, para 3 lugares, de madeira, assento medindo 1,80x0,90m, encosto 1,80x0,90m, ambos com tolerância de +/- 5%, com estrutura totalmente em madeira, de seção retangular de no mínimo 5,5x2,5cm, com acabamento em verniz, com assento e encosto em espuma de no mínimo 7cm de espessura com densidade de 28 a 36 kg/m3, respectivamente, revestido em corino, em cores)	Und	Classificada: JET	204,00	Martiflex
			Classificáveis: 1- M&M DE AGUIAR	619,24	MM/Jadi
			2 – S&E	544,15	Lothus

LOTE 02 – ARMÁRIOS EM AÇO

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (RS)	MARCA/Modelo Registrados
1.	Armário – de aço, medindo 0,90x0,45x1,97m, contendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e maçaneta de aço inox, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,95mm e as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética, em cores, o móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado, obedecendo o modelo padrão fmi a-9-0.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS;	270,00	Soaço Açoforte/ARSDC 01 D'stac/ D'stac
			2) CND;		
			3)M&M DE AGUIAR		
2.	Armário de aço, medindo 2,00x0,90x0,40mm, contendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5 cm, fechadura cilíndrica e maçaneta de aço inox, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,95mm e as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta eletrostática na cor preta, o	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS;	270,00	Soaço Açoforte/ARSDC 02 D'stac/ D'stac
			2) CND;		
			3)M&M DE AGUIAR		

	móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.				
3.	Armário de aço, medindo 1,10x0,45x1,97m, com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de abrir, com prateleiras, ajustáveis, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,95mm e as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética na cor branca, o móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	311,00	Soaço Açoforte/ARSDC 03 D'stac/ D'stac
4.	Armário confeccionado em aço, medindo 0,90x0,45x1,97m, com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e maçaneta de aço inox, as chapas de aço deverão ter espessura de no mínimo de n.22, as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética em cores.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	270,00	Soaço Açoforte/ARSDC04 D'stac/ D'stac
5.	Armário de aço, medindo 1,70x0,32x0,75m, com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e maçaneta de aço inox, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,95mm e as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética na cor branca, o móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	155,00	Soaço Açoforte/ARSDC05 D'stac/ D'stac
6.	Armário de aço, medindo 0,90x0,45x1,60m, com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e maçaneta de aço inox, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,95mm e as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética, o móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	195,00	Soaço Açoforte/ARSDC06 D'stac/ D'stac
7.	Armário de aço, medindo 1,20x0,50x1,97m, com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de correr, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5cm e fechadura, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,95mm e as portas de correr deverão deslizar com o auxílio de corrediças sobre guias de perfil apropriado, as folhas de aço receberão tratamento antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética, o móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	420,00	Soaço Açoforte/ARSDC07 D'stac/ D'stac
8.	Armário de aço, medindo 0,90x0,40x1,98m, com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustáveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e puxador, chapas de aço 24 e as portas de abrir deverão ter no mínimo 3 dobradiças de 75mm cada, as folhas de aço receberão tratamento	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	270,00	Soaço Açoforte/ARSDC08 D'stac/ D'stac
	antiferruginoso e após 2 demãos de tinta sintética, o móvel deverá ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.		AGUIAR		
9.	Armário de aço, medindo (1,60 x 0,90 x 0,40)mm com tolerancia de +, conte ndo 2 portas de abrir, com 3 prateleiras, ajustaveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e macaneta de aço inox, as chapas de aço terao espessura minima de 0,79 mm, e as portas de abrir deverao, ter no minimo 3 dobradicas de 75 mm cada, as folhas de aço receberao tratamento, antiferruginoso, o movel devera ser acondicionado de modo, a garantir o recebimento em p erfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	195,00	Soaço Açoforte/ARSDC09 D'stac/ D'stac
10.	Armário de aço, medindo (155 x 80 x 41)cm com tolerancia de +/- 5%, conte ndo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustaveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e macaneta de aço inox, as chapas de aço deverao ter espessura minima, de 0,95mm e as portas de abrir deverao, ter no minimo 3 dobradicas de 75mm cada, as folhas de aço receberao tratamento, antiferruginoso e apos 2 demaos de tinta sintetica, o movel devera ser acondicionado de modo, a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	155,00	Soaço Açoforte/ARSDC10 D'stac/ D'stac
11.	Armário de aço, medindo (155 x 80 x 41)cm com tolerancia de +/- 5%, conte ndo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustaveis de 5 em 5cm, fechadura cilíndrica e macaneta de aço inox, as chapas de aço deverao ter espessura minima, de 0,95mm e as portas de abrir deverao, ter no minimo 3 dobradicas de 75mm cada, as folhas de aço receberao tratamento, antiferruginoso e apos 2 demaos de tinta sintetica, o movel devera ser acondicionado de modo, a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	220,00	Soaço Açoforte/ARSDC11 D'stac/ D'stac
12.	Armário de aço, medindo (0,90 x 0,45 x 1,60)m com tolerancia de +/- 5%, c ontendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustaveis de 5 em 5cm, fecha dura cilíndrica e macaneta de aço inox, a espessura minima devera ser de ch apa 24, e as portas de abrir deverao, ter no minimo 3 dobradicas de 75mm cada, as folhas de aço receberao tratamento, antiferruginoso e apos 2 demaos de tinta sintetica, o movel devera ser acondicionado de modo, garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	195,00	Soaço Açoforte/ARSDC 12 D'stac/ D'stac
13.	Armário de aço, medindo (1,20 x 0,47 x 1,98)m com tolerancia de +/- 5%, c ontendo 2 portas de abrir, com 4 prateleiras, ajustaveis de 5 em 5cm, e mac aneta com fechadura embutida, as chapas de aço deverao ter espessura minima , de 0,64 mm e as portas de abrir deverao, ter no minimo 3 dobradicas de 75 mm cada, as folhas de aço receberao tratamento, em pintura eletrostatica, o movel devera ser acondicionado de modo, a garantir o recebim ento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND; 3)M&M DE AGUIAR	360,00	Soaço Açoforte/ARSDC13 D'stac/ D'stac
14.	Armário de aço, medindo (1,98x0,90x0,40)m, com tolerancia de +/-5%, contendo 2 portas de abrir, c/ 05 prateleiras, ajustaveis de 5 em 5 cm, fechad ura cilíndrica e macaneta de aço inox, as chapas de aço deverão ter espessuras mínimas:, 0,64 mm e as portas	Unid.	Classificadas: 1) AÇO MÓVEIS; 2) CND;	260,00	Soaço Açoforte/ARSDC14