

	gás ecológico r134a; Dimensões: alt: 400mm / larg: 270mm / prof: 305mm; Bivolt. 01 Balcão para o professor com posicionamento semi diagonal confeccionado em chapas de MDF light de 18mm de espessura revestido externamente em melamina plástica textura contendo cantos protegidos por perfis de PVC semi-rígido, local para instalação de um gabinete, um monitor, uma impressora e um swith, com tampo rebaixado fixo para instalação de um teclado, um mouse, contendo semi-esbarro; 01 Cadeira giratória com encosto baixo para o professor revestido em tecido; 14 Balcões para alunos confeccionado em chapas de MDF light de 18mm de espessura revestido externamente em melamina plástica textura contendo cantos protegidos por perfis de PVC semi-rígido, com tampo em estilo cônico, local para instalação de um gabinete, um monitor, com tampo rebaixado fixo para instalação de um teclado, um mouse contendo semi-esbarro; 14 Cadeira com base fixa com encosto baixo para os alunos revestida em tecido; Dois dos balcões terão acesso a cadeiras de rodas, toda a disposição interna deverá ser projetada para tal, o acesso a cadeira de rodas é plano e sem desnível interno no veículo; 01 Lousa instalada na parede divisória <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 01 HUB/SWITCH 16 PORTAS D-LINK MOD DES 1016;</b> 06 No-Break 1.4, 1400VA / 770W; 15 microcomputadores MARCA: Sistema Operacional -Windows XP Professional Autêntico ou superior Office 2007 SBE - Pacote Office 2007 SBE OEM Autêntico Processador - Processador AMD Athlon™ 64 3500+ (2.2 GHz) ou superior Memória RAM - 512 MB(1x512) DDR2 PC2-5300 (667 MHz) Cache - 512 KB Unidade de Disco HD - 80GB SATA 3.0Gb/s (7200rpm) ou superior Placa Gráfica- ATI RADEON® X300 Com saída DVI e VGA Unidade Óptica - CD-RW/DVD Combo Compartimentos de Expansão -2 baias internas de 3,5", 2 baias externas de 5,25", 1 baia externa de 3,5" Audio - Audio integrado com Realtek 2 channel ALC260 codec Placa de Rede - Broadcom 5755 Gigabit Ethernet(10/100/1000 Mbps) Interfaces - 8 portas USB 2.0(2 frontais, 6 traseiras), 1 porta serial, 1 porta serial opcional, 1 porta paralela, 2 portas PS/2, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 RJ-45 Slots de Expansão - 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI Chipset - Chipset Express 1150 Drive de disquete - Drive 1.44 Teclado e Mouse - Teclado e Mouse óptico Garantia - Garantia 3 anos on site 15 Monitores de 15" LCD com 1 ano de garantia; 15 Suportes confeccionados em aço tubular redondo fixados ao monitor através de sapata de aço e parafuso, fixado ao balcão; 01 Tela de projeção retrátil manual, instalada na parte interna frontal da sala; 01 Impressora deskjet, MARCA HP <b>Equipamento: 02 (dois) Roteadores</b> Portas: 4 portas LAN 9 10 Base T/100-Base-TX, Auto - Negotiation, Auto MDI/MDI-X); 1 porta WAN (10 Base - T/100 Base - TX, Auto- Negotiation, Auto MDI/MDI - X); LEDs indicadores 1 (PWR); WAN port 2 (LNK/ACT);LAN port: 2 (LNK/ACT, 10/100); Protocolo: TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS; Segurança: Native NAT firewall, SPI firewall - prevenção de ataques, proteção local com senha; Função Avançada: Virtual Server, Aplicação especial, DMZ, UPnP, DDNS, ALG settings; Acesso a Internet: Controla o acesso e filtra a URL (restrito); Suporte VPN: VPN (IPSec/PPTP/L2TP) suporte pass-through; Gerenciador: HTTP ( via bowser); Alimentação: 12V DC, 1A; Dimensões: (PxLxA mm): 82x168x32; Emissão: FCC Classe A, CE Classe A.		
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>UNISAUDE V. ESP.</b>	<b>UNISAUDE-ATHENAS</b>	
		<b>330.000,00</b>	
205	<b>UNIDADE MOVEL DE APOIO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM CAPRINOVINOCULTURA. VEICULO</b> Microônibus Ano modelo 2008 Motor com potencia de 150 cv Direção hidráulica Cinto de segurança três pontos para o motorista e abdominal para acompanhantes 05 (cinco) Poltronas estofadas reclináveis, para transporte de técnicos 02 (duas) Portas de acesso lateral, com abertura manual, fechadura e chave, sendo uma na dianteira com 750 mm e outra traseira com 850 mm de largura Comprimento total de 8.530 mm Largura total externa de 2.350 mm Altura total de 2.780 mm Cor branca Adesivos vinílicos de identificação externa Bagageiros laterais <b>Com revestimento interno:</b> Assoalho de compensado naval de 15 cm, com tratamento anti-mofo, revestido em piso vinílico tipo decorflex lavável Laterais e teto revestidas em material lavável na cor branca <b>Com isolamento:</b> Termo acústico com poliuretano injetado nas laterais <b>ESPAÇO 01 - com 3,00 metros de comprimento</b> Pia inox 30 cm de diâmetro com torneira de acionamento no pedal Bancadas para trabalho em fôrmica branca, de largura mínima de 40 cm, na lateral esquerda, com beiral Cadeira estofada giratória (modelo secretária) Divisória com porta de abrir Rampa móvel para acesso ao interior da unidade móvel Tampo para ser colocado sobre os degraus de entrada, quando a porta de acesso estiver fechada, facilitando a circulação interna <b>ESPAÇO 02 - com 02 metros de comprimento</b> Refrigerador compacto embutido na bancada (lado esquerdo) com capacidade de 120 (cento e vinte) litros Local para instalação de estufa para esterilização e microondas Bancadas para trabalho em fôrmica branca, de largura mínima de 40 cm, na lateral esquerda e direita, com beiral Cadeira estofada giratória (modelo secretária) Conjunto modular de armários embutida em fôrmica azul, contendo armários suspensos sobre as bancadas de trabalho e armário embutidos sob as bancadas de trabalho do lado direito e esquerdo Divisória com porta de abrir <b>Parte elétrica:</b> Bomba d'água 12 volts para acionamento da torneira 02 Aparelhos de ar condicionado de 10.000 btus tipo split Tomadas com saída de 220/110 e 12 volts Lâmpadas fluorescentes no corredor e nas laterais sobre as bancadas Grupo gerador portátil 07 kva, movido a gasolina, compatível com funcionamento da unidade móvel Cabo para ligação na rede elétrica externa com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento Conversor de 3.000 w e inversor de 1.000 w <b>Parte hidráulica</b> Tanque de água potável com capacidade de 150 (cento e cinquenta) litros Tanque de água servida com capacidade de 150 (cento e cinquenta) litros.		
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>UNISAUDE V. ESP.</b>	<b>UNISAUDE-ATHENAS</b>	
		<b>216.000,00</b>	
206	<b>ÔNIBUS URBANO, ZERO QUILOMETRO, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ADAPTAÇÃO PARA CLINICA VETERINÁRIA. - Chassi:</b> 0 km; ano/modelo 2008; motor diesel; no mínimo 4 cilindros; direção hidráulica; turbo e intercooler; 6 marchas a frente e uma a ré. - <b>Carroceria:</b> Dimensões externas (aproximadas): comprimento 11.000mm, largura 2.460mm; cor branca; piso revestido com passadeira plástica; cortinas nas janelas; 1 porta de acesso localizada na lateral direita; 1 porta para acesso de animais, içados por meio de talha, localizada na lateral lateral direita traseira; proteção anti-corrosiva especial em toda a estrutura, inclusive em soldas, piso, junções metálicas, colunas e longarinas; capô do motor com isolamento termo-acústico; proteção termo-acústica em toda a extensão da carroceria; sistema de iluminação externa e de sinalização em conformidade com a regulamentação vigente; traseira (vigia) fechada; pára-brisa inteiriço laminado; sistema de reforço e apoio		
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>JAPAN VEICULOS</b>	<b>NISSAN-FRONTIER SEL</b>	
		<b>139.000,00</b>	

	tipo hidráulico na carroceria para fixação de talha. - <b>Ambiente interno:</b> - 1 (uma) poltrona para motorista, 20 (vinte) poltronas para passageiros, assento reclinável, revestido em courvin, cinto de segurança; ar condicionado. - <b>Clinica veterinária:</b> Mesa para cirurgia veterinária: tampo em aço maciço inoxidável com rebaixo na forma de 'X' e orifício para escoamento de líquidos, reforçada com armação em forma de 'X', pés em estrutura de aço tubular com orifícios para regulagem de altura através de pinos de aço maciço, pontos para amarra, localizados no tampo. Acompanha: balde, gaveta e suporte para soro. Dimensões: 2,20m x 0,90m x 0,80m x 1,20m. Calha para mesa veterinária para realização de cirurgias torácicas e abdominais, construída em chapa de aço inoxidável e com no mínimo 8 pontos para amarras (imobilização) e declive para escoamento de líquidos. Compatível com as dimensoes da mesa. Talha manual ou elétrica com capacidade mínima de elevação de 1.000kg, altura de elevação de até 3m. Uma estufa para esterilização com capacidade de 30 litros. Armário tipo bancada, contendo gavetas e pia em aço inox. Armário superior no comprimento da bancada com portas corredeiras e prateleiras. Sistema hidráulico composto por tubulações, conexões, torneiras, 2 (dois) reservatórios com capacidade de 200 litros, cada um, sendo um para armazenar água potável e o outro para água servida; Rede elétrica abastecida normalmente via externa em 220V. Sistema de proteção para a instalação elétrica instalado no quadro geral de distribuição. 4 tomadas do tipo tripolar de 220V, instalada sobre a bancada. Sistema de alimentação externo através de cabo de extensão de 50m com tomadas de engate rápido para uso externo resistente a intempéries. Ar condicionado de 36.000 BTU'S. Adesivos vinílicos externos de identificação.		
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>UNISAUDE V. ESP.</b>	<b>UNISAUDE-ATHENAS</b>	
		<b>301.500,00</b>	
207	Automóvel, tipo misto, 04 portas, motor 2.0, a gasolina, espelho retrovisor elétrico, coluna de direção regulavel em altura, banco do motorista com regulagem de altura, motor com potencia de 150cv, ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico (vidro/trava/alarme), CD Player, airbag duplo, freios ABS. Com todos os opcionais de segurança e garantia de 03 anos.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>JET VEICULOS</b>	<b>HONDA-CRV-EXL</b>	<b>120.000,00</b>
208	Veiculo tipo utilitário misto, 04 portas, motor 2.0 flex, tração 4x4, espelho retrovisor elétrico, coluna de direção regulavel em altura, 131cv (gasolina), 133cv (álcool) ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico (vidro/trava/alarme), CD player, air bag, freios ABS, garantia de fabrica.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>TRILHA VEICULOS</b>	<b>MITSUBISHI-PAJERO TRA FLEX AT</b>	<b>82.500,00</b>
209	Veiculo tipo utilitário misto, motor 2.5 Diesel, 04 cilindros, potencia 143cv, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico (vidro/trava/alarme), farois de nebrina, rodas de liga leve, CD player, air bag, freios ABS.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>TRILHA VEICULOS</b>	<b>MITSUBISHI-PAJERO SPORT MT</b>	<b>122.000,00</b>
210	Veiculo tipo útil. misto, motor 2.5 Diesel, 04 cil., potencia 143cv, tração 4x4, ar cond., direção hid., trio elétrico (vidro/trava/alarme), farois de neb., rodas de liga leve, CD player, air bag, freios ABS.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>TRILHA VEICULOS</b>	<b>MITSUBISHI-PAJERO SPORT AT</b>	<b>132.990,00</b>
211	Veiculo tipo utilitário misto, motor 3.5 gasolina, 06 cilindros, potencia 200cv, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico (vidro/trava/alarme), farois de nebrina, rodas de liga leve, CD player, air bag, freios ABS.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>TRILHA VEICULOS</b>	<b>MITSUBISHI-PAJERO SPORT AT</b>	<b>130.990,00</b>
212	Camioneta 0Km tipo fechada com compartimento de bagagem interno e carroceria não adaptada Turbo diesel Intercooler, 05(cinco) portas, sendo 04(quatro) laterais e 01(uma) traseira, capacidade para 07 ocupantes em assentos com bancos individuais (incluindo o motorista), banco do motorista com regulagem de altura, segunda fileira de bancos bipartido com ajuste para reclinar, terceira fileira de bancos, tração 4x4, coluna de direção regulável em altura, console central dianteiro com descansa braço e porta objetos, descansa braços com porta copos na segunda fileira de bancos, manopla do câmbio e alavanca de freio de mão revestidos em couro, piloto automático no comando do volante, ponto de energia 12v, direção hidráulica, ar condicionado automático com comandos traseiros (manual), farois de neblina, potência de 165cv, air bag duplo, rádio AM/FM com disqueteira para 06 CD's, trava de segurança com acionamento automático, sistema de freios ABS com EBD, com vidros, travas e espelhos retrovisores elétricos, porta copos dianteiros e traseiros, ano de fabricação/modelo 2008/2008.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>TRILHA VEICULOS</b>	<b>MITSUBISHI-PAJERO FULL GLS 3.2 AT</b>	<b>172.000,00</b>
213	Veiculos tipo PICK UP, motor de 172 cavalos de potencia, bancos de couro, 2.5 diesel, ar condicionado, CD player MP3 com capacidade para 6 discos, farois de neblina, protetor de caçamba, estribo, capota marítima, trio elétrico, direção hidráulica, retrovisores elétricos, retrovisor interno eletrocromico com búscula digital, direção de couro; aceleração automática; acionamento da tração eletrônica, rodas de liga leve aro 16, air-bag duplo, freios ABS com EBD, abertura da tampa do tamque interna, capacidade para 5 passageiros, 04 portas, cambio macanico de 6 marchas para frente, garantia de fabrica de 3 anos sem limite de quilometragem.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>JAPAN VEICULOS</b>	<b>NISSAN-FRONTIER SEL</b>	<b>131.000,00</b>
214	Veiculos tipo PICK UP, motor de 172 cavalos de potencia, bancos de couro, 2.5 diesel, ar condicionado, CD player MP3 com capacidade para 6 discos, farois de neblina, protetor de caçamba, estribo, capota marítima, trio elétrico, direção hidráulica, retrovisores elétricos, retrovisor interno eletrocromico com búscula digital, direção de couro; aceleração automática; acionamento da tração eletrônica, rodas de liga leve aro 16, air-bag duplo, freios ABS com EBD, abertura da tampa do tamque interna, capacidade para 5 passageiros, 04 portas, cambio automatico de 5 marchas para frente, garantia de fabrica de 3 anos sem limite de quilometragem.		UNID
	<b>Marca</b>	<b>Valor R\$</b>	
<b>Vencedora</b>	<b>JAPAN VEICULOS</b>	<b>NISSAN-FRONTIER SEL</b>	<b>139.000,00</b>