

		Marca		Valor R\$
Vencedora	UNISAUDE V. ESP.	UNISAUDE-ATHENAS	210.000,00	
196	UNIDADE MÓVEL DE INFORMÁTICA, MONTADA SOBRE VEICULO MICROÔNIBUS. DESCRIÇÃO: Adaptação para "Laboratório Itinerante de Informática", com as devidas adequações, instalações e montagem de mobiliários, aparelhos e equipamentos, bem como todos os componentes pertinentes do descritivo técnico abaixo: Veículo adaptado, na cor branca básica; Cobertura externa do tipo toldo retrátil de lona trançada, desde a porta dianteira até parte traseira do veículo; Sala, habitáculo do motorista e passageiro; Sala de informática. Características do Veículo: Veículo com ano de fabricação 2008 e modelo 2008; Acabamento externo na cor predominante branca; Comprimento total do veículo 8.100 mm; Distância entre-eixos 4.200 mm; Com motor turbo diesel; Injeção eletrônica; 04 Cilindros em linha; Potência de 143 cv; Câmbio com cinco marchas a frente e uma a ré; Sistema de freio totalmente a ar; Direção e embreagem hidráulicas; Tração traseira com rodado duplo com pneus 215/75R17,5; Alojamento para pneu reserva localizado na parte abaixo da longarina traseira; Porta lateral do lado direito na dianteira com acionamento elétrico ou pneumático. No habitáculo do condutor e acompanhante, janelas originais montadas em quadro e composta por dois vidros fixos (inferior e superior) e vidros móveis: Um com sistema deslizante e um com sistema de quebra-ventos; Laterais do veículo (carroçaria) munidas de janelas fixas com medidas: altura com 0,50 m e comprimento de 1,40 m todas dotadas de películas de filme em cor escurificada; Pára-brisa frontal em peça única e desenho curvo, com dois limpadores elétricos posicionados na base inferior do pára-brisa, grade de ventilação do motor com aberturas integradas na carenagem; Frente dotada de faróis de longo alcance e sobre estes, faróis auxiliares e luzes de indicação de direção; Pára-choques largos e integrados a carroçaria do veículo; Laterais dotadas de retrovisores com base e desenho aerodinâmico e de fácil regulagem; Pingadeiras em toda extensão das janelas; Um alojamento do tipo porta-malas dotado de tranca com chaves para guarda de ferramentas; Cabos extensão e no teto dianteiro externo luzes vigias na cores amarela ou branca. Traseira totalmente fechada confeccionada em resina de poliéster e fibra de vidro, integrado a carroçaria e com o mesmo acabamento da pintura e cor; As iluminações na traseira serão compostas de: luz de freio, lanternas (meia luz), luz de ré e vigias superiores na cor vermelha; Veículo dotado de todos acessórios e documentos exigidos por lei. Características da adaptação: Área reservada a sala de informática de 12,00 m2; O interior da sala ficará livre de saliências do tipo capô para compartimento do motor e câmbio; Será equipada de sistema de segurança anti-invasão com sirene de 01 (um) tom, sensor de presença, 01 (uma) central de controle com acionamento remoto e bateria independente; Saleta para o motorista e passageiro; Banco do motorista e poltrona estofada para o passageiro (originais do veículo); 01 (uma) Divisória entre área do motorista e sala de informática, provida de 01 (uma) porta do tipo folha dotada de quadro visor em vidro, maçaneta e fechadura; Alojamento para as duas hastes que auxiliem no funcionamento do toldo; 01 (uma) Coluna tipo 'box' confeccionado em MDF, com a finalidade de acondicionar o sistema de distribuição da energia elétrica independente para a Unidade Móvel; Teto revestido com isolamento termo-acustico e acabamento em MDF; Piso original do veículo revestido de contrapiso em compensado naval revestido com manta de PVC de alta resistência ao tráfego e que permite limpeza e assepsias; Luminárias com lâmpadas fluorescentes de 2x15w, com reatores			
	eletrônicos (bi-volts) instalados no teto (interior); No teto (lado externo) serão localizadas: carenagens para abrigarem os aparelhos de ar condicionados. Confeccionadas, sob design, aerodinâmico com a finalidade de reduzir a resistência do ar e abrandar eventuais choques de galhos de árvores e fios elétrico durante o percurso. Produzidas com material de fibra de vidro resistente. Dotadas de vãos e aletas laterais para arrefecimento dos condicionadores de ar e tela de alumínio na parte posterior para evitar acesso de pequenos animais e insetos. Sala de informática Sala de informática para ensino e pesquisas com entrada pela porta dianteira original, dotada de ante-porta (para auxiliar na eficiência do ar condicionado), e montada e adaptada possibilitando uso para as atividades de ensino, pesquisas, estudo. Com capacidade para atender 12 (doze) usuários e 01 (um) instrutor sentados simultaneamente; Equipada com mobiliário especial; Sistema de ar condicionado; Isolamento térmico e acústico no teto e laterais; Revestimento interno (teto, laterais e móveis) em resina sintética de melanina em cores refrescantes (até 02 cores). Mobiliários: 06 Módulos compostos por mesa e poltrona dupla; 01 Mesa para instrutor; Mesa para trabalhos em equipe; Gabinete modular para guarda de materiais didáticos; Gabinete alojamento de aparelho televisor de 29"; Gabinete alojamento de aparelho de DVD; Gabinete alojamento de DVD's e CD's; Gabinete alojamento de impressora tipo Deskjet; Aparelhos de ar condicionado; 06 (seis) Módulos duplos informatizados , com preparo para 01 (um) microcomputador cada, montados na lateral do veículo, confeccionados com madeira laminada, revestida com resina de melanina, resistente a riscos e que permite limpeza e assepsias, acabamento texturizado e tampos sem cantos salientes e com bordas arredondadas; Poltronas para dupla de usuários devidamente estofadas com espuma injetada e revestidas com tecido tipo crepe, com compartimento para armazenamento da CPU e dispositivo para ventilação; Os módulos (mesas e poltronas) serão devidamente fixados na lateral e no piso, e voltados para o fundo do veículo; 01 (uma) Mesa para o instrutor, com preparo para 01 (um) microcomputador e 01 (uma) cadeira do tipo pé esqui de 1" com estofamento injetado, revestimento em tecido tipo crepe; 01 (um) Gabinete do tipo mesa para apoio a sala de informática, dotado de tampo, gaveta e prateleiras, confeccionado em madeira laminada, revestida com resina de melanina, resistente e riscos que permite limpeza e assepsias, com acabamento texturizado, em 02 cores; 01 (um) Armário embutido , no fundo da sala, que abrigará o televisor, o aparelho DVD, a impressora e o HUB/Switch; 02 (dois) Aparelhos de ar condicionado totalizando carga térmica de 24.000 BTU'S ao consumo máximo de 2.500 W, 220 volts; As adaptações técnicas: Porta entre habitáculo do motorista e sala de informática, confeccionada em laminado de madeira revestida em melanina e com visor de vidro; Piso das salas com base estrutural original do veículo, sobreposto com revestimento em assoalho de compensado de madeira tipo naval, dotado com duplo tratamento "especial" em verniz marítimo, protegido com lona de poliestireno e revestido com manta de PVC de alto tráfego, resistente a abrasão, ao rasgo de umidade e que permite limpeza e assepsias; Janelas originais fechadas (chapeamento) por chapas de aço SAE 1008/10, tratadas e pintadas e com travas nos vidros basculantes, vedações anti-infiltrações de águas e revestimentos com película protetora; Laterais e teto internos da sala com isolamento térmico e acústico e que impede a exposição aos raios solares direto no mobiliário e nos equipamentos; Sistema de condicionamento do ar, através de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTU'S/cada, e consumo total de 2.500 W.			

195	fluorescentes PL de parede 30 W, removíveis, 110 V; Chave reversora para funcionamento REDE/GERADOR; Cabo para conexão à rede elétrica composto de 100 metros; Grupo gerador compacto, DIESEL, com capacidade para suprir o funcionamento total da unidade móvel e de seus equipamentos (aproximadamente 12 KVA), partida elétrica com controlador automático de saídas, escape de gases com absorção no sistema de acoplamento e sistema primário de voltagem, sendo instalados no bagageiro externo em base móvel com isolamento contra poeira e termo-acústica / espuma anti-ruído e proteção visando a não exposição de transeuntes a risco de acidentes. Possibilitando o funcionamento do equipamento, fora da unidade (até 5 m de distância), sem a necessidade de conexões adicionais quando de sua utilização. 8 – PINTURA A unidade móvel será pintada na parte externa na cor branca, em tinta da indústria automobilística de resina poliuretânica. 9 – GARANTIA Motor, câmbio, chassi e carroceria: 12 meses Sistemas elétrico e hidráulico: 12 meses. Equipamentos e acessórios: 12 meses. 10 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Motor, câmbio, chassi e carroceria: através da rede autorizada no local de destino da unidade móvel. Sistemas elétrico, hidráulico e climatização: através de serviço recomendado pela montadora no local de destino da unidade móvel. Equipamentos e acessórios: através de serviço recomendado pela montadora preferencialmente no local de destino da unidade móvel.					
		Marca	Valor R\$			
	Vencedora	UNISAUDE V. ESP.	UNISAUDE-ATHENAS	380.000,00		
195	UNIDADE MÓVEL DE SAUDE, MONTADA SOBRE MICROONIBUS 0 KM, EQUIPADA COM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MÉDICO GINECOLOGICO E SALA DE ESPERA. Potencia mínima de 115 cv0 KMAno e modelo 2008Motor dianteiroFreio a tambor na quatro rodas Direção hidráulicaCinco marchas a frente e uma à ré CARROCERIA Própria para unidade móvel com menor numero de janelasUma porta central com abertura manual, fechadura e chaveFrente, teto e traseira em fibra de vidroRevestimento das laterais em alumínio lisoCor brancaPiso em compensado naval revestido com material emborrachado antiderrapante Isolamento térmico e acústicoRevestimento das laterais e teto em material lavável de cor claraAdesivos vinilicos de identificação da unidade móvel Pelicula tipo jateadas nos vidrosVigia traseiro fechadoBagageiros lateraisToldo lateral EQUIPADO COM: SALA DE ESPERA Banco estofado tipo baúDivisória com porta sanfonada CONSULTÓRIO MÉDICO/GINECOLÓGICO Conjunto modular de armáriosLavatório com pia e torneira de aço inoxidávelMesa para medicoCadeira giratória estofada Mesa medico-ginecologica estofada com porta coxa e perneiras; Escadinha com dois degraus; Mocho mecânico; Ar condicionado 8.300 btus Divisória com porta sanfonada CONSULTORIO ODONTOLOGICO Conjunto modular de armários Lavatório com pia e torneira de aço inoxidável Mesa para medico Cadeira giratória estofada Cadeira odontologica semi-automatica Equipo com seringa triplice com saída para micromotor de baixa rotação e contra ângulo Unidade auxiliar com sugador Refletor odontológico Compressor de ar odontológico Estufa para esterilização Mocho mecânico Ar condicionado 8.300 btus Divisória com porta sanfonada PARTE HIDRAULICA Tanque de água potável com abast. através de torneira tipo jardim, com cap. de cem litros Tanque de água servida com descarga através de válvula, com capacidade de cem litros Tub. Bem. em pvc. INSTALAÇÃO ELÉTRICA Inst. de tom. Inter. para ligação de equip. Ilum. do teto com lâmp. Fluór.; Cabo para lig. de energ elétrica de 25 (vinte e cinco) metros.					