



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO - CEL



ADITAMENTO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL Nº.XV/08 –
Publicado DOE nº. 087, de 12 de maio de 2008.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.000.397/07 CEL/SEAD
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº. 06/08

ATA COM FORÇA CONTRATUAL - XV/2008

Objeto: MOBILIÁRIO EM GERAL.

Data da Sessão de Abertura: 28/03/2008.
Horário: 09 HORAS
Pregoeira: LUZINETE DE LIMA SILVA.
Ato de Adjudicação: 05/05/2008
Ato de Controle - Homologação: 05/05/2008
Coordenação Geral: Yonice Maria de C. Pimentel

ITENS REGISTRADOS:
LOTE 15 – MESAS DE TRABALHO EM GERAL

Nº	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESAS	RS UNIT.	MARCA/M ODELO
1	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, altura de 740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um ou dois furos de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, med. 350mm de altura com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix e calha de fiação fixada entre o tampo e o painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Estrutura: Estrutura lateral através de dois tubos verticais paralelos de seção quadrada 40x40mm chapa 16 com 1,5mm de espessura, aço 1020 com calha para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia, fechamento em chapa 20 com 0,9mm de espessura, aço ASTM-A36 e sistema de encaixe com saque frontal em ambos os lados, base em tubo oblongo 58x20mm chapa 16, aço 1020 e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto com parafuso 3/8’’ x1’’, ponteira de acabamento em polipropileno injetado de alto impacto arredondadas, travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas a 90º em chapa 16, aço 1020, peças montadas com solda MIG. Acabamento Tampo: Aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão com borda frontal em com perfil de PVC de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt ou PVC 180º maciço encaixado, bordas laterais e posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot melt. Comprimento 600x600mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	163,93	MODLINE
1.1	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 800x600mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	180,73	MODLINE
1.2	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 900x600mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	189,13	MODLINE
1.3	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 1000X600mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	280,00	MODLINE
1.4	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 1100x750mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	248,91	MODLINE
1.5	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 1200x750mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	379,96	MODLINE
1.6	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 1400x750mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	248,90	MODLINE
1.7	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 1500x750mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	258,40	MODLINE
1.8	Mesa de trabalho linear com tampo de 25mm de espessura, comprimento 1600x750mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	267,80	MODLINE
2	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço com a possibilidade de execução em 03 raios distintos para melhor atender a necessidade dos clientes, tampo de 25mm de espessura, altura de 740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal em ambos os lados, inteiriço de 18mm de espessura, bordas retas, med. 350mm de altura com fixação à estrutura metálica por dispositivos tipo minifix e duas calhas de fiação fixada entre o tampo e os painéis frontais de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço com 0,9mm de espessura e ainda com a possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Saídas – 600mm, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1600x1600x600mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	413,75	MODLINE
2.1	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1500x1500x600mm.		Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	396,85	MODLINE

2.2	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1400x1400x600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	379,11	MODLINE
2.3	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1400x1600x600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	650,85	MODLINE
2.4	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1600x1400x600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	395,85	MODLINE
2.5	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1200x1200x600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	344,67	MODLINE
2.6	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1200x1400x750mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	362,41	MODLINE
2.7	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1400x1800x750mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	414,80	MODLINE
2.8	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1500x1800x600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	423,09	MODLINE
2.9	Mesa de trabalho angular tampo em L inteiriço, toda em madeira aglomerada sendo o tampo com 25mm com painel de 25mm e o painel frontal de 18mm, comprimento 1800x1500x600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	422,14	MODLINE
3	Mesa angular Superfície tipo angular em ‘L’ inteiriço com a possibilidade de execução em 03 raios distintos para melhor atender a necessidade dos clientes, tampo de 25mm de espessura, dotado buchas metálicas embutidas para fixação através de parafusos rosca métrica. Tampo com um a três furos de 60mm, passa Painel Estrutural para estações de trabalho linha Stan suspenso do piso em chapa de madeira reconstituída com espessura de 25mm. Fixação a superfícies por dispositivos minifix e parafusos de rosca métrica com bucha em zamack. Perfil superior em alumínio com aresta superior raída, para acabamento e instalação de acessórios, pintado pelo sistema epóxi a pó após tratamento químico, com acabamento nas extremidades em poliestireno injetado de alto impacto. pé decanto. Estrutura de canto coluna (pé conector) em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Com Gaveteiro fixo para mesas com corpo e frente com 18mm de espessura, gaveta removível com 123mm de altura interna com corpo em chapa de aço, fundo em duraplac dotada com corredeiras metálicas com roldanas de nylon, esbarros de início e final de curso, fechadura frontal cromada com chave e sua respectiva copia, sistema de tranca simultânea e puxadores de alça em aço. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi a pó, curada em estufa, após tratamento anti-corrosão.são. Estrutura painel lateral para mesas. Construída em chapa de madeira reconstituída com espessura de 25mm, dotada de sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Fixação aos tampos e painéis frontais por dispositivos minifix. Passagem de fiação por furo de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampa tipo açucareiro removível. Modelo – Longo – 600mm. Toda em MDFcom pintura GOLFRATO USINA, sendo o tampo com 25mm, contendo borda KEDER e o painel	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	413,65	MODLINE
3.1	Mesa angular Superfície tipo angular em ‘L’ inteiriço, modelo – Longo – 600mm. Toda em MDFcom pintura GOLFRATO USINA, sendo o tampo com 25mm, contendo borda KEDER e o painel com 18mm de espessura em cores variadas, comprimento 1500 x 1500 x 600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	504,80	MODLINE
3.2	Mesa angular Superfície tipo angular em ‘L’ inteiriço, modelo – Longo – 600mm. Toda em MDFcom pintura GOLFRATO USINA, sendo o tampo com 25mm, contendo borda KEDER e o painel com 18mm de espessura em cores variadas, comprimento 1400 x 1400 x 600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	378,80	MODLINE
3.3	Mesa angular Superfície tipo angular em ‘L’ inteiriço, modelo – Longo – 600mm. Toda em MDFcom pintura GOLFRATO USINA, sendo o tampo com 25mm, contendo borda KEDER e o painel com 18mm de espessura em cores variadas, comprimento 1400 x 1600 x 600mm.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	394,80	MODLINE
3.4	Mesa angular Superfície tipo angular em ‘L’ inteiriço, modelo – Longo – 600mm. Toda em MDFcom pintura GOLFRATO USINA, sendo o tampo com 25mm, contendo borda KEDER e o painel com 18mm de espessura em cores variadas, comprimento 1600 x 1400 x 600m.	Classificadas: 1) DEPARTAM. COMERCIAL; 2) TPH.	394,80	MODLINE