

Diário Oficial

18



Teresina - Quinta-feira, 25 de setembro de 2008

	usuário.								
48	Poltrona 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G. 2. Assento e Encosto Assento e encosto interligados por haste metálica de 2 ½ ” x 5/16” revestida por capa de poliuretano injetado do tipo “integral skin”, confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, c/curvatura lombar, assento e encosto com contra capa injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/cm3 e espessura de 50 mm no mínimo, densidade 50kg/m³. Revestimento em tecido 100% poliéster na cor azul. Acabamento em bordas de PVC macho e fêmea, na espessura de 15mm; Dimensões: Encosto: 46cm (L) x 46cm (A),Assento: 47cm (L) x 43cm (P),Altura chão – topo do encosto: 90cm ,Altura chão – assento: 44cm,3. Braços: Apoio de braços com alma de aço, injetados em poliuretano (integral skin) em formato trapezoidal, fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira.4. Bases:Estrutura no formato trapezoidal em tubo industrial 7/8” com parede de 1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento.. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi – pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C.	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	224,09	Cequipel; Martiflex; MM.				
50	Longarina 3 lugares 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G.Estrutura confeccionada em aço industrial tubular c/ parede reforçada (pés horizontais em tubo 30 x 40mm / Coluna vertical inclinada em tubo 30 x 70mm e 01 (uma) travessa horizontal contínua (sem emendas) sob o assento em tubo 30 x 70mm).2. Assento e Encosto Assento e encosto interligados por haste metálica de 2 ½ ” x 5/16” revestida por capa de poliuretano injetado do tipo “integral skin”, confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, c/curvatura lombar, assento e encosto com contra capa injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/cm3 e espessura de 50 mm no mínimo, densidade 50kg/m³. Revestimento em tecido 100% poliéster na . Acabamento em bordas de PVC macho e fêmea, na espessura de 15mm; Dimensões: Encosto: 46cm (L) x 46cm (A),Assento: 47cm (L) x 43cm (P),Altura chão – topo do encosto: 90cm ,Altura chão – assento: 44cm ,3. Braços: Apoio de braços com alma de aço, injetados em poliuretano (integral skin) em formato trapezoidal, soldados na estrutura da longarina.4. Pintura da Estrutura: Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi – pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C.	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	223,38	Cequipel; Martiflex; MM.			223,38	
49	Longarina 2 lugares 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G.Estrutura confeccionada em aço industrial tubular c/ parede reforçada (pés horizontais em tubo 30 x 40mm / Coluna vertical inclinada em tubo 30 x 70mm e 01 (uma) travessa horizontal contínua (sem emendas) sob o assento em tubo 30 x 70mm).2. Assento e Encosto Assento e encosto interligados por haste metálica de 2 ½ ” x 5/16” revestida por capa de poliuretano injetado do tipo “integral skin”, confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, c/curvatura lombar, assento e encosto com contra capa injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/cm3 e espessura de 50 mm no mínimo, densidade 50kg/m³. Revestimento em tecido 100% poliéster na . Acabamento em bordas de PVC macho e fêmea, na espessura de 15mm; Dimensões: Encosto: 46cm (L) x 46cm (A),Assento: 47cm (L) x 43cm (P),Altura chão – topo do encosto: 90cm ,Altura chão – assento: 44cm ,3. Braços: Apoio de braços com alma de aço, injetados em poliuretano	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	223,38	Cequipel; Martiflex; MM.				
51	Cadeira para digitador giratória ,sem braços e com rodízios 1. Estrutura: Componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G 2. Assento e Encosto Confeccionados em madeira compensada multilaminadas de 12mm, moldados anatomicamente, encosto c/ curvatura lombar com contra capa injetado; Estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 50 kg/cm3 e espessura de 40 mm no mínimo, revestimento em vinil na cor preta, com acabamento em bordas de PVC do tipo Francis, na espessura entre 15mm. Ligados por estrutura metálica tubular oblonga de 16x30mm recoberta por sanfona em poliestireno.Dimensões: Encosto: 41cm x 27cm ,Assento: 44cm x 40cm ,Altura chão – topo do encosto: (min: 81cm / máx:91cm) ,Altura chão – assento: (min: 41cm / máx:	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	168,60	Cequipel; Martiflex; MM.			168,60	