

Diário Oficial



Teresina - Quinta-feira, 25 de setembro de 2008

	processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C. Acabamento nas extremidades dos tubos com ponteiros internos de polipropileno. Assento e encosto em concha anatômica de SMC (Sheeting Moulding Compound) na cor bege. <u>Dimensões mínimas (em mm):</u> Assento: 415 x 370 (lxp);Encosto: 410 x 380 (LXA);Altura total: 770;Altura do assento: 420;Profundidade total: 500;								independente, permitindo o travamento em qualquer posição. O encosto deverá possuir mobilidade (pingente) e também permitir a regulagem de altura, sendo a ligação entre o assento e o encosto através de tubos oblongos de 16x40mm e 25x50mm. <u>Dimensões (em mm):</u> Largura do assento: 460mm Prof. Do assento: 470mm Largura do encosto: 460mm Altura do encosto: 360mm Altura total: 960mm Altura do assento: 420 a 540mm Largura total: 590mm (c/braços) Profundidade total: 640mm							
37	Poltrona fixa, tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 80mm para o assento e 70mm para o encosto, com densidade 35kg/m³. Assento possui sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Revestimento em couro sintético ou natural, sendo costurado em várias peças. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Estrutura metálica tipo “S” (com balanço) em tubo contínuo de 1” de diâmetro e parede com espessura mínima de 2,65mm, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Opção de braços com alma de aço injetados em poliuretano integral skin. <u>Dimensões Mínimas:</u> Assento: 500mm (largura) x 450mm (profundidade)Encosto: 500cm (largura) x 520mm (altura)Altura total: 910mm Largura total: 600mm Profundidade total: 680mm Alt. Do assento ao chão: 460mm	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.		251,03		Cequipel; Martiflex; MM.		39	Poltrona giratória, tipo diretor. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 80mm para o assento e 70mm para o encosto, com densidade 35kg/m³. Assento possui sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Revestimento em couro sintético ou natural, sendo costurado em várias peças. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata possui um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação de 125mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manipulo. <u>Dimensões Mínimas:</u> Assento: 500mm (largura) x 450mm (profundidade) Encosto: 500mm (largura) x 520mm (altura) Altura total: 920 a 1040mm Largura total: 600mm Profundidade total: 680mm Alt. Do assento ao chão: 470 a 590mm	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.		293,23		Cequipel; Martiflex; MM.
38	Cadeira giratória para digitador, espaldar médio. Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico de 14mm de espessura, sendo o assento com borda frontal arredondada. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano, com espessura de 45mm e densidade 50kg/m³, ambos revestidos em couro sintético ou natural. Acabamento nas bordas do assento e do encosto através perfil de PVC para proteção contra impactos, do tipo macho/fêmea. O encosto possui seu verso revestido com o mesmo acabamento da parte frontal, sobre uma camada de espuma laminada de 10mm. Base giratória, com sistema de elevação pneumática (à gás) com elevação mínima de 120mm. Estrela com 5 patas (raio de 330mm) totalmente injetadas em nylon de alta resistência, com reforço através de anel de aço, dotadas de 5 rodízios em nylon, de duplo giro.Sistema de inclinação do encosto (back-system), através de alavanca	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.		171,72		Cequipel; Martiflex; MM.		40	Poltrona giratória, tipo presidente. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 80mm para o assento e 70mm para o encosto, com densidade 35kg/m³. Assento possui sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Revestimento em couro sintético ou natural, sendo costurado em várias peças. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.		364,52		Cequipel; Martiflex; MM.