



Diário Oficial

	acabamento. Estofamento do assento e do encosto com espuma injetada de 40mm e densidade 55kg/m³. O assento e o encosto deverão ser revestidos em vinil na cor, com 0,8mm de espessura e forro de jersey, sendo a contracapa do encosto revestida com o mesmo revestimento da sua capa, porém na cor preta, e o fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. Tanto o assento quanto o encosto deverão possuir perfil de PVC do tipo “francis”, com 15,5mm de largura, para proteção das bordas contra impactos. <u>Dimensões mínimas (em mm):</u> Assento: 470 x 415 (lxp);Encosto: 475 x 420 (LXA);Altura total: 850;Altura do assento: 460;							espessura. Estofamento do assento e do encosto com espuma injetada de 40mm e densidade 50kg/m³. O assento e o encosto deverão ser revestidos em vinil na cor. Com 0,8mm de espessura e forro de jersey. A contracapa do encosto deverá ser revestida em vinil na cor preta, e o fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. Tanto o assento quanto o encosto deverão possuir perfil de PVC do tipo “francis”, com 15,5mm de largura, para proteção das bordas contra impactos. Braços injetados em poliuretano integral skin, em forma de gota, com estrutura interna em aço, dotados de suporte para fixação do encosto. <u>Dimensões mínimas (em mm):</u> Assento: 470 x 415 (lxp);Encosto: 475 x 420 (LXA);Altura total: 930 a 1050;Altura do assento: 440 a 560;Largura total: 580;Profundidade total: 570.					
33	Cadeira giratória para secretária, espaldar baixo. Assento em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura, com borda frontal arredondada. Encosto em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura e formato anatômico. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 40mm para o assento e 30mm para o encosto. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster, com gramatura de 360g/ml e com acabamento nas bordas em perfil de PVC do tipo “francis”, com 15,5mm de largura, para proteção das bordas contra impactos. Base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com elevação mínima de 125mm. Estrela com 5 patas (raio mínimo de 330mm) totalmente injetadas em nylon de alta resistência, com reforço através de anel de aço, dotadas de 5 rodízios em nylon, de duplo giro. O encosto deverá possuir mobilidade (pingente), sustentado por tubo oblongo de 16x30mm, parede 1,90mm, ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fostatizante. <u>Dimensões Mínimas:</u> Altura total: 840/960;Largura total: 440;Profundidade total: 530;Altura do assento ao piso: 420/540;Altura do encosto: 290;Largura do encosto: 395;Profundidade do assento: 400;Largura do assento: 440.	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	136,68	Cequipel; Martiflex; MM.			35	Cadeira presidente giratória com braços. Base giratória com sistema de regulagem de altura pneumático, com curso de 120mm, 5 hastes injetadas em nylon reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos, haste telescópica, rolamentos de aço, sendo cada haste dotada de rodízios duplos injetados em nylon, com diâmetro de 50mm. Pintura dos componentes metálicos em tinta epóxi pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180ºc. Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, com 12mm de espessura. Estofamento do assento e do encosto com espuma injetada de 40mm e densidade 50kg/m³. O assento e o encosto deverão ser revestidos em vinil na cor. Com 0,8mm de espessura e forro de jersey. A contracapa do encosto deverá ser revestida em vinil na cor preta, e o fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. Tanto o assento quanto o encosto deverão possuir perfil de PVC do tipo “francis”, com 15,5mm de largura, para proteção das bordas contra impactos. Braços injetados em poliuretano integral skin, em forma de gota, com estrutura interna em aço, dotados de suporte para fixação do encosto. <u>Dimensões mínimas (em mm):</u> Assento: 470 x 415 (lxp);Encosto: 470 x 570 (LXA);Altura total: 1030 a 11130;Altura do assento: 450 a 550;Largura total: 580;Profundidade total: 590.	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	294,85	Cequipel; Martiflex; MM.
34	Cadeira diretor giratória com braços. Base giratória com sistema de regulagem de altura pneumático, com curso de 120mm, 5 hastes injetadas em nylon reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos, haste telescópica, rolamentos de aço, sendo cada haste dotada de rodízios duplos injetados em nylon, com diâmetro de 50mm. Pintura dos componentes metálicos em tinta epóxi pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180ºc. Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, com 12mm de	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	217,90	Cequipel; Martiflex; MM.			36	Cadeira fixa empilhável com 4 pés. Estrutura (pés e travessas) em tubo industrial 20x20mm, parede 1,20mm, ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fostatizante. As travessas sob o assento deverão servir como espera para o acoplamento de prancheta desconectável, tanto do lado direito como do esquerdo. Pintura dos componentes metálicos em tinta epóxi pó na cor aplicada pelo	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	165,24	Cequipel; Martiflex; MM.