

Diário Oficial

	frontal arredondada. Encosto em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura e formato anatômico. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster, com gramatura de 360g/ml e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com elevação mínima de 145mm. Estrela com 5 patas (raio mínimo de 330mm) totalmente injetadas em nylon de alta resistência, com reforço através de anel de aço, dotadas de 5 rodízios em nylon, de duplo giro. O encosto deverá possuir mobilidade (pingente). <u>dimensões mínimas</u> :assento – 425mm (largura) x 400mm (profundidade)encosto – 370mm (largura) x 260mm (altura)		2) Jet; 3) M&M.				skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliéster, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de vacuum-forming, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. <u>Dimensões mínimas</u> :assento: 49cm (largura) x 49,5cm (profundidade);encosto: 47,5cm (largura) x 48,5cm (altura);altura total da cadeira: 89 a 101 cm;altura do assento ao piso: 46 a 58cm;largura total da cadeira: 56cm;profundidade total da cadeira: 68cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm.		
13	Cadeira giratória para secretária, espaldar baixo. Assento em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura, com borda frontal arredondada. Encosto em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura e formato anatômico. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster, com gramatura de 360g/ml e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com elevação mínima de 145mm. Estrela com 5 patas (raio mínimo de 330mm) totalmente injetadas em nylon de alta resistência, com reforço através de anel de aço, dotadas de 5 rodízios em nylon, de duplo giro. O encosto deverá possuir mobilidade (pingente). <u>dimensões mínimas</u> :assento – 425mm (largura) x 400mm (profundidade)encosto – 370mm (largura) x 260mm (altura)	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	148,18	Cequipel; Martiflex; MM.		Poltronas giratória, tipo presidente. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 125mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manipul. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliéster, com gramatura mínima de 280g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de vacuum-forming, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. <u>Dimensões mínimas</u> :assento: 49cm (largura) x 49,5cm (profundidade);encosto: 49cm (largura) x 62cm (altura);altura total da cadeira: 103 a 115 cm;altura do assento ao piso: 46 a 58cm;largura total da cadeira:	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.
14	Poltronas giratória, tipo diretor. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 125mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manipul. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral	Unid.	Classificadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	414,74	Cequipel; Martiflex; MM.				