	58cm;profundidade total da cadeira: 70cm;largura do apoio superior dos braços: 50mm				
16	Cadeira fixa com 4 pés. Toda a estrutura, inclusive as 2 (duas) travessas, em tubo industrial 20x20mm, parede 1,20mm, ligados entre si através de solda pelo processo mig, recebendo tratamento por banho desengraxante, antoxidante, passivador e fostatizante. As travessas sob o assento deverão servir como espera para o acoplamento de prancheta desconectável dobrável revestida em laminado melamínico, tanto do lado direito como do esquerdo. Pintura dos componentes metálicos em tinta epóxi pó na cor ., aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180ºc. Acabamento nas extremidades dos tubos com ponteiras internas de polipropileno. Assento e encosto em compensado multilaminado reto, com 20mm de espessura. O encosto de formato arredondado, deverá ser fixado através de sistema de encaixe interno (sem utilização de parafusos, dificultando a depredação da poltrona). Estofamento do assento com espuma de 40mm e encosto com espuma de 20mm, sendo ambos com espuma de poliuretano, de densidade 28kg/m³. O assento e o encosto deverão ser revestidos com tecido de composição 100% poliéster na cor.., sendo a contracapa do encosto revestida com o mesmo revestimento da sua capa, e o fundo do assento com acabamento em tnt na cor preta.o encosto deverá possuir em sua capa frontal, a logomarca .. Bordada nas cores e proporções conforme o padrão da licitante, sendo com altura mínima de 10cm.dimensões mínimas (em mm):assento: 410 x 410 (lxp);encosto: 390 x 390 (lxa);altura total: 930;altura do assento: 430;largura total: 460;profundidade: 580;	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	101,67	Cequipel; Martiflex; MM.
17	Poltrona fixa, tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m3. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sangüínea das pernas do usuário. Revestimento em couro sintético preto, com espessura mínima de 1,0mm, sendo costurado sob manta acrílica em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com largura de 15mm). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Estrutura metálica tipo "s" (com balanço) em tubo contínuo de 1" de diâmetro e parede com espessura mínima de 2,65mm, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira.dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 48cm (profundidade)encosto: 45cm (largura) x 53cm (altura)largura do apoio superior dos braços: 50mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	404,21	Cequipel; Martiflex; MM.
18	Poltronas para auditório com assento autobasculante, fixadas ao chão por parafusos e buchas.*Estofado:* Encosto em compensado multilaminado anatômico de 14mm de espessura com curvatura tripla, estofado com espuma de poliuretano injetado, com espessura mínima de 80mm e densidade de 50kg/m3. Assento em compensado multilaminado de 14mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3. Ambos deverão ser revestidos em tecido 100% poliester na cor. Com gramatura mínima de 280g/m2, dotados de acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo "frances" de 15mm.*Laterais:* Entre 2 (dois) lugares, bem como no início e no final de cada fileira, deverá haver uma estrutura lateral com braço integrado, com fechamento em painel de compensado multilaminado de 20mm, coberto com espuma laminada de 10mm e revestido com o mesmo revestimento do assento e do encosto. A os tubos anteriores e posteriores da estrutura da lateral deverão ser retangulares, de 30x70mm e com espessura de parede de 1,90mm. A parte superior e inferior, em perfil de aço do tipo "U" de 30x25mm. Sobre cada lateral, deverá ter um apóia-braço reto, com alma de aço, revestido em poliuretano injetado do tipo "integral skin", na cor preta. Todas as peças metálicas devem ser ligadas entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antoxidante, passivador e fostatizante. Pintura dos componentes metálicos em tinta epóxi pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180ºc.*Dimensões Mínimas:*Assento: 470mm (largura) x 460mm (profundidade)Encosto: 480mm (largura) x 510mm (altura)Altura total da cadeira: 850mm;Largura total (média por lugar): 560mm;Profundidade total da cadeira com o assento em uso: 670mm;Profundidade total da cadeira com o assento recolhido: 490mm;Largura do apoio superior dos braços: 35mm.Opção: Contra-capa do assento e do encosto em poliestireno de alto impacto (PSAI), moldadas através do sistema de vacuum-forming, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado).	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	336,72	Cequipel; Martiflex; MM.
19	Poltronas para auditório com assento e encosto auto-basculantes, fixadas ao chão por parafusos e buchas.*Estofado:* Encosto em compensado multilaminado anatômico de 14mm de espessura com curvatura tripla, estofado com espuma de poliuretano injetado, com espessura mínima de 80mm e densidade	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	371,81	Cequipel; Martiflex; MM.