	tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi – pó com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180ºc. 5. Regulagens e articulações encosto com movimento oscilante, com regulagem de altura através de manípulo.				
09	Poltrona fixa, tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Estrutura metálica tipo "s" (com balanço) em tubo contínuo de 1" de diâmetro e parede com espessura mínima de 2,65mm, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira.dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 49cm (profundidade)encosto: 48cm (largura) x 49cm (altura)largura do apoio superior dos braços: 45mm.	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	336,98	Cequipel; Martiflex; MM.
10	Poltronas sobre longarinas de 2 lugares. Estrutura em tubo industrial, com parede reforçada (1,5mm). Pés horizontais em tubo 30x50mm, coluna vertical inclinada em tubo 30x70mm e duas longarinas sob o assento em tubo 20x40mm. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretanos injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de *vacuum-forming*, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado).	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	549,21	Cequipel; Martiflex; MM.
	Dimensões mínimas:assento: 50cm (largura) x 49cm (profundidade)encosto: 48cm (largura) x 49cm (altura)largura do apoio superior dos braços: 45mm.				
11	Poltrona fixa, tipo universitária. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 14mm, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 3"x5/16", revestida em poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetado, com espessura mínima de 60mm e densidade de 50kg/m3, revestidos em tecido 100% poliester, com gramatura mínima de 360g/m2. Acabamento nas bordas em perfil de pvc semi-rígido, do tipo macho/fêmea (com 15mm de largura) braços totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma de aço. Contra-capa do encosto em psai, moldada através do sistema de vacuum-forming, com textura de acabamento tipo "casca de laranja" (não serão aceitas poltronas com contra-capa em polipropileno injetado). Estrutura metálica tipo "s" (com balanço) em tubo contínuo de 1" de diâmetro e parede com espessura mínima de 2,65mm, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Braços em forma quadrada e de seção também quadrada totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com alma em tubo de aço quadrado de 20x20mm, dotado de 2 barras inferiores para fixação, em aço 1"x1/4". Um dos braços deverá possuir mecanismo escamoteável com prancheta em compensado multilaminado de 18mm, revestida na parte superior em laminado melamínico na cor bege e na parte inferior em lâmina de imbuia envernizada e encerada. Acabamento nas bordas com perfil de pvc do tipo "t-22" na cor preta. Fixação da prancheta à estrutura através de 2 dobradiças de aço de 63,1mm. Estando a prancheta guardada, deverá o mecanismo apresentar para apoio do braço do usuário, um acabamento injetado em poliuretano *integral skin*, com alma em lâmina de aço. Porta-livros em gradil de aço redondo de 1/4" e 3/16", com a parte posterior estampada para impedir a queda dos materais.dimensões mínimas:altura total: 90cm largura total: 62cm profundidade total: 65cm (pranch. Recolhida) / 82cm (pranch. Em uso) altura assento: 46cm assento: 49cm (largura) x 49,5cm (profundidade) encosto: 47,5cm (largura) x 48,5cm (altura) largura do apoio superior dos braços: 45mm largura do apoio superior dos braços: 50mm prancheta: 255mm (largura) x 325mm (comprimento); largura do apóia-braço: 35mm;	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel; 2) Jet; 3) M&M.	391,25	Cequipel; Martiflex; MM.
12	Cadeira giratória para secretária, espaldar baixo. Assento em compensado multilaminado anatômico de 12mm de espessura, com borda	Unid.	Classifcadas: 1) Cequipel;	148,18	Cequipel; Martiflex; MM.