	densidade mínima de 32 kg/m³, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), garantindo alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional) além de saque frontal e individual dos painéis. espessura mínima do conjunto 85mm. passagem de fiação para telefonia, lógica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos. nivelador de painéis cegos em nylon de alta resistência que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado natural acetinado (não serão aceitas estruturas mescladas aço/alumínio). junção entre painéis com 10mm e isolamento acústico proporcionado através de: junta acústica externa: em cloreto de poli vinila (pvc) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. junta acústica interna: dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. modulação: 900mm			
11	Painel cego do piso a 2100mm e bandeira superior de 2100mm até o teto, confeccionado em madeira aglomerada prensada (espessura mínima 15 mm) com revestimento melamínico BP Argila, bordeados com PVC, espessura mínima 1mm, interior dos painéis com lã de rocha densidade mínima de 32 Kg/m³, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), garantindo alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional) além de saque frontal e individual dos painéis. Espessura mínima do conjunto 85mm. Passagem de fiação para telefonia, lógica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos. Nivelador de painéis cegos em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado natural acetinado (não serão aceitas estruturas mescladas Aço/Alumínio). Junção entre painéis com 10mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa : Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna : Dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 900mm.	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	**700,00**
12	Painel cego do piso ao teto com espessura mínima de 85mm , com 04 seguimentações horizontais , confeccionado em madeira aglomerada prensada com espessura mínima 15 mm	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	**769,00**

	com revestimento melamínico BP Argila, bordeadas com PVC, com espessura mínima 1mm, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), garantindo alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional) além de saque frontal e individual dos painéis. Interior dos painéis com lã de rocha densidade mínima de 32 Kg/m³. Passagem de fiação para telefonia, lógica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos. Nivelador de painéis cegos (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado natural acetinado (não serão aceitas estruturas mescladas Aço/Alumínio). Junção entre painéis com 10 mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa : embutido em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna : dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 900mm .			
13	Painel cego do piso a 900mm confeccionado em madeira aglomerada prensada (espessura mínima 15 mm) com revestimento melamínico BP argila, bordeados com PVC (espessura mínima 1mm), interior dos painéis com lã de rocha densidade mínima de 32 Kg/m³. Painel em vidro duplo de 900mm a 2100mm, sendo vidro incolor, cristal (espessura mínima 6mm) ancorados por borracha EPDM, encaixilhados em perfis que formam entre si ângulos de 45º (meia esquadria) sem o uso de baguetes, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), que permite saque frontal e individual dos painéis e bandeira superior de 2100mm até o teto em Painel cego confeccionado em madeira aglomerada prensada (espessura mínima 15 mm) com revestimento melamínico BP Argila, bordeados com PVC (espessura mínima 1mm), interior dos painéis com lã de rocha densidade mínima de 32 Kg/m³. Espessura mínima do conjunto 85mm. Passagem de fiação para telefonia, lógica e elétrica pelo interior dos painéis e dos caixilhos. Nivelador de painéis cegos e vidro (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado natural acetinado (não serão aceitas estruturas mescladas Aço/Alumínio/Madeira). Junção entre	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	**850,00**