



Diário Oficial

21	uso de baguetes, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), garantindo alinhamento, esquadreamento e contraventamento do conjunto estabilidade dimensional além de saque frontal e individual dos painéis.Persianas em lâminas de alumínio com 16mm de largura, entrevidros, acionamento através de um único botão comando por botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) embutidos na estrutura da divisória visualizando-se somente as régua de alumínio da persiana. Nivelador de painéis cegos e vidro (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado, anodizado natural acetinado (não serão aceitos estruturas mescladas Aço/Alumínio). Junção entre painéis com 10 mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa : Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna : dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais.	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	1.720,00
	Painel em vidro duplo do piso ao teto com espessura mínima de 85mm, com 04 seguitentações horizontais em estrutura de alumínio, demarcadas por juntas acústicas externas em PVC, sendo vidro incolor, laminado de segurança (espessura mínima 6mm) ancorados por borracha EPDM, encaixilhados em perfis que formam entre si ângulos de 45° (meia esquadria) sem o uso de baguetes, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), que permite saque frontal e individual dos painéis.Persianas em lâminas de alumínio com 16mm de largura, entrevidros, acionamento através de comando por um único botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) embutidos na estrutura da divisória visualizando-se somente as régua de alumínio da persiana. Nivelador de painéis (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado, anodizado natural acetinado (não serão aceitos estruturas mescladas Aço/Alumínio/Madeira). Junção entre painéis com 10mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa: Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as			
22	bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna: Dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 1.250mm	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	2.520,00
	Porta com folha do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça (sem requadro e preenchimento com lâ de rocha/vidro), espessura mínima de 38 mm, bordeadas em PVC rígido em todo o seu perimetro (espessura mínima de 1mm) revestida com laminado melamínico BP argila . Dobradiças: Em alumínio com sistema de anéis anti-ruído em nylon, encaixadas frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão através de parafusos allen em aço inoxidável sem perfuração no batente que permita a regulagem da folha de porta no próprio batente. Batentes: Totalmente em liga de aluminio anodizado acetinado com canal para encaixe de dobradiças e chapa testa, acabamento de topo em todo o perimetro em PVC rigido de encaixe sob pressão. Fechaduras: La Fonte 515 AEE ou similar. Modulação: 900mm.			
	Porta de correr, em sistema de trilhos e roldanas, com folha do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça (sem requadro e preenchimento com lâ de rocha/vidro), espessura mínima de 38 mm, bordeadas em PVC rígido em todo o seu perimetro (espessura mínima de 1mm) revestida com laminado melamínico BP argila.Batentes: Totalmente em liga de aluminio anodizado acetinado com canal para encaixe de dobradiças e chapa testa, acabamento de topo em todo o perimetro em PVC rigido de encaixe sob pressão. Fechaduras: La Fonte 222N CRA ou similar. Puxador: tubular com 1” de diametro, 600mm de altura com acabamento em aço inox escovado. Modulação: 900mm.			
23	Porta com folha em vidro duplo laminado de segurança de 6 mm do piso ao teto; espessura 40 mm; encaixilhados por perfis de alumínio de 110 mm de largura. Dobradiças: Em alumínio com sistema de anéis anti-ruído em nylon, encaixadas frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão através de parafusos allen em aço inoxidável sem perfuração no batente que permita a regulagem da folha de porta no próprio batente. Batentes: Totalmente em liga de aluminio anodizado acetinado com canal para encaixe de dobradiças e chapa testa, acabamento de topo em todo o perimetro em PVC rigido de encaixe sob pressão.Persianas entrevidros acionadas por comando tipo botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) embutidos na estrutura da porta, visualizando-se somente as reguas de aluminio. Fechaduras: La Fonte 515 AEE ou similar. Modulação: 900mm	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	4.240,00
24	Porta de correr, em sistema de trilhos e	UNID	ABATEX IND. E	5.140,00