

Diário Oficial



Teresina - Quarta-feira, 05 de novembro de 2008 • Nº 212

11

	madeira aglomerada de 15mm de espessura mínima, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão acabados em todo seu perímetro em fita de borda na mesma cor dos painéis, separados por perfil metálico, encaixados a estrutura de base por intermédio de presilhas de alumínio pelo sistema de engate frontal e com tratamento acústico em manta de lã de rocha basáltica na espessura de 50mm densidade 32 kg/m3 colocado internamente as placas.			
36	PAREDE DIVISÓRIA VIDRO ÚNICO TOTAL – fornecimento e instalação de divisória removível elevação vidro único do piso ao teto, espessura mínima de 100mm. Vidro único incolor laminado de 6mm (3mm+PVB+3mm) centralizado na estrutura, requadrados por sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades em meia esquadria em máquinas de precisão, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao modulo fechado melhor acabamento nas junções dos perfis, segurança ao vidro e melhor acomodação a estrutura de base ancorado internamente por perfil em U de PVC, melhorando o resultado Acústico e a versatilidade aos processos de remanejamento do modulo.	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	870,00
37	PAREDE DIVISÓRIA VIDRO DUPLO TOTAL – fornecimento e instalação de divisória removível elevação vidro duplo total com persiana, espessura mínima de 100mm. Vidro duplo incolor laminado de 6mm (3mm+PVB+3mm) requadrados por sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades em meia esquadria em máquinas de precisão, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao modulo fechado melhor acabamento nas junções dos perfis, segurança ao vidro e melhor acomodação a estrutura de base, ancorado internamente por perfil em U de PVC, melhorando o resultado Acústico e a versatilidade aos processos de remanejamento do modulo. O perfil contempla ainda encaixe central para alojamento da persiana impossibilitando que haja vão luz de um lado ao outro da parede e descentralização de sua montagem, utilizando micro persiana horizontal 16mm em alumínio pintadas cor a definir montada entre vidros com comando de acionamento externo por intermédio de botão giratório instalado no perfil tapa canal centralizado entre os quadros de vidro, o sistema não deve permitir a recolhimento da persiana e somente o deslocamento das laminas no sentido vertical e horizontal.	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	1.020,00
38	PAREDE DIVISÓRIA VIDRO DUPLO PAGINADO – fornecimento e instalação de divisória removível elevação vidro paginado com espessura mínima de 100mm. Composta em vidro duplo incolor na espessura de 6mm paginados em cinco	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	1.060,00
	módulos iguais até o forro, requadrados por sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades em meia esquadria em máquinas de precisão, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao modulo fechado melhor acabamento nas junções dos perfis, segurança ao vidro e melhor acomodação a estrutura de base, ancorado internamente por perfil em U de PVC, melhorando o resultado Acústico e a versatilidade aos processos de remanejamento do modulo melhorando o resultado Acústico e a versatilidade aos processos de remanejamento do modulo, o perfil contempla ainda encaixe central para alojamento da persiana impossibilitando que haja vão luz de um lado ao outro da parede e descentralização de sua montagem.			
39	MÓDULO DE PORTA CEGA - fornecimento e instalação de porta simples com bandeira completa em divisória removível com espessura mínima de 100mm. A folha de porta terá dimensões totais de 900 x 2100mm, confeccionada em aglomerado maciço com 38mm de espessura, encabeçadas internamente na extremidade de colocação das dobradiças em sarrafo de madeira de lei aparelhada, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, acabados em todo seu perímetro em fita de borda na mesma cor dos painéis. As bandeiras serão confeccionadas conforme especificações do painel cego de 2100mm até o teto. As portas serão montadas em batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema de dobradiças especiais em alumínio montadas em numero de 04 (quatro) por porta, fixados aos batentes pelo sistema de pressão, os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. O sistema não deve conter nenhum tipo de fixação aparente, e conforme necessidade a utilização de coluna em alumínio com 50mm de espessura acabada própria para colocação de interruptor para comando individualizado da iluminação.	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	1.730,00
40	PORTA DUPLA CEGA - fornecimento e instalação de porta dupla em divisória removível de espessura mínima de 100mm, nas dimensões totais 1650 x 2300mm, confeccionada em aglomerado maciço com 38mm de espessura divididos em folhas iguais na largura de 820mm e altura de piso até o forro sem bandeira de arremate encabeçadas internamente na extremidade de colocação das dobradiças em sarrafo de madeira de lei aparelhada, as faces aparentes serão revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, contemplam o sistema porta menor (boneca lateral móvel) na mesma	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	2.620,00