



	espessura e acabamento da porta principal na dimensão de 350 x 2300mm encabeçadas internamente na extremidade de colocação das dobradiças em sarrafo de madeira de lei aparelhada, as faces receberão o mesmo acabamento da porta principal. As portas serão montadas em batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema de dobradiças especiais em alumínio montadas em numero de 04 (quatro) por porta fixados aos batentes pelo sistema de pressão, os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto itens indispensáveis à durabilidade e bom funcionamento das portas. A porta secundária receberá em sua extremidade oposta a instalação das dobradiças bateadeira de alumínio com fecho unha instalados em numero de 02 (dois) para fixação da porta ao piso e à bandeira, o sistema não deve conter nenhum tipo de fixação aparente, o conjunto da porta deverá conter coluna de alumínio com 50mm de espessura acabada própria para colocação de interruptor para comando individualizado por sala de seu sistema de iluminação.					
41	PORTA SIMPLES EM VIDRO ÚNICO - fornecimento e instalação de porta simples em divisória removível de espessura mínima de 100mm na largura total de 820mm de largura e altura de piso até o forro sem bandeira de arremate. Compõem o sistema chapa de vidro temperado de 6mm e perfil tubular 100% em alumínio em formato geométrico cortados em suas extremidades em meia esquadria, o corpo do perfil apresenta dimensões de 38mm de espessura acabada e 100mm de altura sendo seu desenho geométrico superfície reta em uma extremidade para melhor acomodação no batente de porta e em seus elementos de vedação de som e arredondado na outra extremidade com canal central com escovas ante-vibratórias para perfeito encaixe do vidro, na extremidade reta rebaixo especial para aplicação de cantoneira de alumínio. Completa o conjunto do quadro tampa de acabamento em alumínio aplicada na superfície reta para arremate de todos os componentes de fixação e fechamento da porta. A porta será montada em quadro de batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema de 04 dobradiças especiais em alumínio por porta, fixados aos batentes por parafusos de pressão em inox, os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta, cada conjunto de porta deverá conter ainda em um de seus lados coluna de alumínio com extremidades arredondadas	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	995,00		
	(acompanhando o acabamento dos batentes de porta) própria para colocação de interruptor com espessura acabada de 50mm e bateadeira de alumínio colocadas na porta secundária com fecho unha para fixação da porta ao piso e no batente de cabeceira. O sistema não deve conter nenhum tipo de fixação aparente.					
42	PORTA DUPLA EM VIDRO ÚNICO - fornecimento e instalação de porta dupla em divisória removível de espessura mínima de 100mm na largura total de 1650mm divididos em folhas iguais de 820mm de largura e altura de piso até o forro sem bandeira de arremate. Compõem o sistema chapa de vidro temperado de 6mm e perfil tubular 100% em alumínio em formato geométrico cortados em suas extremidades em meia esquadria, o corpo do perfil apresenta dimensões de 38mm de espessura acabada e 100mm de altura sendo seu desenho geométrico com superfície reta em uma extremidade para melhor acomodação no batente de porta e em seus elementos de vedação de som, sendo arredondado na outra extremidade com canal central com escovas ante-vibratórias para perfeito encaixe do vidro, na extremidade reta rebaixo especial para aplicação de cantoneira de alumínio. Completa o conjunto do quadro tampa de acabamento em alumínio aplicada na superfície reta para arremate de todos os componentes de fixação, e fechamento da porta. As portas serão montadas em quadro de batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema utilizando 04 dobradiças especiais em alumínio montadas em numero de 04 (quatro) por porta fixados aos batentes por parafusos de pressão em inox. Os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. Cada conjunto de porta deverá conter ainda em um de seus lados coluna de alumínio com extremidades arredondadas (acompanhando o acabamento dos batentes de porta) própria para colocação de interruptor com espessura acabada de 50mm e bateadeira de alumínio colocadas na porta secundária com 02 fechos unhas para fixação da porta ao piso e no batente de cabeceira. O sistema não deve conter nenhum tipo de fixação aparente.	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	3.730,00		
43	LAMBRIL CEGO PAGINADO – fornecimento e instalação de parede divisória removível tipo lambril elevação painel cego paginado com espessura mínima de 70mm. Composta por painéis paginados em cinco módulos iguais de piso até o forro em uma única face da parede divisória confeccionados em chapas de madeira aglomerada de 15mm de espessura mínima, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, acabados em todo seu perímetro em fita de	UNID	DIV DESIGN IND. E COM. DE PAREDES DIV. LTDA	423,00		