

Diário Oficial



	extrudado natural acetinado (não serão aceitas estruturas mescladas Aço/Alumínio/Madeira). Junção entre painéis com 10mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa: Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna: Dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 1.250mm.			
17	Painel em vidro único do piso ao teto com espessura mínima de 85mm, sendo vidro incolor, laminado de segurança (espessura mínima 6mm) ancorados por borracha EPDM, encaixilhados em perfis que formam entre si ângulos de 45° (meia esquadria) sem o uso de baguetes, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), que permite saque frontal e individual dos painéis.Persianas em lâminas de alumínio com 16mm de largura, entrevidros, acionamento através de comando por botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) embutidos na estrutura da divisória visualizando-se somente as réguas de alumínio da persiana. Nivelador de painéis (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado, anodizado natural acetinado (não serão aceitos estruturas mescladas Aço/Alumínio/Madeira). Junção entre painéis com 10mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa: Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna: Dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 1.250mm	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	990,00
18	Painel em vidro único do piso ao teto com espessura mínima de 85 mm, sendo vidro comum incolor, espessura mínima 6mm, ancorados por borracha EPDM, encaixilhados em perfis que formam entre si ângulos de 45° (meia esquadria) sem o uso de baguetes, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), garantindo alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto estabilidade dimensional além de saque frontal e individual dos painéis.Persianas em lâminas de alumínio com 16mm de largura, entrevidros, acionamento através de comando por botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior,	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	940,00

	inferior e comando botão) embutidos na estrutura da divisória visualizando-se somente as réguas de alumínio da persiana. Nivelador de painéis cegos e vidro (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado, anodizado natural acetinado (não serão aceitos estruturas mescladas Aço/Alumínio). Junção entre painéis com 10 mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa : Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna : dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 2.500X1.250 mm.			
19	Painel em vidro duplo do piso ao teto com espessura mínima de 85 mm, sendo vidro comum incolor, espessura mínima 6mm, ancorados por borracha EPDM, encaixilhados em perfis que formam entre si ângulos de 45° (meia esquadria) sem o uso de baguetes, fixados à estrutura através de sistema frontal de clipe em nylon de alta resistência (molas e cantoneiras), sem que haja necessidade de grapas (ancoragem por gravidade), garantindo alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto estabilidade dimensional além de saque frontal e individual dos painéis.Persianas em lâminas de alumínio com 16mm de largura, entrevidros, acionamento através de comando por botão, com todos os seus mecanismos de funcionamento (superior, inferior e comando botão) embutidos na estrutura da divisória visualizando-se somente as réguas de alumínio da persiana. Nivelador de painéis cegos e vidro (em nylon de alta resistência) que garanta precisão no alinhamento e nivelamento dos painéis em ambas as faces. Estrutura interna e externa totalmente em alumínio extrudado, anodizado natural acetinado (não serão aceitos estruturas mescladas Aço/Alumínio). Junção entre painéis com 10 mm e isolamento acústico proporcionado através de: Junta acústica externa : Em Cloreto de Poli Vinila (PVC) co-extrudado (rígido e flexível) fixada por encaixe aos perfis estruturais, com as bordas flexíveis pressionadas aos painéis adjacentes. Junta acústica interna : dupla em borracha neoprene fixadas por encaixe aos perfis estruturais. Modulação: 2.500X1.250 mm.	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	1.150,00
20	Painel em vidro duplo do piso ao teto com espessura mínima de 85 mm,com 04 seguitentações horizontais , sendo vidro comum incolor, espessura mínima 6mm, ancorados por borracha EPDM, encaixilhados em perfis que formam entre si ângulos de 45° (meia esquadria) sem o	UNID	ABATEX IND. E COMERCIO LTDA	1.570,00