



Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 179,27
279	Quadro de aviso em cortiça com moldura de alumínio polido, com suporte par fixação na parede em alumínio, na dimensão de 1,00x1,40		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 209,15
280	Quadro de aviso em cortiça com moldura de alumínio polido, com suporte par fixação na parede em alumínio, na dimensão de 1,00x1,60		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 239,02
281	Quadro de aviso em cortiça com moldura de alumínio polido, com suporte par fixação na parede em alumínio, na dimensão de 1,00x1,80		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 269,70
282	Quadro de aviso em cortiça com moldura de alumínio polido, com suporte par fixação na parede em alumínio, na dimensão de 1,00x2,00mts		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 298,78
283	Cavalete Flip Shirt, estruturado em alumínio anotizado de 20x50mm, com quadro em compensado maciço de 10mm, revestido em formica branco line, com bordas em cantoneira de 1/2" de alumínio anotizado, apoio transversal em alumínio 20x50mm com reforço transversal em 45º do mesmo material, com rodízios de travas em polipropileno rígido de 2", régua na parte superior em alumínio maciço de 1. 1/2" fixada através de parafusos do tipo borboleta, medindo 1980x1000mm		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 578,29
284	Cavalete Flip Shirt, estruturado em alumínio anotizado de 20x50mm, com quadro em compensado maciço de 10mm, revestido em formica branco line, com bordas em cantoneira de 1/2" de alumínio anotizado, apoio transversal em alumínio 20x50mm com reforço transversal em 45º do mesmo material, sem rodízios, régua na parte superior em alumínio maciço de 1. 1/2" fixada através de parafusos do tipo borboleta, medindo 1980x1000mm		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 559,01
285	Cavalete Flip Shirt, estruturado em madeira de lei, com quadro em compensado maciço de 10mm, revestido em formica branco line, com bordas em cantoneiras, com reforço transversal em 45º do mesmo material com rodízios de 2" medindo 1980x1000mm		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 530,10
286	Cavalete Flip Shirt, estruturado em madeira de lei, com quadro em compensado maciço de 10mm, revestido em formica branco line, com bordas em cantoneiras, com reforço transversal em 45º do mesmo material sem rodízios, medindo 1980x1000mm		Unid.
Empresa Vencedora: Fênix Com. e Ind. de Móveis e Equip. Ltda		Marca: Corttiarte	R\$ 510,82
TE 06 - GERAIS			
01	Painel medindo 607 x 607 x 28 mm com revestimento laminado melaminicos composto de aglomerado cru especial para piso elevado, sua parte inferior revestido com uma lamina de alumínio de 0,05mm com a finalidade de impermeabilizar a placa. Em suas bordas existem um perfil em PVC rígido encaixado com a finalidade fazer o acabamento e proteger as bordas do aglomerado e seu revestimentos. Os Recortes da placa são precisos feito em uma seccionadora CNC garantindo o rigor e precisão no dimensional, com tolerância máxima exigida de 0,1 mm para caráter dimensional. Bases composta de chapa de apoio e tubo em aço com as seguintes características: Chapa de apoio de 102 x 102 x 1,5 mm, aço carbono laminado a frio. Conformada a frio para maior resistência à torções, com 4 furos nas bordas para a fixação com parafusos ou cola, ao piso. Tubo quadrado em aço carbono – 18,5 mm x 18,5 mm, espessura de 1,2 mm. Soldado à chapa de apoio por solda de projeção. O conjunto recebe tratamento galvânico através de zincagem eletrolítica (a frio). A altura da base é que determina a altura final do pedestal, seu tubo é dimensionado descontando o ajuste da cruzeta. Cruzetas confeccionada em chapa de aço carbono laminado a frio com espessura de 2,25 mm e dimensão de 93mm x 93 mm, a cruzeta é conformada à frio. Na sua parte superior, existem quatro saliências repuxadas garantido o travamento da placa sem a necessidade do uso de parafuso para fixação, existe ainda nas extremidades da parte superior da cruzeta quatro rebaiços para utilização de longarinas com encaixe perfeito dispensando o uso de parafuso. Para que seja possível a regulagem de altura, é soldado no centro da parte inferior da cruzeta um fuso roscado de aço carbono maciço com rosca laminada 5/8". O fuso é fixado no centro da parte inferior da cruzeta por solda de projeção. O conjunto recebe tratamento galvânico através de zincagem eletrolítica superficial a frio, que garante a resistência do material contra corrosão. Ao conjunto é incorporada uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27 mm com rosca interna 5/8", auto-travante no sentido axial. Este componente evita folgas na movimentação do piso elevado no decorrer da utilização, permitindo a regulagem milimétrica da altura final do piso. As Longarinas são confeccionada em aço carbono laminado a frio com espessura de 1,2 mm. As Longarinas são dobradas a frio em perfiladeiras automáticas que garantem, a precisão nas dobras, nos repuxos para travamento e no corte do comprimento de cada peça. As peças recebem tratamento galvânico através de zincagem eletrolítica superficial à frio garantido a resistência contra corrosão.		M2
Empresa Vencedora: Favoreto Móveis e Serviços Ltda - ME		Marca: HP pisos/Modline Modelo: ESP	R\$ 362,81
02	Painel medindo 600 x 600 x 30 mm composto de duas placas de aço com enchimento em argamassa especial para pisos elevados. A placa é composta de uma chapa superior de aço carbono laminado fina frio, com espessura de 0,9 mm e a chapa inferior em aço carbono especial para estampagem de peças críticas com espessura de 0,8 mm, com tolerância máxima de 0,07 mm. Possui repuxos conformados a frio, na chapa inferior, nos quatro cantos para apoio nos pedestais sem uso de parafusos ou outro tipo de travamento sem uso de parafusos ou outro tipo de travamento. Nestes repuxos estão localizados furos conformados para encaixe de parafusos quando necessários, sem atravessar a alma do painel, evitando contato direto com cimento. A chapa inferior do painel com estampagem formando 62 domus desalinhados, foi criada especialmente para estar em conformidade com as normas técnicas Internacionais, garantindo que o piso elevado não tenha rangidos e tão pouco problemas estruturais que impossibilitem sua flexibilidade. A tolerância máxima para deformação da placa é de 0,22 mm e a tolerância máxima para deflexão da placa é de 2,7 mm para cargas concentradas e 1,4 mm para cargas distribuídas. As placas de aço para confecção dos painéis são unidas pelo		M2

processo de solda ponto a ponto com 134 pontos de solda. A tolerância máxima da planicidade é de 0,82 mm. Os recortes das bordas são precisos executados em prensa de 300 toneladas, fazendo 4 (quatro) lados simultaneamente, garantindo o rigor e precisão dimensional, com tolerância máxima exigida de 0,22 mm para o caráter dimensional. O processo de tratamento de proteção das chapas inicia-se com o tratamento de superfície por imersão para atingir ambas as faces, através de um banho de fosfato orgânico. A pintura é feita à base de tinta epóxi/poliéster a pó, microtexturizada com secagem à 235º. O enchimento das placas é composto de argamassa especial de cimento CP3 mais reagentes químicos. O enchimento executado a alta densidade, para evitar falhas de enchimento. - Resistência a carga concentrada – 464 kg; - Resistência a carga uniformemente distribuída - 1354 kg; - Resistência a carga máxima de segurança - 1502 kg; - Resistência a carga rolante - roldana 6" (10.000 passes) 272 kg; - Resistência a carga de impacto - 45 kg; - Peso do sistema -34 kg. Bases composta de chapa de apoio e tubo em aço com as seguintes características: Chapa de apoio de 102 x 102 x 1,5 mm, aço carbono laminado a frio. Conformada a frio para maior resistência à torções, com 4 furos nas bordas para a fixação com parafusos ou cola, ao piso. Tubo quadrado em aço carbono – 18,5 mm x 18,5 mm, espessura de 1,2 mm. Soldado à chapa de apoio por solda de projeção. O conjunto recebe tratamento galvânico através de zincagem eletrolítica (a frio). A altura da base é que determina a altura final do pedestal, seu tubo é dimensionado descontando o ajuste da cruzeta. Confeccionada em chapa de aço carbono laminado a frio com espessura de 2 mm e dimensão de 95mm x 95mm com reforço em aço carbono laminado espessura de 1,5mm, na parte inferior soldada por solda de projeção. A parte superior da cruzeta é conformada à frio, em abas em forma de gancho, na parte superior para encaixe e travamento das placas sem necessidade de parafusos para fixação. Nelas existe um sistema auto-blocante, através de 4 (quatro) roscas de M6 para fixação quando necessário. Na sua parte superior, existem ainda quatro furos rosqueados de M6 para fixação, quando necessário, da longarina e adaptador de perímetro. Para que seja possível a regulagem da altura, é fixados à cruzeta um fuso de aço carbono maciço com rosca laminada 5/8". O fuso é fixado na parte inferior da cruzeta através de solda de projeção. O conjunto recebe tratamento galvânico através de zincagem eletrolítica superficial à frio. Ao conjunto é incorporada uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27 mm com rosca interna 5/8", auto-travante no sentido axial. Este componente evita folgas na movimentação do piso elevado no decorrer da utilização, permitindo a regulagem milimétrica da altura final do piso.			
Empresa Vencedora: Favoreto Móveis e Serviços Ltda - ME		Marca: HP pisos/Modline Modelo: ESP	R\$ 392,38
03	Divisória painel cega painel / painel com 35mm de espessura contra placado com chapa de madeira de alta densidade, requadrado em chapa isolante de fibra de madeira, confere estabilidade dimensional e leveza, o que a facilita a montagem, internamente com miolo celular ("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribui-los nos vários pontos que formam as colméias, suas dimensões são de 1,20 x 2,10. Os perfis são aparentes, em aço galvanizado tratados por processo antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a base de pintura epóxi-pó. São dimensionados com alta resistência mecânica para suportar eventuais impactos. Será exigido para este item o laudo dos painéis que atendem as normas da ABNT NBR 1313, MB 3255/90 Determinação das dimensões e desvio de esquadro, MB 3256/90 Verificação da resistência do impactos, MB3257/90 Verificação do comportamento diante da ação do calor e umidade.		M2
Empresa Vencedora: Favoreto Móveis e Serviços Ltda - ME		Marca: Eucatex Modelo: DPCP – Divilux 35	R\$ 76,90
04	Divisória painel / vidro / vidro com 4mm completo e intalado na divisória, com 35mm de espessura contraplacado com chapa de madeira de alta densidade, requadrado em chapa isolante de fibra de madeira, confere estabilidade dimensional e leveza, o que a facilita a montagem, internamente com miolo celular ("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribui-los nos vários pontos que formam as colméias, suas dimensões são de 1,20 x 2,10. Os perfis são aparentes, em aço galvanizado tratados por processo antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a base de pintura epóxi-pó. São dimensionados com alta resistência mecânica para suportar eventuais impactos. Será exigido para este item o laudo dos painéis que atendem as normas da ABNT NBR 1313, MB 3255/90 Determinação das dimensões e desvio de esquadro, MB 3256/90 Verificação da resistência do impactos, MB3257/90 Verificação do comportamento diante da ação do calor e umidade.		M2
Empresa Vencedora: Favoreto Móveis e Serviços Ltda - ME		Marca: Eucatex Modelo: DPVV – Divilux 35	R\$ 96,61
05	Porta para divisória com vidro de 4mm instalado na porta, com espessura final de aproximadamente 35mm de espessura contraplacado com chapa de madeira de alta densidade, requadrado com madeira de pinus seco em estufa, internamente com miolo celular ("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribui-los nos vários pontos que formam as colméias, suas dimensões são de ,082 x 2,10. Os perfis de acabamento e batente são aparentes, em aço galvanizado tratados por processo antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a base de pintura epóxi-pó. São dimensionados com alta resistência mecânica para suportar eventuais impactos. Esses perfis são de fácil instalação e manutenção. Fechadura com sistema de travamento através de dois pinos internos, com maçaneta com chave e botão de giro. Três dobradiças em aço, permitindo abertura de 180º.		UND
Empresa Vencedora: Favoreto Móveis e Serviços Ltda - ME		Marca: Eucatex Modelo: PV - Eucatex	R\$ 283,94
06	Porta para divisória , com espessura final de aproximadamente 35mm de espessura contraplacado com chapa de madeira de alta densidade, requadrado com madeira de pinus seco em estufa, internamente com miolo celular ("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribui-los nos vários pontos que formam as colméias, suas dimensões são de ,082 x 2,10. Os perfis de acabamento e batente são aparentes, em aço galvanizado tratados por processo antiferrugem com acabamento em pintura eletrostática a base de pintura epóxi-pó. São dimensionados com alta resistência mecânica para suportar eventuais impactos. Esses perfis são de fácil instalação e manutenção. Fechadura com sistema de travamento através de dois pinos internos, com maçaneta com chave e botão de giro. Três dobradiças em aço, permitindo abertura de 180º.		UND
Empresa Vencedora: Favoreto Móveis e Serviços Ltda - ME		Marca: Eucatex Modelo: PD - Eucaplac	R\$ 211,96
LOTE 07 - DIVERSOS			
01	Estante Face DUPLA. Estante dupla face com base inferior fechada, totalmente confeccionada em aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 580mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.		Unid.