



	fumaça; proteção contra campos magnéticos e ondas eletrostáticas; certificação NordTest – Suécia (Swedish National Testing Institute), em conformidade com a norma NT 017 em testes para proteção contra fogo; garantia de 02 anos.	
Empresa Vencedora: Sparch Sistema de Arquivamento		R\$ 42.548,00
6.	COFRE PARA SEGURANÇA FÍSICA DE PAPEIS. Cofre com isolamento refratário e reforço em aço galvanizado, tipo caixa, com fecho de segurança na tampa para segurança extra. As dimensões serão aproximadamente: externas - 330 mm de altura X 410 mm de largura X 325 mm de profundidade; e internas - 260 mm de altura X 310 mm de largura X 215 mm de profundidade. E o peso será em torno de 11 kg. Como características adicionais, o cofre deverá oferecer 30 minutos de proteção contra fogo para papéis, a temperaturas até 840º C; selo de resistência à água que oferece proteção contra danos causados por sprinklers e/ou enchentes; certificação UL (Underwriters Laboratories)-EUA em testes para proteção contra fogo; garantia de 02 anos.	Unid
Empresa Vencedora: Sparch Sistema de Arquivamento		R\$ 4.835,00
7.	COFRE PARA SEGURANÇA FÍSICA DE PAPEIS. Cofre com isolamento refratário e reforço em aço galvanizado, tipo caixa, com fecho de segurança na tampa para segurança extra. As dimensões serão aproximadamente: externas - 150 mm de altura X 410 mm de largura X 325 mm de profundidade; e internas - 90 mm de altura X 335 mm de largura X 215 mm de profundidade. E o peso será em torno de 9 kg. Como características adicionais, o cofre deverá oferecer 30 minutos de proteção contra fogo para papéis, a temperaturas até 840º C; selo de resistência à água que oferece proteção contra danos causados por sprinklers e/ou enchentes; certificação UL (Underwriters Laboratories)-EUA em testes para proteção contra fogo; garantia de 02 anos.	Unid
Empresa Vencedora: Sparch Sistema de Arquivamento		R\$ 4.641,50
8.	PORTA-DOCUMENTOS PARA SEGURANÇA FÍSICA DE PAPEIS. Porta-documentos tipo envelope, com dimensões internas compatíveis com formato A4, desenhado para garantia extra no uso dentro de cofres. Como características adicionais, o porta-documentos deverá oferecer proteção de papéis através de tratamento para o retardo de chamas; certificação BSS438 – Norma Internacional de Segurança Britânica – Método2 nos testes para proteção anti-chama; garantia de 02 anos.	Unid
Empresa Vencedora: Sparch Sistema de Arquivamento		R\$ 1.063,14
LOTE 3 - DIVISÓRIA PISO TETO(Garantia de 3 anos para este Lote)		
01	DIVISÓRIAS PISO TETO 86 MM EM ALUMÍNIO. Divisória piso-teto termo acústica, medindo 86 mm de espessura total, estrutura interna totalmente formada por perfis de alumínio extrudado, com acabamento em pintura epóxi-pó ou anodizado. Painéis cegos de 15 mm de espessura, fixados à estrutura através de sistema de compressão contínua, firme e uniforme, oferecendo a praticidade do saque individual e frontal dos painéis. Acabamento das faces dos painéis cegos poderá ser em laminado melamínico em cores a definir, em obediência ao projeto de arquitetura. Divisórias também poderão ser em vidro total, duplos ou simples, de 6 mm de espessura, temperado, ou tipo aquário utilizando vidro cristal na mesma espessura, sendo parte cega e parte em vidro, poderão receber películas quando for vidro único ou persianas internas com comando botão na composição de vidro duplo. Painéis de vidro com mínima moldura externa aparente, e são construídos em perfis de alumínio fixados na estrutura a exemplo dos painéis cegos, por sistema de compressão contínua por intermédio de suportes em nylon. O sistema de fixação permite o intercâmbio imediato, sem complicações ou necessidade de adaptações, entre os diversos tipos de painéis. Mantém-se um canal de 8 mm de largura entre todos os painéis, tanto os cegos, quanto os de vidros ou meio aquário, de maneira contínua e invariável, no sentido vertical ou no horizontal.Canais entre os painéis acabados por perfil co-extrudado, em combinação com o material de acabamento utilizado.Portas construídas em madeira MDP ou MDF, prensadas, com espessura de até 38 mm, e recebem acabamento de face conforme solicitado, ou seja, laminado melamínico em cores e padrões a definir. As portas por sua forma construtiva em material estável totalmente garantidas contra empenamentos e com isolamento acústico, poderão também se solicitado, receberem "guiulhotinas" acústicas em sua base. Batentes em alumínio, com acabamento em pintura epóxi-pó ou anodizado, com sistema que permite o fechamento hermético das portas, e as dobradiças colocadas por encaixes excêntricos disponível nos batentes, e fixadas por parafusos milimétricos tipo "ALLEN". Fechaduras marca "LA FONTE", modelo S15 AEE , com a possibilidade de mestragem de chaves, ou poderão ser utilizadas as determinadas pelo projeto.	
1.1	Painel divisório cego total. Descrição: Divisória com 86mm de espessura com painéis totalmente cegos até o teto, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placas de saque frontal individual, confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em laminado BP cor a definir, facilitando o acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 586,11
1.2	Painel divisório cego total Paginado. Descrição: Divisória com 86mm de espessura com painéis cegos com 04 segmentações até o teto, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placas de saque frontal individual, confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em laminado BP cor a definir, facilitando o acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 620,02
1.3	Painel divisório cego com bandeira de vidro. Descrição: Divisória com 86mm de espessura com painéis totalmente cegos confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em laminado BP até 2.100mm, bandeira composta de quadro de vidro duplo encaixilhado com vidro cristal de 6mm de 2.100mm até o teto. Modulação padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Os Painéis e bandeira são compostos de placas e quadros de vidro de saque frontal individual facilitando o acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação	

	facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 605,48
1.4	Painel divisório ½ cego e ½ vidro único. Descrição: Divisória piso-teto com 86mm de espessura composta de painel inferior cego com altura do piso até 900mm, painel superior em vidro único encaixilhado cristal 6 mm de espessura de 900mm até o teto. Modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placas de saque frontal e individual que facilitam ao acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto e montantes verticais de estruturação da divisória, facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 658,77
1.5	Painel divisório ½ cego e ½ vidro único com guichê. Descrição: Divisória piso-teto com 86mm de espessura composta de painel inferior cego com altura do piso até 1200mm, painel superior em vidro único encaixilhado cristal 6 mm de espessura de 1200mm até o teto com abertura de 200 mm acima do tampo. Modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Guichê composto de tampo sobreposto ao painel cego inferior confeccionado em madeira aglomerada prensada de 25mm revestida em laminado BP na cor a definir. Painéis com placas de saque frontal e individual que facilitam ao acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto e montantes verticais de estruturação da divisória, facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 680,08
1.6	Painel divisório ½ cego e ½ vidro duplo. Descrição: Divisória piso-teto com 86mm de espessura composta de painel inferior cego com altura do piso até 900mm, painel superior em vidro duplo encaixilhado cristal 6 mm de espessura de 900mm até o teto. Modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placas de saque frontal e individual que facilitam ao acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto e montantes verticais de estruturação da divisória, facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 831,21
1.7	Painel divisório vidro único total. Descrição: Divisória com 86mm de espessura composta de painéis de vidro único encaixilhado cristal 6 mm de espessura, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placas de saque frontal individual, facilitando o acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções, fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias piso-teto possuem fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 760,49
1.8	Painel divisório vidro duplo total. Descrição: Divisória piso-teto com 86mm de espessura composta de painel vidro duplo total encaixilhado utilizando vidro de 6mm laminado de segurança (3mm+PVB+3mm) ou temperado, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placas de saque frontal e individual, que facilitam o acesso ao interior do mesmo para eventuais manutenções. Fixado por um sistema de presilhas de encaixe em nylon. As divisórias possuem fácil sistema de montagem, com calhas fixadas no piso e no teto e montantes verticais de estruturação da divisória facilitando o remanejamento dos painéis, desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.	mt²
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 973,61
1.9	Conjunto de porta cega sem bandeira. Descrição: Módulo de porta com 86mm de espessura com folha piso-teto com 800mm de largura e espessura de 36mm, sem a necessidade de bandeira para pé direito até 2700 mm, para alturas superiores a 2700 mm ou por questões estéticas, a porta poderá ser composta de bandeira cega ou em vidro duplo ou único encaixilhado, conforme as especificações técnicas dos painéis divisórios. Sua composição é uma porta cega total com batente em alumínio e conjunto de ferragens, modulação total de 970mm. Batente: Estrutura em perfil de alumínio extrudado com liga e têmpera de 6063-T5 fixado por meio de parafusos no montante vertical e canaleta para fixação de perfil EPDM para vedação. Os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon ou perfil de borracha para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. Ferragens: Para cada conjunto de porta será considerado o fornecimento de fechadura tipo alavanca referência La Fonte S15 AEE e três dobradiças em alumínio com anéis deslizantes em nylon e sistema de encaixe no batente.	Und.
Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda		R\$ 1.675,98
1.10	Conjunto de porta dupla cega sem bandeira. Descrição: Módulo de porta dupla com 86mm de espessura, composta de duas folha piso-teto com 800mm de largura e espessura de 36mm, sem a necessidade de bandeira para pé direito até 2700 mm, para alturas superiores a 2700 mm ou por questões estéticas, a porta poderá ser composta de bandeira cega ou em vidro conforme as especificações técnicas dos painéis divisórios. Sua composição é uma porta dupla cega total com batente em alumínio e conjunto de ferragens, modulação total de 1790mm. Batente: Estrutura em perfil de alumínio extrudado com liga e têmpera de 6063-T5 fixada por meio de parafusos no montante vertical e canaleta para fixação de perfil EPDM para vedação. Os batentes deverão receber em	Und.