

<p>Executada em chapa única de vidro temperado, nas espessuras de 6mm a 10mm, requadrada por perfil em alumínio. PORTAS: Porta de Madeira – O sistema de porta de madeira segue as mesmas características da linha de 77mm, executada em chapas de madeira aglomerada de alta densidade ou fibra de madeira de média densidade nas duas faces com espessura final de 36mm, encabeçadas com fita de PVC com 1mm de espessura, podendo ser de giro, pivotante e de correr. A porta acompanha um conjunto completo de batente com sistema de encaixe para dobradiças. Porta de Vidro – O sistema oferece a possibilidade de compor portas de vidro único com espessura de 8mm a 10mm, sem requadro ou requadada em perfil de alumínio, podendo ser de giro, pivotante e de correr. A porta acompanha um conjunto completo de batente com sistema exclusivo de encaixe para dobradiças. Ferragens – Fechadura tipo alavanca modelo La Fonte S15 AEE ou personalizada. Dobradiças exclusivas confeccionadas em alumínio extrudado com buchas de nylon e sistema de encaixe junto ao batente permitindo maior simetria junto ao conjunto das paredes divisórias ficando perfeitamente ajustada internamente no batente. CONCEITO DO PRODUTO: Divisória em vidro total ou painel único com perfis modernos, proporcionando linhas suaves, limpas e requintadas valorizando a divisão de ambientes e proporcionando leveza nas áreas de trabalho. O produto tem como objetivo proporcionar design diferenciado a um custo mais acessível dispensando a utilização de montantes estruturais e trabalhando com sistema de junta seca entre painéis.</p>	<p>superfície reta ou arredondada. No caso da porta ser composta totalmente em vidro sem requadro em alumínio, obrigatoriamente deverá ser utilizado vidro temperado de 10 mm. Batente: Estrutura em perfil de alumínio extrudado com linhas suaves e estreitas, liga e têmpera de 6063-T5 fixado no montante vertical e canaleta para fixação de perfil EPDM para vedação. Os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon ou perfil de borracha para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. Ferragens: Para cada conjunto de porta será considerado o fornecimento de fechadura tipo alavanca com design moderno, três dobradiças em alumínio com anéis deslizantes em nylon e sistema de encaixe no batente. As ferragens deverão ser fixadas no vidro quando não utilizarem requadro em alumínio.</p>
<p>5.1 Painel divisório cego total. Descrição: Divisória com 50mm de espessura composta por painel totalmente cegos até o teto, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placa única revestida em ambos os lados com travas individuais e sistema de junta seca sem montantes aparentes, centralizados nos perfis, confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em laminado BP cor a definir. As divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no teto, montantes verticais e estruturação ocultos facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. m²</p>	<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 2.306,40</p>
<p>5.2 Painel divisório cego total Paginado. Descrição: Divisória com 50mm de espessura composta por painel totalmente cegos até o teto segmentada por rebaixos na placa de fechamento ou utilização de perfil para segmentação, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placa única revestida em ambos os lados com travas individuais e sistema de junta seca sem montantes aparentes, centralizados nos perfis, confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em laminado BP cor a definir. As divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no teto, montantes verticais e estruturação ocultos facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. m²</p>	<p>5.7 Conjunto de porta em vidro único de correr. Módulo de porta com 50mm de espessura, folha piso-teto com 900mm de largura, sem a necessidade de bandeira para pé direito até 2700 mm, para alturas superiores a 2700 mm ou por questões estéticas, a porta poderá ser composta de bandeira em vidro. Composta por chapa única de vidro temperado de 6 mm a 10 mm de espessura, podendo ser requadrada em perfil tubular 100% em alumínio, formato geométrico e utilização de escovas ante-vibratórias para perfeito encaixe do vidros. O corpo do requadro deverá apresentar linhas suaves e estreitas, sendo seu desenho geométrico com superfície reta ou arredondada. No caso da porta ser composta totalmente em vidro sem requadro em alumínio, obrigatoriamente deverá ser utilizado vidro temperado de 10 mm. Batente: Estrutura em perfil de alumínio extrudado com linhas suaves e estreitas, liga e têmpera de 6063-T5 fixado no montante vertical e canaleta para fixação de perfil EPDM para vedação. Os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon ou perfil de borracha para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. Ferragens: Para cada conjunto de porta será considerado o fornecimento de uma roseta para fechamento e puxadores com 600 mm de altura com acabamento a definir. As ferragens deverão ser fixadas no vidro quando não utilizarem requadro em alumínio. Sistema de correr: Será dotado de trilhos com carros suspenso e chassis de nylon, montagem vertical com sistema de freio, onde a porta pode ser instalada após a instalação do trilho com carros e freios. Deve ser utilizado trilho U com dimensões aproximadas de 38,8 x 33,8 mm em alumínio anodizado fosco na medida conforme largura da porta. Rolamentos de aço temperado revestido em nylon 6.6 virgem, com opção de rolamento côncavo, capacidade de carga de 80 kg. Und.</p>
<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 370,00</p>	<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 3.906,00</p>
<p>5.3 Painel divisório vidro único total. Descrição: Divisória com 50mm de espessura composta de painel vidro único total temperado de 6 mm a 10 mm de espessura, modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Painéis com placa única com travas individuais e sistema de junta seca sem montantes aparentes, centralizados nos perfis. As divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação facilitando o remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. m²</p>	<p>5.8 Adicional película jateada em listras ou uniforme. Descrição: Filme vinílico adesivo jateado para compor painéis de vidro em formato de listras ou uniforme para ser aplicado em toda a superfície Und.</p>
<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 405,00</p>	<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 214,00</p>
<p>5.4 Conjunto de porta cega sem bandeira. Descrição: Módulo de porta com 50mm de espessura, folha piso-teto com 900mm de largura e espessura de 36mm, sem a necessidade de bandeira para pé direito até 2700 mm, para alturas superiores a 2700 mm ou por questões estéticas, a porta poderá ser composta de bandeira cega. Sua composição é uma porta cega total com batente em alumínio e conjunto de ferragens, modulação total de 970mm. Batente: Estrutura em perfil de alumínio extrudado com linhas suaves e estreitas, liga e têmpera de 6063-T5 fixado no montante vertical, e canaleta para fixação de perfil EPDM para vedação. Os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon ou perfil de borracha para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. Ferragens: Para cada conjunto de porta será considerado o fornecimento de fechadura tipo alavanca com design moderno, três dobradiças em alumínio com anéis deslizantes em nylon e sistema de encaixe no batente. Und.</p>	<p>LOTE 04 – FUPCHART, QUADROS MAGNÉTICOS E TRILHOS</p> <p>1 Quadro Branco Magnético medindo 60 cm x 90 cm para Fixação em Paredes de Alvenaria. quadro branco para escrita com marcadores, com estrutura interna em aglomerado de alta densidade, de aproximadamente 10 mm de espessura, com bordas em perfis de alumínio com cor natural, de alta resistência com 2mm de espessura de parede e de aproximadamente 15 mm de espessura de perfil, cantos em polipropileno sem pontas, na cor cinza, com peso de aproximadamente 13 kg por metro quadrado. Sistema de fixação invisível através de suportes de polipropileno, fixados à parte traseira do quadro, sem furos nos perfis do quadro, sem parafusos ou ganchos aparentes. Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada em forno de alta temperatura, que não seja sensível a solventes ou marcadores permanentes, que possa ser limpo com apagadores (a seco), que possa ser limpo com álcool e com garantia mínima de 25 anos para a superfície de escrita, superfície traseira do quadro em chapa de aço galvanizado. Und.</p>
<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 460,00</p>	<p>Empresas Vencedoras: 1) Antônio Vazquez Lineira – ME 2) Moraes e Matos Com. de Com. Visual e Serv. Ltda Marca: Legamaster Modelo: Tredline R\$: 510,00 3) Ampliar Produtos para Escritório Ltda</p>
<p>5.5 Conjunto de porta com sistema de correr cega sem bandeira. Descrição: Módulo de porta com 50mm de espessura, folha piso-teto com 900mm de largura e espessura de 36mm, sem a necessidade de bandeira para pé direito até 2700 mm, para alturas superiores a 2700 mm ou por questões estéticas, a porta poderá ser composta de bandeira cega. Sua composição é uma porta cega total com batente em alumínio e conjunto de trilhos e ferragens. Batente: Estrutura em perfil de alumínio extrudado com linhas suaves e estreitas, liga e têmpera de 6063-T5 fixado no montante vertical e canaleta para fixação de perfil EPDM para vedação. Os batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon ou perfil de borracha para amortecimento do impacto e melhor isolamento sonora do conjunto, itens indispensáveis a durabilidade e bom funcionamento da porta. Ferragens: Para cada conjunto de porta será considerado o fornecimento de uma roseta para fechamento e puxadores com 600 mm de altura com acabamento a definir. Sistema de correr: Será dotado de trilhos com carros suspenso e chassis de nylon, montagem vertical com sistema de freio, onde a porta pode ser instalada após a instalação do trilho com carros e freios. Deve ser utilizado trilho U com dimensões aproximadas de 38,8 x 33,8 mm em alumínio anodizado fosco na medida conforme largura da porta. Rolamentos de aço temperado revestido em nylon 6.6 virgem, com opção de rolamento côncavo, capacidade de carga de 80 kg. Und.</p>	<p>2 Quadro Branco Magnético medindo 75 cm x 100 cm para Fixação em Paredes de Alvenaria. quadro branco para escrita com marcadores, com estrutura interna em aglomerado de alta densidade, de aproximadamente 10 mm de espessura, com bordas em perfis de alumínio com cor natural, de alta resistência com 2mm de espessura de parede e de aproximadamente 15 mm de espessura de perfil, cantos em polipropileno sem pontas, na cor cinza, com peso de aproximadamente 13 kg por metro quadrado. sistema de fixação invisível através de suportes de polipropileno, fixados à parte traseira do quadro, sem furos nos perfis do quadro, sem parafusos ou ganchos aparentes. Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada em forno de alta temperatura, que não seja sensível a solventes ou marcadores permanentes, que possa ser limpo com apagadores (a seco), que possa ser limpo com álcool e com garantia mínima de 25 anos para a superfície de escrita, superfície traseira do quadro em chapa de aço galvanizado. Und.</p>
<p>Empresa Vencedora: Mobilach Móveis e Serviços Ltda Marca:Mobilach Modelo: Linha Light 50 mm R\$ 1.629,36</p>	<p>Empresas Vencedoras: 1) Antônio Vazquez Lineira – ME 2) Moraes e Matos Com. de Com. Visual e Serv. Ltda Marca: Legamaster Modelo: Tredline R\$: 785,00 3) Ampliar Produtos para Escritório Ltda</p>
<p>5.6 Conjunto de porta em vidro único. Descrição: Módulo de porta com 50mm de espessura, folha piso-teto com 900mm de largura, sem a necessidade de bandeira para pé direito até 2700 mm, para alturas superiores a 2700 mm ou por questões estéticas, a porta poderá ser composta de bandeira em vidro. Composta por chapa única de vidro temperado de 6 mm a 10 mm de espessura, podendo ser requadrada em perfil tubular 100% em alumínio, formato geométrico e utilização de escovas ante-vibratórias para perfeito encaixe do vidros. O corpo do requadro deverá apresentar linhas suaves e estreitas, sendo seu desenho geométrico com Und.</p>	<p>3 Quadro Branco Magnético medindo 90 cm x 120 cm para Fixação em Paredes de Alvenaria. quadro branco para escrita com marcadores, com estrutura interna em aglomerado de alta densidade, de aproximadamente 10 mm de espessura, com bordas em perfis de alumínio com cor natural, de alta resistência com 2mm de espessura de parede e de aproximadamente 15 mm de espessura de perfil, cantos em polipropileno sem pontas, na cor cinza, com peso de aproximadamente 13 kg por metro quadrado. sistema de fixação invisível através de suportes de polipropileno, fixados à parte traseira do quadro, sem furos nos perfis do quadro, sem parafusos ou ganchos aparentes. Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada em forno de alta temperatura, que não seja sensível a solventes ou marcadores permanentes, que possa ser limpo com apagadores (a seco), que possa ser limpo com álcool e com garantia mínima de 25 anos para a superfície de escrita, superfície traseira do quadro em chapa de aço galvanizado. Und.</p> <p>Empresas Vencedoras: 1) Antônio Vazquez Lineira – ME 2) Moraes e Matos Com. de Com. Visual e Serv. Ltda Marca: Legamaster Modelo: Tredline R\$: 810,00 3) Ampliar Produtos para Escritório Ltda</p>