

GOVERNO DO PIAUÍ

Diário Oficial



★ ANO LXXIX - 121º DA REPÚBLICA

Teresina - Sexta-feira, 5 de novembro de 2010 • Nº 208

PORTARIAS E RESOLUÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES

PORTARIANº 002/2010–HRTN

Floriano, 26 de Outubro de 2010.

Dispõe sobre a instituição da comissão para realização de processo seletivo de técnicos em enfermagem e assistentes sociais para instalação da UTI.

• Considerando a Portaria RDC 7/2010 da ANVISA, a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tibério Nunes, encontra-se com suas dependências físicas e equipamentos há três meses instalados, no entanto não vem realizando os procedimentos ao qual a mesma se destina, por carência de recursos humanos;

• Considerando a não realização de concurso público para o cargo de técnico em enfermagem para a lotação no referido nosocômio, como também, não foram chamados assistentes sociais do último concurso;

• Considerando a decisão do juízo da 2ª vara de Floriano que o Ministério Público, autoriza contratação imediata dos técnicos em saúde acima citados que determinam a implantação imediata da UTI do Hospital Regional Tibério Nunes.

Resolve:

Instituir Comissão de Seleção para elaboração, acompanhamento e avaliação do processo seletivo para contratação imediata de: técnicos em enfermagem, assistentes sociais.

A presente Comissão é constituída pelos seguintes membros:

1. Iolete Soares da Cunha (Enfermeira Gerente de Desenvolvimento e Qualificação-SESAPI) - presidente
2. Gracyanne Maria Machado Vieira (Enfermeira Intensivista Hospital Estadual Dirceu Arcoverde-Parnaíba) - secretária
3. Juliana Linhares Coelho (Pedagoga Pós-Graduada em Gestão de Pessoas-Consultora Especial DUDOH) - membro
4. Edilza Porto Mousinho de Moraes Pereira (Graduada em Matemática Pós Graduada em gestão Pública-Presidente CPL/Hospital Regional Tibério Nunes-Floriano) - membro
5. Claudiana Maria de Carvalho (Administradora/Hospital Regional Tibério Nunes-Floriano) - membro

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisléia Moraes Barbosa
Diretora Geral HRTN

OF. 2126

ATOS DO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EM:13.10.10

PORTARIANº 21.000-1167/2010 - **RESOLVE**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA**, ocupante do cargo de , **Professora, Classe “SE”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 061524-2, com os proventos de **R\$ 1.960,10 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIANº 21.000-1184/2010 - **RESOLVE**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS**, ocupante do cargo de , **Professora, Classe “A”, Nível III**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 061248-X, com os proventos de **R\$ 1.427,91 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIANº 21.000-1190/2010 - **RESOLVE**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DO AMPARO MEDEIROS**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 056015-4, com os proventos de **R\$ 1.762,31 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIANº 21.000-1189/2010 - **RESOLVE**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **CLARA LUCIA DE MORAES MONTE**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 073263-0, com os proventos de **R\$ 1.480,05 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1180/2010 - **RESOLVE**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **ODILA CUNHA E SILVA DE ARAÚJO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074651-7, com os proventos de **R\$ 1.480,04 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

LEIS E
DECRETOS

PORTARIAS E
RESOLUÇÕES

1

LICITAÇÕES
E CONTRATOS

5

OUTROS

62

**EM:13.10.10**

PORTARIA Nº 21.000-1206/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **AGRIMAR CERILLO DA SILVA**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “C”**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 094092-5, com os proventos de **R\$ 335,46 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:13.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1203/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA CRISTINA ALVES DE ARAÚJO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074612-6, com os proventos de **R\$ 1.480,05 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTAREAIS E CINCO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:13.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1205/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **JOANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de **Professor, Classe “SL”, Nível III**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 066572-0, com os proventos de **R\$ 1.807,43 (HUM MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1193/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **TERESA CRISTINA DOS PASSOS SANTOS**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 058412-6, com os proventos de **R\$ 1.531,69 (HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1187/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **OCIRENE FAUSTINO NUNES BARBOSA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SE”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 068081-8, com os proventos de **R\$ 1.974,41 (HUM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:13.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1204/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **LÚCIA MARIA DE SOUSA BARROS LEAL**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível I**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074830-7, com os proventos de **R\$ 1.598,46 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1184/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA ÁUREA RODRIGUES ARAÚJO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074569-3, com os proventos de **R\$ 1.710,67 (HUM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:05.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1163/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **FRANCISCA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “C”**, do quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, matrícula do contracheque nº 078953-4, com os proventos de **R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1181/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **BENEDITA MORAIS DA SILVA**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “C”**, do quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, matrícula do contracheque nº 042340-8, com os proventos de **R\$ 733,30 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:13.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1155/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **CLEONICE BRITO DE MIRANDA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074773-4, com os proventos de **R\$ 1.480,05 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTAREAIS E CINCO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:15.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1207/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 3º da EC nº 4705, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 47/05, a **ANA ROSA RODRIGUES DE SOUZA**, ocupante do cargo de **Supervisor Pedagógico, Classe “SE”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 060401-1, com os proventos de **R\$ 2.017,89 (DOIS MIL, DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1192/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DE NAZARÉ DE BRITO PASSOS**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “A”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 053012-3, com os proventos de **R\$ 1.449,71 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1186/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **CONCEIÇÃO DE MARIA RODRIGUES DE PAIVA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 057940-8, com os proventos de **R\$ 1.762,31 (HUM MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1188/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **HERMELINDA BEMVINDO DA SILVA VELOSO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 068007-9, com os proventos de **R\$ 1.762,31 (HUM MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:08.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1141/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **DALENE ANGÉLICA MASCARENHAS LUSTOSA DE AMORIM**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 048877-1, com os proventos de **R\$ 1.560,18 (HUM MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1175/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 3º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 47/05, a **LUZIA COUTINHO CASTELO BRANCO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 060341-4, com os proventos de **R\$ 1.790,80 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:05.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1165/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **ALMERINDA MARIA NAPOLEÃO LIMA DE CARVALHO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 056993-3, com os proventos de **R\$ 1.531,69 (HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:04.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1152/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **ELZA LEAL PEREIRA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 070345-1, com os proventos de **R\$ 1.710,67 (HUM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1170/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DE FÁTIMA VIEIRA MACIEL SOUSA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 061975-2, com os proventos de **R\$ 1.550,89 (HUM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1166/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **JULIA FERREIRA DE CARVALHO**, ocupante do cargo de **Orientador Educacional, Classe “SE”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 061907-8, com os proventos de **R\$ 1.984,25 (HUM MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1178/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **JOSEFA CAMPÊLO DA SILVA RÊGO**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “D”, do quadro de pessoal da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo - SETRE**, matrícula do contracheque nº 008350-0, com os proventos de **R\$ 575,40 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1177/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com a CF/88, Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, com redação dada pela EC nº 41/03, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados conforme valor do benefício médio, a **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BORGES**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “D”, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação**, matrícula do contracheque nº 075903-1, com os proventos de **R\$ 421,48 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1183/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **RISOMAR MARIA GARCIA FERNANDES**, ocupante do cargo de **Extensionista Rural II de Nível Superior, Classe “D”, Referência IV**, do quadro de pessoal do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER, matrícula do contracheque nº 022332-8, com os proventos de **R\$ 2.857,02 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:05.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1154/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO DOS SANTOS OLIVEIRA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do



contracheque nº 057963-7, com os proventos de **R\$ 1.762,31 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1168/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **IDALIA DE MACEDO CASTRO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “B”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074788-2, com os proventos de **R\$ 1.480,05 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:04.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1150/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **ANTONIA ESMERALDA RODRIGUES DE SOUSA NUNES**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 056298-0, com os proventos de **R\$ 1.761,00 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:11.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1165/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 3º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 47/05, a **MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “A”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 073398-9, com os proventos de **R\$ 1.397,27 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1160/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 3º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 47/05, a **MARGARIDA MARIA DE CARVALHO**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 051777-1, com os proventos de **R\$ 1.789,22 (HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1159/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DA SILVA**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “D”,** do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 051694-5, com os proventos de **R\$ 580,40 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1158/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição -

EC nº 41/03, a **CONCEIÇÃO DE MARIA DE CASTRO LEMOS**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 074200-7, com os proventos de **R\$ 1.719,45 (HUM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1174/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com a CF/88, Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, com redação dada pela EC nº 41/03, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a **MANOEL PEREIRA DA SILVA**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “C”,** do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 092424-5, com os proventos de **R\$ 334,96 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1179/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **SUELI DE FÁTIMA CARVALHO SANTOS**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 075776-4, com os proventos de **R\$ 1.709,87 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:05.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1156/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA SUELI DE ALENCAR DOS REIS**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “A”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 072931-X, com os proventos de **R\$ 1.397,27 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:04.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1151/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DA CONCEIÇÃO NEIVA SANTOS BARBOSA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SE”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 048728-7, com os proventos de **R\$ 1.960,10 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1182/10 - **R E S O L V E**, de conformidade com a CF/88, Art. 40, § 1º, inciso III, alínea b, com redação dada pela EC nº 41/03, CONCEDER aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados conforme valor do benefício médio, a **DERCÍLIO RIBEIRO SOARES**, ocupante do cargo de **Técnico da Fazenda Estadual, Classe Especial, Referência “C”,** do quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, matrícula do contracheque nº 043681-0, com os proventos de **R\$ 2.353,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1169/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com a CF/88, Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, com redação dada pela EC nº 41/03, **CONCEDER** aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados conforme valor do benefício médio, a **JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de **Agente Operacional de Serviços, Classe I, Padrão “C”**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 046489-9, com os proventos de **R\$ 334,20 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:06.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1176/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, **CONCEDER** aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **MARIA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 067984-4, com os proventos de **R\$ 1.776,62 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1172/10 - **R E S O L V E**, retificar a Portaria de nº 21000-892, datada de 09/08/10 que de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, c/c o § 5º do Art. 40 da CF/88, **CONCEDEU** aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **LEUSA MARIA BELARMINO CAVALCANTE**, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SE”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 057043-5, com relação ao valor do vencimento e adicional por tempo de serviço, ficando seus proventos no valor de **R\$ 1.974,40 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:07.10.10

PORTARIA Nº 21.000-11712/10 - **R E S O L V E**, retificar a Portaria de nº 21000-974, datada de 19/08/10 que de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, **CONCEDEU** aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, sendo que onde se lê:...”**MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO**”, leia-se:...”**MARIA FÁTIMA ARAÚJO**”, ocupante do cargo de **Professora, Classe “SL”, Nível IV**, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, matrícula do contracheque nº 067189-4, com os proventos de **R\$ 1.776,62 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

EM:15.10.10

PORTARIA Nº 21.000-1212/2010 - **R E S O L V E**, de conformidade com o Art. 6º da EC nº 41/03 e Art. 2º da EC nº 47/05, **CONCEDER** aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, regra de transição - EC nº 41/03, a **FRANCISCO JOSÉ MARTINS ARÊA LEÃO**, ocupante do cargo de **Médico, Classe III, Padrão “E”**, do quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, matrícula do contracheque nº 020672-5, com os proventos de **R\$ 6.805,73 (SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)** mensais, na forma discriminada no verso.

OF. 1977

LICITAÇÕES E CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.3524/2010 - CCEL/PI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2010 - CCEL/PI

EXTRATO PUBLICAÇÃO Nº. LIX/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.3524/2010 - CCEL/PI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2010 - CCEL/PI

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO EM ALTURA.

Datas das Sessões: 18 e 25.10.2010

Horários: 9:00hs

Pregoeiro: Wendell Dantas Nogueira Barbosa

Coordenação Geral: Wilson Gondim Cavalcanti Filho

Adjudicação: 03.10.2010.

Homologação: 03.10.2010.

ITENS REGISTRADOS DO LOTE:

ITEM	OBJETO				
		Capacete de Altura e segurança classe III			
01	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	MOTANA	150,00	3.000,00
ITEM	OBJETO				
		Cadeira de segurança classe II			
02	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	V	KAILASH	120,00	2.400,00
ITEM	OBJETO				
		Cadeira de segurança classe III			
03	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	KAILASH	200,00	4.000,00
ITEM	OBJETO				
		Mosquetão de Alumínio tipo “D” em zincral anonizado			
04	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	CT	55,00	1.100,00
ITEM	OBJETO				
		Mosquetão de alumínio tipo HMS em zincral anonizado polido			
05	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	CT	50,00	1.000,00
ITEM	OBJETO				
		Mosquetão simétrico de alumínio em zincral anonizado ou polido:			
06	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	CT	50,00	1.000,00
ITEM	OBJETO				
		Mosquetão de alumínio tipo D em zincral anonizado ou polido, tipo gatilho sem trava			
07	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	CT	30,00	600,00
ITEM	OBJETO				
		Mosquetão tipo HSM em aço galvanizado polido			



08	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	60,00	1.200,00
ITEM	OBJETO	Mosquetão tipo simétrico em aço galvanizado polido				
09	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	50,00	1.000,00
ITEM	OBJETO	Aparelho freio oito tático de aluínio em zincrall anonizado polido				
10	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	55,00	1.100,00
ITEM	OBJETO	Aparelho freio oito de resgate alumínio em zincrall anonizado polido com abas laterais:				
11	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	150,00	3.000,00
ITEM	OBJETO	Aparelho freio oito com dispositivo ATC:				
12	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	60,00	1.200,00
ITEM	OBJETO	Aparelho freio oito em aço galvanizado:				
13	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	K2	75,00	1.500,00
ITEM	OBJETO	Cordelete de 6 mm:				
14	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR (R\$)	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	6,00	600,00
ITEM	OBJETO	Cordelete de 8 mm:				
15	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	8,00	800,00
ITEM	OBJETO	Fita tubular 19 mm anel costurada 22KN 1m:				
16	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	QUICKER	6,50	650,00
ITEM	OBJETO	Fita tubular 26 mm				
17	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	8,00	800,00
ITEM	OBJETO	Corda semi-estática de 11 mm				
18	EMPRESA: Vencedora	MT	MARCA	VALOR	VALOR TOTAL R\$	

					UNIT.R\$	R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	11,00	1.100,00
ITEM	OBJETO	Corda semi-estática de 12 mm:				
19	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	13,00	1.300,00
ITEM	OBJETO	Corda dinâmica de 12 mm - 100m:				
20	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	12,00	1.200,00
ITEM	OBJETO	Corda estática de 12, mm - 100m:				
21	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	8,00	800,00
ITEM	OBJETO	Corda estática de 16 mm				
22	EMPRESA: Vencedora		MT	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		100	COUSIN TRESTEC	15,00	1.500,00
ITEM	OBJETO	Ascensores Blocantes de peito				
23	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	250,00	5.000,00
ITEM	OBJETO	Ascensores Blocantes de punho				
24	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		20	CT	300,00	6.000,00
ITEM	OBJETO	Polia simples até 13 mm base chata				
25	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		10	CT	95,00	950,00
ITEM	OBJETO	Polia simples com placas móveis até 13 mm com base chata				
26	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		10	ANTHRON	95,00	950,00
ITEM	OBJETO	Polia dupla Taden para cabo de aço até 13mm:				
27	EMPRESA: Vencedora		UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		10	CT	250,00	2.500,00
ITEM	OBJETO	Polia dupla até 13 mm base chata:				
28	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$	

	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10	CT	250,00	2.500,00
ITEM	OBJETO	Prancha longa:			
29	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10	MULTSTOCK	170,00	1.700,00
ITEM	OBJETO	Lona para proteção de quina viva:			
30	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10	MONTANA	100,00	1.000,00
ITEM	OBJETO	Luva de proteção em vaqueta ou kevlar:			
31	EMPRESA: Vencedora	PAR	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20	BIGWALL	50,00	1.000,00
ITEM	OBJETO	Mochila para transport e de equipamentos:			
32	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	04	LAMBIN RAVAU	150,00	600,00
ITEM	OBJETO	Mochila para transporte de corda de assalto:			
33	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	04	DIMATEX	100,00	400,00
ITEM	OBJETO	Kit de primeiros socorros:			
34	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	02	MONTANA	800,00	1.600,00
ITEM	OBJETO	Maca tipo cesta:			
35	EMPRESA: Vencedora	UNID	MARCA	VALOR UNIT.R\$	VALOR TOTAL R\$
	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	02	MULTSTOCK	1.000,00	2.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 57.050,00	

OBSERVAÇÕES I:

- A empresa é detentora da expectativa do direito em iguais condições considerando para efeito de liberação
- Os objetos, conforme definido no Edital, ainda quando for o caso, no contrato individual ou instrumento congênere;
- A liberação ficará adstrita a indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;

OBSERVAÇÕES II:

LICITANTE	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ	10589773/0001-09
INSC. ESTADUAL	10515578/001-01
Representante	Nágila Vieira Sublon
CONTATO	(55) (61) 30450872; 30450873; CEL.: 81311134
ENDEREÇO	CLSW 105; Bloco C; Lojas 128/130; CEP.: 7067033, Setor Sudoeste.
CIDADE	Brasília - DF
E-MAIL	faleconosco@grimp.com.br // licitagrimp@grimp.com.br /

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3855/10-CCEL/PI
 Ato: Ato de Cooperação Técnica 279/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA.
 Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA.
 Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona
 Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial, 019/2009 (Extrato parcial XXIX – Processo Administrativo nº 000.3660/2009 – CEL/SEAD) - Incluídas ATUALIZAÇÕES.
 Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.
 Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04
 Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.5041/10-CCEL/PI
 Ato: Ato de Cooperação Técnica 277/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- DF.
 Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- DF.
 Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona
 Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Processo Administrativo nº 003.742/2009 – CEL/SEAD).
 Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.
 Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04
 Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.5039/10-CCEL/PI
 Ato: Ato de Cooperação Técnica 278/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- RJ.
 Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- RJ.
 Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona
 Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Processo Administrativo nº 003.742/2009 – CEL/SEAD).
 Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.
 Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04
 Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.5070/10-CCEL/PI
 Ato: Ato de Cooperação Técnica 273/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA.
 Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA.
 Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona
 Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 11/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLVIII/2010 – Processo Administrativo nº 000.084/2009 – CEL/SEAD).
 Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.
 Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04
 Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.



AVISO DE CANCELAMENTO e REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.3553/2010 – CCEL/PI PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2010 – CCEL/PI

A Coordenadoria de Controle das Licitações do Estado do Piauí INFORMA que o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2010 – CCEL/PI**, tipo: MENOR PREÇO, adjudicação por: ITEM, julgamento por LOTE, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO PIAUÍ, fora CANCELADO em razão de irregularidade na composição do Anexo II, quanto à especificação dos Lotes, configurando assim o previsto no Art. 21, § 4º da Lei 8666/93, consoante decisão constante nos autos, estando a partir desta data pronto publicado novamente, ficando designada nova sessão de abertura dos trabalhos para **data de abertura: 19 de NOVEMBRO de 2010, às 08h00min (oito horas)**. **Local:** Sala dos Pregões da Coordenadoria de Controle das Licitações do Estado do Piauí, situado na Av. Pedro Freitas, s/n, 2º Andar, Bloco "I", Centro Administrativo, Bairro São Pedro. Fone/fax: 0xx - 86 - 3216-3217/3216-9050, Teresina – Piauí, CEP 64018-970. O Edital pode ser adquirido junto à CCEL/PI, no endereço acima mencionado, em dias úteis de segunda a sexta-feira, de 08:00 h às 13:30 h ou e-mail pregoeiros@cel.pi.gov.br.

Teresina – PI, 03 de novembro de 2010.

Wendell Dantas Nogueira Barbosa
Pregoeiro CCEL/PI

Wilson Gondim Cavalcanti Filho
Coordenador Geral da Coordenadoria de
Controle de Licitações – CCEL

OF. 1175

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.3525/2010 – CCEL/PI PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2010 – CCEL/PI

Interessada: A Coordenadoria de Controle das Licitações do Estado do Piauí INFORMA que o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2010 – CCEL/PI**, tipo: MENOR PREÇO, adjudicação por: ITEM, julgamento por LOTE, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. **Data de Abertura: 19 de NOVEMBRO de 2010, às 10h00min (dez horas)**. **Local:** Sala dos Pregões da Coordenadoria de Controle das Licitações do Estado do Piauí, situado na Av. Pedro Freitas, s/n, 2º Andar, Bloco "I", Centro Administrativo, Bairro São Pedro. Fone/fax: 0xx - 86 - 3216-3217/3216-9050, Teresina – Piauí, CEP 64018-970. O Edital pode ser adquirido junto à CCEL/PI, no endereço acima mencionado, em dias úteis de segunda a sexta-feira, de 08:00 h às 13:30 h ou e-mail pregoeiros@cel.pi.gov.br.

Teresina – PI, 3 de novembro de 2010.

Wendell Dantas Nogueira Barbosa
Pregoeiro CCEL/PI

Wilson Gondim Cavalcanti Filho
Coordenador Geral da Coordenadoria de
Controle de Licitações – CCEL

OF. 1174

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 11/2010 – CCEL/SEAD

PROCESSO Nº. 000.4034/2010 – CCEL/SEAD
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASEIO 1.4, 4 POTRAS SEDAN 0 KM.
DATA DA SESSÃO: 12/11/2010.
HORÁRIO: 09:00 horas. (horário local).
LOCAL: Laboratório I da CCEL/SEAD, situado na Avenida Pedro Freitas, s/n, 2º andar, Centro Administrativo Bloco I, Bairro São Pedro, em Teresina/PI. cel@cel.pi.gov.br, www.cel.pi.gov.br fone fax 86 3216 1000.

Fabiano Pereira da Silva
Presidente da Comissão de Licitações - CCEL

Wilson Gondim Cavalcanti Filho
Coordenador-Geral CCEL/PI.

OF. 1170

Governo Do Estado do Piauí
Empresa De Gestão de Recursos do Estado do Piauí – EMGERPI



EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.120.1.01551/10-54
CONTRATO Nº 92/2010

CONTRATANTE: EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ – EMGERPI.

CONTRATADA: FACE PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos de manutenção Preventiva das Máquinas do Diário Oficial do Estado do Piauí.

VALOR: R\$ 15.840,00 (Quinze Mil e Quarenta Reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, parágrafo 7º da lei 8.666/93

DATA: 04/11/10

ASSINATURA: Gilberto Antonio Neves da Silva (Diretor Presidente da EMGERPI), Antonio de Pádua Correia Miranda (Diretor Financeiro), Feliciano Pires da Costa (FACE PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.)

OF. 171



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Extrato de Termo Aditivo a Contratos - 2010

Referência: Termo Aditivo Nº04 Contrato Nº15/10 Proc. Nº 16.980/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Vanguarda Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Execução das obras e serviços de conclusão do Centro de Internação Provisória – CEIP, em Teresina – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias.

Data da Assinatura: 20.10.10.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Jivago de Castro Ramalho (pela Contratada).

Referência: Termo Aditivo Nº01 Contrato Nº52/10 Proc. Nº 16.429/10

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda.

Objeto Contratual: Execução das obras de reforma do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias.

Data da Assinatura: 05.10.10.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Regino Rodrigues Lima (pela Contratada).

Extratos de prorrogação de prazo de Convênios - 2010

Convênio Nº 09/2010 - Processo Administrativo nº 16.258/2010

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de São João da Serra – PI.

Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação da Praça Dirceu Arcoverde, no município de São da Serra – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 29/10/2010

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 11/2010 - Processo Administrativo nº 16.448/2010

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Bela Vista – PI.

Objeto do Convênio: Implantação de 8,0 Km de estrada vicinal, ligando a sede do município ao povoado Vereda de Dentro, na zona rural do município de Bela Vista – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 29/10/2010

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 12/2010 - Processo Administrativo nº 16.104/2010

Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura

Conveniente: Município de Várzea Branca – PI.

Objeto do Convênio: Pavimentação de 5.000m² de vias públicas na sede do município de Várzea Branca – PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.

Data da Assinatura: 29/10/2010

Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 14/2010 - Processo Administrativo nº 16.449/2010
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Bela Vista – PI.
Objeto do Convênio: Pavimentação de vias urbanas no município de Bela Vista – PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 29/10/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 68/2010 - Processo Administrativo nº 16.490/2010
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Associação de Municípios da Microrregião de Picos – AMPICOS
Objeto do Convênio: Construção da sede da Associação dos Municípios da Microrregião de Picos – AMPICOS, no município de Picos - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 28/10/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

OF. 1036



IAPEP

Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2007

PARTES: Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí – IAPEP e a Empresas FOCUS Comércio e Representações Ltda.
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato.
FONTE: 19
VIGÊNCIA: 01(um) ano com início em 26.10.10 e término em 25.10.11
DATA DA ASSINATURA: 22.10.2010
ASSINARAM: Pelo IAPEP, Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello e pela Empresas FOCUS, José Bezerra Veras Júnior.

OF. 48



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí
CONTRATADO: Servi-san Ltda.
OBJETO: Reequilíbrio financeiro do Contrato nº. 049/2009, referente à prestação de serviços continuados.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº. 8.666/93; Parecer da PGE Nº 668 de 13/10/2010 e Proc. 0066.000.06733/2010-5
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de 13/08/2010.
DATA ASSINATURA: 25/08/2010

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí
CONTRATADO: Servi-san Ltda.
OBJETO: Reequilíbrio financeiro do Contrato nº. 007/2008, referente à prestação de serviços locação de mão-de-obra especializada.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº. 8.666/93; Parecer da PGE Nº 667 de 11/10/2010 e Proc. 0066.000.06735/2010-4
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de 01/03/2010.
DATA ASSINATURA: 25/08/2010

OF. 1091



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 004

Proc. Adm. Nº 02006/2010

Partes: Defensoria Pública do Estado do Piauí e Faculdade FACID.

Objeto: Estabelecer, por via de Estágio Extracurricular, a cooperação mútua entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a FACULDADE FACID, propiciando ao estagiário, formação profissional teórica e prática.

Data da Assinatura: 09/09/2010

OF. 577



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI



Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07275/2010-UESPI

Ato: Termo de Convênio nº 027/2010

Partes: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ x ASSOCIAÇÃO CENTRAL DOS IRRIGANTES DO PERIMETRO IRRIGADO DOS PLATÔS DE GUADALUPE – ACIPE.

Objeto: Viabilizar a concessão de estágio, através para a complementação do ensino e da aprendizagem.

Vigência: 05 (cinco) anos.

Data da Assinatura: 26 de outubro de 2010.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PUBLICAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO PARCIAL/ATA GERAL Nº XV/2010/UESPI
PARTE GERAL
ATA SRP/GERAL Nº 023/2010/UESPI
(GRUPO I)

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06630/2010/UESPI/PI

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2010/UESPI/PI

Objeto: MÓVEIS COM TAMPO DE GRANITO E QUADROS, FLIPCHARTS E ACESSÓRIOS.

Pregoeira: Vera Lúcia de Lima Silva

Adjudicação: 04/11/2010

Coordenação Geral: Yonice Maria de C. Pimentel

Homologação: 08/11/2010

Autoridade Superior: Carlos Alberto Pereira da Silva

DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS/SRP-

UESPI/PI/

EMPRESAS: WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP; COMERCIAL VANLI LTDA; FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA.

GRUPO I – MARCAS: BICCATECA, CADERODE, PROJETO e FLEXIFORM/ (IA*).

001	OBJETO: MESA PRINCIPAL COM BIVAR EM GRANITO, MEDINDO 160X80X74 CM; Tamos: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados, espessura final de cada tampo igual a 18 mm. Bordas longitudinais arredondadas (boleada) a 90°, em madeira multilaminada e transversais em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas longitudinais em relação aos tamos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54mm. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final de 18 mm. Bivar: em granito com bordas longitudinais boleadas a 90° posicionado no centro do tampo superior, dividindo-o em 03 partes. Espessura de 18 mm. (cor a definir) Estrutura: em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 160x80x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	2.000,00
002	MESA AUXILIAR: MEDINDO 120X60X74CM Tamos: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³		



	revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados, espessura final de cada tampo igual a 18 mm. Bordas longitudinais arredondadas (boleada) a 90°, em madeira multilaminada e transversais em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas longitudinais em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54 mm. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final de 18 mm. Estrutura: em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 120x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	360,00
003	CONEXÃO EM "L" 90° CURVA, MEDINDO 80X60CM; Tampos: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda externa em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 90°, e bordas laterais em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura de 18 mm. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54 mm. Estrutura: Em tubo de aço de Ø 100 mm com suporte de fixação superior em lâmina de aço com 3 mm de espessura e sapata reguladora de nível em nylon injetado na parte inferior. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	210,00
004	CONEXÃO ANGULAR 120° (SAÍDAS DE 80 CM); Tampos: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda externa em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 90°, e bordas laterais em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura de 18 mm. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54 mm. Estrutura: Em tubo de aço de Ø 100 mm com suporte de fixação superior em lâmina de aço com 3 mm de espessura e sapata reguladora de nível em nylon injetado na parte inferior. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x80x74cm		

	120°		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	348,00
005	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 3 PRATELEIRAS - 80X50X160 CM; Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em “post-forming” 90°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 18 mm.Lateral/Fundo/Base: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema “Minifix”. Prateleira: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm. Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças com travamento e abertura de 270° e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x160cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	849,00
006	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 1 PRATELEIRA - 80X50X74 CM; Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em “post-forming” 90°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 18 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema “Minifix”. Prateleira: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm. Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças com travamento e abertura de 270° e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	449,00
*	OBS: ITEM 007 – SUBMETIDO A ANALISE DE AMOSTRA (PMQ)		

008	GAVETEIRO VOLANTE MISTO 2 GAVETAS MAIS UMA PARA PASTA SUSPENSAS; Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 90°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 18 mm. Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Bordas laterais em "postforming" a 90°. Borda superior e inferior em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com corredeiras metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas de pastas suspensas confeccionadas em chapa de aço 18#, com corredeiras telescópicas com esferas de aço, presas às duas laterais com bucha metálicas. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Lateral/Fundo/Base: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x30 mm com rodízios duplos em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x55x68cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit/ R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	440,00
09	MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 320X120X74 CM; Tampo: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados, espessura final de cada tampo igual a 18 mm. Bordas arredondadas 90°, em madeira multilaminada. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54 mm. Pannel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final de 18 mm. Estrutura: em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 320x120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	739,00
010	MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 480X120X74 CM; Tampo: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Bordas arredondadas 90°, em madeira multilaminada. Espessura de 18 mm. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com		

014	densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54 mm. Pannel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final de 18 mm. Estrutura: em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 480x120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	859,00
016	ITENS 011 AO 013 – SUBMETIDO A ANALISE DE AMOSTRAS (PMQ)		
	CONEXÃO PARA GABINETE EM "L" 90° CURVA, MEDINDO 80X60CM: Tampo: Tampo superior e inferior confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm. Tampo superior revestido na face superior e tampo inferior revestido na face inferior em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo. Vértices arredondados e bordas usinadas. Tampo intermediário em fibra de madeira de média densidade (MDF) com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas longitudinais em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura mínima total de 54 mm. Estrutura: Em tubo de aço de ø 100 mm com suporte de fixação superior em lâmina de aço com 3 mm de espessura e sapata reguladora de nível em nylon injetado na parte inferior. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
016	COMERCIAL LTDA	VANLI	Caderode
			280,00
	ITEM 015 – SUBMETIDO A ANALISE DE AMOSTRAS (PMQ)		
016	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 3 PRATELEIRAS - 80X50X160 CM: Tampo: Confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm, com vértices arredondados e bordas usinadas, revestido na face superior em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Lateral/Fundo/Base: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Prateleira: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm. Portas: confeccionadas em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm, com bordas verticais usinadas, revestidas na face externa em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo, e na face interna em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças reguláveis de pressão com abertura mínima de 110° e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x20 mm com sapatas reguladoras de nível em PVC. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas:		



017	80x50x160cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	550,00
	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 1 PRATELEIRA - 80X50X74 CM: Tampo: Confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm, com vértices arredondados e bordas usinadas, revestido na face superior em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Lateral/Fundo/Base: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Prateleira: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm. Portas: confeccionadas em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm, com bordas verticais usinadas, revestidas na face externa em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo, e na face interna em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças reguláveis de pressão com abertura mínima de 110° e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x20 mm com sapatas reguladoras de nível em PVC. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x74cm		
018	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	450,00
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (DIRETORIA) EM MADEIRA NATURAL 400X120 CM PÉ CROMADO: Tampo: em madeira aglomerada de alta densidade com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural na cor marfim, com bordas reengrossadas com espessura final de 40 mm revestido em lamina de madeira, igual ao tampo, com espessura de 2,5 mm, colados pelo sistema hot-melt. Toda madeira terá aplicação de verniz poliuretânico, com poros fechados. Caixa de Tomadas: em aço para tomadas (lógica, elétrica e telefone) com tampa articulável no mesmo material do tampo. Proteção para passagem dos cabos quando a mesma estiver fechada. Estrutura: formada por 2 pórticos laterais e um central, sendo os laterais posicionados nas faces transversais do tampo e sob o mesmo. Pórtico central com recuo de 30 cm das faces longitudinais do tampo e posicionado no centro do mesmo. Pórticos construídos com tubos de aço 50 mm x 50 mm, soldados em ½ esquadria sem solda aparente e com perfeito acabamento. Travamento entre os pórticos constituídos por duas travessas longitudinais paralelas em tubos de aço 50 mm x 50 mm preparados para serem aparafusados nos pórticos, de maneira a garantir a estabilidade da mesa. Toda estrutura deverá receber acabamento cromado de boa qualidade. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Medidas: 400x120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	1390,00
019	MESA DE CENTRO 120X60X45 CM VIDRO INCOLOR: Sobre tampo: em vidro liso de 15 mm com bordas bisotadas, apoiado através de tubos de aço inox com diâmetro aproximado de 25 mm com acabamento também em inox na seção que será		

020	colado ao vidro, distanciado da base em 100 mm. Tampo: em madeira aglomerada de alta densidade com espessura de 30 mm acabado, revestida em lamina de madeira natural marfim, encabeçado com madeira laminada padrão marfim e tabaco com listas de 3 mm aproximadamente chanfradas a 45° nas duas faces em todo o perímetro do tampo. Estrutura: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestida em lamina de madeira natural padrão tabaco sendo suas faces longitudinais recuadas em 150 mm em relação às faces longitudinais do tampo de vidro. Toda madeira com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Dotada de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Medidas: 120x60x45cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	340,00
	MESA DE CANTO 60X60X45 CM: Sobre tampo em vidro liso de 15 mm com bordas bisotadas, apoiados através de tubos de aço inox com diâmetro aproximado de 25 mm com acabamento também em inox na seção que será colado ao vidro, distanciado da base em 100 mm. Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, com espessura de 30 mm acabado, revestida em lamina de madeira natural marfim, encabeçado com madeira laminada padrão marfim e tabaco com listas de 3 mm aproximadamente chanfrado a 45° nas duas faces em todo o perímetro do tampo. Estrutura: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestida em lamina de madeira natural padrão tabaco sendo duas faces recuadas em 150 mm em relação às faces do tampo de vidro. Toda madeira com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Medidas: 60x60x45cm		
021	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	320,00
	MESA DE REUNIÃO REDONDA (DIRETORIA) 120X74 CM: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, com espessura de 40 mm, diâmetro de 120 cm, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Embutido no centro um granito na cor verde Ubatuba ou de cor próxima, com diâmetro de 60 cm, borda em madeira multilaminada na espessura do tampo com o mesmo material da folha usada no tampo. Estrutura em aço, recebendo pintura epóxi, sobre tratamento de superfície (fosfatização) formada por uma coluna de diâmetro igual a 100 mm, recebendo na parte superior chapa de aço com 4 mm de espessura quadrada com furação para fixação de parafusos ao tampo através de buchas metálicas. Base em estrutura de aço diâmetro 600 mm, com compensado de espessura de 12 mm aproximadamente construída de forma a receber uma capa de aço inox polida, dando perfeito acabamento. Cinco sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Medidas: 120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	350,00
022	MESA "L" COM GOTA EM FORMATO REUNIÃO TAMPO ÚNICO 200X120X74CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda usuário/atendimento em madeira		

	natural multilaminada arredondada (boleada) a 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo Ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal e Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm, espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x1): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Base Circular: Coluna em aço tubular com Ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com Ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. O prolongamento do painel para sua união junto à coluna é feito através de complemento metálico em chapa de aço #22. Coluna: de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 200x120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	1.390,00
*	ITENS 23 E 24 – SUBMETIDO A ANÁLISE DE AMOSTRAS (PMQ)		
025	MESA DE ATENDIMENTO EM FORMATO ARREDONDADO MEDINDO 180X140CM, EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda interna (usuário) e externa (atendimento) em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo Ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm, espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, sendo uma medindo 500x80x50mm e outra medindo 700x80x50mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com		

	tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 180x80x140x60x74cm						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>900,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	900,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	900,00					
026	MESA RETA MEDINDO 80X60CM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda interna (usuário) e externa (atendimento) em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm, espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna e horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x60x74cm <table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>320,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	320,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	320,00					
027	MESA RETA MEDINDO 60X60CM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda interna (usuário) e externa (atendimento) em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm, espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com						



	sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna e horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 60x60x74cm
	Empresa Detentora de Preço Registrado
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP
028	ARMÁRIO ALTO ABERTO MEDINDO 80X50X210CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C Medidas: 80x50x210cm
	Empresa Detentora de Preço Registrado
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP
029	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 80X50X160CM EM MADEIRA NATURAL : Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C Medidas: 80x50x160cm
	Empresa Detentora de Preço Registrado
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP

	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	790,00
030	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MEDINDO 80X50X74CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	430,00
031	CREDENZA 120X50X74 CM COM VÃOS LATERAIS FECHADOS E O CENTRAL ABERTO COM 1 PRATELEIRA POR VÃO – MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Prateleira: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 120x50x74cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)

	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	990,00
032	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO MEDINDO 80X50X110CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x110cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	650,00
033	PRATELEIRA PARA ARMÁRIOS EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL: Prateleira: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Medidas: 76x40x1,8 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	90,00
034	GAVETEIRO VOLANTE MISTO COM 2 GAVETAS SENDO 1 PARA PASTA SUSPensa EM LAMINA DE MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda interna (usuário) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 1 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. Fundo com rodízios duplos em nylon injetado. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestida em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas laterais em "post-forming" a 90°. Bordas superiores e inferiores em lamina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com		

	corrediças metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas de pastas suspensas confeccionadas em chapa de aço 18#, com corrediças telescópicas com esferas de aço, presas às duas laterais com bucha metálicas. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm com rodízios duplos em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x51x63,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	430,00
035	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS EM LAMINA DE MADEIRA NATURAL. Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda interna (usuário) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 1 mm. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. Fundo com rodízios duplos em nylon injetado. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestida em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas laterais em "post-forming" a 90°. Bordas superiores e inferiores em lamina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com corrediças metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm com rodízios duplos em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x51x63,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	460,00
036	GAVETEIRO PEDESTAL MISTO 42X60X74 CM, COM 02 GAVETAS E UM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPensa EM MADEIRA NATURAL. Sobretampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda interna (usuário) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Tampo/Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 1 mm. Espessura final de 18 mm para tampo/laterais/base e 12 mm para o fundo. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestida em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados.		



	Bordas laterais em "post-forming" a 90°. Bordas superiores e inferiores em lamina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço dobrada, com corredeiras metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas de pastas suspensas confeccionadas em chapa de aço 18#, com corredeiras telescópicas com esferas de aço, presas às duas laterais com bucha metálicas. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x60x74cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	525,00
037	GAVETEIRO PEDESTAL COM 4 GAVETAS MEDINDO 42X60X74 CM EM MADEIRA NATURAL: Sobretampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda interna (usuário) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Tampo/Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 1 mm. Espessura final de 18 mm para tampo/laterais/base e 12 mm para o fundo. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestida em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas laterais em "post-forming" a 90°. Borda superior e inferior em lamina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço dobrada, com corredeiras metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x60x74cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	525,00
038	MESA REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO Ø 120X74 CM EM LAMINA DE MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 180°. Espessura final de 25 mm. Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Estrutura: Coluna em aço tubular com Ø 100 mm. Base inferior com 05 hastes em chapa de aço #13 estampada medindo 350x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: D = 120x74cm		

	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	410,00
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 200X100X74 CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Bordas longitudinais em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Caixa em aço para tomadas (lógica, elétrica e telefone) com tampa no mesmo material do tampo, com proteção para passagem dos cabos quando a mesma estiver fechada, dobradiças invisíveis e acabamento no bordo da passagem com o mesmo material do tampo. Estrutura e Calhas Metálicas: Composta por duas estruturas simétricas formadas por uma base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 700x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 03 leitos Calhas horizontal: sob tampo, em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, contendo 03 leitos para passagem de fiação, sendo suas dimensões: aba-posterior 70 mm, aba-frontal 50 mm e leito 60 mm, sob os tampos e fixada ao painel através de parafusos 4,2 x 13 auto atarrachante. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 200x100x74cm.		
039	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	750,00
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 300X120X74 CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo bipartido: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Bordas longitudinais em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Caixa em aço para tomadas (lógica, elétrica e telefone) com tampa no mesmo material do tampo, com proteção para passagem dos cabos quando a mesma estiver fechada, dobradiças invisíveis e acabamento no bordo da passagem com o mesmo material do tampo. Estrutura e Calhas Metálicas Composta por duas estruturas externas e uma central, formadas por uma base em chapa de aço #13		
040	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	750,00
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 300X120X74 CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo bipartido: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Bordas longitudinais em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) em "post-forming" 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. Caixa em aço para tomadas (lógica, elétrica e telefone) com tampa no mesmo material do tampo, com proteção para passagem dos cabos quando a mesma estiver fechada, dobradiças invisíveis e acabamento no bordo da passagem com o mesmo material do tampo. Estrutura e Calhas Metálicas Composta por duas estruturas externas e uma central, formadas por uma base em chapa de aço #13		

	estampada no comprimento 700x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 03 leitos Calhas horizontais: sob tampo, em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, contendo 03 leitos para passagem de fiação, sendo suas dimensões: aba-posterior 70 mm, aba-frontal 50 mm e leito 60 mm, sob os tampos e fixada ao painel através de parafusos 4,2 x 13 auto atarrachante. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 300x120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	860,00
*	ITEM 041 – SUBMETIDO A ANALISE DE AMOSTRAS (PMQ)		
042	ARMÁRIO EXECUTIVO – PORTAS CENTRAIS EM VIDRO: Tampo confeccionado em fibra de média densidade (MDF) com espessura mínima de 25 mm, com a face superior revestida em lamina de madeira natural pré-composta, e a face inferior revestida em lamina de madeira natural linheira. Bordas usinadas conforme projeto e design ergonômico com perfil de contorno chanfrado para a face inferior. Acabamento superficial executado com lixamento da lamina em grana final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 3 demãos formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m², secagem ao ar. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m² e secagem final ao ar em ambiente fechado e isento de pó. Portas Laterais confeccionadas em fibra de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm, revestida em ambas as faces em lamina de madeira natural pré-composta. Acabamento superficial executado com lixamento da lamina em grana final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 3 demãos formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m², secagem ao ar. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m² e secagem final ao ar em ambiente fechado e isento de pó. Fechadura tipo yale cromada, dobradiças de pressão slide-on cromadas com abertura de 100 graus e puxadores metálicos na cor cromo-acetinado, com altura de 288 mm. Portas Centrais confeccionadas em vidro temperado com espessura mínima de 4 mm. Fechadura tipo yale cromada, dobradiças para vidro cromadas, com abertura de 100 Graus e puxadores metálicos na cor cromo-acetinado, com altura de 288 mm. Corpo (Laterais, Prateleiras Fundo) confeccionado em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, colada com adesivo hot melt. Parafusos de montagem ocultos tipo minifix. Tampos Inferiores confeccionados em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, colada com adesivo hot melt. Parafusos de montagem ocultos tipo girofix. Acabamento Inferior com sapatas em PVC Ø63 x 72 mm, com regulagem, para contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões – L2000 x P500 x H740mm		
	Empresa Detentora de	Marca	Valor Unit (R\$)

	Preço Registrado			
	COMERCIAL	VANLI	Caderode	1290,00
	LTDA			
043	MESA “L” COM GOTA EM FORMATO REUNIÃO TAMPO ÚNICO 200X120X74 CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão no padrão madeirado. Bordas com acabamento em perfil PVC de 2,5 mm. Espessura do tampo: 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pé (x1) Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com seção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Base Circular: Coluna em aço tubular com Ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com Ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.			
	Empresa Detentora de Preço Registrado		Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA		Projeto	558,00
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP		Biccateca	558,00
044	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO “L” MEDINDO 120X120CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo “hot-melt”. Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com seção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.			
	Empresa Detentora de Preço Registrado		Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA		Projeto	490,00
045	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO “L” MEDINDO 140X120CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo “hot-melt”. Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em			



	chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
		FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	590,00
046	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 140X140CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
		FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	595,00
047	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 160X120CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO. Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
		FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	610,00

MÓVEIS E EQUIP LTDA				
048	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 160X140CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
		FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	660,00
049	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 180X140CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
		WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	660,00
050	MESA EM FORMATO PENINSULAR, MEDINDO 220X150X74 CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão no padrão madeirado. Bordas com acabamento em perfil PVC de 2,5 mm. Espessura do tampo: 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pé (x1) Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Base Circular: Coluna em aço tubular com ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com ø 400 mm. Coluna com abertura	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)

	sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>410,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	410,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	410,00					
051	MESA EM FORMATO PENINSULAR, MEDINDO 120X220X74 CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão no padrão madeirado. Bordas com acabamento em perfil PVC de 2,5 mm. Espessura do tampo: 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pé (x1) Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto: Coluna de canto em aço tubular com seção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Base Circular: Coluna em aço tubular com ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C.						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>430,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	430,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	430,00					
052	MESA DE ATENDIMENTO EM FORMATO ARREDONDADO, MEDINDO 180X140CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, sendo uma no comprimento 500x80x50 mm. e outra no comprimento 700x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Coluna de canto em aço tubular com seção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.						

	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>759,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	759,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	759,00					
053	MESA RETA MEDINDO 140X70CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo “hot-melt”. Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 700x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C. <table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA</td><td>Projeto</td><td>530,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	530,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	530,00					
054	MESA RETA MEDINDO 120X70CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo “hot-melt”. Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 700x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi pó, com secagem em estufa a 220°C. <table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA</td><td>Projeto</td><td>350,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	350,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	350,00					
055	MESA RETA MEDINDO 80X60 CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo “hot-melt”. Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de						



	fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	310,00
056	MESA RETA MEDINDO 60X60 CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	2.755,00
057	ARMÁRIO ALTO ABERTO MEDINDO 80X50X160CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais, base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintado em epóxi. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x160cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	545,00
058	ARMÁRIO ALTO ABERTO MEDINDO 80X50X210CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais, base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x160cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	545,00

	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	575,00
	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 80X50X160CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Portas: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x160cm		
059	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	680,00
	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MEDINDO 80X50X74CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Portas: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x74cm		
060	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	380,00
	ARMÁRIO BAIXO PEDESTAL FECHADO MEDINDO 80X60X74CM EM BP MADEIRADO: Sobretampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Tampo/Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos		
061	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	380,00
	ARMÁRIO BAIXO PEDESTAL FECHADO MEDINDO 80X60X74CM EM BP MADEIRADO: Sobretampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Tampo/Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos		

	através do sistema "Minifix". Portas: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Prateleira: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	385,00
062	CREDENZA 120X50X74 CM COM VÃOS LATERAIS FECHADOS E O CENTRAL ABERTO COM 1 PRATELEIRA POR VÃO EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Portas: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 120x50x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	510,00
063	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO MEDINDO 80X50X110CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix", com travamento interno em chapa de aço pintada em epóxi. Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt".		

	Espessura final de 18 mm. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x50x110cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	540,00
064	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO EM BP MADEIRADO: Prateleira: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm no padrão madeirado. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Medidas: 76x40x1,8 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	37,00
065	GAVETEIRO VOLANTE MISTO COM 2 GAVETAS SENDO 1 PARA PASTA SUSPensa EM BP MADEIRADO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. Fundo com rodízios duplos em nylon injetado. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com correções metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas de pastas suspensas confeccionadas em chapa de aço 18#, com correções telescópicas com esferas de aço, presas às duas laterais com bucha metálicas. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm com rodízios duplos em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x51x63,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	350,00
066	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS EM BP MADEIRADO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por		



067	processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. Fundo com rodízios duplos em nylon injetado. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com correições metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm com rodízios duplos em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x51x63,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	355,00
068	GAVETEIRO PEDESTAL MISTO 42X60X74 CM, COM 2 GAVETAS E UM GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa EM BP MADEIRADO: Sobre-Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Tampo/Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. Fundo com rodízios duplos em nylon injetado. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com correições metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas de pastas suspensas confeccionadas em chapa de aço 18#, com correições telescópicas com esferas de aço, presas às duas laterais com bucha metálicas. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm com sapatas niveladoras em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x60x74 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	355,00

069	pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. Fundo com rodízios duplos em nylon injetado. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço #26 dobrada, com correições metálicas laterais com roldanas em nylon. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm com sapatas niveladoras em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 42x60x74 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	360,00
070	MESA REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO Ø 120X74CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Borda em perfil de PVC de 2,5mm de espessura colado pelo processo "hot-melt". Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Espessura final de 25 mm. Estrutura: Coluna em aço tubular com Ø 100 mm. Base inferior com 05 hastes em chapa de aço #13 estampada medindo 350x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: D = 120x74cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	282,00
071	MESA REUNIÃO QUADRADA MEDINDO 110X110X74CM EM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa-pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Borda em perfil de PVC de 2,5mm de espessura colado pelo processo "hot-melt". Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Espessura final de 25 mm. Estrutura: Coluna em aço tubular com Ø 100 mm. Base inferior com 05 hastes em chapa de aço #13 estampada medindo 350x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: D = 120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	385,00

072	Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural - Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 700x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 200x100x74 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	650,00
072	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 300X100X74 CM BP MADEIRADO: Tampo: Em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Borda em perfil de PVC de 2,5mm de espessura colado pelo processo "hot-melt". Nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estruturais - Pés (x3): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 700x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 300x100x74 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA/EPP	Biccateca	850,00
073	MESA PARA PALESTRANTE MEDINDO 140X80CM, CALHA ESTRUTURAL, EM BP MADEIRADO; Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm, padrão madeirado. Bordas em perfil PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Estrutura e Calhas Metálicas Estrutural. Pés (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, no comprimento 700x80x50 mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x36 mm. Travessa superior em Chapa de aço #14, medindo 400x75mm. Calha vertical em aço #16, com tampa removível, posicionada externamente na coluna. Calha estrutural: horizontal sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas, em chapa de aço #16 e com canaletas internas para separação em 02 leitos, fixados às estruturas verticais através de parafusos. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2		

74	mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação sob o tampo através de chapas de aço dobrada. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	420,00
74	MESA GERENTE MEDINDO 1800X800X740MM C/ 1 ARMÁRIO ESTRUTURAL E 2 ARMÁRIOS FECHADOS, EM BP MADEIRADO Tampo em MDF, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, espessura 0,2 mm, com espessura de 25 mm e bordas em PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor, coladas por processo "hot-melt". Tampo com profundidade de 800 mm, comprimento de 1800 mm. Tomadas embutidas sob o tampo da mesa e acima do tampo do armário estrutural fixada na calha, construída em chapa de aço com 1,5 mm de espessura, com orifícios para passagem de fiação. Tampa articulável em Alumínio extrudado de 110x170 mm, que permite o acesso a tomadas elétricas e de lógica. O tampo da mesa é sustentado numa extremidade por um pé de aço, e na outra extremidade por um armário estrutural. Calha de aço, com 80 mm de profundidade, 200 mm de largura, ligando o pé metálico à superfície do armário aberto, atravessando toda extensão inferior do tampo de trabalho. Estrutura de aço: Base: em chapa de aço de 2,25mm estampada no comprimento 700x80x50 mm com 3 furos de 30 mm de diâmetro. Sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico, com diâmetro de 65 mm. Coluna: em chapa de aço de 0,90mm de espessura, em formato oblongo medindo 540x36x651mm, com canaletas internas para acomodação e separação de fios elétricos e cabos de dados, espaçamento das canaletas, 3 com 40 mm livre e 2 com 60 mm livre, e 35 mm de espessura com extremidades arredondadas e tampa externa perfurada removível, medindo 300x651mm. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Armários: Armário aberto (estrutural) - Em MDF, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, espessura 0,2 mm. Tampo com 25 mm de espessura, laterais e fundo com 18 mm de espessura, caixa com 800 mm X 500 mm X 610 mm, com uma prateleira de 18 mm de espessura, com regulagem de altura. Todas as bordas em perfil PVC colado pelo processo "hot-melt". Tampo e fundo com para passa cabos de 80 mm de diâmetro com acabamento e tampa passa fio. Estruturado com base de tubo de 30x20x0,90 e sapatas niveladoras. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Armário Fechado - em MDF, revestido em laminado melamínico baixa pressão, espessura 0,2 mm. Tampo com 25 mm de espessura, laterais e fundo com 18 mm de espessura, caixa com 800 mm X 500 mm X 610 mm; com uma prateleira de 18 mm de espessura, com regulagem de altura. Portas de correr com 18 mm de espessura. Todas as bordas em perfil PVC coladas pelo processo "hot-melt". Fechadura com chave articulável e puxador redondo e embutido na porta. Estruturado com base de tubo de 30x20x0,90 mm e sapatas niveladoras. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE	Projeto	1.390,00



	MÓVEIS E EQUIP LTDA		
75	MESA DIRETOR MEDINDO 2200X800X740MM C/ 1 ARMÁRIO ESTRUTURAL E 2 ARMÁRIOS FECHADOS, EM BP MADEIRADO; Tampo em MDF, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, espessura 0,2 mm, com espessura de 25 mm e bordas em PVC com espessura de 2 mm, na mesma cor, coladas por processo "hot-melt". Tampo com profundidade de 800 mm, comprimento de 2200 mm. Tomadas embutidas sob o tampo da mesa e acima do tampo do armário estrutural fixada na calha, construída em chapa de aço com 1,5 mm de espessura, com orifícios para passagem de fiação. Tampa articulável em Alumínio extrudado de 110x170 mm, que permite o acesso a tomadas elétricas e de lógica. O tampo da mesa é sustentado numa extremidade por um pé de aço, e na outra extremidade por um armário estrutural. Calha de aço, com 80 mm de profundidade, 200 mm de largura, ligando o pé metálico à superfície do armário aberto, atravessando toda extensão inferior do tampo de trabalho. Estrutura de aço: Base: em chapa de aço de 2,25mm estampada no comprimento 700x80x50 mm com 3 furos de 30 mm de diâmetro. Sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico, com diâmetro de 65 mm. Coluna: em chapa de aço de 0,90mm de espessura, em formato oblongo medindo 540x36x651mm, com canaletas internas para acomodação e separação de fios elétricos e cabos de dados, espaçamento das canaletas, 3 com 40 mm livre e 2 com 60 mm livre, e 35 mm de espessura com extremidades arredondadas e tampa externa perfurada removível, medindo 300x651mm. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Armários: Armário aberto (estrutural) - Em MDF, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, espessura 0,2 mm. Tampo com 25 mm de espessura, laterais e fundo com 18 mm de espessura, caixa com 800 mm X 500 mm X 610 mm, com uma prateleira de 18 mm de espessura, com regulagem de altura. Todas as bordas em perfil PVC coladas pelo processo "hot-melt". Tampo e fundo com para passa cabos de 80 mm de diâmetro com acabamento e tampa passa fio. Estruturado com base de tubo de 30x20x0,90 e sapatas niveladoras. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Armário Fechado - em MDF, revestido em laminado melamínico baixa pressão, espessura 0,2 mm. Tampo com 25 mm de espessura, laterais e fundo com 18 mm de espessura, caixa com 800 mm X 500 mm X 610 mm; com uma prateleira de 18 mm de espessura, com regulagem de altura. Portas de correr com 18 mm de espessura. Todas as bordas em perfil PVC coladas pelo processo "hot-melt". Fechadura com chave articulável e puxador redondo e embutido na porta. Estruturado com base de tubo de 30x20x0,90 mm e sapatas niveladoras. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	1.510,00
76	BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO; Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos encabeçados com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. Painéis frontais curvos, construídos em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm, com tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi		

	em pó texturizada, polimerizada em estufa. Estruturas laterais formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm, e a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de 1,2 mm, e a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, por duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm, fixadas aos tubos, sendo uma interna, lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado em toda a sua área, e removível, de saques frontais, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa, sendo todo o conjunto submetido a tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, para contornar eventuais desníveis de piso. O acesso do cabeamento ao tampo feito através de orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Estrutura de sustentação central formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm, sem base inferior, e a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, e por duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm, fixadas aos tubos, sendo uma interna, lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado em toda a sua área e removível, de saques frontais, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa, conjunto submetido a tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, para contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões: L1750 x L1750 x H1100mm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	2.420,00
77	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 04 GAVETAS: Tampo confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, com ambas as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordo da peça encabeçado com fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Frente confeccionada em MDP termo estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos da frente da gaveta encabeçados com fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. Arquivo dotado de fechadura com trava simultânea das quatro gavetas e trilhos telescópicos metálicos, com dois estágios de abertura. Corpo formado por chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Dimensões: L465 x P680 x H1350mm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	665,00
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	
78	RACK MULTIMÍDIA: Com espaços para colocação do Projetor Data Show, CPU e do Amplificador, com gaveta, confeccionado em placa de MDF de 18 mm, com revestimento melamínico. um		

	das laterais em chapa perfurada para ventilação, suporte para teclado, com correção telescópica, suporte do móvel para ligação de equipamentos, com 4 rodas em poliuretano de 3", sendo 2 fixas e 2 giratórias com freio, fechadura, alça para transporte, comprimento 32 cm cabo PP 3 x 1,5 , com 5 metros de extensão, filtro de linha com 3 tomadas, cor argila, dimensões de H 110 x P 56 x L 52 cm.						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>710,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	710,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	710,00					
79	SUPORTE PARA LOUSA DIGITAL: Estrutura: Tubo de aço 40x40 mm, chapa # 16 (1,5 mm). Base: Tubo de aço 50x30 mm, chapa # 16 (1,5 mm). Formato da estrutura em pórtico. Quatro rodízios em poliuretano de Ø 2" para locomoção, com trava de segurança. Suporte em chapa # 16 (1,5 mm), na parte frontal para melhorar o centro de gravidade. Pino de trava, para segurança. Manivela para regulagem de altura da lousa, permitindo que a mesma seja ajustada milimetricamente. Fuso acoplado ao mecanismo de regulagem de altura. Engrenagens em zamac. Pintura: Todas as partes metálicas receberão processo de desengraxe, fosfatização e posterior processo de pintura eletrostática pó na cor grafite com polimerização em estufa a 250° C. Medidas: H= 1.300 X L = 1.250 X P = 50 MM. <table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>440,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	440,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	440,00					
80	GABINETE PARA NOTEBOOK - MEDINDO 720 X 847 X 738 MM. Gabinete com 36 gavetas para carregamento de notebooks, composta por: Tampo e Base: Em madeira aglomerada de alta densidade revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, espessura final de 25 mm, bordas acabadas com fita de PVC na espessura de 2,0 mm, coladas pelo sistema hot melt. Laterais e divisórias internas: Idem com espessura de 18 mm. Placa perfurada traseira, feita em chapa de aço #16 (1,5 mm), com largura de 211 mm e altura de 547 mm. Gaveta de Suporte das Fontes, fixada nas divisórias internas através de correções telescópicas de esferas, sendo composta por: Placa de suporte das fontes, aglomerado de 18 mm, com largura de 300 mm e altura de 507 mm. Base da gaveta, aglomerado de 18 mm, com largura de 150 mm e comprimento de 410 mm. Laterais da gaveta, aglomerado de 18 mm, com largura de 150 mm e comprimento de 422 mm. Fundo da gaveta, aglomerado de 18 mm, com largura de 131 mm e altura de 150 mm. Placa perfurada frontal, feita em chapa de aço #16 (1,5 mm), com largura de 186 mm e altura de 525 mm. Gavetas de acomodação dos notebooks, fixados nas laterais através de correções simples de roldanas. Feitas em chapa de aço #16 (1,5 mm), com medidas externas de 315x265x55 mm (L x C x A). A bancada terá na sua base quatro rodízios de poliuretano de Ø 4". <table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit (R\$)</td></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>3.100,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	3.100,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	3.100,00					
81	ESTAÇÃO DE TRABALHO PLATAFORMA COM TAMPOS DESLIZANTES 4 POSIÇÕES COM ESTRUTURA EM PÉS METÁLICOS: Estação formada por 4 tampos, 2 pés terminais, 1 pé intermediário, 2 estruturas composta de calha estrutural e elétrica , 2 pares de trilhos para deslizamento de 2 tampos alinhados um de frente para o outro, 4 réguas elétrica para instalação de tomadas e RJ , 2 travessas superior para fixação de painel de resguardo, 2 painéis de resguardo em vidro. Tampo: Confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termoestabilizadas com densidade de 750 kg/m³: Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com						

	espessura de 0,2 mm. Borda interna (usuário) em fita de PVC com espessura de 2 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Espaço livre para passagem de fiação da superfície para a calha elétrica com corte na parte posterior do tampo. Medida: 1400x750mm. Estrutura Pé: Base confeccionada em Chapa de aço #11 estampada no comprimento 700x80x50 mm, Coluna Semi Oblonga confeccionada em chapa de aço #18 Medindo 115x38,1x660 mm, Fechamento lateral coluna Confeccionado em Chapa de aço #20 Medindo 35,7x658 mm, Suporte Superior para Calha Estrutural Confeccionado em Chapa de aço #3/16 Medindo 312,4x115 mm, com corte central para permitir a entrada de cabeamento até a calha, com furação posicionada de forma que o pé seja compatível a qualquer modulação de mesa, Acabamento superior e suporte painel de resguardo confeccionado em chapa de aço #14 x 1/2" compondo Toda a extensão do pé medida final coluna montada 540x38,1x660 mm, Medida final pé 700x80x710 mm, possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Possui, no lado interno da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa #18 com saque frontal, com tolerância mínima de 2 mm entre as partes possibilitando acesso ao cabeamento. Para subida dos cabos dentro do pé metálico, contem três septos metálicos de 30 mm, para separação dos cabos de dados/voz e de elétrica. Na parte externa da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa de aço #18, perfurada com furação em seção quadrada, com saque frontal possibilitando acesso ao cabeamento Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Estrutura Calha Estrutural: Calha estrutural em chapa de aço #16 dobrada medindo 300x120 mm. Possui 1 via interna para passagem de fiação/cabeamento e suporte de tomadas para até 03 unidades. A calha tem a sua seção central recuada de seu eixo de simetria, o que possibilita a livre acesso do usuário e permite o posicionamento centralizado das estruturas nas laterais do tampo. Estrutura Suporte do Tampo: Travessa superior em tubo 30x30 mm. possui ponteiros de acabamento em nylon injetado. braço de movimentação em tubo 40x40 mm com bucha em nylon injetado, suporte do tampo em chapa de aço #3,16x1" com dois furos para fixação no tampo Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Painel de Resguardo Vidro: Suporte painel confeccionado em tubo 25x25 mm, suporte vidro composto em alumínio tipo jacaré, painel de resguardo em Vidro temperado de 6 mm Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	2.160,00
82	ESTAÇÃO DE TRABALHO PLATAFORMA COM TAMPOS DESLIZANTES 6 POSIÇÕES COM ESTRUTURA EM PÉS METÁLICOS: Estação formada por 6 tampos, 2 pés terminais, 2 pé intermediários, 3 estruturas composta de calha estrutural e elétrica , 3 pares de trilhos para deslizamento de 2 tampos alinhados um de frente para o outro, 6 réguas elétrica para instalação de tomadas e RJ , 3 travessas superior para fixação de painel de resguardo, 3 painéis de resguardo em vidro. Tampo: Confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termoestabilizadas com densidade de 750 kg/m³: Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Borda interna (usuário) em fita de PVC com espessura de 2 mm coladas por processo "hot-melt".		



	Espessura final de 25 mm. Espaço livre para passagem de fiação da superfície para a calha elétrica com corte na parte posterior do tampo. Medida: 1400x750mm. Estrutura Pé: Base confeccionada em Chapa de aço #11 estampada no comprimento 700x80x50 mm, Coluna Semi Oblonga confeccionada em chapa de aço #18 Medindo 115x38,1x660 mm, Fechamento lateral coluna Confeccionado em Chapa de aço #20 Medindo 35,7x658 mm, Suporte Superior para Calha Estrutural Confeccionado em Chapa de aço #3/16 Medindo 312,4x115 mm, com corte central para permitir a entrada de cabeamento até a calha, com furação posicionada de forma que o pé seja compatível a qualquer modulação de mesa, Acabamento superior e suporte painel de resguardo confeccionado em chapa de aço #14 x 1/2" compondo Toda a extensão do pé medida final coluna montada 540x38,1x660 mm, Medida final pé 700x80x710 mm, possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Possui, no lado interno da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa #18 com saque frontal, com tolerância mínima de 2 mm entre as partes possibilitando acesso ao cabeamento. Para subida dos cabos dentro do pé metálico, contem três septos metálicos de 30 mm, para separação dos cabos de dados/voz e de elétrica. Na parte externa da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa de aço #18, perfurada com furação em seção quadrada, com saque frontal possibilitando acesso ao cabeamento Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Estrutura Calha Estrutural: Calha estrutural em chapa de aço #16 dobrada medindo 300x120 mm. Possui 1 via interna para passagem de fiação/cabeamento e suporte de tomadas para até 03 unidades. A calha tem a sua seção central recuada de seu eixo de simetria, o que possibilita o livre acesso do usuário e permite o posicionamento centralizado das estruturas nas laterais do tampo. Estrutura Suporte do Tampo: Travessa superior em tubo 30x30 mm. Possui ponteiros de acabamento em nylon injetado. braço de movimentação em tubo 40x40 mm com bucha em nylon injetado, suporte do tampo em chapa de aço #3,16x1" com dois furos para fixação no tampo Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Painel de Resguardo Vidro: Suporte painel confeccionado em tubo 25x25 mm, suporte vidro composto em alumínio tipo jacaré, painel de resguardo em Vidro temperado de 6 mm Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	3.870,00
83	ESTAÇÃO DE TRABALHO PLATAFORMA COM TAMPOS DESLIZANTES 4 POSIÇÕES, ESTRUTURADO EM PÉ METÁLICO E GAVETEIROS FIXOS: Estação formada por 4 tampos, 1 pés terminal, 1 pé intermediário para apoio em gaveteiro, 1 pé terminal para apoio em gaveteiro, 2 estruturas composta de calha estrutural e elétrica, 2 pares de trilhos para deslizamento de 2 tampos alinhados um de frente para o outro, 4 réguas elétrica para instalação de tomadas e RJ, 2 travessas superior para fixação de painel de resguardo. 2 painéis de resguardo em vidro. Tampo: Confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Borda interna (usuário) em fita de PVC com espessura de 2 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Espaço livre para		

passagem de fiação da superfície para a calha elétrica com corte na parte posterior do tampo. Medida: 1400x750mm Estrutura Pé: Base confeccionada em Chapa de aço #11 estampada no comprimento 700x80x50 mm, Coluna Semi Oblonga confeccionada em chapa de aço #18 Medindo 115x38,1x660 mm, Fechamento lateral coluna Confeccionado em Chapa de aço #20 Medindo 35,7x658 mm, Suporte Superior para Calha Estrutural Confeccionado em Chapa de aço #3/16 Medindo 312,4x115 mm, com corte central para permitir a entrada de cabeamento até a calha, com furação posicionada de forma que o pé seja compatível a qualquer modulação de mesa, Acabamento superior e suporte painel de resguardo confeccionado em chapa de aço #14 x 1/2" compondo Toda a extensão do pé medida final coluna montada 540x38,1x660 mm, Medida final pé 700x80x710 mm, possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Possui, no lado interno da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa #18 com saque frontal, com tolerância mínima de 2 mm entre as partes possibilitando acesso ao cabeamento. Para subida dos cabos dentro do pé metálico, contem três septos metálicos de 30 mm, para separação dos cabos de dados/voz e de elétrica. Na parte externa da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa de aço #18, perfurada com furação em seção quadrada, com saque frontal possibilitando acesso ao cabeamento Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Estrutura Calha Estrutural: Calha estrutural em chapa de aço #16 dobrada medindo 300x120 mm. Possui 1 via interna para passagem de fiação/cabeamento e suporte de tomadas para até 03 unidades. A calha tem a sua seção central recuada de seu eixo de simetria, o que possibilita o livre acesso do usuário e permite o posicionamento centralizado das estruturas nas laterais do tampo. Estrutura Suporte do Tampo: Travessa superior em tubo 30x30 mm. Possui ponteiros de acabamento em nylon injetado. Braço de movimentação em tubo 40x40 mm com bucha em nylon injetado, suporte do tampo em chapa de aço #3,16x1" com dois furos para fixação no tampo Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Painel de Resguardo Vidro: Suporte painel confeccionado em tubo 25x25 mm, suporte vidro composto em alumínio tipo jacaré, painel de resguardo em Vidro temperado de 6 mm Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Gaveteiro: medindo 420x600x553mm, composto de: tampo, laterais, fundo, base, gavetas e rodapé metálico. dispensando a estrutura (pé) de apoio, Tem como acessórios: bandeja porta-lápis. 4 Gavetas sem puxadores, fechadura e corpo em aço com batedor lateral para permitir acesso à abertura das gavetas Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Borda interna (usuário) em fita de PVC com espessura de 2 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para tampo/laterais/base e 12 mm para o fundo. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC

	com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço dobrada, com corredeiras metálicas laterais com roldanas em nylon. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. As gavetas são fechadas por travamento simultâneo, com fechadura e 2 chaves dobráveis. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Pé para Apoio em gaveteiro: Coluna Semi Oblonga confeccionada em chapa de aço #18 Medindo 115x38,1x159 mm, Fechamento lateral coluna Confeccionado em Chapa de aço #20 Medindo 35,7x155 mm, Suporte Superior para Calha Estrutural Confeccionado em Chapa de aço #3/16 Medindo 312,4x155 mm, com corte central para permitir a entrada de cabeamento até a calha, com furação posicionada de forma que o pé seja compatível a qualquer modulação de mesa, Acabamento superior e suporte painel de Vidro confeccionado em chapa de aço #14 x 1/2" compondo Toda a extensão do pé medida final coluna montada 540x38,1x159 mm Na parte externa da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa de aço #18, perfurada com furação em seção quadrada, com saque frontal possibilitando acesso ao cabeamento.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	2.850,00
84	ESTAÇÃO DE TRABALHO PLATAFORMA COM TAMPOS DESLIZANTES 6 POSIÇÕES, ESTRUTURADO EM PÉ METÁLICO E GAVETEIROS FIXOS: Estação formada por 6 tampos, 1 pés terminal, 2 pé intermediário para apoio em gaveteiro, 1 pé terminal para apoio em gaveteiro, 3 estruturas composta de calha estrutural e elétrica, 3 pares de trilhos para deslizamento de 2 tampos alinhados um de frente para o outro, 6 régua elétrica para instalação de tomadas e RJ, 3 travessas superior para fixação de painel de resguardo. 3 painéis de resguardo em vidro. Tampo: Confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Borda interna (usuário) em fita de PVC com espessura de 2 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Espaço livre para passagem de fiação da superfície para a calha elétrica com corte na parte posterior do tampo. Medida: 1400x750mm Estrutura Pé: Base confeccionada em Chapa de aço #11 estampada no comprimento 700x80x50 mm, Coluna Semi Oblonga confeccionada em chapa de aço #18 Medindo 115x38,1x660 mm, Fechamento lateral coluna Confeccionado em Chapa de aço #20 Medindo 35,7x658 mm, Suporte Superior para Calha Estrutural Confeccionado em Chapa de aço #3/16 Medindo 312,4x115 mm, com corte central para permitir a entrada de cabeamento até a calha, com furação posicionada de forma que o pé seja compatível a qualquer modulação de mesa, Acabamento superior e suporte painel de resguardo confeccionado em chapa de aço #14 x 1/2" compondo Toda a extensão do pé medida final coluna montada 540x38,1x660 mm, Medida final pé 700x80x710 mm, possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Possui, no lado interno da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa #18 com saque frontal, com tolerância mínima de 2 mm entre as partes possibilitando acesso ao cabeamento. Para subida dos cabos dentro do pé metálico, contem três septos metálicos de 30 mm, para separação dos cabos de dados/voz e de elétrica. Na parte externa da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa de aço		

#18, perfurada com furação em seção quadrada, com saque frontal possibilitando acesso ao cabeamento Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Estrutura Calha Estrutural: Calha estrutural em chapa de aço #16 dobrada medindo 300x120 mm. Possui 1 via interna para passagem de fiação/cabeamento e suporte de tomadas para até 03 unidades. A calha tem a sua seção central recuada de seu eixo de simetria, o que possibilita a livre acesso do usuário e permite o posicionamento centralizado das estruturas nas laterais do tampo. Estrutura Suporte do Tampo: Travessa superior em tubo 30x30 mm. possui ponteiros de acabamento em nylon injetado. braço de movimentação em tubo 40x40 mm com bucha em nylon injetado, suporte do tampo em chapa de aço #3,16x1" com dois furos para fixação no tampo Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Pannel de Resguardo Vidro: Suporte pannel confeccionado em tubo 25x25 mm, suporte vidro composto em alumínio tipo jacaré, pannel de resguardo em Vidro temperado de 6 mm Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Gaveteiro: medindo 420x600x553mm, composto de: tampo, laterais, fundo, base, gavetas e rodapé metálico. dispensando a estrutura (pé) de apoio, Tem como acessórios: bandeja porta-lápis. 4 Gavetas sem puxadores, fechadura e corpo em aço com batedor lateral para permitir acesso à abertura das gavetas. Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: Revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Borda interna (usuário) em fita de PVC com espessura de 2 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Lateral/Fundo/Base: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm para tampo/laterais/base e 12 mm para o fundo. Toda a fixação e travamento do conjunto são feitos pelo sistema "Minifix". Gavetas: Frente das gavetas aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 18 mm. Corpo das gavetas em chapa de aço dobrada, com corredeiras metálicas laterais com roldanas em nylon. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 20x30 mm. Todas as partes metálicas são tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e recebem pintura eletrostática em epóxi-pó, com secagem em estufa a 220°C. Pé para Apoio em gaveteiro: Coluna Semi Oblonga confeccionada em chapa de aço #18 Medindo 115x38,1x159 mm, Fechamento lateral coluna Confeccionado em Chapa de aço #20 Medindo 35,7x155 mm, Suporte Superior para Calha Estrutural Confeccionado em Chapa de aço #3/16 Medindo 312,4x155 mm, com corte central para permitir a entrada de cabeamento até a calha, com furação posicionada de forma que o pé seja compatível a qualquer modulação de mesa, Acabamento superior e suporte painel de Vidro confeccionado em chapa de aço #14 x 1/2" compondo Toda a extensão do pé medida final coluna montada 540x38,1x159 mm Na parte externa da estação de trabalho, tampa metálica confeccionada em chapa de aço #18, perfurada com furação em seção quadrada, com saque frontal
--



	possibilitando acesso ao cabeamento.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	3.750,00
85	MESA "L" COM GOTA EM FORMATO REUNIÃO TAMPO ÚNICO 200X120X74CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda usuário/atendimento em perfil de PVC maciço extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal e Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x1): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Base Circular: Coluna em aço tubular com ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. O prolongamento do painel para sua união junto à coluna é feito através de complemento metálico em chapa de aço #22. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 200x80x120x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	890,00
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	
*	ITEM 086 – SUBMETIDO A ANÁLISE DE AMOSTRAS (PMQ)		
87	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 140X120CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) em perfil de PVC maciço, extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampos deverão ser		

	instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm, com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 140x120x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	570,00
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	
88	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 140X140CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) em perfil de PVC maciço, extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampo deverão ser instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm, com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas:		

	140x140x74cm			
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	600,00	
89	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 160X120CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) em perfil de PVC maciço, extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampo deverão ser instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm, com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 160x120x74cm			
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)	
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	640,00	
90	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 160X140CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) em perfil de PVC maciço, extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampo deverão ser instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm, com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas			

	reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 160x140x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	680,00
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	
91	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO "L" MEDINDO 180X140CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) em perfil de PVC maciço, extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampo deverão ser instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm, com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 180x140x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	690,00
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	
92	MESA EM FORMATO PENINSULAR MEDINDO 220X150CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta		



	pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda usuário/atendimento em perfil de PVC maciço extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Painel Frontal e Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x1): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Base Circular: Coluna em aço tubular com ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. O prolongamento do painel para sua união junto à coluna é feito através de complemento metálico em chapa de aço #22. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60x60mm. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 220x80x150x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	890,00
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	
93	MESA EM FORMATO PENINSULAR MEDINDO 220X120CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda usuário/atendimento em perfil de PVC maciço extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Painel Frontal e Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x1): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-		

	esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Base Circular: Coluna em aço tubular com ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. O prolongamento do painel para sua união junto à coluna é feito através de complemento metálico em chapa de aço #22. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 220x80x120x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	FÊNIX COM. E IND. DE MÓVEIS E EQUIP LTDA	Projeto	935,00
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	
94	MESA DE ATENDIMENTO EM FORMATO ARREDONDADO MEDINDO 180X140CM EM ALTA PRESSÃO: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) e externa (atendimento) em perfil de PVC maciço extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo "Ergosoft". Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo "hot-melt". Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Painel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura, coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas:Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada, sendo uma medindo 500x80x50mm e outra medindo 700x80x50mm, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 180x80x140x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit (R\$)
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	708,00