

	poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Portas de Giro confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 15mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus, puxadores embutidos em poliestireno injetado na cor argila e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba inserts diretamente no MDF. Contém 01 prateleira. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>724,70</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	724,70
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	724,70					
134	ARMÁRIO MÉDIO COM DUAS PORTAS DE GIRO 900x 500x 1060mm ARMÁRIO MÉDIO COM PORTAS DE GIRO - Medindo 900mm de largura por 500mm de profundidade por 1060mm de altura. Tampo superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Portas de Giro confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 15mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus, puxadores embutidos em poliestireno injetado na cor argila e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba inserts diretamente no MDF. Contém 03 prateleiras. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>889,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	889,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	889,00					
135	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO 600x 500x 1630mm ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO - Medindo 600mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. Constituído por Tampo superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em						

	ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Portas de Giro confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 15mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus, puxadores embutidos em poliestireno injetado na cor argila e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Contém 04 prateleiras. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.005,00
136	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO 900x 500x 1630mm ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO - Medindo 900mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. Constituído por Tampo superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Portas de Giro confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 15mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus, puxadores embutidos em poliestireno injetado na cor argila e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Contém 04 prateleiras. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.233,00
137	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS "BAIXAS" DE GIRO 900x 500x 1630mm ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS BAIXAS DE GIRO - Medindo 900mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. Constituído por Tampo superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas		



138	com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Portas Baixas de Giro confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 15mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus, puxadores embutidos em poliestireno injetado na cor argila e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Contém 04 prateleiras, sendo 01 interna, 03 externas. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.055,60
139	ARMÁRIO ALTO ESCANINHO COM 12 VÃOS SEM PORTA 1160x 500x 1630mm ARMÁRIO ALTO ESCANINHO COM 12 VÃOS, SEM PORTA – Medindo 1160mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura – constituído por: Tampo Superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras e Divisões confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. As prateleiras removíveis deverão ser reguláveis de 50mm em 50mm e serem sustentadas através de pinos de poliestireno injetado. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.132,00

140	automática. Sua segurança é proporcionada pela fechadura com click ou chave. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.036,00
141	MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, Ø1100x 740mm Constituída por: 01 Tampo em formato circular, com 1100mm de diâmetro, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou ABS maciço arredondada a 120°, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Estruturada em 01 (uma) coluna com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 04 (quatro) pés estabilizadores e 04 (quatro) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.297,70
142	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 2000x1000x740mm Constituída por: 01 Tampo confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou ABS maciço sendo na parte frontal arredondada a 120° e nas partes laterais retas, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. 02 (duas) Conexões Dupla, formando um arco com ângulo de 180 graus confeccionadas em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir; bordas frontais arredondadas mínima a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 Paineis central med. (1000x360)mm instalado sob o tampo confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 04 (quatro) pés estabilizadores e 06 (seis) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Dimensão total 2000x 1000mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.810,00
143	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 2500x1000x740mm Constituída por: 01 Tampo confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou ABS maciço sendo na parte frontal arredondada a 120° e nas partes laterais retas, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. 02 (duas) Conexões Dupla, formando um arco com ângulo de 180 graus confeccionadas em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir; bordas frontais arredondadas mínima a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 Paineis central med. (1000x360)mm instalado sob o tampo confeccionados em MDF com 18mm de		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.810,00

	espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 04 (quatro) pés estabilizadores e 06 (seis) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Dimensão total 250x 1000mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.917,00
143	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 3000x1000x740mm Constituída por: 01 Tampo confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou ABS maciço sendo na parte frontal arredondada a 120° e nas partes laterais retas, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. 02 (duas) Conexões Dupla, formando um arco com ângulo de 180 graus confeccionadas em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir; bordas frontais arredondadas mínima a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 Painel central med. (1000x360)mm instalado sob o tampo confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 04 (quatro) pés estabilizadores e 06 (seis) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Dimensão total 300x 1000mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.215,50
144	MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESTRUTURA EM AÇO, Ø1000x 740mm Mesa reunião redonda para trabalho medindo 1000x740mm. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado baixa pressão em ambas as faces com bordas em ABS arredondado a 120° na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com tubo central diâmetro 75mm, 04 suportes de tampo 30x30mm, fixada ao tampo por bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica e 05 patas 60x30mm com sapatas reguladoras de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	634,80
145	MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM ESTRUTURA EM AÇO, Ø1200x 740mm Mesa reunião redonda para trabalho medindo 1200x740mm. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado baixa pressão em ambas as faces com bordas em ABS arredondado a 120° na mesma cor do laminado. Estrutura em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com tubo central diâmetro 75mm, 04 suportes de tampo 30x30mm, fixada		

	ao tampo por bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica e 05 patas 60x30mm com sapatas reguladoras de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	647,80
146	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM ESTRUTURA EM AÇO, 2000x1000x740mm Mesa de reunião ovalizada, medindo: 2000x1000x740mm. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado baixa pressão em ambas as faces com bordas em ABS arredondado a 120° na mesma cor do laminado. Painel longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado, colado por processo á quente. Estrutura em aço, fosfatada através de nove banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: - Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; - Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladora de nível; - Vertical seção retangular 60x30. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	999,90
147	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM ESTRUTURA EM AÇO, 2500x1000x740mm Mesa de reunião ovalizada, medindo: 2500x1000x740mm. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado baixa pressão em ambas as faces com bordas em ABS arredondado a 120° na mesma cor do laminado. Painel longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado, colado por processo á quente. Estrutura em aço, fosfatada através de nove banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: - Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; - Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladora de nível; - Vertical seção retangular 60x30. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.177,00
148	MESA DE REUNIÃO OVAL, COM ESTRUTURA EM AÇO, 3000x1100x740mm Mesa de reunião ovalizada, medindo: 3500x1000x740mm. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado baixa pressão em ambas as faces com bordas em ABS arredondado a 120° na mesma cor do laminado. Painel longitudinal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado, colado por processo á quente. Estrutura em aço, fosfatada através de nove banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, formato em "C", composta de 03 partes, sendo: - Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo através de bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6; - Horizontal inferior seção retangular 60x30 com sapatas reguladora de nível; - Vertical seção retangular 60x30. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.422,00
149	MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA, ELETRIFICÁVEL 3200x 1200x 740mm Mesa para reunião de formato Elíptico medindo 3200x 1200mm. Superfície composta por tampo e sobre tampo, sendo o tampo em MDF (Medium Density Fiber) com 25mm espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca na cor		



	preta com bordas chanfradas e arredondadas a 180°, sobre tampo seccionado com a parte interna em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica na cor preta e parte externa em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural castanho inglês, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Equipada com canaleta de fiação horizontal em chapa de aço dobrada, fosfatizada através de 09 banhos de emersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, medindo 151xx42mm com três dutos para passagem de fiação, fixada ao tampo através de 02 tubos distanciadores com altura 103mm e diâmetro de 1" fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curado em estufa e de caixas de tomadas, eletrificáveis, medindo 100,5x148x41mm, em chapa de aço dobrada #20 SAE1020, alojamento para 04 tomadas elétricas, 03 pontos RJ de rede ou telefonia, 02 saídas de vídeo, tampa removível de alumínio com 04 saídas para fiação. Estruturada através de pés tubulares em aço, chapa #14, de seção redonda com 127mm de diâmetro, com solução para subida e passagem para fiação, e acabamento cromado. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>7.005,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.005,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.005,00					
150	MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA, ELETRIFICÁVEL 3900x 1200x 740mm Mesa para reunião de formato Elíptico medindo 3900x 1200mm. Superfície composta por tampo e sobre tampo, sendo o tampo em MDF (Médium Density Fiber) com 25mm espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca na cor preta com bordas chanfradas e arredondadas a 180°, sobre tampo seccionado com a parte interna em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica na cor preta e parte externa em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural castanho inglês, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Equipada com canaleta de fiação horizontal em chapa de aço dobrada, fosfatizada através de 09 banhos de emersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, medindo 151xx42mm com três dutos para passagem de fiação, fixada ao tampo através de 02 tubos distanciadores com altura 103mm e diâmetro de 1" fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curado em estufa e de caixas de tomadas, eletrificáveis, medindo 100,5x148x41mm, em chapa de aço dobrada #20 SAE1020, alojamento para 04 tomadas elétricas, 03 pontos RJ de rede ou telefonia, 02 saídas de vídeo, tampa removível de alumínio com 04 saídas para fiação. Estruturada através de pés tubulares em aço, chapa #14, de seção redonda com 127mm de diâmetro, com solução para subida e passagem para fiação, e acabamento cromado. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>7.296,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.296,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.296,00					
151	MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA, ELETRIFICÁVEL 4600x 1200x 740mm Mesa para reunião de formato Elíptico medindo 4600x 1200mm. Superfície composta por tampo e sobre tampo, sendo o tampo em MDF (Médium Density Fiber) com 25mm espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca na cor preta com bordas chanfradas e arredondadas a 180°, sobre tampo seccionado com a parte interna em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica na cor preta e parte externa em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural castanho inglês, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Equipada com canaleta de fiação horizontal em chapa de aço dobrada, fosfatizada através de 09 banhos de emersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, medindo 151xx42mm com três dutos para passagem de fiação, fixada ao						

	tampo através de 02 tubos distanciadores com altura 103mm e diâmetro de 1" fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curado em estufa e de caixas de tomadas, eletrificáveis, medindo 100,5x148x41mm, em chapa de aço dobrada #20 SAE1020, alojamento para 04 tomadas elétricas, 03 pontos RJ de rede ou telefonia, 02 saídas de vídeo, tampa removível de alumínio com 04 saídas para fiação. Estruturada através de pés tubulares em aço, chapa #14, de seção redonda com 127mm de diâmetro, com solução para subida e passagem para fiação, e acabamento cromado. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>9.595,80</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	9.595,80
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	9.595,80					
152	MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA, ELETRIFICÁVEL 6000x 1200x 740mm Mesa para reunião de formato Elíptico medindo 6000x 1200mm. Superfície composta por tampo e sobre tampo, sendo o tampo em MDF (Médium Density Fiber) com 25mm espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca na cor preta com bordas chanfradas e arredondadas a 180°, sobre tampo seccionado com a parte interna em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica na cor preta e parte externa em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural castanho inglês, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Equipada com canaleta de fiação horizontal em chapa de aço dobrada, fosfatizada através de 09 banhos de emersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, medindo 151xx42mm com três dutos para passagem de fiação, fixada ao tampo através de 02 tubos distanciadores com altura 103mm e diâmetro de 1" fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curado em estufa e de caixas de tomadas, eletrificáveis, medindo 100,5x148x41mm, em chapa de aço dobrada #20 SAE1020, alojamento para 04 tomadas elétricas, 03 pontos RJ de rede ou telefonia, 02 saídas de vídeo, tampa removível de alumínio com 04 saídas para fiação. Estruturada através de pés tubulares em aço, chapa #14, de seção redonda com 127mm de diâmetro, com solução para subida e passagem para fiação, e acabamento cromado. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>11.128,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	11.128,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	11.128,00					
153	MESA DE REUNIÃO ELÍPTICA, ELETRIFICÁVEL 7400x 1200x 740mm Mesa para reunião de formato Elíptico medindo 7400x 1200mm. Superfície composta por tampo e sobre tampo, sendo o tampo em MDF (Médium Density Fiber) com 25mm espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca na cor preta com bordas chanfradas e arredondadas a 180°, sobre tampo seccionado com a parte interna em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica na cor preta e parte externa em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural castanho inglês, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Equipada com canaleta de fiação horizontal em chapa de aço dobrada, fosfatizada através de 09 banhos de emersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, medindo 151xx42mm com três dutos para passagem de fiação, fixada ao tampo através de 02 tubos distanciadores com altura 103mm e diâmetro de 1" fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático e curado em estufa e de caixas de tomadas, eletrificáveis, medindo 100,5x148x41mm, em chapa de aço dobrada #20 SAE1020, alojamento para 04 tomadas elétricas, 03 pontos RJ de rede ou telefonia, 02 saídas de vídeo, tampa removível de alumínio com 04 saídas para fiação. Estruturada através de pés tubulares em aço, chapa #14, de seção redonda com 127mm de diâmetro, com solução para subida e passagem para fiação, e acabamento cromado. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com						

	acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	13.880,00
154	MESA DE CANTO QUADRADA 600x 600x 380mm Medindo (600x600)mm em formato quadrado. Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	596,00
155	MESA DE CENTRO RETANGULAR 1200x 600x 380mm Medindo (1200x600)mm em formato quadrado. Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	712,30
156	MESA DE CANTO REDONDA 600x 400mm Mesa de centro tampo com tampo redondo e estrutura tubular, constituído por tampo em MDF revestido com lamina de madeira composta de 0,7 MM com tratamento de selador e verniz fosco resistente a riscos. Estrutura tubular em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático, e com ponteiros em nylon INDUSTRIAL. Dimensões: 600 x 400 mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	874,50
157	MESA DE CENTRO ELIPTICA 1200x 800x 400mm Mesa de centro tampo com tampo elíptico e estrutura tubular, constituído por tampo em MDF revestido com lamina de madeira composta de 0,7 MM com tratamento de selador e verniz fosco resistente a riscos. Estrutura tubular em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático, e com ponteiros em nylon INDUSTRIAL. Dimensões: 1200 x 800 x 400 mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.124,00
158	CALL CENTER MESA ERGONOMICA REGULAVEL 1000x 900mm PAINEL MISTO Posto individual para Call Center, composto por Mesa Ergonômica, Painéis Laterais e Pannel de Fundo. Mesa ergonômica medindo 1000x 900mm, tampo confeccionado em aglomerado com 25mm espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Corte do tampo em contato com o usuário em formato sinuoso permitindo o apoio do		

	antebraço. Estrutura suspensa com regulagem de altura, fixada nos painéis laterais, acionada por manivela escamoteável e removível, localizada sobre a superfície. Suporte para monitor com regulagem de altura manual, através de disco em polipropileno sob o tampo. Tampo para monitor em aglomerado com 25mm espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço arredondada a 120°. Calha em aço para passagem de fiação elétrica com furação para tomadas e cabos de rede, com dutos internos para separação da fiação. Painéis laterais mistos, em formato arredondado confeccionado em MDF com 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente. Possui abertura inferior para melhor circulação de ar. Vidro fumê 4mm instalado a 1080mm do piso, arredondado acompanhando o formato do painel. Pannel de fundo cego, com abertura inferior para melhor circulação de ar, confeccionado em MDF com 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Estruturados entre si por tubo em aço medindo 25x 25mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.253,00
159	CALL CENTER MESA FIXA 900x 750mm PAINEL MISTO Posto individual para Call Center, composto por tampo fixo aos painéis, Painéis Laterais e Pannel de Fundo. Superfície de trabalho medindo 900x 750mm, tampo confeccionado em aglomerado com 25mm espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Corte do tampo em contato com o usuário em formato sinuoso permitindo o apoio do antebraço. Calha em aço para passagem de fiação elétrica com furação para tomadas e cabos de rede, com dutos internos para separação da fiação. Painéis laterais mistos, em formato arredondado confeccionado em MDF com 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente. Possui abertura inferior para melhor circulação de ar. Vidro fumê 4mm instalado a 1080mm do piso, arredondado acompanhando o formato do painel. Pannel de fundo cego, com abertura inferior para melhor circulação de ar, confeccionado em MDF com 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Estruturados entre si por colunas com altura de 1340mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.292,00
160	CALL CENTER MESA FIXA 900x 750mm PAINEL CEGO Posto individual para Call Center, composto por tampo fixo aos painéis, Painéis Laterais e Pannel de Fundo. Superfície de trabalho medindo 900x 750mm, tampo confeccionado em aglomerado com 25mm espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Corte do tampo em contato com o usuário em formato sinuoso permitindo o apoio do antebraço. Calha em aço para passagem de fiação elétrica com furação para tomadas e cabos de rede, com dutos internos para separação da fiação. Painéis laterais cegos, em formato arredondado confeccionado em MDF com 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente. Possui abertura inferior para melhor circulação de		



ar. Vidro fume 4mm instalado a 1080mm do piso, arredondado acompanhando o formato do painel. Painel de fundo cego, com abertura inferior para melhor circulação de ar, confeccionado em MDF com 25mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Estruturados entre si por tubo em aço medindo 25x 25mm.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.743,60
LOTE - II		
161	POLTRONA DIRECIONAL, CONCHA ÚNICA, ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA A GÁS, RELAX EXCÊNTRICO COM QUATRO PONTOS DE BLOQUEIO, BRAÇOS FIXOS EM LAMINA DE AÇO COM APOIOS ESTOFADOS. Especificação da Estrutura: Base: Confeccionadas com liga especial de Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão. Permitem a fixação de rodízios com pino de 11 mm. Com diâmetros de 650 mm, medidas do centro da base ao centro do furo de fixação dos rodízios. Acabamento: "polida mecanicamente". Rodízios: Rodízios em nylon de duplo giro, diâmetro da roda de 50 mm, eixo e sistema de fixação em aço 1020, blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Bandas de Rodagem revestidas com Poliuretano, ideais para uso em piso duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência, com três estágios. Mecanismo tipo excêntrico multiblock: Confeccionado em liga de alumínio injetado sob pressão e a parte superior em chapa de aço SAE 1008/1010 estampado com 3,5mm de espessura que garante boa resistência mecânica, e os acabamentos são confeccionados em polipropileno copolímero. Acabamento superficial fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi preto. Sua inclinação mínima é de -3° e a máxima de 14°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação por meio de um manipulador exclusivo localizado na parte frontal. Mecanismo com ponto de giro avançado em 170 mm ao do eixo de giro horizontal assim proporcionando excelente conforto. Dotado de bloqueio no movimento de inclinação em 4 posições por meio de uma alavanca exclusiva localizada do lado esquerdo que pode ser travada na posição de trabalho ou descanso, para esta função possui sistema anti-shock e relax totalmente livre. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura está localizada no lado direito. Assento / Encosto Chassis: Chassis em concha única de madeira multilaminada, moldada a quente em formato anatômico, com relevo para apoio lombar e borda frontal do assento curvada para baixo. Contracapa inteira em madeira compensada de 6,0mm almofadada e revestida. Todo o monobloco com espuma de poliuretano com densidade controlada, de 70 mm de espessura, com relevo anatômico para apoio lombar. Estofamento em couro natural dublado com uma camada de espuma de 10 mm de espessura D23, manta acrílica de 30 mm, e tecido não tecido na camada mais interna. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 540 mm. Largura Encosto: 510 mm.	

Profundidade assento: 500 mm. Altura encosto: 750 mm. Revestimento: Couro Natural. CARACTERÍSTICAS: Composição: Couro bovino natural, classe "A". Espessura: Espessura variável de 0.9 a 1.1mm. Padronagem: Flor da pele lixada, pigmentação forte com estampa lobo-dólar. PERFORMANCE: Adesão a seco: 300g/cm pelo método analítico SLF/11. Fricção a seco: com parâmetro 300x pelo método analítico IUF 450. Fricção úmido: com parâmetro 150x pelo método analítico IUF 450. Flexão seco: 50.000 pelo método DIN 53351. Flexão úmido: 20.000 pelo método DIN 53351. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços Fixos Elípticos: Braços elípticos confeccionados em chapa de aço 2"x 1/4" de polegada submetido ao processo de galvanoplastia e depois cromados. Apoio de braço aplicado sobre toda a extensão do suporte de braço cromado em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm almofadada e revestida com mesmo acabamento da poltrona. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	3.203,50
162	POLTRONA DIRECIONAL, CONCHA ÚNICA, ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA A GÁS, RELAX COM UM PONTO DE BLOQUEIO, BRAÇOS FIXOS EM LAMINA DE AÇO COM APOIOS ESTOFADOS. Especificação da Estrutura: Base: Confeccionadas com liga especial de Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão. Permitem a fixação de rodízios com pino de 11 mm. Com diâmetros de 650 mm, medidas do centro da base ao centro do furo de fixação dos rodízios. Acabamento: "polida mecanicamente". Rodízios: Rodízios em nylon de duplo giro, diâmetro da roda de 50 mm, eixo e sistema de fixação em aço 1020, blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Bandas de Rodagem revestidas com Poliuretano, ideais para uso em piso duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência, com três estágios. Mecanismo (Mecanismo relax, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Sua inclinação mínima é de 3° e máxima de 24°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura, também realiza bloqueio de reclinção na posição de trabalho. Assento / Encosto. Chassis: Chassis em concha única de madeira multilaminada, moldada a quente em formato anatômico, com relevo para apoio lombar e borda frontal do assento curvada para baixo. Contracapa inteira em madeira compensada de 6,0mm almofadada e revestida. Todo o monobloco com espuma de poliuretano com densidade controlada, de 70 mm de espessura, com relevo anatômico para apoio lombar. Estofamento em couro ecológico 100% P.U. dublado com uma camada de espuma de 10 mm de espessura D23, manta acrílica de 30 mm, e tecido não tecido na camada mais interna. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 540 mm. Largura Encosto: 510 mm. Profundidade assento: 500 mm. Altura encosto: 750 mm. Revestimento: Couro ecológico 100% P.U. CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100%	

	Poliuretano. Base: 50% Algodão 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm), Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços Fixos Elípticos: Braços elípticos confeccionados em chapa de aço 2"x 1/4" de polegada submetido ao processo de galvanoplastia e depois cromados. Apoio de braço aplicado sobre toda a extensão do suporte de braço cromado em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm almofadada e revestida com mesmo acabamento da poltrona. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	2.319,00
163	POLTRONA DIRECIONAL, CONCHA ÚNICA, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA A GÁS, COM BRAÇOS FIXOS ESTOFADOS. Especificação da Estrutura. Base: Confeccionadas com liga especial de Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão. Permitem a fixação de rodízios com pino de 11 mm. Com diâmetros de 650 mm, medidas do centro da base ao centro do furo de fixação dos rodízios. Acabamento: "polida mecanicamente". Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020, blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.) Bandas de Rodagem revestidas com Poliuretano, ideais para uso em piso duro. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de altura): Placa confeccionadas em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi. Sua inclinação é de 3°. Assento / Encosto: Chassis: Chassis em concha única de madeira multilaminada, moldada a quente em formato anatômico, com 17 mm de espessura e relevo para apoio lombar e borda frontal do assento curvada para baixo. Contracapa inteira em madeira compensada de 8,0mm almofadada e revestida. Poltrona estofada em espuma de poliuretano com densidade controlada, com 70 mm de espessura no encosto e de 80 mm para o assento. Estofamento em couro ecológico 100% P.U. dublado com uma camada de espuma de 10 mm de espessura D23, manta acrílica de 30 mm, e tecido não tecido na camada mais interna. Revestimento: Couro Ecológico 100% P.U. CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm). Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada		

gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços Fixos Estofados: Braços elípticos confeccionados em chapa de aço 2"x 1/4" de polegada submetido ao processo de galvanoplastia e depois cromados. Apoios de braços aplicado sobre toda a extensão do suporte de braço cromado em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm almofadada e revestido com mesmo acabamento da poltrona. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Altura poltrona: 950 – 1050 mm. Altura assento/piso: 455 – 555 mm. Largura Assento: 540 mm. Largura Encosto: 510 mm Profundidade assento: 500 mm. Altura encosto: 570 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado		Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP		2.080,00
164	POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA GÁS, MULTIBLOCK SINCRONIZADO, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS. Especificação da estrutura: Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020, blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.) Bandas de Rodagem revestidas com Poliuretano, ideais para uso em piso duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência. Mecanismo (Mecanismo multiblock, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em alumínio usinado e chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Destina-se à reclinção de assento/encosto em cadeiras para diretor e presidente com quatro pontos de bloqueio e também contato permanente este mecanismo permite ainda a regulagem de tensão de inclinação. Possui duas alavancas de acionamento a da direita aciona a regulagem de altura, a da esquerda realiza bloqueio de reclinção. A fixação do encosto é feita ao mecanismo por meio de lamina que permite a sua regulagem de altura sem que se faça necessário o uso de botões ou manipuladores. Assento / Encosto. Poltronas com espaldar alto (tipo fraque). Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e 12 mm respectivamente. Encosto fixado ao mecanismo por lâmina de aço interna e não aparente, com espessura mínima de 6 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espumas ecológicas, livres de CFC e com propriedades fogo retardante. As espumas do assento e do encosto revestem completamente os chassis de madeira dispensando o uso de bordas de PVC. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + -	



5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume-Warp:29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp:201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume - Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Aplicação: Assentos / Painéis. Variação de tons: Tons podem variar dentro de tolerâncias comerciais. Código de limpeza: WS "se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 750 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços com regulagem automática de altura e angulação: Coluna do braço confeccionada em aço tubular pintado em epóxi preto, SAE 1008/1010 BFDQ com 38,10 mm de diâmetro, 1,9 mm de espessura e 200 mm de altura. Haste de regulagem confeccionada em chapa de aço ¼ x 25 mm SAE 1010/1020. Base do braço confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020, fixada na coluna do braço incluindo arruela confeccionada em SAE 1008/10020 com 34 mm de diâmetro e rosca M8, por meio de parafuso Allen M8 com 15 mm de altura e arruela de pressão. Acabamento inferior, corpo do braço e apoio de braço ambos injetados em polipropileno copolímero. Apoio de braço injetado em nylon 6 com 35% fibra de vidro natural com 85 mm de largura e 260 de comprimento. O braço possui sistema automático para regulagem de altura com 6 estágios, moldado em nylon 6 com 30% fibra de vidro, regulagem passo a passo com intervalo de 10 mm permitindo destravar o mecanismo no último passo, regulagem de ângulo lateral de 30° positivos e 30° negativo, e regulagem vertical do apoio braço em relação ao assento de 60 mm. O braço possui um sistema regulagem independente da fixação permitindo maior modularidade do sistema e intercambiabilidade. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.389,00
165 POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA A GÁS, MECANISMO RELAX COM UM PONTO DE BLOQUEIO E BRAÇOS FIXOS. Especificação da Estrutura: Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ - 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 - BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa		

telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo relax, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 - EM - FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Sua inclinação mínima é de 30 e máxima de 24°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura, também realiza bloqueio de reclinção na posição de trabalho. Assento / Encosto: Poltronas com espaldar alto (tipo fraque). Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e 12 mm respectivamente. Encosto fixado ao assento por lâmina de aço interna e não aparente, com espessura mínima de 6 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espumas ecológicas, livres de CFC e com propriedades fogo retardante. As espumas do assento e do encosto revestem completamente os chassis de madeira dispensando o uso de bordas de PVC. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume-Warp:29,84KGF, Trama- Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp:201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Código de limpeza: WS "se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 650 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços fixos com apoios em P.U. Suporte de braços: Suporte de braço confeccionado por duas hastes em forma de "V" de vergalhão de aço treilado 3/8"SAE 1010/1020 curvados e fixados sob o assento por chapa de aço 3" x ¼". Na extremidade oposta, suporte do apoio de braço, ferro chato de 1.1/4"x 3/16" SAE 1010/1020. Acabamento pintado em epóxi preto. Apoio de braços: Apoios de braços com alma de aço revestidos com poliuretano integral skin na cor preta.com 80 mm de largura e 150 mm de comprimento. Altura total do braço de 290 mm e altura útil de 230 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	977,00
166 POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO, FIXA CONTÍNUA, COM BRAÇOS FIXOS. Especificação da estrutura: Base Fixa Contínua. Confeccionadas em tubo de aço redondo 1"x 2,25 mm SAE 1045, fosfatizado e pintado com tinta epóxi e sapatas em nylon. Assento / Encosto: Poltronas com espaldar alto (tipo fraque). Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e 12 mm respectivamente. Encosto fixado ao assento por lâmina de aço interna e não aparente, com espessura mínima de 6 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espumas ecológicas, livres de CFC e com propriedades fogo retardante. As espumas do assento e do encosto revestem completamente os chassis de madeira dispensando o uso de bordas de PVC. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama- Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume-Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081):		

	Urdume- Warp: 35,37%, Trama – Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama Código de limpeza: WS “se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 650 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços fixos com apoios em P.U. Suporte de braços: Suporte de braço confeccionado por duas hastes em forma de “V” de vergalhão de aço treilado 3/8”SAE 1010/1020 curvados e fixados sob o assento por chapa de aço 3” x 1/4”. Na extremidade oposta, suporte do apoio de braço, ferro chato de 1.1/4”x 3/16” SAE 1010/1020. Acabamento pintado em epóxi preto. Apoio de braços: Apoios de braços com alma de aço revestidos com poliuretano integral skin na cor preta.com 80 mm de largura e 150 mm de comprimento. Altura total do braço de 290 mm e altura útil de 230 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	792,00
167	POLTRONA OPERACIONAL, ESPALDAR BAIXO, GIRATÓRIA GÁS C/ REGULAGEM ALTURA E INCLINAÇÃO ENCOSTO, SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura: Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos,poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, dotado de contato permanente, permite regulagem de angulação somente do encosto e também permite regulagem de altura do encosto e o assento tem ângulo fixo de 30. Angulação do encosto mínima de -50 e máxima de 20o em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática de altura do encosto milimétrica com passo de 6 em 6 milímetros e curso total de 85 mm, através de sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra dispensando travamento por manipulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma alavanca independente, localizada na parte traseira direita do mecanismo. A alavanca que regula a altura do assento esta localizada também a direita do		

	mecanismo, porém no centro do mesmo. ASSENTO/ENCOSTO. Poltronas com espaldar baixo. Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espumas ecológicas, livres de CFC e com propriedades fogo retardante. A espuma do encosto revestem completamente o chassi de madeira dispensando o uso de bordas de PVC. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama – Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama – Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Código de limpeza: WS “se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 460 mm. Profundidade do assento: 430 mm. Altura do encosto: 400 mm. Largura do encosto: 400 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	690,00
168	POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA GÁS, MULTIBLOCK SINCRONIZADO, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO, ENCOSTO TUBULAR TIPO FRAQUE, REVESTIDO EM TELA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Especificação da Estrutura: Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida submetidos ao processo de cromação. Diâmetro de 685 mm. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, com detalhes cromados, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Acabamento cromado. Pistão. Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm, fundamental para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo multiblock, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em alumínio usinado e chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Destina-se à reclinção de assento / encosto com quatro pontos de		



bloqueio e também contato permanente. Este mecanismo permite ainda a regulagem de tensão de inclinação. Possui duas alavancas de acionamento independentes, a da direita aciona a regulagem de altura, a da esquerda realiza bloqueio de reclinção. A inclinação do encosto possui sistema de segurança antichoque. A fixação do encosto é feita ao mecanismo por meio de lamina com espessura mínima de 6 mm. Mecanismo (Mecanismo de regulagem de profundidade do assento): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Destina-se à regulagem de profundidade do assento com quatro pontos de bloqueio, acionado por meio de alavanca posicionada sob o assento, lado direito do usuário. Este mecanismo é aplicado entre o mecanismo e o assento da poltrona. Assento / Encosto: Estrutura do assento: Assento em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Assento estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. A espuma do assento reveste completamente o chassi de madeira dispensando o uso de borda de PVC. Estrutura do encosto: Encosto tubular tipo fraque, confeccionado em tubos de aço com seção redonda de 1" e 7/8" com espessura de parede de 1,5mm soldados e submetidos ao processo de cromação. Encosto revestido em tela de poliéster recoberta com filme de pvc, podendo ser oferecido em diversas cores, conferindo à mesma excelente qualidade e desempenho. Detalhes nos cantos superiores do encosto de forma a evidenciar a qualidade de acabamento de solda e o processo de cromo. Encosto fixado ao mecanismo por lâmina de aço com espessura mínima de 6 mm. Ponteiras de acabamento de 1" em pp, na cor preta. Revestimento Encosto: Especificação Técnica da Tela para Encosto. 100% Poliéster com Fio HT 1100 DTEX, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 500 g/m². CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster HT 1100 DTEX. Peso (NF EN ISO 2286-2): 500grs. m². PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (DIN 53.363). Urdume- Warp: 40 daN. Trama- Weft: 40 daN. Resistência à tração (NF EN ISO 1421). Urdume- Warp: 240 daN / 5cm. Trama- Weft: 240 daN / 5cm. Alongamento (NF EN ISO 1421) ≤ 2,5%. Resistência a Micro-organismos: Grau 0 Excelente. Solidez da cor à luz (QUVTEST T30-036 UVA 340) ≥7. Temperatura máxima de uso: - 30 o / + 70o C. Revestimento assento: Couro Ecológico 100% P.U. : CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base:50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm). Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m², na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 740 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços com regulagem automática de altura e angulação: Coluna do braço confeccionada em aço tubular cromado, SAE 1008/1010 BFDQ com 38,10 mm de diâmetro, 1,9 mm de espessura e 200 mm de altura. Haste de regulagem confeccionada em chapa de aço ¼ x 25 mm SAE 1010/1020. Base do braço confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020, fixada na coluna do braço incluindo arruela confeccionada em SAE 1008/10020 com 34 mm de diâmetro e rosca M8, por meio de parafuso Allen M8 com 15 mm de altura e arruela de pressão. Acabamento inferior, corpo do braço e apoio de braço ambos injetados em polipropileno copolímero. Apoio de braço injetado em nylon 6 com 35% fibra de vidro natural com 85 mm de largura e 260 de comprimento. O braço possui sistema automático para regulagem de altura com 6 estágios, moldado em nylon 6 com 30% fibra de vidro, regulagem passo a passo com intervalo de 10 mm permitindo destravar o mecanismo no ultimo passo, regulagem de ângulo lateral de 30° positivos e 30° negativo, e regulagem vertical do apoio braço em relação ao assento de 60 mm. Braço com sistema regulagem independente da fixação permitindo maior modularidade do sistema e intercambiabilidade. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.

Empresa Detentora de Preço Registrado

Marca

Valor
Unit.

			R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	2.698,00
169	POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA GÁS, MECANISMO RELAX COM UM PONTO DE BLOQUEIO, ENCOSTO TUBULAR TIPO FRAQUE, REVESTIDO EM TELA COM BRAÇOS FIXOS ESTOFADOS. Especificação da Estrutura: Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida submetidos ao processo de cromação. Diâmetro de 685 mm para base. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Acabamento cromado. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema precisa de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo relax, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Sua inclinação mínima é de 30 e máxima de 24°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura, também realiza bloqueio de reclinção na posição de trabalho. Assento/ encosto. Estrutura do assento: Assento em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Assento estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. A espuma do assento reveste completamente o chassi de madeira dispensando o uso de borda de PVC. Estrutura do encosto: Encosto tubular tipo fraque, confeccionado em tubos de aço com seção redonda de 1" e 7/8" com espessura de parede de 1,5mm soldados e submetidos ao processo de cromação. Encosto revestido em tela de poliéster recoberta com filme de pvc, podendo ser oferecido em diversas cores, conferindo à mesma excelente qualidade e desempenho. Detalhes nos cantos superiores do encosto de forma a evidenciar a qualidade de acabamento de solda e o processo de cromo. Encosto fixado ao mecanismo por lâmina de aço com espessura mínima de 6 mm. Ponteiras de acabamento de 1" em pp, na cor preta. Revestimento Encosto: Especificação Técnica da Tela para Encosto 100% Poliéster com Fio HT 1100 DTEX, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 500 g/m². CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster HT 1100 DTEX. Peso (NF EN ISO 2286-2): 500grs. m². PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (DIN 53.363): Urdume- Warp: 40 daN, Trama - Weft: 40 daN. Resistência à tração (NF EN ISO 1421): Urdume- Warp: 240 daN / 5cm, Trama- Weft: 240 daN / 5cm. Alongamento (NF EN ISO 1421) ≤ 2,5%. Resistência a Micro-organismos: Grau 0 Excelente. Solidez da cor à luz (QUVTEST T30-036 UVA 340) ≥7. Temperatura máxima de uso: - 30 o / + 70o C. Sistema de Garantia de Qualidade: ISO 9002. Revestimento assento: Couro Ecológico 100% P.U. : CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura:		

1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm), Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 660 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços Fixos Revestidos: Suporte de braços: Suporte de braço confeccionado por duas hastes de vergalhão de aço treilado 3/8" SAE 1010/1020 curvados e fixados sob o assento por chapa de aço 3" x 1/4". Na extremidade oposta, suporte do apoio de braço, ferro chato de 1.1/4"x 3/16" SAE 1010/1020. Todo conjunto é submetido ao processo de fosfatização e cromação com banhos de cobre,níquel e cromo. Apoio de braço em madeira maciça estofados em espuma laminada com 1 cm de espessura D23, com o mesmo acabamento do assento. Dimensões dos Apoios: Largura: 85 mm. Comprimento: 255 mm. Altura: 290 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	2.299,00
170 POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO, BASE FIXA CONTÍNUA CROMADA COM RODÍZIOS FRONTAIS PARA AFASTAMENTO, ENCOSTO TUBULAR TIPO FRAQUE TELADO E BRAÇOS FIXOS ESTOFADOS. Especificação Da Estrutura: Base fixa contínua com sapatas e rodízios frontais para movimentação: Estruturada em aço tubular de 1" x 2,25mm de diâmetro cromada. Curvada e com design arredado, possui quatro sapatas deslizadoras de nylon de 2 mm de espessura e dois rodízios frontais com 25 mm de diâmetro e 20 mm de largura, fixados a estrutura por uma peça de Plástico injetado e eixo de aço de 6 mm de diâmetro. Os rodízios tem a finalidade é facilitar o movimento de afastar a cadeira da mesa ou estação de trabalho ficam suspensos a 1 cm do solo, não interferindo desta forma na estabilidade e segurança da poltrona e são utilizados com a cadeira ligeiramente inclinada. A fixação da base à cadeira dá-se por meio de duas cantoneira de 1 1/4" x 3 mm com 240 mm de comprimento e furação padrão de 160x200mm. Medidas Base: Dimensões Aproximadas: Tolerância 10 mm. Largura base:500 mm. Profundidade base: 550 mm. Altura base: 390 mm. Assento/ encosto. Estrutura do assento: Assento em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Assento estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. A espuma do assento reveste completamente o chassi de madeira dispensando o uso de borda de PVC. Estrutura do encosto: Encosto tubular tipo fraque, confeccionado em tubos de aço com seção redonda de 1" e 7/8" com espessura de parede de 1,5mm soldados e submetidos ao processo de cromação. Encosto revestido em tela de poliéster recoberta com filme de pvc,podendo ser oferecido em diversas cores, conferindo à mesma excelente qualidade e desempenho. Detalhes nos cantos superiores do encosto de forma a evidenciar a qualidade de acabamento de solda e o processo de cromo. Encosto fixado ao mecanismo por lâmina de aço com espessura mínima de 6 mm. Ponteiros de acabamento de 1" em pp, na cor preta. Revestimento Encosto: Especificação Técnica da Tela para Encosto. 100% Poliéster com Fio HT 1100 DTEX , na Trama e Urdume. Peso mínimo : 500 g/m2 . CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster HT 1100 DTEX. Peso (NF EN ISO 2286-2): 500grs. m2. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (DIN 53.363): Urdume- Warp: 40 daN, Trama - Weft: 40 daN. Resistência à tração (NF EN ISO 1421): Urdume- Warp: 240 daN / 5cm, Trama – Weft: 240 daN / 5cm. Alongamento (NF EN ISO 1421) ≤ 2,5%. Resistência a Micro-organismos: Grau 0 Excelente. Solidez da cor à luz (QUVTEST T30-036 UVA 340) ≥7. Temperatura máxima de uso - 30 o / + 70o C. Sistema de Garantia de Qualidade ISO 9002. Revestimento assento: Couro Ecológico 100% P.U.: CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base:50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm.		

PERFORMANCE. Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N) Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm), Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 660 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços Fixos Revestidos: Suporte de braços: Suporte de braço confeccionado por duas hastes de vergalhão de aço treilado 3/8" SAE 1010/1020 curvados e fixados sob o assento por chapa de aço 3" x 1/4". Na extremidade oposta, suporte do apoio de braço, ferro chato de 1.1/4"x 3/16" SAE 1010/1020. Todo conjunto é submetido ao processo de fosfatização e cromação com banhos de cobre,níquel e cromo. Apoio de braço em madeira maciça estofados em espuma laminada com 1 cm de espessura D23, com o mesmo acabamento do assento. Dimensões dos Apoios: Largura: 85 mm. Comprimento 255 mm.Altura do braço: 290 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	2.181,00
171 POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO EM JUNCO NATURAL, TIPO FRAQUE, EXTRUTURA FIXA , C/ BRAÇOS FIXOS CROMADOS E APOIOS EM MADEIRA NATURAL. Especificação da Estrutura Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida submetidos ao processo de cromação. Diâmetro de 685 mm para base. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos,poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Acabamento cromado. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrolítica totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo relax, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Sua inclinação mínima é de 3o e máxima de 24°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura, também realiza bloqueio de inclinação na posição de trabalho. Assento/ encosto. Estrutura do assento: Assento em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Assento estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 50 mm com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. A espuma do assento reveste completamente o chassi de madeira dispensando o uso de borda de PVC. Estrutura do encosto: Encosto tubular, confeccionado em tubos de aço com seção redonda de 1" e 7/8" e espessura de parede de 1,5mm		



soldados e submetidos ao processo de Pintura epóxi preto. Ponteiros externas de acabamento em latão produzidas pelo processo de repuxo cromadas. Encosto revestido em junco natural. Encosto fixado ao assento por lâmina de aço com espessura mínima de 6 mm. Revestimento do assento: Couro Ecológico 100% P.U. CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm), Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 660 mm. Largura do encosto: 500 mm. Braços Fixos: Suporte de braços: Suporte de braço confeccionado por duas hastes de vergalhão de aço treilado 3/8" SAE 1010/1020 curvados e fixados sob o assento por chapa de aço 3" x 1/4". Na extremidade oposta, suporte do apoio de braço, ferro chato de 1.1/4"x 3/16" SAE 1010/1020. Todo conjunto é submetido ao processo de fosfatização e cromação com banhos de cobre, níquel e cromo. Apoio de braços. Apoio de braço em madeira maciça freijó. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	2.167,00
172 SOFÁ DE ESPERA DE 1 LUGARES COM BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN E PÉ TRASEIROS CROMADOS. Especificação da Estrutura. Travessa Assento: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1.1/4" com espessura de 2,25 mm SAE 1010/1020 e ferro chato 1" x 3/16", fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Esta travessa une os assentos e é fixada pelas extremidades ao conjunto de pé braço. Travessa Encosto: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1" com espessura de 1,5 mm SAE 1010/1020. Esta travessa une os encostos, passando internamente pelos mesmos não ficando aparente e também é fixada pelas extremidades ao conjunto pé braço. Chapa de União Assento/Encosto. Confeccionadas em Chapa de aço de 2,0 mm, FQDO SAE 1010/1020, dobrado em forma de "V" fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi preta, unindo o assento ao encosto. Pés Traseiros: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1.1/2 com espessura de 1,5mm SAE 1010/1020, Cromados. Sapatas deslizadoras. Braços: Fixos, com alma em chapa de aço curvado FQDO, SAE 1010/1020, revestido em poliuretano integral Skin com 75 mm de largura e sapatas deslizadoras. Assento / Encosto. Chassis do Assento: Em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm. Chassis do Encosto: Encosto com alma de chassi metálico, confeccionada em tubos de aço redondo 7/8" e 1.1/4" com espessura de 1,5 e 2,25 mm respectivamente, SAE 1010/1020. Percintas metálicas. Estrutura envolta com espuma de poliuretano injetada de elevada densidade e resiliência (55 kg/M3 ±5). Espumas: Assento e encosto em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada de 55 kg/m3 ±5, elevada resiliência, garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espessura da espuma do assento/ Encosto de 75 mm. , tipo ecológico, isento de CFC (gás freon) e propriedades fogo retardante. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Assento (L x P): 600 x 550 mm. Encosto (L x P): 590 x 500 mm. Largura – L: 760 mm. Profundidade – P: 740 mm . Altura – H: 820 mm. Revestimento: Couro Ecológico 100% P.U. : CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base:50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm), Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		

Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.852,00
173 SOFÁ DE ESPERA DE 2 LUGARES COM BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN E PÉ TRASEIROS CROMADOS. Especificação da Estrutura. Travessa Assento: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1.1/4" com espessura de 2,25 mm SAE 1010/1020 e ferro chato 1" x 3/16", fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Esta travessa une os assentos e é fixada pelas extremidades ao conjunto de pé braço. Travessa Encosto: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1" com espessura de 1,5 mm SAE 1010/1020. Esta travessa une os encostos, passando internamente pelos mesmos não ficando aparente e também é fixada pelas extremidades ao conjunto pé braço. Chapa de União Assento/Encosto. Confeccionadas em Chapa de aço de 2,0 mm, FQDO SAE 1010/1020, dobrado em forma de "V" fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi preta, unindo o assento ao encosto. Pés Traseiros: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1.1/2 com espessura de 1,5mm SAE 1010/1020, Cromados. Sapatas deslizadoras. Braços: Fixos, com alma em chapa de aço curvado FQDO, SAE 1010/1020, revestido em poliuretano integral Skin com 75 mm de largura e sapatas deslizadoras. Assento / Encosto. Chassis do Assento: Em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm. Chassis do Encosto: Encosto com alma de chassi metálico, confeccionada em tubos de aço redondo 7/8" e 1.1/4" com espessura de 1,5 e 2,25 mm respectivamente, SAE 1010/1020. Percintas metálicas. Estrutura envolta com espuma de poliuretano injetada de elevada densidade e resiliência (55 kg/M3 ±5). Espumas: Assento e encosto em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada de 55 kg/m3 ±5, elevada resiliência, garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espessura da espuma do assento/ Encosto de 75 mm. , tipo ecológico, isento de CFC (gás freon) e propriedades fogo retardante. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Assento (L x P): 600 x 550 mm. Encosto (L x P): 590 x 500 mm. Largura – L: 1360 mm. Profundidade – P: 740 mm . Altura – H: 820 mm. Revestimento: Couro Ecológico 100% P.U.: CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano, Base:50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – Min. 45 (N), Transversal – Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal – Min. 9 (N/mm), Transversal – Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal – 40%, Transversal – 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	2.735,00
174 POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR ALTO, TIPO FRAQUE, GIRATÓRIA GÁS, MULTIBLOCK SINCRONIZADO 3:1, COM QUATRO PONTOS DE BLOQUEIO E BRAÇO REGULÁVEIS, STEP-BY-STEP. Especificação da estrutura: Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Acabamento cromado. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulação de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de		

resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm, fundamental para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo multiblock, sincronizado 1:3 com ajuste de tensão lateral de inclinação e 4 pontos de bloqueio): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008-EM-FQDO, fosfatizado e pintado em tinta pó epóxi, o mesmo possui contato permanente permitindo reclinção conjugada do assento e encosto, assento de 0° a 7° e reclinção do encosto de 0° a 21°, ou seja, ajuste com relação 1 para 3 e 4 posições de bloqueio. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação por meio de alavanca excêntrica através de engrenagem helicoidal e rosca sem fim situado na parte frontal direita do mecanismo. Inclinação do encosto possui sistema antichoque e sua regulagem por meio de alavanca independente, localizada na lateral esquerda do assento. O mecanismo dispõe-se de sistema de regulagem de altura por meio de alavanca independente, localizada na lateral direita do assento. Assento / Encosto: Poltronas com espaldar alto (tipo fraque). Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Encosto fixado ao mecanismo por lâmina de aço interna e não aparente, com espessura mínima de 6 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 65 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. A espuma do encosto reveste completamente a madeira do encosto que fica embutida dispensando o uso das bordas de PVC para absorção de impactos. Contra encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 6 mm estofada em espuma laminada de 10 mm com mesmo acabamento da poltrona, aplicada ao encosto por meio de pinos de nylon garantindo um perfeito acabamento e fixação. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 490 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 790 mm. Largura do encosto: 510 mm. Revestimento: Tecido Jacquard 100% Poliéster. ESPECIFICAÇÕES: Composição: 100% Poliéster. Desenho: Jacquard. Peso/metro linear: 610,2g/ml +/-5%. Resistência a Tração: Urdume: 94,10 Kg min., Trama: 98,20 Kg min. PERFORMANCE. Resistência ao Rasgo: Urdume: 21,8 Kg min., Trama: 10,80 Kg min. Resistência ao piling (Norma JIS L 1076 A): Classe 4-5 – isento. Resistência da cor a luz: 1,5. Resistência da cor a fricção a seco: Casse 5 min. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços com regulagem automática de altura e angulação: Coluna do braço confeccionada em aço tubular cromado, SAE 1008/1010 BFDQ com 38,10 mm de diâmetro, 1,9 mm de espessura e 200 mm de altura. Haste de regulagem confeccionada em chapa de aço ¼ x 25 mm SAE 1010/1020. Base do braço confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020, fixada na coluna do braço incluindo arruela confeccionada em SAE 1008/10020 com 34 mm de diâmetro e rosca M8, por meio de parafuso Allen M8 com 15 mm de altura e arruela de pressão. Acabamento inferior, corpo do braço e apoio de braço ambos injetados em polipropileno copolímero. Apoio de braço injetado em nylon 6 com 35% fibra de vidro natural com 85 mm de largura e 260 de comprimento. Braço com sistema automático para regulagem de altura com 6 estágios, moldado em nylon 6 com 30% fibra de vidro, regulagem passo a passo com Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17. intervalo de 10 mm permitindo destravar o mecanismo no ultimo passo, regulagem de ângulo lateral de 30° positivos e 30° negativo, e regulagem vertical do apoio braço em

relação ao assento de 60 mm. Braço com sistema de regulagem independente da fixação permitindo maior modularidade do sistema e intercambiabilidade.			
Empresa Detentora de Preço Registrado		Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP		CHROMMA	1.545,00
175	POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO, TIPO FRAQUE, GIRATÓRIA GÁS, MECANISMO RELAX COM UM PONTO DE BLOQUEIO E BRAÇOS FIXOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo relax, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Sua inclinação mínima é de 30 e máxima de 24°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura, também realiza bloqueio de reclinção na posição de trabalho. Assento / Encosto: Poltronas com espaldar médio (tipo fraque). Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Encosto fixado ao assento por lâmina de aço interna e não aparente, com espessura mínima de 6 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 65 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. A espuma do encosto reveste completamente a madeira do encosto que fica embutida dispensando o uso das bordas de PVC para absorção de impactos. Contra encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 6 mm estofada em espuma laminada de 10 mm com mesmo acabamento da poltrona, aplicada ao encosto por meio de pinos de nylon garantindo um perfeito acabamento e fixação. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17. ito acabamento e fixação. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 490 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 650 mm. Largura do encosto: 510 mm. Revestimento: Tecido Jacquard 100% Poliéster. ESPECIFICAÇÕES. Composição 100% Poliéster. Desenho: Jacquard. Peso/metro linear: 610,2g/ml +/-5%. PERFORMANCE: Resistência a Tração: Urdume: 94,10 Kg min., Trama: 98,20 Kg min. Resistência ao Rasgo: Urdume: 21,8 Kg min., Trama: 10,80 Kg min. Resistência ao piling (Norma JIS L 1076 A): Classe 4-5 – isento. Resistência da cor a luz: 1,5. Resistência da cor a fricção a seco: Casse 5 min. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura		



50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços Fixos em P.U. Braços fixos em forma de duplos arcos, que se encontram pela base, com alma de aço revestido em poliuretano integral skin, fixado entre a espuma do assento e a madeira, ficando completamente integrado ao conjunto, sem chapa de fixação aparente.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.010,00
176 POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO, TIPO FRAQUE, GIRATÓRIA GÁS, COM BRAÇOS FIXOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de altura): Placa confeccionadas em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi. Sua inclinação é de 3°. Assento / Encosto: Poltronas com espaldar médio (tipo fraque). Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Encosto fixado ao assento por lâmina de aço interna e não aparente, com espessura mínima de 6 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 65 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. A espuma do encosto reveste completamente a madeira do encosto que fica embutida dispensando o uso das bordas de PVC para absorção de impactos. Contra encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 6 mm estofada em espuma laminada de 10 mm.com mesmo acabamento da poltrona, aplicada ao encosto por meio de pinos de nylon garantindo um perfeito acabamento e fixação. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura do assento: 490 mm. Profundidade do assento: 480 mm. Altura do encosto: 650 mm. Largura do encosto: 510 mm. Revestimento: Tecido Jacquard 100% Poliéster. ESPECIFICAÇÕES: Composição: 100% Poliéster. Desenho: Jacquard. Peso/metro linear: 610,2g/ml +/-5%. PERFORMANCE. Resistência a Tração: Urdume: 94,10 Kg min., Trama: 98,20 Kg min. Resistência ao Rasgo: Urdume: 21,8 Kg min., Trama: 10,80 Kg min. Resistência ao piling (Norma JIS L 1076 A): Classe 4-5 – isento. Resistência da cor a luz: 1,5. Resistência da cor a fricção a seco: Casse 5 min. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços Fixos em P.U. Braços fixos em forma de duplos arcos, que se		

encontram pela base, com alma de aço revestido em poliuretano integral skin, fixado entre a espuma do assento e a madeira, ficando completamente integrado ao conjunto, sem chapa de fixação aparente. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	930,00
177 POLTRONA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA GÁS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DE ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEIS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, dotado de contato permanente, permite regulagem de angulação somente do encosto e também permite regulagem de altura do encosto e o assento tem ângulo fixo de 30. Angulação do encosto mínima de -50 e máxima de 200 em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática de altura do encosto milimétrica com passo de 6 em 6 milímetros e curso total de 85 mm, através de sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra dispensando travamento por manipulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma alavanca independente, localizada na parte traseira direita do mecanismo. A alavanca que regula a altura do assento esta localizada também a direita do mecanismo, porém no centro do mesmo. Assento / Encosto: Poltronas com espaldar médio. Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (55 kg/m³ ±5) e espessura de 55 mm para o assento e (45 kg/m³ ±5) e espessura de 40 mm para o encosto, ambas com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. As espumas são livres de CFC. A espuma do encosto reveste completamente a madeira do encosto que fica embutida dispensando o uso das bordas de PVC para absorção de impactos. Contra encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 6 mm estofada em espuma laminada de 10 mm.com mesmo acabamento da poltrona. Esta contra capa é aplicada ao encosto por meio de pinos de nylon garantindo um perfeito acabamento e fixação. Revestimento: Tecido Jacquard 100% Poliéster. Características		

Técnicas do Tecido. ESPECIFICAÇÕES: Composição:100% Poliéster. Desenho: Jacquard. Peso/metro linear: 610,2g/ml +/-5%. PERFORMANCE: Resistência a Tração: Urdume: 94,10 Kg min., Trama: 98,20 Kg min. Resistência ao Rasgo: Urdume: 21,8 Kg min., Trama: 10,80 Kg min. Resistência ao piling (Norma JIS L 1076 A): Classe 4-5 – isento. Resistência da cor a luz: 1,5. Resistência da cor a fricção a seco: Casse 5 min. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Braços Reguláveis : (Braços em formato "T") Suporte de braços: Confeccionado em chapa de aço 6 x 55 mm SAE 1010 / 1020, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi; peças plásticas moldadas com poliamida 6, tem altura de partida (sob o assento) de 230 mm com o apoio de braço fixado e regulagem de altura de mais 60 mm em 6 posições. Acionamento da regulagem por botão lateral, lado externo na poltrona. Suporte de braços fixados ao chassi do mecanismo conferindo maior durabilidade. Apoios de Braço: Alma em chapa de aço, revestido em poliuretano integral skin, tipo soft touch, toque macio de forma a absorver impactos o que contribui para aumentar sua durabilidade medindo 250 mm de comprimento, 75 mm de largura e espessura de 34 mm. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA
		Valor Unit. R\$
		874,00
178	POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR ALTO COM GOMOS LATERAIS, GIRATÓRIA À GÁS, MECANISMO RELAX COM UM PONTO DE BLOQUEIO E BRAÇOS FIXOS ELÍPTICOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos,poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetel de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo relax, com ajuste de tensão de inclinação e bloqueio): Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Sua inclinação mínima é de 30 e máxima de 24°. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação. Sua alavanca de acionamento de regulagem de altura, também realiza bloqueio de reclinção na posição de trabalho. Assento / Encosto: Chassis assento/encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura de 12 mm., interligados com lâmina de aço mola com vinco interno de 3"x 1/4" fosfatizada e pintada em epóxi. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5), com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de	

deformação permanente, tendo o encosto gomos laterais para melhor apoio lombar e alinhamento de coluna.Espumas ecológicas, livres de CFC com propriedades fogo retardante. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft - 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama – Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama – Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC – 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Código de limpeza: WS "se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo macho/fêmea de 18 mm nas bordas de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 490 mm. Profundidade assento: 480 mm. Largura Encosto: 440 mm. Altura Encosto: 620 mm. Braços Fixos Elípticos: Braços fixos de formato elípticos, em forma de arco, com alma de aço revestido em poliuretano integral skin. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA
		Valor Unit. R\$
		881,00
179	POLTRONA DIRECIONAL, ESPALDAR MÉDIO COM GOMOS LATERAIS, GIRATÓRIA À GÁS, COM BRAÇOS FIXOS ELÍPTICOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entrem em contato com o eixo (cabelos,poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio / duro. Pistão (Coluna a gás). Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetel de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de altura): Placa confeccionadas em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010 , fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi. Sua inclinação é de 30°. Assento / Encosto: Chassis assento/encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura de 12 mm., interligados com lâmina de aço mola com vinco interno de 3"x 1/4" fosfatizada e pintada em epóxi. Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5), com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação permanente, tendo o encosto gomos laterais	



para melhor apoio lombar e alinhamento de coluna. Espumas ecológicas, livres de CFC com propriedades fogo retardante. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KGF, Trama - Weft: 220,50KGF. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Código de limpeza: WS "se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo macho/fêmea de 18 mm nas bordas de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 490 mm. Profundidade assento: 480 mm. Largura Encosto: 440 mm. Altura Encosto: 480 mm. Braços Fixos Elípticos: Braços fixos de formato elípticos, em forma de arco, com alma de aço revestido em poliuretano integral skin. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.

Empresa Detentora de Preço Registrado

Marca

**Valor
Unit.
R\$**

SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP

CHROMMA

755,00

180 CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA GÁS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ - 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 - BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema precisa de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 - EM - FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, dotado de contato permanente, permite regulagem de angulação somente do encosto e também permite regulagem de altura do encosto e o assento tem ângulo fixo de 30. Angulação do encosto mínima de -50 e máxima de 200 em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática de altura do encosto milimétrica com passo de 6 em 6 milímetros e curso total de 85 mm, através de

sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra dispensando travamento por manipulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma alavanca independente, localizada na parte traseira direita do mecanismo. A alavanca que regula a altura do assento esta localizada também a direita do mecanismo, porém no centro do mesmo. Assento / Encosto. Chassis do assento / encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e de 12 mm respectivamente, estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5) e espessura mínima de 50 mm no assento e 45 mm no encosto. com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo Francis de 18 mm aplicado ao vacuum forming do assento e encosto proporcionando um perfeito acabamento de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Vacuum forming do encosto / assento: Em poliestireno de auto impacto "PSA" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 470 mm. Largura Encosto: 410 mm. Profundidade assento: 460 mm. Altura encosto: 370 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo: 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KGF, Trama - Weft: 220,50KGF. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Braços Reguláveis : (Braços em formato "T"). Suporte de braços: Confeccionado em chapa de aço 6 x 55 mm SAE 1010 / 1020, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi; peças plásticas moldadas com poliamida 6, tem altura de partida (sob o assento) de 230 mm com o apoio de braço fixado e regulagem de altura de mais 60 mm em 6 posições. Regulagem lateral: Acionado por manipulós, permite uma regulagem de mais 27 mm (para cada lado). Apoios de Braço: Alma em chapa de aço, revestido em poliuretano integral skin. tipo soft touch. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.

Empresa Detentora de Preço Registrado

Marca

**Valor
Unit.
R\$**

SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP

CHROMMA

430,00

181 CADEIRA OPERACIONAL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA A GÁS, TIPO CAIXA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ - 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 - BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Sapatas. Bases equipadas com sapatas em nylon. Sistema de fixação em aço 1020, pino de 11 mm euro com arruela de pressão, possibilitando sua substituição sem que se faça necessário o uso de ferramentas. Diâmetro da base da sapata de 52 mm e altura de 63 mm. Aro caixa regulável: Aro para apoio de pés, base caixa confeccionado em tubo de aço de 19,05mm e chapa de aço SAE 1006/1008, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Regulagem de altura é realizada por meio de manipulo localizado no interior do aro. Diâmetro do aro de 478 mm. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a

necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica tipo taça, produzida em material termoplástico de alta resistência. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, dotado de contato permanente, permite regulagem de angulação somente do encosto e também permite regulagem de altura do encosto e o assento tem ângulo fixo de 30°. Angulação do encosto mínima de -50° e máxima de 200° em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática de altura do encosto milimétrica com passo de 6 em 6 milímetros e curso total de 85 mm, através de sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra dispensando travamento por manípulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma alavanca independente, localizada na parte traseira direita do mecanismo. A alavanca que regula a altura do assento esta localizada também a direita do mecanismo, porém no centro do mesmo. Assento / Encosto Chassis do assento / encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e de 12 mm respectivamente, estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5) e espessura mínima de 50 mm no assento e 45 mm no encosto. com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo Francis de 18 mm aplicado ao vacuum forming do assento e encosto proporcionando um perfeito acabamento de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Vacuum forming do encosto / assento: Em poliestireno de auto impacto "PSAI" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 470 mm. Largura Encosto: 410 mm. Profundidade assento: 460 mm. Altura encosto: 370 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo: 390 g/m². CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume-Warp: 201,50KGF, Trama - Weft: 220,50KGF. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Código de limpeza: WS "se agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa use limpador solvente para manchas a base de óleo. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	826,00
182 CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA GÁS, SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo		

totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de altura): Placa confeccionada em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010, fosfatizada e pintada com tinta pó epóxi. Sua inclinação é de 3°. Assento / Encosto. Chassis do assento / encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e de 12 mm respectivamente, estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5) e espessura mínima de 50 mm no assento e 45 mm no encosto. com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. Ligação assento/encosto: Lamina de aço mola 3/16"x 3", com vinco interno de reforço, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo Francis de 18 mm aplicado ao vacuum forming do assento e encosto proporcionando um perfeito acabamento de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Vacuum forming do encosto / assento: Em poliestireno de auto impacto "PSAI" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 470 mm. Largura Encosto: 410 mm. Profundidade assento: 460 mm. Altura encosto: 370 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo: 390 g/m². CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume-Warp: 201,50KGF, Trama - Weft: 220,50KGF. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	545,00
183 CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, FIXA CONTÍNUA SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura. Base fixa contínua. Confeccionadas em tubo de aço redondo 1"x 2,25 mm SAE 1045, fosfatizado e pintado com tinta epóxi. Possui quatro sapatas deslizadoras em nylon. Dimensões Base. Largura base: 475 mm. Profundidade base: 478 mm. Altura base: 401 mm. Inclinação Flange 4 Graus. Assento / Encosto. Chassis do assento / encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e de 12 mm respectivamente, estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5) e espessura mínima de 50 mm no assento e 45 mm no encosto. com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. Ligação assento/encosto: Lamina de aço mola 3/16"x 3", com vinco interno de reforço, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo Francis de 18 mm aplicado ao vacuum forming do assento e encosto proporcionando um perfeito acabamento de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger		



	contra impactos. Vacuum forming do encosto / assento: Em poliestireno de auto impacto "PSAI" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 470 mm. Largura Encosto: 410 mm. Profundidade assento: 460 mm. Altura encosto: 370 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo: 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	455,00
184	CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, SOBRE LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura. Travessa: Confeccionadas em tubo de aço de seção quadrada 50x50 mm com espessura mínima de 2,00 mm SAE 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semi-fosca. Com ponteiras internas nas extremidades para tubo de 50x50mm. Pés de longarina: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1.1/4"x 1,5 mm, FQDO, SAE 1010/1020, curvados em forma triangular, fosfatizados e pintados com tinta pó epóxi preta. Aplica-se às barras de longarina por meio de furo passante e costura interna pelo processo de solda MIG. Placas de fixação: Confeccionadas em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Aplica-se às barras de longarina por meio de abraçadeiras. Sapatas: Em formato circular, diâmetro 70 mm. Alma de chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010 e parafuso 1.1/2" x 1/4 zincado. Atarachada em ponteira de alumínio fundido permitindo que seja utilizada de forma a nivelar todo o conjunto as diversas condições de piso. Abraçadeira para longarina: Confeccionada em barra chata de aço SAE 1010 de 3/16"x1", fosfatizado e pintado com tinta eletrostática. Aplica-se na fixação das flanges às barras de longarina por meio de parafusos sextavados flangeado de M-10x1/2". Assento / Encosto. Chassis do assento / encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 15 mm e de 12 mm respectivamente, estofados em espuma de poliuretano injetado de alta densidade (45 kg/m³ ±5) e espessura mínima de 50 mm no assento e 45 mm no encosto. com alta resiliência (mínimo de 60%) garantindo maior maciez sem risco de deformação. Espuma ecológica livre de CFC e com propriedades fogo retardante. Ligação assento/encosto: Lamina de aço mola 3/16"x 3", com vinco interno de reforço, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo Francis de 18 mm aplicado ao vacuum forming do assento e encosto proporcionando um perfeito acabamento de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Vacuum forming do encosto / assento: Em poliestireno de auto impacto "PSAI" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 470 mm. Largura Encosto: 410 mm. Profundidade assento: 460 mm. Altura encosto: 370 mm. Comprimento Barra: 1540 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo: 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		

	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.428,00
185	CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA GÁS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ - 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 - BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema precisa de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 - EM - FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, dotado de contato permanente, permite regulagem de angulação somente do encosto e também permite regulagem de altura do encosto e o assento tem ângulo fixo de 30. Angulação do encosto mínima de -5o e máxima de 20o em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática de altura do encosto milimétrica com passo de 6 em 6 milímetros e curso total de 85 mm, através de sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra dispensando travamento por manipulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma alavanca independente, localizada na parte traseira direita do mecanismo. A alavanca que regula a altura do assento esta localizada também a direita do mecanismo, porém no centro do mesmo. Assento / Encosto: Chassis: Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm e 12 mm respectivamente, estofada em espuma de poliuretano injetada com alta densidade 45 kg/m3 ± 5 e elevada resiliência, mínimo de 60%, garantindo maior maciez sem risco de deformação permanente. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Encosto com espessura de 40 mm e assento com 42 mm. Todo o perímetro das bordas do encosto e do assento com proteção de perfil de PVC rígido tipo macho/fêmea com 18 mm, para evitar danos ao revestimento em eventuais impactos. Revestimento: CARACTERÍSTICAS: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama- Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade		

(ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m ² , na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 440 mm. Profundidade assento: 410 mm. Largura Encosto: 360 mm. Altura Encosto: 290 mm. Braços Reguláveis : (Braços em formato "T"). Suporte de braços: Confeccionado em chapa de aço 6 x 55 mm SAE 1010 / 1020, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi; peças plásticas moldadas com poliamida 6, tem altura de partida (sob o assento) de 230 mm com o apoio de braço fixado e regulagem de altura de mais 60 mm em 6 posições. Acionamento da regulagem por botão lateral, lado externo na poltrona. Suporte de braços fixados ao chassi do mecanismo conferindo maior durabilidade. Apoios de Braço: Alma em chapa de aço, revestido em poliuretano integral skin, tipo soft touch, toque macio de forma a absorver impactos o que contribui para aumentar sua durabilidade medindo 250 mm de comprimento, 75 mm de largura e espessura de 34 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	780,00
186 CADEIRA OPERACIONAL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA A GÁS, TIPO CAIXA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, SEM BRAÇOS Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Sapatas. Bases equipadas com sapatas em nylon. Sistema de fixação em aço 1020, pino de 11 mm com arruela de pressão, possibilitando sua substituição sem que se faça necessário o uso de ferramentas. Diâmetro da base da sapata de 52 mm e altura de 63 mm. Aro caixa regulável: Aro para apoio de pés, base caixa confeccionado em tubo de aço de 19,05mm e chapa de aço SAE 1006/1008, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi.Regulagem de altura é realizada por meio de manipulo localizado no interior do aro. Diâmetro do aro de 478 mm. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 100 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica tipo taça, produzida em material termoplástico de alta resistência. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto): Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 – EM – FQDO, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, dotado de contato permanente, permite regulagem de angulação somente do encosto e também permite regulagem de altura do encosto e o assento tem ângulo fixo de 30. Angulação do encosto mínima de -50 e máxima de 200 em relação à posição vertical do encosto. Permite regulagem automática de altura do encosto milimétrica com passo de 6 em 6 milímetros e curso total de 85 mm, através de sistema de bucha de nylon 6 com 30% de fibra dispensando travamento por manipulo. A regulagem de angulação do encosto é comandada por uma alavanca independente, localizada na parte traseira direita do mecanismo. A alavanca que regula a altura do assento esta localizada também a direita do mecanismo,		

porém no centro do mesmo. Assento / Encosto: Chassis: Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm e 12 mm respectivamente, estofada em espuma de poliuretano injetada com alta densidade 45 kg/m ³ ± 5 e elevada resiliência, mínimo de 60%, garantindo maior maciez sem risco deformação permanente. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Encosto com espessura de 40 mm e assento com 42 mm. Todo o perímetro das bordas do encosto e do assento com proteção de perfil de PVC rígido tipo macho/fêmea com 18 mm, para evitar danos ao revestimento em eventuais impactos. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS. Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KGF, Trama - Weft: 220,50KGF. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): N° Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Iamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m ² , na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 440 mm. Profundidade assento: 410 mm. Largura Encosto: 360 mm. Altura Encosto: 290 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	768,00
187 CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA GÁS, SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura. Base: Estrutura em aço tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25,00 x 25,00 X 1,50mm, soldada em luva de aço SAE 1045 – BQDQ expandida, com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capas de polipropileno copolímero. Rodízios: São equipadas com rodízios em nylon de duplo giro, eixo e sistema de fixação em aço 1020 com 10 mm de diâmetro com arruela de pressão, possibilitando desta forma a troca de rodízios sem o uso de ferramentas. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.). Banda de rodagem em poliuretano apropriado para uso em piso frio/duro. Pistão (Coluna a gás): Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Seu sistema de regulagem por gás torna o movimento suave, com maior amortecimento ao sentar-se e permite regulagem para baixo sem a necessidade de sair do assento. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. O pistão possui um curso de 130 mm, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os biótipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Telescópico: Blindagem do pistão por capa telescópica, produzida em material termoplástico de alta resistência com três estágios. Mecanismo (Mecanismo com regulagem de altura): Placa confeccionada em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010, fosfatizada e pintadas com tinta pó epóxi. Sua inclinação é de 3° Assento / Encosto: Chassis: Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm e 12 mm respectivamente, estofada em espuma de poliuretano injetada com alta densidade 45 kg/m ³ ± 5 e elevada resiliência, mínimo de 60%,		



188	garantindo maior maciez sem risco de deformação permanente. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Encosto com espessura de 40 mm e assento com 42 mm. Todo o perímetro das bordas do encosto e do assento com proteção de perfil de PVC rígido tipo macho/fêmea com 18 mm, para evitar danos ao revestimento em eventuais impactos. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 440 mm. Profundidade assento: 410 mm. Largura Encosto: 360 mm. Altura Encosto: 290 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	488,00
189	CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, FIXA CONTÍNUA SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura. Base fixa contínua. Confeccionadas em tubo de aço redondo 1"x 2,25 mm SAE 1045, fosfatizado e pintado com tinta epóxi. Possui quatro sapatas deslizadoras em nylon. Dimensões Base. Largura base:475 mm. Profundidade base: 478 mm. Altura base: 401 mm. Inclinação Flange: 4 Graus. Assento / Encosto: Chassis: Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm e 12 mm respectivamente, estofada em espuma de poliuretano injetada com alta densidade 45 kg/m3 ± 5 e elevada resiliência, mínimo de 60%, garantindo maior maciez sem risco de deformação permanente. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Encosto com espessura de 40 mm e assento com 42 mm. Todo o perímetro das bordas do encosto e do assento com proteção de perfil de PVC rígido tipo macho/fêmea com 18 mm, para evitar danos ao revestimento em eventuais impactos. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft:27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 440 mm. Profundidade assento: 410 mm. Largura Encosto: 360 mm. Altura Encosto: 290 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	398,00

190	de longarina por meio de furo passante e costura interna pelo processo de solda MIG. Placas de fixação: Confeccionadas em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010 , fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Aplica-se às barras de longarina por meio de abraçadeiras. Sapatas: Em formato circular, diâmetro 70 mm. Alma de chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010 e parafuso 1.1/2" x 1/4 zincado. Atarachada em ponteira de alumínio fundido permitindo que seja utilizada de forma a nivelar todo o conjunto as diversas condições de piso. Abraçadeira para longarina: Confeccionada em barra chata de aço SAE 1010 de 3/16"x1", fosfatizado e pintado com tinta eletrostática.Aplica-se na fixação das flanges às barras de longarina por meio de parafusos sextavados flangeado de M-10x1/2". Assento / Encosto: Chassis:Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura mínima de 14 mm e 12 mm respectivamente, estofada em espuma de poliuretano injetada com alta densidade 45 kg/m3 ± 5 e elevada resiliência, mínimo de 60%, garantindo maior maciez sem risco de deformação permanente. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Encosto com espessura de 40 mm e assento com 42 mm. Todo o perímetro das bordas do encosto e do assento com proteção de perfil de PVC rígido tipo macho/fêmea com 18 mm, para evitar danos ao revestimento em eventuais impactos. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft:27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama - Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama - Weft:32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura Assento: 440 mm. Profundidade assento: 410 mm. Largura Encosto: 360 mm. Altura Encosto: 290 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.254,00
190	POLTRONA COLETIVIDADE, BASE FIXA TRAPEZOIDAL EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS E PRANCHETA COM MECANISMO ANTI-PÂNICO. Especificação da Estrutura: Base Fixa empilhável : Estrutura em formato trapezoidal, confeccionada em vergalhão de aço maciço, de perfil redondo treliado de 11 mm de diâmetro, SAE 1010/1020 e tubo traseiro de formato elíptico 19x49mm, fixação do encosto em chapas de aço com 80x32mm. Pintura epóxi pó preto. Ponteira superior de acabamento do tubo traseiro de formato elíptico em alumínio fundido, pintada em epóxi preto. Ponteira inferior de acabamento do tubo traseiro de formato elíptico em nylon preto. Sapatas deslizadoras frontais em nylon um forma de U, que abraçam o vergalhão de 11 mm. A fixação do encosto a estrutura por meio de parafusos Allen 1/4"x5/8" de cabeça abaulada em zinco preto. E dos assentos por parafusos de cabeça sextavada 1/4"x5/8" também zincados pretos. Obs.: poltronas empilhável mesmo com mecanismo de prancheta. Apoio de braço estruturado com alma de aço revestido em poliuretano integral skin na cor preta,aplicados a estrutura sob pressão, com seção elíptica de 21x42mm. Medindo 245 mm de comprimento por 42 mm de largura. Prancheta: Prancheta em MDF de 15 mm na cor preta texturizada, fixada ao mecanismo anti-pânico por meio de buchas usadas ZP de forma a garantir uma perfeita fixação e acabamento e bordas de PVC Tipo "T" . Assento/ encosto: Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 10 mm, estofados em espuma de poliuretano com densidade controlada (33 kg/m³ ±5) e espessura de mínima de 20 mm para o assento e encosto e de 5 mm para o contra encosto. Medidas: Dimensões aproximadas – tolerância 10 mm. Altura poltrona: 820 mm. Altura piso-assento: 480 mm. Largura do assento: 460 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 270 mm região central, 120 mm nas		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	398,00

	extremidade. Largura do encosto: 510 mm. Revestimento: Couro Ecológico. CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 6,8% Poliuretano, 93,2% PVC. Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 580g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,3 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – 7,8 Kg, Transversal – 7,8 Kg. Tensão de Ruptura: Longitudinal – 31,5 Kg/cm3, Transversal – 14,3 Kg/cm3. Alongamento a Ruptura: Longitudinal – 22%, Transversal – 30%. Resistência à abrasão (BS 5811): 100.000 ciclos sem alteração. Flexão: Longitudinal – 250.000 ciclos sem alteração, Transversal – 250.000 ciclos sem alteração. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	755,00
191	POLTRONA COLETIVIDADE, BASE FIXA TRAPEZOIDAL EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS. Especificação da Estrutura: Base Fixa empilhável : Estrutura em formato trapezoidal, confeccionada em vergalhão de aço maciço, de perfil redondo trellado de 11 mm de diâmetro, SAE 1010/1020 e tubo traseiro de formato elíptico 19x49mm, fixação do encosto em chapas de aço com 80x32mm. Pintura epóxi pó preto. Ponteira superior de acabamento do tubo traseiro de formato elíptico em alumínio fundido, pintada em epóxi preto. Ponteira inferior de acabamento do tubo traseiro de formato elíptico em nylon preto. Sapatas deslizadoras frontais em nylon um forma de U, que abraçam o vergalhão de 11 mm. A fixação do encosto a estrutura por meio de parafusos Allen 1/4"x5/8" de cabeça abaulada em zinco preto. E dos assentos por parafusos de cabeça sextavada 1/4"x5/8" também zincados pretos. Apoio de braço estruturado com alma de aço revestido em poliuretano integral skin na cor preta, aplicados a estrutura sob pressão, com seção elíptica de 21x42mm. Medindo 245 mm de comprimento por 42 mm de largura. Assento/ encosto: Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 10 mm, estofados em espuma de poliuretano com densidade controlada (33 kg/m³ ±5) e espessura de mínima de 20 mm para o assento e encosto e de 5 mm para o contra encosto. Medidas: Dimensões aproximadas – tolerância 10 mm. Altura poltrona: 820 mm. Altura piso-assento: 480 mm. Largura do assento: 460 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 270 mm região central, 120 mm nas extremidades. Largura do encosto: 510 mm. Revestimento: Couro Ecológico. CARACTERÍSTICAS: Composição. Superfície: 6,8% Poliuretano, 93,2% PVC. Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 580g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,3 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo. Longitudinal – 7,8 Kg. Transversal – 7,8 Kg. Tensão de Ruptura: Longitudinal – 31,5 Kg/cm3, Transversal – 14,3 Kg/cm3. Alongamento a Ruptura: Longitudinal – 22%, Transversal – 30%. Resistência à abrasão (BS 5811): 100.000 ciclos sem alteração. Flexão: Longitudinal – 250.000 ciclos sem alteração. Transversal – 250.000 ciclos sem alteração. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	548,00
192	POLTRONA COLETIVIDADE, BASE FIXA TRAPEZOIDAL EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS. Especificação da Estrutura: Base Fixa empilhável : Estrutura em formato trapezoidal, confeccionada em vergalhão de aço maciço, de perfil redondo trellado de 11 mm de diâmetro, SAE 1010/1020 e tubo traseiro de formato elíptico 19x49mm, fixação do encosto em chapas de aço com 80x32mm. Pintura epóxi pó preto. Ponteira superior de acabamento do tubo traseiro de formato elíptico em alumínio fundido, pintada em epóxi preto. Ponteira inferior de acabamento do tubo traseiro de formato elíptico em nylon preto. Sapatas deslizadoras frontais em nylon um forma de U, que abraçam o vergalhão de 11		

	mm. A fixação do encosto a estrutura por meio de parafusos Allen 1/4"x5/8" de cabeça abaulada em zinco preto. E dos assentos por parafusos de cabeça sextavada 1/4"x5/8" também zincados pretos. Assento/ encosto: Estrutura do assento e encosto em madeira multilaminada, moldada anatomicamente a quente, com espessura mínima de 10 mm, estofados em espuma de poliuretano com densidade controlada (33 kg/m³ ±5) e espessura de mínima de 20 mm para o assento e encosto e de 5 mm para o contra encosto. Medidas: Dimensões aproximadas – tolerância 10 mm. Altura poltrona: 820 mm. Altura piso-assento: 480 mm. Largura do assento: 460 mm. Profundidade do assento: 450 mm. Altura do encosto: 270 mm região central, 120 mm nas extremidades. Largura do encosto: 510 mm. Revestimento: Couro Ecológico. CARACTERÍSTICAS: Composição. Superfície: 6,8% Poliuretano, 93,2% PVC. Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 580g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,3 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal – 7,8 Kg, Transversal – 7,8 Kg. Tensão de Ruptura: Longitudinal – 31,5 Kg/cm3, Transversal – 14,3 Kg/cm3. Alongamento a Ruptura: Longitudinal – 22%, Transversal – 30%. Resistência à abrasão (BS 5811): 100.000 ciclos sem alteração. Flexão: Longitudinal – 250.000 ciclos sem alteração, Transversal – 250.000 ciclos sem alteração. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	484,00
193	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA. Especificação da Estrutura: Lateral: Estruturada em montantes com 260x65x600 mm em chapa de aço de 1,9mm de espessura, com tratamento anti oxidação e pintados eletrostaticamente em epóxi pó. Frente do montante com acabamento arredondado em perfil de alumínio pintado eletrostaticamente em epóxi pó, fixado ao montante sob pressão, sem uso de parafusos. Apoio de braço em poliuretano injetado integral skin, com parte frontal arredondada, medindo 8 cm de largura x 29,5cm de comprimento x 3 cm de espessura. Fixação no piso com parafusos internos ao montante. As poltronas são unidas por um único montante e as fileiras podem ser retas ou em curva. Toda fixação dos componentes da poltrona, assento, encosto e braços, é feita por meio de parafusos e pinos postos internamente no montante, garantindo um perfeito acabamento, não deixando nenhum desses fixadores aparentes, evitando acidente de qualquer natureza. Assento / Encosto: Assento em madeira compensada anatômica, multilaminada, moldada a quente com 15 mm de espessura e parte frontal arredondada para baixo. Espuma em poliuretano injetado de 50 mm de espessura e densidade controlada em 55 kg/m³ ± 5. Capa inferior do assento em madeira compensada de 6 mm de espessura almofadada com espuma laminada de 10 mm e revestida. Assento com rebatimento automático pelo sistema de contra-peso, o que dispensa a utilização de molas. Encosto anatômico com formato arredondado, construído em madeira compensada anatômica multilaminada de 15 mm de espessura. Espuma injetada de densidade controlada de 45 Kg/m³ ± 5, com 40 mm de espessura. Capa traseira do encosto em madeira compensada moldada de 6 mm estofada no mesmo revestimento da poltrona. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Prancheta: Prancheta totalmente embutida no montante, não aparente, em MDF 15 mm revestido em melamina preta e bordas em PVC. Mecanismo escamoteável com eixo em vergalhão de aço com Ø12,4 mm zincado em preto e placa de fixação da prancheta em chapa de aço de 3 mm de espessura pintada eletrostaticamente em epóxi pó. Apoio de braço com dobradiça para acesso à prancheta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura assento: 485 mm. Largura Montante: 65 mm. Largura Eixo a eixo: 550 mm. Altura: 900 mm. Profundidade rebatida: 500 mm. Profundidade em uso: 660 mm . Distancia entre fileiras: 900 mm (mín.) . Raio mín.: 8000 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à		



	tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama – Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081) Urdume- Warp35,37%, Trama- Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Sol Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17. idez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Apresentar Laudo de resistência e reverberação acústica.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.115,00
194	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO E BRAÇOS REBATÍVEIS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MOTORA. Especificação da Estrutura: Lateral: Estruturada em montantes com 260x65x600 mm em chapa de aço de 1,9mm de espessura, com tratamento anti oxidação e pintados eletrostaticamente em epóxi pó. Frente do montante com acabamento arredondado em perfil de alumínio pintado eletrostaticamente em epóxi pó, fixado ao montante sob pressão, sem uso de parafusos. Apoio de braço rebatível em madeira maciça estofada em couro ecológico preto de forma a apresentar o mesmo aspecto dos apoios em poliuretano, com parte frontal arredondada, medindo 8 cm de largura x 25 cm de comprimento x 3 cm de espessura. A lateral deverá ser fechada somente até a altura do assento e ter o apoio de braço rebatível de forma a desobstruir a passagem do cadeirante. Esta poltrona deverá ser devidamente identificada por um adesivo para portador de deficiência física com pintura reflexiva facilitando desta forma sua visualização em ambientes com iluminação reduzida. Fixação no piso com parafusos internos ao montante. As poltronas são unidas por um único montante e as fileiras podem ser retas ou em curva. Toda fixação dos componentes da poltrona, assento, encosto e braços, é feita por meio de parafusos e pinos postos internamente no montante, garantindo um perfeito acabamento, não deixando nenhum desses fixadores aparentes, evitando acidente de qualquer natureza. Assento / Encosto: Assento em madeira compensada anatômica, multilaminada, moldada a quente com 15 mm de espessura e parte frontal arredondada para baixo. Espuma em poliuretano injetado de 50 mm de espessura e densidade controlada em 55 kg/m³ ± 5. Capa inferior do assento em madeira compensada de 6 mm de espessura almofadada com espuma laminada de 10 mm e revestida. Assento com rebatimento automático pelo sistema de contra-peso, o que dispensa a utilização de molas. Encosto anatômico com formato arredondado, construído em madeira compensada anatômica multilaminada de 15 mm de espessura. Espuma injetada de densidade controlada de 45 Kg/m³ ± 5, com 40 mm de espessura. Capa traseira do encosto em madeira compensada moldada de 6 mm estofada no mesmo revestimento da poltrona. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura assento: 485 mm. Largura Montante: 65 mm. Largura Eixo a eixo: 550 mm. Altura: 900 mm. Profundidade rebatida: 500 mm. Profundidade em uso: 660 mm. Distancia entre fileiras: 900 mm (mín.). Raio mín. 8000 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama – Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama – Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.138,00
195	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA PARA PESSOAS OBESAS. Especificação da Estrutura: Lateral: Estruturada em montantes com 260x65x600 mm em chapa		

	de aço de 1,9mm de espessura, com tratamento anti oxidação e pintados eletrostaticamente em epóxi pó. Frente do montante com acabamento arredondado em perfil de alumínio pintado eletrostaticamente em epóxi pó, fixado ao montante sob pressão, sem uso de parafusos. Apoio de braço em poliuretano injetado integral skin, com parte frontal arredondada, medindo 8 cm de largura x 29,5cm de comprimento x 3 cm de espessura. Fixação no piso com parafusos internos ao montante. As poltronas são unidas por um único montante e as fileiras podem ser retas ou em curva. Toda fixação dos componentes da poltrona, assento, encosto e braços, é feita por meio de parafusos e pinos postos internamente no montante, garantindo um perfeito acabamento, não deixando nenhum desses fixadores aparentes, evitando acidente de qualquer natureza. Assento / Encosto: Assento em madeira compensada anatômica, multilaminada, moldada a quente com 15 mm de espessura e parte frontal arredondada para baixo. Percintas em aço fixadas a madeira conferindo maior resistência ao conjunto. Espuma em poliuretano injetado de 50 mm de espessura e densidade controlada em 55 kg/m³ ± 5. Capa inferior do assento em madeira compensada de 6 mm de espessura almofadada com espuma laminada de 10 mm e revestida. Assento com rebatimento automático pelo sistema de contra-peso, o que dispensa a utilização de molas. Encosto anatômico com formato arredondado, construído em madeira compensada anatômica multilaminada de 15 mm de espessura. Percintas em aço fixadas a madeira conferindo maior resistência ao conjunto. Espuma injetada de densidade controlada de 45 Kg/m³ ± 5, com 40 mm de espessura. Capa traseira do encosto em madeira compensada moldada de 6 mm estofada no mesmo revestimento da poltrona. Espuma ecológica, livre de CFC e propriedades fogo retardante. Prancheta: Prancheta totalmente embutida no montante, não aparente, em MDF 15 mm revestido em melamina preta e bordas em PVC. Mecanismo escamoteável com eixo em vergalhão de aço com Ø12,4 mm zincado em preto e placa de fixação da prancheta em chapa de aço de 3 mm de espessura pintada eletrostaticamente em epóxi pó. Apoio de braço com dobradiça para acesso à prancheta. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura assento: 580 mm. Largura Montante: 65 mm. Largura Eixo a eixo: 665 mm. Altura: 900 mm. Profundidade rebatida: 500 mm. Profundidade em uso: 660 mm. Distancia entre fileiras: 900 mm (mín.). Raio mín.: 8000 mm. Revestimento: Crep 100% Poliéster com Fio DTEX Texturizado a ar, na Trama e Urdume. Peso mínimo : 390 g/m.l. CARACTERÍSTICAS: Composição: 100% poliéster. Peso: 278G. M2 + -5% (390 G.Metro Linear) + - 5%. PERFORMANCE: Resistência ao rasgo (ASTM D 2261): Urdume- Warp: 29,84KGF, Trama - Weft: 27,72KGF. Resistência à tração (ISO 5081): Urdume- Warp: 201,50KFG, Trama – Weft: 220,50KFG. Alongamento (ISSO 5081): Urdume- Warp: 35,37%, Trama – Weft: 32,77%. Resistência à abrasão (BS 5811): Nº Pilling 0, Padrão 5. Solidez da cor à luz (ISO B105 B02 40 Horas): Classe 5. Solidez da cor à fricção (AATCC - 8): Classe 5. Flamabilidade (ASTM 1230): Não houve propagação da chama. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.723,00
196	LOTE 02 ITEM 196 FLIP CHART E LOUSA BRANCA, LINHA COLETIVIDADE, COM RODÍZIOS DE TRAVA PARA TRANSPORTE. Estrutura: Pés em forma de "Y" invertido, confeccionada em tubo de aço redondo de 1"x 2,25mm SAE 1010/1020, unidos por uma travessa tubular com 1.1/2"x 2,25mm SAE 1010/1020. Todo o processo de soldagem é realizado em solda MIG. Esta estrutura é então submetida ao processo de fosfatização e pintura com tinta pó epóxi prata. Rodízios Com Trava: Confeccionado em termoplástico injetado de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano, apropriado para uso em pisos frios. Eixo de fixação em aço SAE 1010/1020. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.) Dimensão da roda - 82mm. Lousa: Lousa branca retangular, em MDF com 100 x 70 cm. A lousa possui ainda prendedor para bloco de papel e calha para apagador e canetas hidrocor, conferindo ao flip chart dupla aptidão. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância de 10 mm. Altura: 1900 mm. Profundidade: 500 mm. Largura: 700 mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit.

		R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA
		1,356,00
197	MESA DE REUNIÃO LINHA COLETIVIDADE COM TAMPO REBATÍVEL, ACOPLÁVEL E RODÍZIOS COM TRAVA. Estrutura: Pés em forma de "Y" invertido, confeccionada em tubo de aço redondo de 1"x 2,25mm SAE 1010/1020, unidos por uma travessa de tubular com 1.1/2"x 2,25mm SAE 1010/1020. Suporte do tampo articulado com sistema de trava automática acionado por mola e com alavanca de acionamento em alumínio fundido. Todo o processo de soldagem é realizado em solda MIG. Esta estrutura é então submetida ao processo de fosfatização e pintura com tinta pó epóxi preta / prata, sendo que esta última cor recebe ainda mais uma camada de verniz. Rodízios Com Trava: Confeccionado em termoplástico injetado de alta resistência com travas. Eixo de fixação em aço SAE 1010/1020. Blindagem nas rodas que impedem que os detritos do piso entre em contato com o eixo (cabelos, poeira, etc.) Dimensão da roda - 82mm. Tampo: Tampo retangular, em arvopla de 25 mm de espessura texturizado na cor padrão cinza argila, podendo receber outro acabamento mediante consulta a fábrica. Bordas retas com acabamento em fita de PVC com 2,5mm de espessura. Dimensões do tampo 140 x 70 cm. Medidas: Dimensões Aproximadas: Tolerância 10 mm. Altura: 720 mm. Profundidade: 700 mm. Largura: 1400mm.	
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA
		1.201,00
198	POLTRONA OPERACIONAL, LINHA COLETIVIDADE, ESPALDAR BAIXO SOBRE LONGARINA DE 2 LUGARES COM ASSENTOS E BRAÇOS REBATÍVEIS. Especificação da estrutura: Barra da longarina: Confeccionadas em tubo de aço redondo com 1.1/2" e espessura de 2,25 mm SAE 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Pés de longarina: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1" x 1,5 mm, FQDO, SAE 1010/1020, duplos e curvados, partindo de uma base confeccionada em chapa de aço estampada de forma a proporcionar maior resistência e que se encontram na barra da longarina onde são fixados pelo processo de solda MIG, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Sapatas: Em formato retangular, confeccionada em chapa de aço de 2,65 mm, FQDO, SAE 1010/1020 estampado com 165x85mm e quatro furos para fixação no piso. Fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Placas de fixação: Confeccionadas em chapa de aço de 1/8", FQDO, SAE 1010/1020, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Aplicada à barra de longarina por meio um eixo sextavado formando uma articulação que permite que o assento da mesma seja basculante. Fixação do encosto: Encosto é fixado a estrutura da longarina por tubos de seção redonda de 7/8" com parede de 1,5mm soldados pelo processo MIG, pintadas com tinta pó epóxi preta. Assento/ encosto: Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura de mínima de 15 mm para o assento e de 12 mm para o encosto. Estofados em espuma de poliuretano laminada com densidade controlada (33 Kg/m3). Encosto com espessura de 25 mm e assento com 30 mm. Capa do assento: Capa do assento em poliéstereno de auto impacto "PSAI" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta, com rebaixo para acomodação da placa de fixação do assento proporcionando um acabamento perfeito. Revestimento: Couro Ecológico 100% P.U. CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano. Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal - Min. 45 (N), Transversal - Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal - Min. 9 (N/mm), Transversal - Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal - 40%, Transversal - 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Braços rebatíveis, com alma de aço revestido em poliuretano integral skin, fixado sobre uma haste confeccionada em aço redondo treilado de 1/2" pintado em epóxi pó preto. Dimensões aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura assento: 450 mm. Profundidade assento: 430 mm. Largura encosto: 450 mm. Altura encosto: 300 mm. Prof., Assento rebatido: 310 mm. Comprimento Estrutura: 1090 mm	

	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.156,00
199	POLTRONA OPERACIONAL, LINHA COLETIVIDADE, ESPALDAR BAIXO SOBRE LONGARINA DE 3 LUGARES COM ASSENTOS E BRAÇOS REBATÍVEIS. ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: Barra da longarina: Confeccionadas em tubo de aço redondo com 1.1/2" e espessura de 2,25 mm SAE 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Pés de longarina: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1" x 1,5 mm, FQDO, SAE 1010/1020, duplos e curvados, partindo de uma base confeccionada em chapa de aço estampada de forma a proporcionar maior resistência e que se encontram na barra da longarina onde são fixados pelo processo de solda MIG, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Sapatas: Em formato retangular, confeccionada em chapa de aço de 2,65 mm, FQDO, SAE 1010/1020 estampado com 165x85mm e quatro furos para fixação no piso. Fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semifosca. Placas de fixação: Confeccionadas em chapa de aço de 1/8", FQDO, SAE 1010/1020, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Aplicada à barra de longarina por meio um eixo sextavado formando uma articulação que permite que o assento da mesma seja basculante. Fixação do encosto: Encosto é fixado a estrutura da longarina por tubos de seção redonda de 7/8" com parede de 1,5mm soldados pelo processo MIG, pintadas com tinta pó epóxi preta. Assento/ encosto: Assento e encosto com chassis de madeira multilaminada, moldadas anatomicamente a quente, com espessura de mínima de 15 mm para o assento e de 12 mm para o encosto. Estofados em espuma de poliuretano laminada com densidade controlada (33 Kg/m3). Encosto com espessura de 25 mm e assento com 30 mm. Capa do assento: Capa do assento em poliéstereno de auto impacto "PSAI" termo-formado de elevada resistência, 3 mm de espessura na cor preta, com rebaixo para acomodação da placa de fixação do assento proporcionando um acabamento perfeito. Revestimento: Couro Ecológico 100% P.U. CARACTERÍSTICAS: Composição: Superfície: 100% Poliuretano. Base: 50% Algodão, 50% Poliéster. Peso: 430-490 g / mt 2 + -5%. Espessura: 1,1 mm. PERFORMANCE: Propagação ao Rasgo: Longitudinal - Min. 45 (N), Transversal - Min.55 (N). Resistência a Tração: Longitudinal - Min. 9 (N/mm), Transversal - Min. 10 (N/mm). Alongamento: Longitudinal - 40%, Transversal - 50%. Código de limpeza: Pano umedecido com água morna e sabão neutro ou produtos de limpeza multiuso ou álcool. Braços rebatíveis, com alma de aço revestido em poliuretano integral skin, fixado sobre uma haste confeccionada em aço redondo treilado de 1/2" pintado em epóxi pó preto. Dimensões aproximadas: Tolerância de 10 mm. Largura assento: 450 mm. Profundidade assento: 430 mm. Largura encosto: 450 mm. Altura encosto: 300 mm. Prof., Assento rebatido: 310 mm. Comprimento Estrutura: 1625 mm. Apresentar Laudo de ergonomia em conformidade com a NR-17.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	CHROMMA	1.660,00
LOTE - III			
200	ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 12 (doze) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com		



	camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 55 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	910,00
201	ESTANTE SIMPLES FACE COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "L", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 06 (seis) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos,arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 31,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	560,00
202	ARMÁRIO PARA LIVROS E PERIÓDICOS confeccionado em chapa de aço, contendo: duas laterais em chapa aço 0,90mm, um fundo e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, um reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa aço 1,20mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço 0,90mm, quatro prateleiras, confeccionadas em chapa aço 0,90mm, com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170mm, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,90mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 198 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	1.170,00
203	ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com 01 (um) reforço interno em Omega soldado internamente em toda a extensão da base confeccionado também em chapa 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 10 (dez) prateleiras com		

	dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos,arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 55 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	980,00
204	ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2300mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com 01 (um) reforço interno em Omega soldado internamente em toda a extensão da base confeccionado também em chapa 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 12 (doze) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos,arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 230 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 55 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	1.080,00
205	ESTANTE SIMPLES FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 05 (Cinco) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos,arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 31,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	620,00
206	ESTANTE SIMPLES FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2300mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada		

	em chapa com espessura 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 06 (Seis) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 230 cm. Largura: 104 cm. Profundidade: 31,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	680,00
207	ESTANTE MULTIUSO confeccionada em chapa de aço. 04 (quatro) colunas com abas de 35mm e comprimento mínimo de 200cm, furação para regulagem das prateleiras em passos de 50mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm. 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,60mm, unidas as colunas através de 08 parafuso com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 30 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	377,00
208	ESTANTE MULTIUSO confeccionada em chapa de aço. 04 (quatro) colunas com abas de 35mm e comprimento mínimo de 200cm, furação para regulagem das prateleiras em passos de 50mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm. 06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,60mm, unidas as colunas através de 08 parafuso com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	426,00
209	EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS COM BASE INFERIOR SEMI-FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. Fechamento em "L" na parte frontal inferior das colunas, fixado através de 02 parafusos com porcas em cada lado. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 06 (seis) prateleiras inclinadas com aparador frontal confeccionada em chapa com espessura de 0,60mm, e comprimento mínimo de 1000mm, fixadas a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas através de 02 parafusos com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 104 cm. Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$

	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	712,00
210	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS confeccionado em chapa de aço contendo 2 estruturas tubulares em aço 20x20 parede 1,20mm de espessura, 2 níveis de bandejas inclinadas com divisória central, confeccionadas em chapa 0,90mm, cada um delas com dois anteparos em chapa 1,20mm, unidos às bandejas e as estruturas através de solda, 01 (uma) base plana confeccionada em chapa 0,90mm. Na parte inferior da mesma, fixados através de solda, 2 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm. Unidas a eles através de parafusos e porcas 04 (quatro) rodízios giratórios (estrutura aço galvanizado e rodas em Soft Rubber) com 3". Suporta carga total de 100 kg. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 102 cm. Largura: 50 cm. Comprimento: 70cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	665,00
211	CARRO PARA BIBLIOTECA DESMONTÁVEL. Confeccionado em chapa de chapa de aço, contendo: 02 rodízios placa fixos 4", 02 rodízios placa giratórios 4" fixados através de parafusos sextavados 1/4", 01 bandeja inferior confeccionada em chapa 0,90mm, 04 colunas confeccionadas em chapa 1,50mm, 01 bandeja superior confeccionada em chapa 0,90mm, 01 bandeja intermediária confeccionada em chapa 0,90mm, 01 cabo confeccionado em tubo 7/8 parede 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 85 cm Largura: 40 cm Profundidade: 64 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	515,00
212	BIBLIOCANTO confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,5 mm dobrado em forma de "L", cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 20 cm. Largura: 10 cm. Base: 10 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	10,00
213	BIBLIOCANTO confeccionado em chapa de aço, com espessura 0,9 mm dobrado em forma de "L", cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 18 cm. Largura: 10 cm. Base: 14 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	8,85
214	CAIXA PARA PERIÓDICOS COM FUNDO ABERTO, confeccionado em chapa de aço, com espessura 0,9 mm, fechamento superior frontal com porta etiqueta estampado na chapa com largura mínima de 80mm e altura de 50mm, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 20 cm. Largura: 10 cm. Profundidade: 20 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$



	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	24,80
215	CAIXA PARA PERIÓDICOS COM FUNDO SEMI-FECHADO, confeccionado em chapa de aço, com espessura 0,75 mm, fechamento superior frontal com porta etiqueta estampado na chapa com largura mínima de 80mm e altura de 50mm, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Fundo semi-fechado para contenção Dos periódicos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 25 cm. Largura: 15 cm. Profundidade: 30 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	41,90
216	ESTANTE DUPLA FACE PARA FITAS VHS COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 12 (doze) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos VHS's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm, 2 (dois) anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm, fixados às prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma de ganchos para fixação a cremalheira. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 104 cm. Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	990,00
217	ESTANTE SIMPLES FACE PARA FITAS VHS COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "L", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 06 (seis) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos VHS's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm, 2 (dois) anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm, fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma de ganchos para fixação a cremalheira. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 104 cm. Profundidade: 40 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	680,00

218	ARMÁRIO MULTIMÍDIA PARA VHS confeccionado em chapa de aço, contendo: duas laterais em chapa aço 0,90mm, um fundo e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, um reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa galvanizada 1,20mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço 0,90mm, sete prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos VHS's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,90mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 198 cm. Largura: 90 cm. Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	2.065,00
219	EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 04 (quatro) conjuntos de prateleiras sendo 1 (uma) plana confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm e sobreposta a ela outra inclinada com sistema para articulação, confeccionada em chapa com espessura de 0,60mm, as 02 (duas) devem conter dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e serem fixadas a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas através de 02 parafusos com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 104 cm. Profundidade: 43 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	960,00
220	EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2300mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 05 (cinco) conjuntos de prateleiras sendo 1 (uma) plana confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm e sobreposta a ela outra inclinada com sistema para articulação, confeccionada em chapa com espessura de 0,60mm, as 02 (duas) devem conter dimensões mínimas de		

221	1000mm de comprimento e serem fixadas a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas através de 02 parafusos com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 230 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 43 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	1.085,00
222	ESTANTE DUPLA FACE PARA CD COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 20 (vinte) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos CD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm.Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	2.100,00
223	ESTANTE SIMPLES FACE PARA CD COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "L", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 10 (dez) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos CD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	1.255,00
223	ARMÁRIO MULTIMÍDIA PARA CD confeccionado em chapa de aço, contendo: duas laterais em chapa aço 0,90mm, um fundo e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, um reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa galvanizada 1,20mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço 0,90mm, dez prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos CD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,90mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e uma fechadura universal		

224	para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 198 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	2.550,00
225	PORTA ETIQUETA PARA PRATELEIRA, confeccionada em chapa de aço, com espessura 0,90mm, com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas dobrado para encaixar na prateleira e com porta etiqueta na parte frontal. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 20 cm. Largura: 3 cm. Profundidade: 15 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	14,80
225	ESTANTE DUPLA FACE PARA DVD COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 14 (quatorze) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos DVD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 40 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	1.455,00
226	ESTANTE SIMPLES FACE PARA DVD com base inferior aberta, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "L", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 07 (sete) prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos DVD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 200 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	935,00
227	ARMÁRIO MULTIMÍDIA PARA DVD confeccionado em chapa de aço, contendo: duas laterais em chapa aço 0,90mm, um fundo e duas bandejas (superior e		



	inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, a base confeccionada em chapa galvanizada 1,20mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, dois suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço 0,90mm, sete prateleiras prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contendo cada bandeja 30 (trinta) fendas no tamanho de 3mm x 50 mm, onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos DVD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,90mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 198 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	2.148,00
228	ESCADA 02 DEGRAUS, confeccionada em chapa de aço. Estrutura em tubo quadrado de 20x20mm com parede de 1,20mm e 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de aço com espessura de 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 40 cm. Largura: 35 cm. Comprimento: 42 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	147,00
229	SUPORTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 2,00 MM PARA SINALIZAÇÃO DE ACERVO. Fixação por encaixe. Obs: não acompanha refil. Dimensões: Altura: 15,5 cm Largura: 21,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	62,00
230	SUPORTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 2,00 MM PARA SINALIZAÇÃO GERAL. Fixação sobre qualquer superfície plana. Obs: não acompanha refil. Dimensões: Altura: 30 cm Largura: 21,5 cm Profundidade: 11 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	93,00
231	MESA PARA BIBLIOTECA contendo: 04 Pés metálicos em formato Omega confeccionados em chapa 1,50mm; 01 Tampo em MDF de 15 mm com revestimento melamínico na Cor Bege e acabamento com fita de borda. Estruturada com 04 travessas metálicas confeccionadas em chapa 1,50mm. Montagem Através de Parafusos. Acabamento da parte metálica com sistema de tratamento químico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 77 cm. Largura: 80 cm. Comprimento: 80 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$

	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	515,00
232	MESA PARA BIBLIOTECA contendo: 04 Pés metálicos em formato Omega confeccionados em chapa 1,50mm; 01 Tampo em MDF de 15 mm com revestimento melamínico na Cor Bege e acabamento com fita de borda. Estruturada com 04 travessas metálicas confeccionadas em chapa 1,50mm. Montagem Através de Parafusos. Acabamento da parte metálica com sistema de tratamento químico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 77 cm. Largura: 80 cm. Comprimento: 120 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	660,00
233	MESA PARA BIBLIOTECA contendo: 04 Pés metálicos em formato Omega confeccionados em chapa 1,50mm; 01 Tampo em MDF de 15 mm com revestimento melamínico na Cor Bege e acabamento com fita de borda. Estruturada com 04 travessas metálicas confeccionadas em chapa 1,50mm. Montagem Através de Parafusos. Acabamento da parte metálica com sistema de tratamento químico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 77 cm. Largura: 80 cm. Comprimento: 160 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	805,00
234	MESA PARA BIBLIOTECA contendo: 04 Pés metálicos em formato Omega confeccionados em chapa 1,50mm; 01 Tampo em MDF de 15 mm com revestimento melamínico na Cor Bege e acabamento com fita de borda. Estruturada com 04 travessas metálicas confeccionadas em chapa 1,50mm. Montagem Através de Parafusos. Acabamento da parte metálica com sistema de tratamento químico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 77 cm. Diâmetro do tampo: 100 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	650,00
235	CADEIRA: Confeccionada em tubo redondo ¾". Empilhável - Superfície da Armação cromada- Acabamento estofamento em poliéster. Dimensões: Altura: 75 cm. Largura: 46 cm. Profundidade: 54 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	560,00
236	CADEIRA: Confeccionada em tubo redondo ¾". Empilhável - Superfície da Armação Pintada através do sistema eletrostático a pó- Acabamento estofamento em poliéster : Dimensões: Altura: 75 cm. Largura: 46 cm. Profundidade: 54 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	490,00
237	ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 1420mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados às colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 08 (oito)		

	prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 142 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 55 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	750,00
238	ESTANTE SIMPLES FACE COM BASE INFERIOR ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 1420mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 142 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 31,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	440,00
239	EXPOSITOR KID'S PARA LIVROS E REVISTAS FACE SIMPLES, COM BASE ABERTA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 1400mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. Fechamento em "L" na parte frontal inferior das colunas, fixado através de 02 parafusos com porcas em cada lado. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 04 (quatro) prateleiras inclinadas com aparador frontal confeccionada em chapa com espessura de 0,60mm, e comprimento mínimo de 1000mm, fixadas a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas através de 02 parafusos com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 142 cm.Largura: 104 cm.Profundidade: 40 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	495,00
240	ESTANTE DUPLA FACE INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm, com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60mm. 01 (uma) base inferior retangular fechada confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm, reforço interno em Omega em toda sua extensão, confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa com espessura de 1,90mm com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa com		

	espessura de 0,90mm, unida as duas extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 06 (seis) prateleiras com dimensões mínimas de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,60mm, cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa com espessura de 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor amarela e anteparos laterais na cor vermelha. Dimensões: Altura: 142 cm.Largura 104 cm. Profundidade: 55 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	Biccateca	1.010,00
241	ESTANTE SIMPLES FACE INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm, com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60mm. 01 (uma) base inferior retangular fechada confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa com espessura de 1,90mm com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa com espessura de 0,90mm, unida as duas extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,60mm, cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa com espessura de 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor amarela e anteparos laterais na cor vermelha. Dimensões: Altura: 142 cm.Largura 104 cm. Profundidade: 31,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICATECA	660,00
242	EXPOSITOR INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm, com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60mm. 01 (uma) base inferior retangular fechada confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa com espessura de 1,90mm com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa com espessura de 0,90mm, unida as duas extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras inclinadas com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,60mm, cada prateleira unida com 02 (dois) parafusos e porcas a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa com espessura de 1,20mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor amarela e anteparos laterais na cor vermelha. Dimensões: Altura: 142 cm.Largura 100 cm. Profundidade: 31,5 cm.		



	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	839,00
243	BIBLIOCANTO INFANTIL DOBRADO EM "L", confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,20mm. Contorno e detalhes internos cortados no formato de Borboleta. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó na cor vermelha, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 18 cm. Largura 18 cm. Profundidade: 12 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	31,90
244	BIBLIOCANTO INFANTIL DOBRADO EM "L", confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,20mm. Contorno e detalhes internos cortados no formato de Joanhina. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó na cor vermelha, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 20 cm. Largura 18,5 cm. Profundidade: 12 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	31,90
245	ALMOFADA INFANTIL (CACHORRO) produzida em fibra siliconada (plush 80% -algodão/poliéster 20%). Lavável e anti-alérgica. Dimensões: Largura: 55 cm. Comprimento: 60 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	95,00
246	ALMOFADA INFANTIL (GATO) produzida em fibra siliconada (plush 80% -algodão/poliéster 20%). Lavável e anti-alérgica. Dimensões: Largura: 55 cm. Comprimento: 60 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	95,00
247	ALMOFADA INFANTIL (JABUTI) produzida em fibra siliconada (plush 80% -algodão/poliéster 20%). Lavável e anti-alérgica. Dimensões: Largura: 55 cm. Comprimento: 60 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	95,00
248	ALMOFADA INFANTIL (SAPO) produzida em fibra siliconada (plush 80% -algodão/poliéster 20%). Lavável e anti-alérgica. Dimensões: Largura: 55 cm. Comprimento: 60 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	95,00
249	ESTANTE MONTA CARGA COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS. Contendo 04 (quatro) colunas de Sustentação confeccionadas em chapa de aço SAE 1008/1020 1,50mm, 12 (doze) Travessas Laterais confeccionadas em chapa de aço SAE 1008/1020 1,50mm, 12 (doze) Travessa Frontais confeccionadas em		

	chapa de aço SAE 1008/1020 1,50mm, 06 (seis) Prateleiras confeccionadas em chapa aço SAE 1008/1020 1,20mm. Montagem pelo sistema de encaixe autotravante não utilizando parafusos. Acabamento com sistema de tratamento químico (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 100 cm Profundidade: 30 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	425,00
250	Lote 3 item 250 ORGANIZADOR BOX, totalmente confeccionado em MDF (fibras de média densidade), "laterais, tampo e fundo" revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura e acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt com gaveteiro plástico, contendo: 02 (duas) laterais de fechamento espessura 25mm com rasgos para encaixe das gavetas, 01 (um) fechamento inferior espessura de 15mm, 01 (um) fechamento superior espessura de 15mm, 01 (um) fundo espessura de 15mm, 03 gavetas plásticas com dimensões de 40cm de largura, 40cm de profundidade e 30cm de altura. Dimensões: largura 43 cm Profundidade 44 cm Altura 94 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	565,00
251	ORGANIZADOR BOX, totalmente confeccionado em MDF (fibras de média densidade), "laterais, tampo e fundo" revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura e acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt com gaveteiro plástico, contendo: 02 (duas) laterais de fechamento espessura 25mm com rasgos para encaixe das gavetas, 01 (um) fechamento inferior espessura de 15mm, 01 (um) fechamento superior espessura de 15mm, 01 (um) fundo espessura de 15mm, 02 gavetas plásticas com dimensões de 40cm de largura, 40cm de profundidade e 30cm de altura, 02 gavetas plásticas com dimensões de 40cm de largura, 40cm de profundidade e 15cm de altura. Dimensões: largura 43 cm Profundidade 44 cm Altura 94 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	565,00
252	BAIA DE ESTUDO INDIVIDUAL (PODE SER USADO POR CADEIRANTE) totalmente confeccionada em madeira MDF (fibras de média densidade), espessura mínima de 15mm, "laterais, tampo e fundo" revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura e acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt. Tampo para estudo fixo nas laterais com altura de 740mm. Todo o móvel com sistema de fixação das peças através de cavilhas de madeira sem cola e sistema de minifix, por tambor de giro confeccionado em aço estampado, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno, sistema que facilita futuras desmontagens e montagens sem comprometer o móvel. Sapatas reguláveis de altura com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Dimensões: Largura 930 mm Profundidade 900 mm Altura: 1175 mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	565,00
253	BAIA DE ESTUDO DUPLA totalmente confeccionada em madeira MDF para duas pessoas composta de maneira que uma pessoa trabalhe de frente para		

	outra, separada por painel frontal de MDF 15mm. Fabricada toda em madeira MDF (fibras de média densidade), espessura mínima de 15mm, "laterais, tampo e divisória central" revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura. E acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt, Tampo para estudo fixo nas laterais com altura de 740mm. Todo o móvel com sistema de fixação das peças através de cavilhas de madeira sem cola e sistema de minifix, por tambor de giro confeccionado em aço estampado, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno, sistema que facilita futuras desmontagens e montagens sem comprometer o móvel. Sapatas reguláveis de altura com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Dimensões: Largura 930 mm Profundidade 1800 mm Altura: 1175 mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	940,00
254	MESA RETANGULAR fabricada com tampo e painel frontal em madeira MDF (fibras de média densidade), espessura mínima de 15mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura. E acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt. Estrutura tubular tubo vertical de coluna dupla tubo 30 x 30, base inferior em tubo 30 x 50, base superior em tubo 30 x 30, com acabamento em pintura em tinta EPOXI-PÓ, ponteiros de acabamento plástico. Dimensões: Largura 1200 mm Profundidade 600 mm Altura: 740 mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	605,00
255	MESA RETANGULAR fabricada com tampo e painel frontal em madeira MDF (fibras de média densidade), espessura mínima de 15mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura. E acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt. Gavetas Internas em MDF espessura mínima de 12mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura na cor branco e acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 0,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt. Corrediças metálicas em todas as gavetas e chave na primeira gaveta. Dimensão do suporte da mesa: Largura 370 mm Profundidade 420 mm Altura: 355 mm. Dimensão da mesa: Largura 1500 mm Profundidade 600 mm Altura: 740 mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	590,00
256	CONEXÃO PARA UNIÃO DE MESAS Fabricada com tampo em madeira MDF (fibras de média densidade), espessura mínima de 15mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura. E acabamento com borda em fita de poliestireno com espessura mínima de 2,5mm e raio mínimo de 2,5mm na cor do laminado, todas coladas pelo processo holt melt. Sistema de fixação da conexão entre as duas mesas		

	através de 4 UND de chapa metálica de 2mm 60mm x 80mm, fixa através de 8 parafusos de 3,5mm x 14mm cabeça panela. Dimensão de 600mm X 600mm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	135,00
257	SOFA 01 (UM) LUGAR, estrutura confeccionada em aço com acabamento cromado e revestimento com acabamento imitando couro.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	860,00
258	SOFA 02 (DOIS) LUGARES, estrutura confeccionada em aço com acabamento cromado e revestimento com acabamento imitando couro.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.770,00
259	CADEIRA DO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA, assento e encosto com espuma injetada e revestimento em poliéster. Regulagem de altura a gás.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	232,00
260	CADEIRA DO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA com braço, assento e encosto com espuma injetada e revestimento em poliéster. Regulagem de altura a gás.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	271,00
261	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO PARA BIBLIOTECA com braço, com estrutura em aço revestido de pintura eletrostática a pó, assento e encosto com espuma injetada e revestimento em poliéster.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	230,00
262	ARMÁRIO PROFESSOR confeccionado em chapa de aço, contendo: duas laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, a base confeccionada em chapa galvanizada 1,20mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, quatro bandejas intermediárias para separação interna, confeccionada em chapa aço 0,60mm, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor



	trado	Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA
		600,00
263	ARMÁRIO PROFESSOR confeccionado em chapa de aço, contendo: duas laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo e duas bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, a base confeccionada em chapa galvanizada 1,20mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, quatro bandejas intermediárias para separação interna, confeccionada em chapa aço 0,60mm, duas portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm	
	Empresa Detentora de Preço Regis- trado	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA
		620,00
264	ARMÁRIO MULTIUSO COM 01 (UMA) PORTA. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 01 (um) compartimento com porta confeccionada em aço 0.9mm, 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de cada porta 22,5 x 163,5 cm e área interna 29,5x166x42 cm. A porta deve possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. 01 (uma) prateleira intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm	
	Empresa Detentora de Preço Regis- trado	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA
		590,00
265	ARMÁRIO MULTIUSO COM 01 (UMA) PORTA PITÃO. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 01 (um) compartimento com porta confeccionada em aço 0.9mm, 02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta 22,5 x 163,5 cm e área interna 29,5x166x42 cm. A porta deve possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. 01 (uma) prateleira intermediária	

	para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm	
	Empresa Detentora de Preço Regis- trado	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA
		615,00
266	ARMÁRIO MULTIUSO COM 01 (UMA) PORTA com fechadura acionada por moeda. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 01 (um) compartimento com porta confeccionada em aço 0.9mm, 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura com dispositivo de abertura através do depósito de moedas de R\$ 1,00 (um real), liberação da chave após o depósito da moeda e cofre de armazenamento removível. Área de entrada de cada porta 22,5 x 163,5 cm e área interna 29,5x166x42 cm. A porta deve possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. 01 (uma) prateleira intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm.Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm	
	Empresa Detentora de Preço Regis- trado	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA
		865,00
267	ARMÁRIO MULTIUSO COM 01 (UMA) PORTA CANIVETE. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 01 (um) compartimento com porta confeccionada em aço 0.9mm, 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta 22,5 x 163,5 cm e área interna 29,5x166x42 cm. A porta deve possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. 01 (uma) prateleira intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm.Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm	
	Empresa Detentora de Preço Regis- trado	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA
		610,00
268	ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 (DUAS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado às laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) compartimentos com portas confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada	

	porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 22,5 x 80,5 cm e área interna 29,5x83x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 01 (uma) bandeja intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	610,00
269	ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 (DUAS) PORTAS PITÃO. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado às laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) compartimentos com portas confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta 22,5 x 80,5 cm e área interna 29,5x83x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 01 (uma) bandeja intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	675,00
270	ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 (DUAS) PORTAS com fechadura acionada por moeda. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado às laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) compartimentos com portas confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura com dispositivo de abertura através do depósito de moedas de R\$ 1,00 (um real), liberação da chave após o depósito da moeda e cofre de armazenamento removível. Área de entrada de cada porta 22,5 x 80,5 cm e área interna 29,5x83x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 01 (uma) bandeja intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	950,00

271	ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 (DUAS) PORTAS CANIVETE. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado às laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) compartimentos com portas confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e fechadura para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta 22,5 x 80,5 cm e área interna 29,5x83x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 01 (uma) bandeja intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	675,00
272	ARMÁRIO MULTIUSO COM 03 (TRÊS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado às laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 03 (três) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 22,5 x 52,5 cm e área interna 29,5x55x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 02 (duas) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	646,00
273	ARMÁRIO MULTIUSO COM 03 (TRÊS) PORTAS PITÃO. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado às laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 03 (três) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta 22,5 x 52,5 cm e área interna 29,5x55x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 02 (duas) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	646,00



	cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	735,00
274	ARMÁRIO MULTIUSO COM 03 (TRÊS) PORTAS com fechadura acionada por moeda. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 03 (três) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura com dispositivo de abertura através do depósito de moedas de R\$ 1,00 (um real), liberação da chave após o depósito da moeda e cofre de armazenamento removível. Área de entrada de cada porta 22,5 x 52,5 cm e área interna 29,5x55x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 02 (duas) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem atr		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.165,00
275	ARMÁRIO MULTIUSO COM 03 (TRÊS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 03 (três) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta 22,5 x 52,5 cm e área interna 29,5x55x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 02 (duas) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	742,00
276	ARMÁRIO MULTIUSO COM 04 (PORTAS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 22,5 x 39 cm e área interna 29,5x40,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas		

	intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	680,00
277	ARMÁRIO MULTIUSO COM 04 (PORTAS) PORTAS PITÃO. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta 22,5 x 39 cm e área interna 29,5x40,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	820,00
278	ARMÁRIO MULTIUSO COM 04 (PORTAS) PORTAS com fechadura acionada por moeda. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura com dispositivo de abertura através do depósito de moedas de R\$ 1,00 (um real), liberação da chave após o depósito da moeda e cofre de armazenamento removível. Área de entrada de cada porta 22,5 x 39 cm e área interna 29,5x40,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.390,00
279	ARMÁRIO MULTIUSO COM 04 (PORTAS) PORTAS CANIVETE. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e		

	quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta 22,5 x 39 cm e área interna 29,5x40,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	820,00
280	ARMÁRIO MULTIUSO COM 05 (CINCO) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 05 (cinco) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 22,5 x 30,5 cm e área interna 29,5x33,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 04 (quatro) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	749,00
281	ARMÁRIO MULTIUSO COM 05 (CINCO) PORTAS PITÃO. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 05 (cinco) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta 22,5 x 30,5 cm e área interna 29,5x33,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 04 (quatro) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$

	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	922,00
282	ARMÁRIO MULTIUSO COM 05 (CINCO) PORTAS CANIVETE. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 05 (cinco) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta 22,5 x 30,5 cm e área interna 29,5x33,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 04 (quatro) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	922,00
283	Lote 3 item 283 ARMÁRIO MULTIUSO COM 06 (SEIS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada- área de entrada de cada porta 22,5 x 25 cm e área interna 29,5x27,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 05 (cinco) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 30 cm.Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	808,00
284	ARMÁRIO MULTIUSO COM 06 (SEIS) PORTAS PITÃO. Confeccionado em chapa de aço contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta 22,5 x 25 cm e área interna 29,5x27,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 05 (cinco) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$



	fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.010,00
285	ARMÁRIO MULTIUSO COM 06 (SEIS) PORTAS CANIVETE. Confeccionado em chapa de aço contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1.20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta 22,5 x 25 cm e área interna 29,5x27,5x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 05 (cinco) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.010,00
286	ARMÁRIO MULTIUSO CAPACETE COM 04 PORTAS. Confeccionadas em chapa de Aço, contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, e a base confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em chapa aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta a=39 cm x l=28 cm e área interna a=41cm l=34 cm e p=42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 35 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	790,00
287	ARMÁRIO MULTIUSO CAPACETE COM 04 PORTAS PITÃO. Confeccionadas em chapa de Aço, contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, e a base confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em chapa aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter		

	02 (duas) dobradiças internas e fechadura do tipo Pitão para cadeado, confeccionado em aço cromado, com sistema "puxa e gira" com rotação de 90 graus. Área de entrada de cada porta a=39 cm x l=28 cm e área interna a=41cm l=34 cm e p=42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 35 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	925,00
288	ARMÁRIO MULTIUSO CAPACETE COM 04 PORTAS CANIVETE. Confeccionadas em chapa de Aço, contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, e a base confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em chapa aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura para móveis de aço com rotação de 90 graus, com 01 (uma) chave modelo canivete (acompanha chave reserva no próprio dispositivo). Área de entrada de cada porta a=39 cm x l=28 cm e área interna a=41cm l=34 cm e p=42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 35 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	925,00
289	ARMÁRIO MULTIUSO CAPACETE COM 04 PORTAS com fechadura acionada por moeda. Confeccionadas em chapa de Aço, contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, e a base confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em chapa aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura com dispositivo de abertura através do depósito de moedas de R\$ 1,00 (um real), liberação da chave após o depósito da moeda e cofre de armazenamento removível. Área de entrada de cada porta a=39 cm x l=28 cm e área interna a=41cm l=34 cm e p=42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm. Largura: 35 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$

	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.490,00
290	ARMÁRIO TV/DVD. Confeccionado em chapa aço SAE, contendo: (02) duas laterais em chapa aço 0,90mm, (01) um fundo confeccionado em chapa aço 0,90mm, (01) um acabamento superior confeccionado em chapa aço 0,90mm, (01) um acabamento inferior confeccionado em chapa aço 0,90mm, (03) três prateleiras intermediária confeccionadas em chapa aço 0,60mm e (01) uma frente soldada mantendo o esquadro do armário, (02) dois reforços na prateleira superior em chapa aço 0,90mm, a base confeccionada em chapa aço 1,90mm toda soldada, (04) quatro Rodízios Giratórios com roda de borracha 4", (04) quatro portas (duas esquerda - duas direita) confeccionadas em chapa aço 0,90mm, sendo que cada porta deverá conter duas dobradiças que permite abrir até 180 graus, fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves em duas portas. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos, contendo (01) Um Filtro De Linha Bivolt 6 Tomadas. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	2.235,00
291	ARMÁRIO MULTIUSO INFANTIL COM 01 (UMA) PORTA. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) compartimentos com portas confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 38,5 x 23,5 cm e área interna 41x30x42,5cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 01 (uma) prateleira intermediária para a separação interna, confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 100 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	440,00
292	ARMÁRIO MULTIUSO INFANTIL COM 02 (DUAS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 38,5 x 23,5 cm e área interna 41x30x42,5 cm As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 01 (uma) bandeja intermediária para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 100 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm.		

	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	450,00
293	ARMÁRIO MULTIUSO INFANTIL COM 03 (TRÊS) PORTAS. Confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) laterais em aço, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) também em aço 1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em chapa galvanizada 1,2mm dobrada em "U". A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 03 (três) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 25 x 23,5 cm e área interna 27,5x30x42,5 cm As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 02 (duas) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 100 cm. Largura: 30 cm. Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	515,00
294	CHAVEIRO EM FORMATO DE PULSEIRA. Confeccionado em material emborrachado com regulagem e sistema para acondicionamento da chave na própria pulseira.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	21,00
295	BANCO MULTIUSO desmontado, composto por: 01 (um) quadro inferior de sustentação confeccionado em chapa 2,00mm, 01 (um) quadro superior de sustentação confeccionado em chapa 2,00mm, 04 (quatro) colunas confeccionadas em chapa 2,00mm, 03 (três) ripas de madeira de lei tratada e envernizada. Montagem através de parafusos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Capacidade de Carga de 200kg. Dimensões: Altura: 36 cm, Largura: 149,5 cm Profundidade 30 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	375,00
296	BASE ELEVADA PARA UM ARMÁRIO: Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço 1,20, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha. Dimensões: Altura: 15 cm Largura: 30 cm Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	75,00
297	BASE ELEVADA PARA DOIS ARMÁRIOS: Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço 1,20, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha. Dimensões: Altura: 15 cm Largura: 60 cm Profundidade: 45 cm.		



	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	100,00
298	BASE ELEVADA PARA TRÊS ARMÁRIOS. Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço 1,50, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha. Dimensões: Altura: 15 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	130,00
299	BASE ELEVADA PARA QUATRO ARMÁRIOS: Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço 1,50, com 06 (seis) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha. Dimensões: Altura: 15 cm Largura: 120 cm Profundidade: 45 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	170,00
300	BASE ELEVADA PARA CINCO ARMÁRIOS: Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço 1,50, com 06 (seis) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha. Dimensões: Altura: 15 cm Largura: 150 cm Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	210,00
01	ARMÁRIO PARA LIMPEZA 01 PORTA, totalmente confeccionada em chapa de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais com espessura 0,60mm, 01 (um) fundo com espessura 0,60mm, 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura 0,60mm, reforço interno (esquadro) com espessura de 1,20mm fixado as laterais e a base. A base deve conter um rodapé em aço galvanizado 1,20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário é composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias com espessura 0,60mm, outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras com espessura 1,20mm separados por 01 (uma) divisória vertical com espessura 0,60mm. 01 (uma) porta com espessura 0,60mm com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento e um reforço com espessura 0,60mm dobrado em "U". Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 60 micras. Dimensões: Altura: 185 cm Largura: 50 cm Profundidade: 45 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	760,00
302	ARMÁRIO PROFESSOR totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais com espessura 0,60mm, 01 (um) fundo e duas bandejas (superior e inferior) com espessura 0,60mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais, a base com espessura 0,60mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado de espessura 1,20mm e 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) para		

correção de pequenos desníveis, 03 (três) bandejas intermediárias para separação interna, com espessura 0,60mm, 02 (duas) portas (esquerda - direita) com espessura 0,60mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas, a porta esquerda do armário deverá conter um reforço com espessura 0,60mm e 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior, a porta direita deverá conter 01 (um) reforço com espessura 0,60mm e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 160 cm Largura: 90 cm Profundidade: 45 cm		
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	835,00
303	ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 580mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 01 (um) reforço interno em "Omega" soldado em toda a extensão da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cm x Largura: 100cm x Profundidade: 58cm. Uma Lateral de fechamento para estantes face dupla, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 58 cm Profundidade: 3,5 cm	
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.700,00
304	MÓDULO DEVOLUÇÃO FACE DUPLA COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 580mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 400mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com	

	dobras nas laterais que eritem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cmLargura: 47cmProfundidade: 58cm Uma Lateral de fechamento para estantes face dupla, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 58 cm Profundidade: 3,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.450,00
305	ESTANTE FACE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 320mm, cada lateral com 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 04 (quatro) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as esmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cmLargura: 100cmProfundidade: 32cm Uma Lateral de fechamento para estantes face simples, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 32 cm Profundidade: 3,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.060,00
306	MÓDULO DEVOLUÇÃO FACE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 320mm, cada lateral com 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 04 (quatro) prateleiras com dimensões de 400mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais ue permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da		

	chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cm Largura: 47cm Profundidade: 32cm. Uma Lateral de fechamento para estantes face simples, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 32 cm Profundidade: 3,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	890,00
307	EXPOSITOR COM PRATELEIRAS ARTICULÁVEIS E BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 445mm, cada lateral com 27 (vinte e sete) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões mínimas de 922mm de comprimento e 285mm de profundidade, confeccionadas em chapa 0,90mm, fixadas as aterais através de parafusos. 04 (quatro) prateleiras planas com dimensões mínimas de 930mm de comprimento e 370mm de profundidade, confeccionadas em chapa 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cm Largura: 100cm Profundidade: 44,5cm. Duas Laterais de fechamento para estantes multimeios face dupla e expositor, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 27 (vinte e sete) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas ortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 44,5 cm Profundidade: 3,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.820,00
308	ESTANTE FACE DUPLA PARA DVD/VHS COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 445mm, cada lateral com 27 (vinte e sete) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa galvanizada com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 10 (dez) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com		



	dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Cada Prateleira contém 30 (trinta) fendas no tamanho de 6.2mmx36mm , onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos DVD'S/VHS, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cm Largura: 100cm Profundidade: 44,5cm. Duas Laterais de fechamento para estantes multimeios face dupla e expositor, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 27 (vinte e sete) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 44,5 cm Profundidade: 3,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	2.180,00
309	ESTANTE FACE SIMPLES PARA DVD'S/VHS COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 320mm, cada lateral com 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa galvanizada com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 05 (cinco) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Cada Prateleira contém 30 (trinta) fendas no tamanho de 6.2mmx36mm , onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos DVD'S/VHS, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200cm Largura: 100cm Profundidade: 32cm Duas Laterais de fechamento para estantes face simples, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 32 cm Profundidade: 3,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.530,00
310	ESTANTE FACE DUPLA PARA CD'S COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 445mm, cada lateral com 27 (vinte e sete) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa galvanizada com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal		

	(chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 20 (vinte) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Cada Prateleira contém 30 (trinta) fendas no tamanho de 6.2mmx36mm , onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos CD's,confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 100 cm Profundidade: 44,5 cm. Duas Laterais de fechamento para estantes multimeios face dupla e expositor, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 27 (vinte e sete) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 44,5 cm Profundidade: 3,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	3.300,00
311	ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD'S COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e largura de 320mm, cada lateral com 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa galvanizada com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 10 (dez) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Cada Prateleira contém 30 (trinta) fendas no tamanho de 6.2mmx36mm , onde é encaixado o escaninho para a sustentação dos CD's, confeccionado em chapa espessura 0,90mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 100 cm Profundidade: 32 cm. Duas Laterais de fechamento para estantes face simples, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 18 (dezoito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 32 cm Profundidade: 3,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	2.160,00
312	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS confeccionados em chapa de aço contendo: 02 (duas) estruturas tubulares em aço 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura; semi-fechadas com chapa espessura de 1,2mm, contendo cada uma 09 rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura. 03 (três) níveis de bandejas confeccionadas em chapa 0,90mm, sendo duas		

	superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 490mm de largura e 490mm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda. 02 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm com 04 (quatro) rodízios giratórios resinados com 3" de diâmetro. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 105 cm Largura: 53 cm Comprimento: 53 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	770,00
313	BIBLIOCANTO confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,2 mm dobrado em "L". 01 (um) rasgo em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm. Largura: 13 cm. Base: 13 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	13,70
314	BIBLIOCANTO SINALIZADOR confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,20mm dobrado em "L". 01 (um) rasgo em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Aba lateral e inferior para sinalização com 25mm de largura. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm. Largura: 13 cm. Base: 13 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	18,25
315	Lote 3 item 315 CAIXA PARA PERIÓDICOS COM FUNDO ABERTO, confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,20 mm. 03 (três) rasgos em forma de retângulo, distribuído nas duas laterais e na parte frontal. Fechamento frontal com altura mínima de 80mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm Largura: 10 cm. Profundidade: 20 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	39,80
316	EXPOSITOR DE MESA, confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,20mm. 02 (dois) rasgos em forma de retângulo, distribuído na parte frontal e traseira. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm Largura: 13 cm. Profundidade: 16,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	39,80
317	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTES FACE DUPLA, confeccionado em chapa de aço, com espessura de 0,90mm. 01 (uma) placa superior para título e 02 (duas) inferiores para acervo. Não acompanha adesivos ou serigrafia. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões:		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.430,00

	Altura: 53 cm Largura: 54 cm. Profundidade: 3 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	135,00
318	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTES FACE SIMPLES, confeccionado em chapa de aço, com espessura de 0,90mm. 01 (uma) placa superior para título e 01 (uma) inferior para acervo. Não acompanha adesivos ou serigrafia. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 53 cm Largura: 27 cm. Profundidade: 3 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	91,00
319	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTES MULTIMEIOS FACE DUPLA, confeccionado em chapa de aço, com espessura de 0,90mm. 01 (uma) placa superior para título e 02 (duas) inferiores para acervo. Não acompanha adesivos ou serigrafia. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 53 cm Largura: 40,5 cm. Profundidade: 3 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	119,50
320	ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 1500mm e largura de 580mm, cada lateral com 28 (vinte e oito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 158mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 01 (um) reforço interno em "Omega" soldado em toda a extensão da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 06 (seis) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 150cm Largura: 100cm x Profundidade: 58cm. Uma Lateral de fechamento para estantes face dupla, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 28 (vinte e oito) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos 1/4" x 1/2" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 150 cm Largura: 58 cm Profundidade: 3,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.430,00
321	ESTANTE FACE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.430,00



	confeccionada em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 1500mm e largura de 320mm, cada lateral com 14 (quatorze) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 158mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 150 cm Largura: 100 cm Profundidade: 32 cm Uma Lateral de fechamento para estantes face simples, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 14 (quatorze) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos ¼" x ½" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 150 cm Largura: 32 cm Profundidade: 3,5 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	899,00
322	EXPOSITOR COM PRATELEIRAS ARTICULÁVEIS E BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionado em chapa de aço, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 1500mm e largura de 445mm, cada lateral com 21 (vinte e um) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 158mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8" de cada lado. 04 (três) prateleiras inclinadas com dimensões mínimas de 922mm de comprimento e 285mm de profundidade, confeccionadas em chapa 0,90mm, fixadas as laterais através de parafusos; 3 (três) prateleiras confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 150cm Largura: 100cm Profundidade: 44,5 cm. Duas Laterais de fechamento para estantes multimeios face dupla e expositor, confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm; 21 (vinte e um) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos ¼" x ½" com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 150 cm Largura: 44,5 cm Profundidade: 3,5 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.495,00

323	ESTANTE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02(duas) Laterais de sustentação com espessura 0,75mm, altura 2000mm, largura de 320mm. 01(uma) base retangular fechada com espessura 0,75mm, com altura de 120mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm. Com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), com espessura 0,75mm e dobrado em "U" com altura de 50mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm, com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. Base e chapéu unidos às laterais por parafusos e porcas ¼". 04 (quatro) prateleiras com dimensões de 893mm de largura e 273mm de profundidade, com espessura de 0.75mm, com dobras nas laterais que permite as mesmas a união às laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 02 (duas) laterais de sustentação com espessura 0,75mm com 14 fendas de cada lado para encaixe das bandejas e 35 fendas centralizadas na lateral com 02 (dois) reforços, um na parte superior e um na parte inferior para fixação da mesma na base e mo chapéu . Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm Largura: 92 cmProfundidade: 32 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	562,00
324	ESTANTE COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02(duas) Laterais de sustentação com espessura 0,75mm, altura 2000mm, largura de 320mm. 01(uma) base retangular fechada com espessura 0,75mm, com altura de 120mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm. Com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), com espessura 0,75mm e dobrado em "U" com altura de 50mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm, com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. Base e chapéu unidos às laterais por parafusos e porcas ¼". 04 (quatro) prateleiras com dimensões de 893mm de largura e 273mm de profundidade, com espessura de 0.75mm, com dobras nas laterais que permite as mesmas a união às laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 02 (duas) laterais de sustentação com espessura 0,75mm com 14 fendas de cada lado para encaixe das bandejas e 35 fendas centralizadas na lateral com 02 (dois) reforços, um na parte superior e um na parte inferior para fixação da mesma na base e mo chapéu . Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm Largura: 92 cmProfundidade: 32 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	720,00
325	EXPOSITOR COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02(duas) Laterais de sustentação com espessura 0,75mm, altura 2000mm, largura de 320mm. 01(uma) base retangular fechada com espessura 0,75mm, com altura de 120mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm. Com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), com espessura 0,75mm e dobrado em "U" com altura de 50mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm, com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. "Base e chapéu unidos às laterais por parafusos e porcas ¼". 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões de 893mm de largura e 370mm de profundidade, com espessura de 0.75mm, com dobras nas laterais que permite as mesmas a união às laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 02 (duas) laterais de sustentação com espessura 0,75mm com 14 fendas cada lado para encaixe das bandejas e 35 fendas centralizadas na lateral com 02 (dois) reforços, um na		

	parte superior e um na parte inferior para fixação da mesma na base e mo chapéu . Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm Largura: 92 cm Profundidade: 32 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	920,00
326	CADEIRA PROFESSOR: cadeira para o professor confeccionada com estrutura em aço, desmontável, com acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento e encosto injetados em composto plástico.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	9.450,00
327	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO PEQUENO: Conjunto para refeitório infantil composto de 01 mesa e 08 cadeiras. Mesa confeccionada com estrutura em aço com revestimento em pintura eletrostática a pó e tampo em composto de madeira, medindo 1.600mm no comprimento, 800mm na largura e 590mm na altura. Cadeiras com estrutura confeccionadas com estrutura de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó, com assento e encosto injetados em composto plástico.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	4.740,00
328	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO MÉDIO: Conjunto para refeitório infantil-juvenil composto de 01 mesa e 06 cadeiras. Mesa confeccionada com estrutura em aço com revestimento em pintura eletrostática a pó e tampo em composto de madeira, medindo 1.600mm no comprimento, 800mm na largura e 640mm na altura. Cadeiras com estrutura confeccionadas com estrutura de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó, com assento e encosto injetados em composto plástico.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.550,00
329	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO GRANDE: Conjunto para refeitório adulto composto de 01 mesa e 08 cadeiras. Mesa confeccionada com estrutura em aço com revestimento em pintura eletrostática a pó e tampo em composto de madeira, medindo 1.600mm no comprimento, 800mm na largura e 760mm na altura. Cadeiras com estrutura confeccionadas com estrutura de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó, com assento e encosto injetados em composto plástico.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.550,00
330	MESA PARA CADEIRANTE: Mesa para estudo de cadeirante, composta de estrutura em aço com revestimento em pintura eletrostática a pó e tampo em composto de madeira. Altura regulável.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.500,00
331	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA + CADEIRA) PEQUENA MODELO FDE: Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, pés confeccionados em tubo de aço		

	carbono laminado a frio, Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micras. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente; Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micras.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.750,00
332	ESTANTE MULTIMEIOS COM BASE INFERIOR FECHADA, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02(duas) Laterais de sustentação com espessura 0,75mm, altura 2000mm, largura de 320mm. 01(uma) base retangular fechada com espessura 0,75mm, com altura de 120mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm. Com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), com espessura 0,75mm e dobrado em "U" com altura de 50mm, largura de 920mm, profundidade de 260mm, com reforço dobrado em "U" soldado nas extremidades para a fixação nas laterais. Base e chapéu unidos às laterais por parafusos e porcas ¼". 08 (oito) escaninhos dobrados em L de 120mm de altura, 35mm de base e 100 mm de profundidade com espessura de 0,90mm, 04 (quatro) apoio para CD/DVD com espessura de 0,75mm dobrada em L com 31mm de base, 31 mm de altura e 824mm de largura, 04 (quatro) prateleiras com dimensões de 893mm de largura e 273mm de profundidade, com espessura de 0,75mm, com dobras nas laterais que permite as mesmas a união às laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos), vinte e cinco fendas de 50x3mm para encaixe dos escaninhos permitindo 25 regulagens diferentes e duas fendas de 5x10mm para encaixe do encosto. 02 (duas) laterais de sustentação com espessura 0,75mm com 14 fendas de 28x10mm cada lado para encaixe das bandejas e 35 fendas de 215x5mm centralizadas na lateral com 02 (dois) reforços, um na parte superior e um na parte inferior para fixação da mesma na base e mo chapéu . Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm Largura: 92 cm Profundidade: 32 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.710,00
333	BIBLIOCANTO SINALIZADOR confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,20mm dobrado em "L". 01 (uma) fenda em forma de retângulo, na parte superior do bibliocanto. Aba lateral e inferior para sinalização com 25mm de largura. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm Largura: 13 cm Base: 13 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	15,30
334	BIBLIOCANTO confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,2 mm dobrado em "L". 01 (uma) fenda em forma de retângulo, na parte superior do bibliocanto. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas.		



335	Dimensões: Altura: 20 cm Largura: 13 cm Base: 13 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	12,30
336	CAIXA PARA PERIÓDICOS COM FUNDO ABERTO, confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,20 mm. 01 (uma) fenda em forma de retângulo, na parte frontal. Fechamento frontal com altura mínima de 80mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 20 cm Largura: 10 cm Profundidade: 20 cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	31,00
337	SUPORTE DEVOLUÇÃO METRIC, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono com 1,2mm de espessura dobrada em "U" com uma aba para fixação na lateral pelo sistema de encaixe sem parafusos na fenda da lateral da estante. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões Largura 32cm Profundidade 28,3cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	125,00
338	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS confeccionados em chapa de aço contendo: 02 (duas) estruturas tubulares em aço 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura; semi-fechadas com chapa espessura de 1,2mm, contendo cada uma 09 rasgos de 5mm de altura por 320mm de largura. 03 (três) níveis de bandejas confeccionadas em chapa 0,90mm, sendo duas superiores inclinadas com divisória central e uma inferior plana, medindo 490mm de largura e 490mm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda. "02 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm com 04 (quatro) rodízios giratórios resinados com 3" de diâmetro. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 105 cm Largura: 53 cm Comprimento: 53 cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	860,00
339	MESA RETA – MEDIDA – 600x600x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Pannel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	860,00

339	Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". Estrutura vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	860,00
340	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, confeccionado em aço, com 04 gavetas, puxador embutido, porta etiqueta em cada gaveta, sistema de fechamento com chave de todas as gavetas.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	950,00
341	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ, confeccionado em aço, 05 prateleiras com 07 escaninhos para pasta AZ cada, fechadura central. Altura Mínima: 1850mm;Largura Mínima: 900mm;Profundidade Mínima: 350mm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.920,00
342	SUPORTE COM RODAS PARA ESTANTE DUPLA, confeccionado em aço, com 04 rodízios, capaz de suportar uma estante de biblioteca dupla, pintura eletrostática a pó.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	280,00
343	SUPORTE COM RODAS PARA ESTANTE SIMPLES, confeccionado em aço, com 04 rodízios, capaz de suportar uma estante de biblioteca simples, pintura eletrostática a pó.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	245,00
344	SUPORTE COM RODAS PARA ESTANTE EXPOSITORA, confeccionado em aço, com 04 rodízios, capaz de suportar uma estante de biblioteca expositora, pintura eletrostática a pó.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	270,00

344	MAPOTECA HORIZONTAL 05 GAVETAS, confeccionada em aço, 05 gavetas com abas articuláveis, porta etiqueta em cada gaveta, puxadores tipo alça. Altura: 700mm; Largura: 1000mm; Profundidade: 800mm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.930,00
345	MAPOTECA HORIZONTAL 10 GAVETAS, confeccionada em aço, 10 gavetas com abas articuláveis, porta etiqueta em cada gaveta, puxadores tipo alça. Altura: 1350mm; Largura: 1000mm; Profundidade: 800mm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	3.890,00
346	ARMÁRIO PARA RECARREGAR COMPUTADORES PORTÁTEIS, confeccionado em aço, prateleiras internas com escaninhos para separação dos computadores; sistema elétrico embutido para carregamento das baterias de forma individual, sistema de troca de ar forçado, porta frontal e traseira. Altura Mínima: 1800mm. Largura Mínima: 900mm. Profundidade Mínima: 450mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	2.400,00
347	ARMÁRIO CAIXA POSTAL 42 COMPARTIMENTOS, confeccionado em aço, com 42 portas, fechaduras individuais, abertura em cada porta para passagem de correspondências de pequeno porte. Altura Mínima: 1510mm. Largura Mínima: 595mm. Profundidade Mínima: 270mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.430,00
348	ARMÁRIO CAIXA POSTAL 84 COMPARTIMENTOS, confeccionado em aço, com 84 portas, fechaduras individuais, abertura em cada porta para passagem de correspondências de pequeno porte. Altura Mínima: 1510mm. Largura Mínima: 1160mm. Profundidade Mínima: 270mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.925,00
349	ESTANTE PARA BIBLIOTECA INFANTIL, confeccionado em MDF, com 03 prateleiras planas, 04 rodízios, na cor branca. Altura Mínima: 1000mm. Largura Mínima: 750mm. Profundidade Mínima: 300mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.120,00
350	ESTANTE PARA BIBLIOTECA INFANTIL, confeccionado em MDF, com 03 prateleiras inclinadas, 04 rodízios, na cor branca. Altura Mínima: 1000mm. Largura Mínima: 750mm. Profundidade Mínima: 300mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.190,00
351	ESTANTE PARA BIBLIOTECA INFANTIL, confeccionado em MDF, com 02 prateleiras planas e gaveta inferior, 04 rodízios, na cor branca. Altura Mínima:		

1000mm. Largura Mínima: 750mm. Profundidade Mínima: 300mm.			
352	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.390,00
	LABIRINTO PARA BIBLIOTECA INFANTIL, confeccionado em MDF, desmontável. Altura Mínima: 500mm; Largura Mínima: 2000mm; Profundidade Mínima: 2000mm		
353	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	BICCATECA	1.680,00
LOTE - IV			
354	MESA RETA – MEDIDA – 600x600x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL PAINEL frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforez para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	500,00
355	MESA RETA – MEDIDA – 800x600x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$



	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	550,00
355	MESA RETA – MEDIDA – 1000x600x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painei frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	605,00
356	MESA RETA – MEDIDA – 1200x600x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painei frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com		

	facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	630,00
357	MESA RETA – MEDIDA – 1400x600x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painei frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	715,00
358	MESA RETA – MEDIDA – 1600x600x740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL		

	Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	750,00
359	MESA RETA – MEDIDA – 600x800x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada		

	pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	540,00
360	MESA RETA – MEDIDA – 800x800x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02 estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	600,00
	MESA RETA – MEDIDA – 1000x800x740, SUPERFÍCIE -Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. - ESTRUTURAS LATERAIS -02		



	estruturas laterais de aço em forma de "I". em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforez para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	650,00
362	MESA CÔRNER - MEDIDA - 1200X1200X600X600X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais de aço em forma vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de repuxo de aço M8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de a melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Para este item deverá ser apresentado, juntamente com a proposta de preços.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit.

			R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.105,00
	MESA CÔRNER - MEDIDA - 1200X1400X600X600X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais de aço em forma vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de repuxo de aço M8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de a melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Para este item deverá ser apresentado, juntamente com a proposta de preços.		
363	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.175,00
	MESA CÔRNER - MEDIDA - 1200X1600X600X600X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas		

	lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais de aço em forma vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de repuxo de aço M8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de a melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Para este item deverá ser apresentado, juntamente com a proposta de preços.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.310,00
365	MESA CÔRNER – MEDIDA - 1400X1400X600X600X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Pannel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais de aço em forma vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de repuxo de aço M8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS Todas		

	as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de a melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Para este item deverá ser apresentado, juntamente com a proposta de preços.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.180,00
366	MESA CÔRNER – MEDIDA - 1400X1600X600X600X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Pannel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais de aço em forma vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de repuxo de aço M8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de a melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Para este item deverá ser apresentado, juntamente com a proposta de preços.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.200,00
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.200,00
367	MESA CÔRNER – MEDIDA - 1600X1600X600X600X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas.		



	PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais de aço em forma vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de 8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado. Para este item deverá ser apresentado, juntamente com a proposta de preços.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.400,00
368	MESA PENINSULA – MEDIDA - 1200X1600X600X800X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 01 estruturas laterais de aço em estrutura vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada		

	para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. Terminação peninsular fixada a estrutura tubular de 4" de diâmetro em chapa de aço 1,5 mm de espessura, dotado na sua parte superior de estrutura para fixação ao tampo através de parafuso de aço M6 e na parte inferior dotado de sapata niveladora de nível em polipropileno. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR - Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de 8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS -Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	FLEXIBASE	1.280,00
369	MESA PENINSULA – MEDIDA - 1200X1800X600X800X740, SUPERFÍCIE - Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em ABS com 03 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Um orifício para passagem de fiação, em PVC com diâmetro no mínimo 50mm de diâmetro, com tampa removível. Fixação do tampo às estruturas laterais através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Painel frontal, em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte anterior e posterior em cor a ser definida pelo órgão. Bordas com acabamento em PVC, com no mínimo 01 mm de espessura em cor a ser definida pelo órgão, colada a quente pelo sistema holt-melt. Uma calha horizontal para passagem de fiação, fixada sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento, com furos para instalação de tomadas e rede. Fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. Fixado à estrutura central da mesa através de rebites de repuxo de aço 1/4 e parafusos de aço e buchas metálicas lack fix. ESTRUTURAS LATERAIS 01 estruturas laterais de aço em estrutura vertical em tubo cilíndrico, em #16 (1,50 mm) medindo 1"x3/4" de diâmetro, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si no mínimo a 110 mm, fechamento central em chapa de aço de 0,90mm de espessura, estampadas e dobradas, com saque frontal de ambos os lados, permitindo a passagem de cabeamento com facilidade de acesso. Travamento superior do pórtico em chapa de aço medindo 350x40x5mm, com extremidades usinadas. Travamento inferior do pórtico em meio arco em chapa de aço estampada com espessura de 1,5mm com extremidades com elevações em formato de cuia com altura de 30mm repuxada para embutir porca M8 de espera fixando sapata regulável em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. Todas as partes deverão ser unidas por solda MIG. Terminação peninsular fixada a estrutura tubular de 4" de diâmetro em chapa de aço 1,5 mm de espessura, dotado na sua parte superior de estrutura para fixação ao tampo através de parafuso de aço M6 e na parte inferior dotado de sapata niveladora de nível em polipropileno. ESTRUTURA CENTRAL ANGULAR - Em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação com formato angular, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura. Furos para passagem de fiação entre calhas. Colocação de rebite de 8 para colocação de regulador de nível em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2. COMPONENTES METÁLICOS -Todas as peças metálicas deverão receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber o fundo de eletroforezer para melhor aderência da pintura. Pintura epóxi-pó na cor definida pela unidade compradora, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com		