

LICITAÇÕES E CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 02/2010 - SEFAZ

Objeto: Serviços de REFORMA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE NOTAS DA RUA HENRIQUE DIAS Nº 541, no Município de Teresina-PI.

Tipo: Menor Preço **Adjudicação:** Lote Único

Data de Abertura: 19/01/2011, **Horário:** 09:00 h

Local: Sala de Reuniões da SEFAZ/PI, endereço: Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, BL-C, 1º andar, Teresina – Piauí.

Aquisição do Edital: No endereço acima e na *home page* www.sefaz.pi.gov.br

Esclarecimentos: pelo telefone: (86) 3216-9610 (Sefaz)

Teresina (PI), 07 de Dezembro de 2010.

Nikácio Borges Leal Filho
Presidente da Comissão de Licitação

Visto:

Antônio Silvano Alencar de Almeida
Secretário da Fazenda

OF. 1211



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.6337/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 302/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 042/2010 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial L/2010 – Processo Administrativo nº 00.002.737/2010 – CCEL/PI.

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.6121/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 303/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 093/2010 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial VIII/2010 – Processo Administrativo nº 002.608/09 – CCEL/PI.

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.6315/10-CCEL/PI

Ato: Ato de Cooperação Técnica 304/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 042/2010 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial L/2010 – Processo Administrativo nº 00.002.737/2010 – CCEL/PI.

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

OF. 1293



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

O Secretário do Desenvolvimento Rural-SDR, no uso de suas atribuições, torna público que celebrou os seguintes contratos de comodato, para repasse de máquinas e implementos agrícolas:

Contrato: 032/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Prefeitura Municipal de São Braz do Piauí – PI

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 033/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Associação de Apoio ao Desenvolvimento do Vale do Poty

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 034/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí – PI

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 035/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde – PI

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 036/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Piauí – PI

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 037/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Prefeitura Municipal de Fronteiras – PI

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 038/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Associação de Pequenos Produtores e Desenvolvimento Comunitário de Serra Nova

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 039/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Associação Comunitária dos Moradores do Riachão

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 040/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Associação dos Moradores do Bairro Nordestão

Vigência: 31-12-2020

Contrato: 041/2010

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio

Vigência: 31-12-2020

OF. 2761



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Extratos de prorrogação de prazo – 2010

Convênio Nº 62/2008 - Processo Administrativo nº 16.1663/2006
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de São Miguel do Fidalgo – PI.
Objeto do Convênio: Construção do Centro Esportivo na sede do município de São Miguel do Fidalgo – PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 29/11/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 72/2008 - Processo Administrativo nº 16.1136/2007
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Pedro II – PI.
Objeto do Convênio: Execução de 5.000,00m² de terraplenagem e pavimentação em paralelepípedo de ruas na localidade Goiabeira, zona rural do município de Pedro II – PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 26/11/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 77/2008 - Processo Administrativo nº 16.1074/2008
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Várzea Grande do Piauí – PI.
Objeto do Convênio: Recuperação do Mercado Público do município de Várzea Grande do Piauí – PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 26/11/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 01/2010 - Processo Administrativo nº 16.654/2009
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Pio IX – PI.
Objeto do Convênio: - Pavimentação em paralelepípedo de 5.000,00m² de vias no município de Pio IX - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 29/11/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 19/2010 - Processo Administrativo nº 16.170/2010
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Canavieira – PI.
Objeto do Convênio: - Implantação de sistema de abastecimento de água nas localidades Quilombo (Caiçara), Campo Grande (Aldeia), Gado Velho, Jenipapo, Pombas e ampliação das redes de distribuição da comunidade Lavadeira no município de Canavieira - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 03/12/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 26/2010 - Processo Administrativo nº 16.1092/2009
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Lagoa Alegre – PI.
Objeto do Convênio: - Pavimentação de 5.000,00m² de vias na zona urbana do município de Lagoa Alegre – PI: Rua 01 - área 1.674,00m²; Rua Guimarães - área 1.722,00m²; rua Dirceu Arcoverde – área 1.604,00m².
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 03/12/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 29/2010 - Processo Administrativo nº 16.148/2010
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de São Francisco do Piauí – PI.
Objeto do Convênio: - Execução de pavimentação poliédrica de ruas na sede do município de São Francisco do Piauí - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 03/12/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 30/2010 - Processo Administrativo nº 16.452/2010
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Paquetá – PI.
Objeto do Convênio: - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água composto de reservatório e rede de distribuição de água na localidade Tronco, zona rural do município de Paquetá - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 03/12/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Convênio Nº 31/2010 - Processo Administrativo nº 16.500/2010
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Belém – PI.
Objeto do Convênio: - Construção de uma passagem molhada sobre o Rio Boa Esperança, zona rural no município de Belém - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 07/12/2010
Assina: Antônio Avelino Rocha de Neiva – Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Extrato de Termo Aditivo a Contratos - 2010

Referência: Termo Aditivo Nº03 Contrato Nº137/2008 Proc.Nº 16.283/2008
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: Maria das Mercês Ribeiro Martins Santiago.
Objeto Contratual: Execução do projeto de trabalho técnico social para viabilização da sustentabilidade sócio-econômica e ambiental do empreendimento incluindo a participação comunitária nas fases de elaboração, implantação e avaliação o uso das obras e serviços referentes a intervenção de água, no município de Alvorada do Gurguéia - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de execução por mais 06 (seis) meses e vigência contratual por mais 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, a contar da data da assinatura.
Data da Assinatura: 05.11.10.
Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Maria das Mercês Ribeiro Martins Santiago (pela Contratada).



Referência: Termo Aditivo Nº. 03 Contrato Nº. 98/2009 Proc. Nº. 16.222/2009-4º volume-tomo V

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: Dôta Engenharia Ltda.

Objeto Contratual: Execução das obras de intervenção em melhorias e ampliações dos serviços de abastecimento d'água em municípios que integram o Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí - CORESA, compreendendo: Lote VIII – Sebastião Barros - PI.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais por mais 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias, a contar da data da assinatura.

Data da Assinatura: 17.11.10.

Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Contratante) e Luis Carlos Cunha (pela Contratada).

OF. 1108

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES - SETRANS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Ato: Termo de Contrato nº 41/2010 Proc. Administrativo. Nº A. A. 319.1.002458/2010

CONTRATANTE: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí – SETRANS

CONTRATADA: Empreiteira São Marcos Ltda.

OBJETO CONTRATUAL: Recuperação de ponte com tabuleiro de madeira, no município de Lagoa Alegre-PI.

VALOR CONTRATO: R\$ 36.540,62 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21.06.93

DATA DE ASSINATURA: 21.06.10

ASSINAM: Alexandre de Castro Nogueira (pela contratante) e Marcos Campos de Araújo (pela contratada).

Ato: Termo de Contrato nº 63/2010 Proc. Administrativo. Nº A. A. 319.003301/2010

CONTRATANTE: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí – SETRANS

CONTRATADA: America Empreendimentos, Instalação e manutenção Ltda.

OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de instalação, manutenção preventiva, controle operacional da unidade de tratamento do sistema de abastecimento de água do terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina-PI.

VALOR CONTRATO: R\$ 14.575,55 (quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21.06.93

DATA DE ASSINATURA: 01.09.10

ASSINAM: Norma Maria da Costa Sales (pela contratante) e Ana Lucia da Silva Sousa (pela contratada).

Ato: Termo de Contrato nº 63/2010 Proc. Administrativo. Nº A. A. 319.003301/2010

CONTRATANTE: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí – SETRANS

CONTRATADA: America Empreendimentos, Instalação e manutenção Ltda.

OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de instalação, manutenção preventiva, controle operacional da unidade de tratamento do sistema de abastecimento de água do terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina-PI.

VALOR CONTRATO: R\$ 14.575,55 (quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21.06.93

DATA DE ASSINATURA: 01.09.10

ASSINAM: Norma Maria da Costa Sales (pela contratante) e Ana Lucia da Silva Sousa (pela contratada).

Ato: Termo de Contrato nº 65/2010 Proc. Administrativo. Nº A. A. 319.003299/2010

CONTRATANTE: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí – SETRANS

CONTRATADA: Silva & Nascimento Ltda-ME (Tecnol – Assistência técnica em elevadores e escadas rolantes).

OBJETO CONTRATUAL: Restauração das escadas rolantes elevador para portadores de necessidades especiais do Terminal rodoviário, em Teresina-PI.

VALOR CONTRATO: R\$ 24.230,00 (vinte e quatro mil duzentos e trinta reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21.06.93

DATA DE ASSINATURA: 21.09.10

ASSINAM: Norma Maria da Costa Sales (pela contratante) e Francisco Edilson da Silva (pela contratada).

Ato: Termo de Contrato nº 66/2010 Proc. Administrativo. Nº A. A. 319.000104/2009

CONTRATANTE: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí – SETRANS

CONTRATADA: Construtora Hidros Ltda

OBJETO CONTRATUAL: Melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em TSD com banho diluído na PI-221, trecho Altos - Alto Longá, extensão 38,660 km.

VALOR CONTRATO: R\$ 4.339.139,02 (quatro milhões trezentos e trinta e nove mil, cento e trinta e nove reais e dois centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21.06.93

DATA DE ASSINATURA: 29.09.10

ASSINAM: Norma Maria da Costa Sales (pela contratante) e Paulo Marcelino Macedo Tavares (pela contratada).

Ato: Termo de Contrato nº 68/2010 Proc. Administrativo. Nº A. A. 319.1.004089/2010

CONTRATANTE: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí – SETRANS

CONTRATADA: Reconcret Recuperação e Construção Ltda

OBJETO CONTRATUAL: Retomada da Obra de melhoramento da implantação e pavimentação superficial simples com banho diluído, no trecho: São João do Arraial/Esperantina, na rodovia PI-117, compreendendo uma extensão de 30,720 km.

VALOR CONTRATO: R\$ 4.882.800,08 (quatro milhões oitocentos e oitenta e dois mil oitocentos reais e oito centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21.06.93

DATA DE ASSINATURA: 21.09.10

ASSINAM: Norma Maria da Costa Sales (pela contratante) e Luiz Francisco do Rego Monteiro Filho (pela contratada).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI



ATO: Aplicação de Advertência cumulada de Multa Administrativa

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 08743/2010-UESPI

Contrato Administrativo: 048/2010

Contratante: Universidade Estadual do Piauí–UESPI.

Contratada/Apenada: empresa R. e Silva Souza Ltda-ME.

Motivo: Descumprimento de Cláusula Contratual

(Incisos I, II, III e IV, art. 78 – Lei 8.666/93).

Prerrogativa: Assegurado contraditório e ampla defesa.

Obs. Registros IES/UESPI e Cadastro Único Fornecedores do Estado/CADUF/PI.

Informações: AJEA/CPL/UESPI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PUBLICAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO PARCIAL/ATA GERAL Nº XV-3ªP/2010/UESPI

ATA SRP/GERAL Nº 023/2010/UESPI

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
06630/2010/UESPI/PI

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2010/UESPI/PI

Objeto: MÓVEIS COM TAMPO DE GRANITO E QUADROS, FLIPCHARTS E ACESSÓRIOS.

Pregoeira: Vera Lúcia de Lima Silva

Adjudicação: 04/11/2010

Coordenação Geral: Yonice Maria de C. Pimentel

Homologação: 08/11/2010

Autoridade Superior: Carlos Alberto Pereira da Silva

DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS/SRP-

UESPI/PI/

EMPRESAS: WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP; COMERCIAL VANLI LTDA; MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; METAÇO METALURGICA LTDA E R. N. MARQUES ARAUJO – AÇO MÓVEIS. ITENS 7,11,12,13,15,23,24,41,86,143,144,173,175, 222, 228, 231, 234. (PMQ-B)

**	DOS ITENS 001 AOS 006 - 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)
007	CREDENÇA (DOIS VÃOS LATERAIS FECHADOS E UM CENTRAL ABERTO) COM 3 PRATELEIRAS 120 X 50 X 74 CM; Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Borda frontal em "post-forming" 90°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 18 mm. Lateral/Fundo/Base: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm para laterais e base e 12 mm para o fundo. A fixação e travamento do conjunto são feitos através do sistema "Minifix". Prateleira: Em MDF (Medium Density Fiber) pintado em ambas as faces com laca poliuretânica. Espessura final de 18 mm. Portas: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Espessura final de 18 mm. O MDF (Medium Density Fiber) também pode ser usado como matéria-prima, mantendo os mesmos padrões de acabamento. Travamento das portas através de sistema de Cremona. Dobradiças com travamento e abertura de 270° e puxadores metálicos. Rodapé Metálico: Estrutura em tubo de aço 30x20 mm com sapatas reguladoras de nível em nylon injetado. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura

	eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 120x50x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	660,00
**	DOS ITENS 008 AO 010 - 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)		
011	MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 560X120X74 CM Tapos: Tampo superior e inferior confeccionado em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico com poros fechados. Bordas longitudinais em "post-forming" 90° e transversais em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura de 18 mm. Tampo intermediário em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas em relação aos tamos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura total de 54 mm. Painel Frontal: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico. Bordas retas em lâmina de madeira natural com espessura de 0,7 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final de 18 mm. Estrutura: Em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 560x120x74cm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	810,00
012	MESA PARA GABINETE COM BIVAR EM GRANITO, MEDINDO 180X80X74 CM; Tapos: superior e inferior confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm. Tampo superior revestido na face superior e tampo inferior revestido na face inferior em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo. Vértices arredondados e bordas usinadas. Tampo intermediário em fibra de madeira de média densidade (MDF) com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas longitudinais em relação aos tamos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura mínima total de 54 mm. Painel Frontal: Em fibra de madeira de média densidade (MDF), revestido em ambas as faces em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final mínima de 18 mm. Bivar: em granito com bordas longitudinais boleadas, posicionado no centro do tampo superior, dividindo-o em 03 partes. Espessura de 18 mm. (cor a definir) Estrutura: Estrutura em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 160x80x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIP.	Biccateca	780,00



	TÉCNICOS LTDA/EPP		
013	MESA AUXILIAR PARA GABINETE MEDINDO 120X60X74CM; Tampo: superior e inferior confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm. Tampo superior revestido na face superior e tampo inferior revestido na face inferior em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo. Vértices arredondados e bordas usinadas. Tampo intermediário em fibra de madeira de média densidade (MDF) com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas longitudinais em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura mínima total de 54 mm. Pannel Frontal: Em fibra de madeira de média densidade (MDF), revestido em ambas as faces em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Espessura final mínima de 18 mm. Estrutura: Estrutura em MDF (Medium Density Fiber) com bordas verticais arredondadas (boleadas) a 90° com friso central. Acabamento em laca poliuretânica de alta resistência na cor preta. Dotadas de sapatas reguladoras de nível em nylon injetado na cor preta. Espessura final de 54 mm. Medidas: 120x60x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	360,00
**	ITEM 014 - 1ºP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)		
015	CONEXÃO PARA GABINETE ANGULAR 120°: Tampo: Tampo superior e inferior confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com espessura mínima de 18 mm. Tampo superior revestido na face superior e tampo inferior revestido na face inferior em laminado de policloreto de vinila termo-formável a vácuo. Vértices arredondados e bordas usinadas. Tampo intermediário em fibra de madeira de média densidade (MDF) com bordas em fita de PVC preta com espessura de 1 mm. Recuado em 5 mm nas bordas longitudinais em relação aos tampos superior e inferior. Espessura de 18 mm. Espessura mínima total de 54 mm. Estrutura: Em tubo de aço de Ø 100 mm com suporte de fixação superior em lâmina de aço com 3 mm de espessura e sapata reguladora de nível em nylon injetado na parte inferior. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 80x80x74cm 120°		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$
	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	350,00
**	DOS ITENS 016 AO 022 - 1ºP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)		
023	MESA EM FORMATO PENINSULAR, MEDINDO 220X160X74CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda usuário/atendimento em madeira natural multilaminada arredondada (boleada) a 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm. Espessura final de 25 mm. Nos tampos são instalados 02 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo Ø 85 mm com tampa		

	removível, e nos pontos de fixação das estruturas são colocadas buchas metálicas. Pannel Frontal e Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm, espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x1): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Base Circular: Coluna em aço tubular com Ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com Ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. O prolongamento do painel para sua união junto à coluna é feito através de complemento metálico em chapa de aço #22. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com seção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 220x160x74cm		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$
	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	899,00
024	MESA EM FORMATO PENINSULAR, MEDINDO 120X220X74CM EM MADEIRA NATURAL: Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo - estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2,5 mm, espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix". Estrutura e Calhas Metálicas: Pé (x1): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico. Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A		

	montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda. Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada painel) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Base Circular: Coluna em aço tubular com ø 100 mm, unida à base circular em chapa de aço repuxada com ø 400 mm. Coluna com abertura sob a base e na parte superior para interligação e passagem de fiação / cabeamento. Estrutura superior para fixação ao tampo em tubo de aço 30x30mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. O prolongamento do painel para sua união junto à coluna é feito através de complemento metálico em chapa de aço #22. Coluna: Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C. Medidas: 120x220x74cm						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>859,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	859,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	859,00					
**	DOS ITENS 025 AOS 040 - 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
041	BANDEJA RETRÁTIL PARA TECLADO EM MADEIRA NATURAL: Apoio de Madeira: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, com aplicação de verniz poliuretânico p/ poros fechados. Borda interna (usuário) em “post-forming” 180°. Demais bordas em lâmina de madeira natural com espessura de 2 mm. Espessura final de 25 mm. Suporte: Em chapa de aço Saae 1020 12# de 2,65mm, composto por 2 corredeiras telescópicas com esferas de aço separadas, medindo 360 mm de comprimento e zincados. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática. Medidas: 65x30cm <table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>90,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	90,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	90,00					
**	DOS ITENS 042 AO 085 – 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
86	MESA PARA FUNCIONÁRIO EM FORMATO “L” MEDINDO 120X120CM EM ALTA PRESSÃO.Tampo: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³: revestido da face superior em laminado melamínico de alta pressão com espessura de 0,6 mm e face inferior em laminado melamínico baixa pressão com espessura 0,2mm. Borda interna (usuário) em perfil de PVC maciço, extrudado arredondado (boleado) a 180°, tipo “Ergosoft”. Demais bordas em fita de PVC com espessura de 2,5 mm coladas por processo “hot-melt”. Espessura final de 25 mm. Nos tampo deverão ser instalados 03 guia-cabos em polipropileno injetado, medindo ø 85 mm, com tampa removível, e nos pontos de fixação das estruturas deverão ser colocadas buchas metálicas.Painel Frontal/Lateral: Em aglomerado de partículas de madeira termo-estabilizadas com densidade de 750 kg/m³ revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com espessura de 0,2 mm. Bordas retas em fita de PVC com 1 mm de espessura,						

	coladas por processo "hot-melt" espessura final de 18 mm. Fixação à estrutura, em 4 pontos, pelo sistema "Minifix".Estrutura e Calhas Metálicas:Pé (x2): Base em chapa de aço #13 estampada no comprimento 500x80x50 mm com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado com formato semi-esférico.Coluna em chapa de aço #20 em formato oblongo medindo 200x38 mm. Travessa superior em tubo de aço de 40x20 mm com ponteiros de acabamento em nylon injetado. A montagem do conjunto (travessa, coluna e base) será sem solda.Calha vertical com tampa removível, posicionada internamente na coluna, e horizontal (uma em cada paine) sob tampo com preparação para a instalação de até 03 tomadas. Ambas em chapa de aço #22 e com canaletas internas para separação em 02 leitos. Coluna:Coluna de canto em aço tubular com secção de 60 x 60 mm, com sapata deslizante reguladora de nível. Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó, com cura em estufa a 220°C.Medidas: 120x120x74cm						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP</td><td>Biccateca</td><td>520,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	520,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP	Biccateca	520,00					
**	DOS ITENS 087 AO 118 – 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
119	MESA RETANGULAR 700X500X590MM - Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) com 25 mm de espessura, com os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na face superior em laminado de cloreto de polivinil termoformável a vácuo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca.Estruturas laterais formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 30 x 20 x 0,90 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de 1,2 mm, e a coluna de sustentação formada por 1 tubo de aço 50 x 30 x 0,90 mm.Travessa de travamento horizontal formada por um tubo de aço 50 x 30 x 0,90 mm, e inferior confeccionado em tubos de aço redondo com Ø de 25 mm soldados na estrutura, formando um conjunto único e não desmontável. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 220° C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.Dimensões: L 700 x P 500 x H 590 mm. <table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>269,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	269,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	269,00					
**	DOS ITENS 120 AO 142 – 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
143	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO SEM BRAÇO FIXO – GERENTE - Assento: Em madeira compensada tratada a base de resina, de formato anatômico, com contracapa em polipropileno indeformável e anti-riscos. Espuma de poliuretano injetado, com densidade correspondente a 45 Kg/m3, Encosto: Em polipropileno injetado com reforço, de formato anatômico, estofado em espuma de poliuretano injetado, com densidade controlada de 40 kg/m3, dotado de uma contracapa de proteção em polipropileno indeformável e						



	anti-riscos. Estrutura Giratória: Base arqueada em nylon com carga de fibra de vidro, com cinco hastes , rodízios duplos em nylon, regulagem de altura através de coluna a gás com acionamento através de manípulo. Mecanismo de oscilação do encosto com contato permanente tradicional e parada em qualquer posição, do tipo multiblock. Regulagem de altura do encosto através de manopla disposta na parte traseira do encosto. Revestimento: em tecido 100% poliéster Dimensões: Altura: 77/97 cm; Prof.: 61 cm; Largura: 47 cm						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>489,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	489,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	489,00					
146	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO COM BRAÇO FIXO – GERENTE Assento: Em madeira compensada tratada a base de resina, de formato anatômico, com contracapa em polipropileno indeformável e anti-riscos. Espuma de poliuretano injetado, com densidade correspondente a 45 Kg/m3, Encosto: Em polipropileno injetado com reforço, de formato anatômico, estofado em espuma de poliuretano injetado, com densidade controlada de 40 kg/m3, dotado de uma contracapa de proteção em polipropileno indeformável e anti-riscos. Estrutura Giratória: Base arqueada em nylon com carga de fibra de vidro, com cinco hastes, rodízios duplos em nylon, regulagem de altura através de coluna a gás com acionamento através de manípulo. Mecanismo de oscilação do encosto com contato permanente tradicional e parada em qualquer posição, do tipo multiblock. Regulagem de altura do encosto através de manopla disposta na parte traseira do encosto. Braços Fixos; Braços fixos, injetado sobre inserto de aço, em poliuretano pele integral, texturizada na cor preta Revestimento: em tecido 100% poliéster Dimensões: Altura: 77/97cm; Prof.: 61cm; Largura: 57cm <table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>469,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	469,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	469,00					
**	DOS ITENS 145 AO 171 – 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
**	ITEM 172 –(PMQ-A) - (Referente a 2ª parte publicada no DOE nº 213 de 12/11/2010)						
173	CADEIRA ESPERA ENCOSTO MÉDIO - Assentos injetados em polipropileno copolímero de alto impacto, com pigmentação e texturização. Atendendo as necessidades ergonômicas e anatômicas, com orifícios de 15mm em forma de losango para ventilação distribuídos linearmente no corpo da peça. Com dimensional mínimo de 460mm de largura por 420mm de comprimento, com espessura de parede de 3,5mm. Altura total de 65mm na maior borda. Assento deverá receber estofado revestido em couro ecológico, sobre espuma injetada de no mínimo 12mm com estrutura de polipropileno, sendo fixado ao assento por 07 engates plásticos. Encaixe à estrutura deverá acontecer através de 4 parafusos, em cavidades reforçadas, junto à estrutura do mesmo. Encostos injetados em polipropileno copolímero de alto impacto, com pigmentação e texturização. Atendendo as necessidades ergonômicas e anatômicas, com orifícios de 15mm em forma de losango para ventilação distribuídos linearmente no corpo da peça. Com dimensional mínimo de 460mm de altura por 460mm de comprimento, com espessura de parede de 2,5mm. Encaixe que envolve a estrutura deverá ser de no mínimo 190mm, com orifício para fixação através de fixador plástico na cor do encosto. Composição de						

	estrutura em tubo de aço curvado de 16x30mm por 1,20mm de espessura, com encosto duplo unido ao assento em tubo de aço na mesma medida, pintura epóxi texturizada. Com sapatas de PVC rígido anti-deslizantes.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>159,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	159,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	159,00					
**	ITEM 174 - 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
175	CADEIRA ESPERA - Encosto inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, em polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizada, com dimensões de 400 mm de largura por 210 mm de altura, com bordas de 4 mm voltadas para a parte posterior do encosto e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos retrateis de no mínimo 20 mm injetados em polipropileno, na cor do encosto, sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação. Assento confeccionado em polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizada, com dimensões de 400 mm de largura, 400 mm de comprimento, bordas de 4 mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de, no mínimo, 2 mm de espessura, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro de 5x30 phillips, sem a presença de rebites, para melhor fixação. Na parte frontal deve ser provido de borda arredondada com raio, afim facilitar a circulação sanguínea do usuário. Estruturas metálicas da cadeira em seção tubular quadrada e retangular, em aço 1010/1020, com dimensões de 25x50 mm, para a base dos pés, 25x50 mm para as colunas e 20x20 mm, para tubos do assento e encosto. Estrutura metálica da mesa, confeccionada em aço 1010/1020, com dimensões de tubos 25x50 mm, para a base dos pés, colunas do porta livros e tampo. Tubos de seção quadrada 20x20 mm, para a base do porta livros, e tubos de 20x30 mm e 16x30 mm para o tampo. Fixação de gancheira lateral na estrutura da mesa para alojamento de bolsas. Toda estrutura metálica deve ser submetidas a tratamento de fosfatização (lavagem, decapagem, fosfatização), pintura eletrostática em tinta epóxi em pó e polimerizada em estufa a 200°. As bases metálicas devem ser unidas por solda tipo Mig a fim de possuírem maior resistência e as travas e demais componentes metálicos devem ser unidos por parafusos a fim de facilitar manutenções. Presença de acabamento, ponteiras e sapatas injetas em polipropileno na cor do tampo. <table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit R\$</th></tr><tr><td>COMERCIAL VANLI LTDA</td><td>Caderode</td><td>158,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$	COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	158,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit R\$					
COMERCIAL VANLI LTDA	Caderode	158,00					
**	DOS ITENS 176 AO 221 - 1ªP (publicado DOE nº 208 de 05/11/2010)						
**	DOS ITENS 222 AO 245 – (PMQ-A) - (Referente a 2ª parte publicada no DOE nº 213 de 12/11/2010)						

** Itens registrados na 1ªP e 2ªP (publicações em separado).

IMPORTANTES OBSERVAÇÕES:

- As empresas são detentoras dos preços registrados, para as marcas:- BICcateca e CADERODE haja vista atendidas exigências do Edital segundo, atendido o padrão mínimo de qualidade (PMQ-B) do produto na forma da legislação vigente;
- A liberação e conseqüente Contrato ou instrumento congêneres (OF, NE, AC) ficará adstritos a indicação de dotação orçamentária para a conseqüente despesa em conformidade com o planeja-

mento realizado pela Pró Reitoria de Planejamento e Finanças UESPI, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja o caso;

- A unidade requisitante fará a solicitação (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual, observando sempre as condições de registro, as quantidades disponíveis e demais disposições da Ata Geral;
- A Ata Geral de Registro Nº 023/2010-UESPI/PI, este extrato parcial (Parte PMQ - B), como se nele transcrita, produzindo todos os efeitos jurídicos, vinculada ao Processo Administrativo Nº 06630/2010-UESPI/PI;

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS - DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS:

DETENTORA	WTEC MÓVEIS E EQUIP. TÉCNICOS LTDA/EPP
CNPJ	05.634.834/0003-34
INSC. ESTADUAL	07539827002259
CONTATO	(86)9972-1178/9442-5656
ENDEREÇO	Q S C N QD 02 BL. D ENTRADA B SALA 822 ED LIBERTY MALL – BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE	BRASILIA - DF
E-MAIL	biccateca.pi@hotmail.com

DETENTORA	COMERCIAL VANLI LTDA
CNPJ	07.231.517/0001-30
INSC. ESTADUAL	19.401.884-9
CONTATO	(86)3217-2600/8812-0110
ENDEREÇO	Rua Porto nº 890 – 1º Andar, Sala 03 – São Pedro
CIDADE	Teresina (PI)
E-MAIL	hosano_sepulveda@lojasjet.com.br

DETENTORA	MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	73.852.873.0002/87
INSC. ESTADUAL	19.428.962-1
CONTATO	(86)2106-7600/9402-9985
ENDEREÇO	Rua Rui Barbosa nº 582 - Centro
CIDADE	Teresina (PI)
E-MAIL	simone@microserv.com.br

DETENTORA	METAÇO METALURGICA LTDA
CNPJ	06.861.538.0001/77
INSC. ESTADUAL	19.405.875-1
CONTATO	(86)3213 - 3000/9468-6394
ENDEREÇO	Rua João Cabral nº 2.500 Zona Norte Pirajá
CIDADE	Teresina (PI)
E-MAIL	bruna_tsilva@hotmail.com

DETENTORA	R. N MARQUES ARAUJO – AÇO MOVEIS
CNPJ	02.717.699.0001/30
INSC. ESTADUAL	19.442.514-2
CONTATO	(86)3221-9265/9946-9164
ENDEREÇO	Rua João Cabral nº719 - Centro
CIDADE	Teresina (PI)
E-MAIL	oliveira14carlos@yahoo.com.br

OF. 2205



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



EXTRATO PARCIAL/ATA DE REGISTRO GERAL Nº XVI/2010 – UESPI

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06450/2010 – UESPI/PI

MODALIDADE: PREGÃO SOB FORMA PRESENCIAL Nº. 022/2010 – UESPI

Objeto: MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS E ACESSÓRIOS

Pregoeira: Vera Lúcia de Lima Silva

Data Adjudicação: 22/11/2010

Homologação: 23/11/2010

Coordenação geral: Yonice Maria de Carvalho Pimentel

Autoridade Superior: Carlos Alberto Pereira da Silva

ITENS REGISTRADOS – SRP/UESPI – DETENTORAS DE PREÇOS:

LOTE – I							
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 1200x1350mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1350x1200x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Painéis frontais sendo 01 (um) med. (1200x380)mm e outro med. (1350x380)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table> <tr> <th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr> <tr> <td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>1.950,00</td></tr> </table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.950,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.950,00					
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 1350x1350mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1350x1350x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm						



3	diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Painéis frontais med. (1350x380)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.900,00
4	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 1500x 1500mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1500x1500x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Painéis frontais med. (1500x380)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.050,00

5	produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Pannel frontal med. (1500x380)mm confeccionado em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces, Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. 01 Pannel Divisor med. (1500x1270)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas sendo 01 com altura de 740mm e 02 com altura de 1340mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.780,00
5	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO COM ATENDIMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 1650x1500mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1500x1500x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Anexo Atendimento med. 1500mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho, confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. 02 Painéis frontais sendo um medindo (1500x360)mm, instalado sob o plano de trabalho e um medindo (1500x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.780,00

6	nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.240,00
7	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO COM ATENDIMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 1500x 1350mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1350x1350x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Anexo Atendimento med. 1350mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho, confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. 02 Painéis frontais sendo um medindo (1350x360)mm, instalado sob o plano de trabalho e um medindo (1350x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.135,00

8	com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Anexos Atendimento med. 1500mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho, confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. 02 Painéis frontais medindo (1500x360)mm, instalado sob o plano de trabalho confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. 01 Paineis Divisor med. (1350x720)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Dotados de perfil suporte confeccionado em alumínio com acabamento na cor alumínio, encaixado na parte superior, com cantos arredondados e abertura (fresta), permitindo o encaixe de acessórios. Estruturada em 03 (três) colunas sendo 02 (duas) com altura de 740mm e 01 (uma) com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores; 02 (duas) mãos francesas simples e 04 (quatro) mini mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	4.100,00
8	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS EM FORMA DE "T", ESTRUTURA ALUMÍNIO, 3000x 1500mm Constituída por: 04 Tampo med. (1500x1500x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 04 Paineis Divisores med. (1500x720)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Dotados de perfil suporte confeccionado em alumínio com acabamento na cor alumínio, encaixado na parte superior, com cantos arredondados e abertura (fresta), permitindo o encaixe de acessórios. Estruturada em 05 (cinco) colunas com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 08 (oito) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.135,00



9	os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.740,00
10	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS EM FORMA DE "T", ESTRUTURA ALUMÍNIO, 2700x 1350mm Constituída por: 04 Tampos med. (1350x1350x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampos ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 04 Painéis Divisores med. (1350x720)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Dotados de perfil suporte confeccionado em alumínio com acabamento na cor alumínio, encaixado na parte superior, com cantos arredondados e abertura (fresta), permitindo o encaixe de acessórios. Estruturada em 05 (cinco) colunas com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 08 (oito) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.680,00

11	cantos arredondados e abertura (fresta), permitindo o encaixe de acessórios. Estruturada em 05 (cinco) colunas com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 08 (oito) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.320,00
12	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 3000x 3000mm Constituída por: 02 Tampos sendo 01 (um) med. (1350x1500x600x600)mm e outro med. (1500x1350x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampos ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Anexos Atendimento med. 1500mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho, confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. 02 Painéis frontais medindo (1500x360)mm, instalado sob o plano de trabalho confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Dotados de perfil suporte confeccionado em alumínio com acabamento na cor alumínio, encaixado na parte superior, com cantos arredondados e abertura (fresta), permitindo o encaixe de acessórios. Estruturada em 03 (três) colunas sendo 02 (duas) com altura de 740mm e 01 (uma) com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores; 02 (duas) mãos francesas simples e 04 (quatro) mini mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.270,00

	REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA		
12	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO DIRETORIA, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 2100x1650mm Constituída por: 01 Tampo med. (1500x1500x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tamos ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Conexão Dupla Semicircular medindo 1200mm de largura por 600mm de raio, formando um arco com ângulo de 180°, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 Anexo Gota medindo 1500mm de comprimento, 600mm de largura na parte maior e 150mm de largura na parte menor, delineando a estação de trabalho de acordo com o layout apresentado, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas duplas e mini mãos francesas acopladas às colunas. 02 Painéis frontais sendo um medindo (1500x360)mm, instalado sob o plano de trabalho e um medindo (1500x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores, 01 (uma) mão francesa simples; 02 (duas) mãos francesas duplas e 01 (uma) mini mão francesa confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Marca Madeirense	Valor Unit. R\$ 2.799,00
13	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO PENINSULAR, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1500x1770mm Constituída por: 01 Tampo med. (1350x1350x600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tamos ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Anexo Atendimento medindo 1350mm de comprimento por 150mm de largura. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final		

	fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mãos francesas duplas e mini mãos francesas acopladas às colunas. 01 Anexo simples medindo 750mm de largura por 420mm de raio, formando um arco com ângulo de 180°, confeccionadas em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínima a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 02 Painéis frontais sendo um medindo (1350x360)mm, instalado sob o plano de trabalho e um medindo (1350x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores; 01 (uma) mão francesa simples; 01 (uma) mão francesa dupla e 02 (duas) mini mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Marca Madeirense	Valor Unit. R\$ 2.320,00
14	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA AUDIÊNCIAS, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 3000x2000mm Constituída por: 03 Tamos sendo 01 (um) medindo (1500x1000)mm, e 02 (dois) medindo (1500x600)mm cada, com formato retangular, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tamos ergonômicos com dois orifícios para saída de fiação (somente o medindo 1500x 600mm) com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Conexão Dupla Semicircular medindo 1200mm de largura por 600mm de raio, formando um arco com ângulo de 180°, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 03 Painéis frontais sendo 02 (dois) medindo (1500x380)mm, instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho, e 01 (um) medindo (1500x360)mm, instalado sob o tampo, no centro da mesa, a partir de 360mm do piso, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Estruturada em 04 (quatro) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 07 (sete) pés estabilizadores; 05 (cinco) mãos francesas dupla, 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão		



	ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%..		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	4.200,00
15	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 600x 600mm Constituída por: 01 Tampo medindo (600x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômicos com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Painei frontal med. (600x380)mm instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.070,00
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.070,00
16	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 900x 600mm Constituída por: 01 Tampo medindo (900x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômicos com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Painei frontal med. (900x380)mm instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não		

	especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.160,00
17	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1200x 600mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1200x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômicos com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Painei frontal med. (1200x380)mm instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.272,00
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.272,00
18	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1350x 600mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1350x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômicos com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Painei frontal med. (1350x380)mm instalado com a parte superior rente ao plano de trabalho, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores e 02 (duas) mãos francesas simples confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de		

	parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.360,00
19	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1500x 750mm Constituída por: 01 Tampo medindo (1500x600)mm, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 01 Anexo Atendimento medindo 1500mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. 01 Paineis frontal med. (1500x360)mm instalado sob o plano de trabalho, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 02 (duas) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 02 (dois) pés estabilizadores; 02 (duas) mãos francesas simples e 02 (duas) mini mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.543,00
20	MESA ATENDIMENTO 02 MÓDULOS, ESTRUTURA ALUMÍNIO, 2700x 750mm Constituída por: 02 Tampo medindo (1350x600)mm cada, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Anexos Atendimento medindo 1350mm de comprimento por 150mm de largura, cada. Confeccionados em MDF 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos		

	de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mãos francesas duplas e mini mãos francesas acopladas às colunas. 02 Paineis frontais med. (1350x360)mm instalado sob o plano de trabalho, confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. 03 Divisórias Curva medindo (510x350)mm cada. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados acima dos tampo, fixadas às colunas. 03 Paineis Divisores Curvo medindo (600x1080)mm cada, com formato curvo, com rasgo curvo de aprox. (400x300)mm, na parte inferior do painel. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 03 (três) pés estabilizadores; 01 (uma) mão francesa dupla; 02 (duas) mãos francesas simples e 04 (quatro) mini mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	4.056,00
21	BALCÃO ATENDIMENTO 03 MÓDULOS CURVO, ESTRUTURA ALUMÍNIO Constituído por: 03 Tampo sendo 02 (dois) med. (1500x600)mm e outro med. (750x600)mm, todos com formato curvo, confeccionados em aglomerado com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressão; bordas em fita de poliestireno ou abs maciço sendo na parte frontal (usuário) arredondada a 120° e nas partes posteriores e laterais em borda reta com no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Tampo ergonômico com dois orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 03 Conexões Balcão sendo 02 (duas) med. 1500x300mm e outra medindo 750x300mm todas em formato curvo. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor argila; bordas frontais arredondadas a 180 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. 03 Paineis Estruturais para Balcão sendo (dois) med. (1500x1080)mm e outro med. (750x1080)mm, cada. Confeccionados em aço com formato curvo. Instalados a partir do piso até a altura da conexão balcão e fixados às colunas através de parafusos. Estruturada em 04 (quatro) colunas com altura de 1080mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; 04 (quatro) pés estabilizadores; 04		



22	(quatro) mini pés estabilizadores; 02 (duas) mãos francesas duplas e 02 (duas) mãos francesas simples e 8 (oito) mini mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato arqueado e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor alumínio. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.450,00
23	CONEXÃO SEMICIRCULAR PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1200X 600mm Medindo 1200mm de largura por 600mm de raio, formando um arco com ângulo de 180 graus. Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínima a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	398,00
24	CONEXÃO ANGULAR PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 600X 600mm Medindo 600mm nas duas laterais, formando um arco, para instalação nas estações de trabalho com ângulo de 90 graus. Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínima a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	130,00
25	CONEXÃO BALCÃO PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1500X 300mm COM PAINEL 1080mm DE ALTURA Conexão que permite o atendimento na estação, com altura final de 1080mm. Fixada em um painel com 1080mm de altura. Pannel Divisor: Medindo (1350x720)mm. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Conexão Balcão: Medindo 1350x 300mm. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor argila; bordas frontais arredondadas a 180 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	702,00
26	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1200x 150mm Medindo 1200mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	150,00
27	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1350x 150mm Medindo 1350mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	163,00
28	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1500x 150mm Medindo 1500mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	175,00
29	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA AÇO, 1200x 1350mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	720,00

25	CONEXÃO BALCÃO PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1500X 300mm COM PAINEL 1080mm DE ALTURA Conexão que permite o atendimento na estação, com altura final de 1080mm. Fixada em um painel com 1080mm de altura. Pannel Divisor: Medindo (1350x720)mm. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Instalados a partir de 360mm do piso e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma com proteção de borracha no contato dos mesmos com as colunas. Conexão Balcão: Medindo 1350x 300mm. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor argila; bordas frontais arredondadas a 180 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	702,00
26	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1200x 150mm Medindo 1200mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	150,00
27	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1350x 150mm Medindo 1350mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	163,00
28	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA ALUMÍNIO, 1500x 150mm Medindo 1500mm de comprimento por 150mm de largura, permite a interlocução da estação de trabalho. Confeccionados em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor Argila; bordas frontais arredondadas mínimas a 120 graus e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Sustentados através de mini mãos francesas acopladas às colunas. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	175,00
29	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA AÇO, 1200x 1350mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	720,00

	baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1200x 1350mm, com saídas de 600mm. Paineis estruturais, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 01 de 1200x 740mm / 01 de 1350x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.450,00
30	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA AÇO, 1350x 1350mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1350x 1350mm, com saídas de 600mm. Paineis estruturais, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido		

	e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 1350x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.550,00
31	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, ESTRUTURA AÇO, 1500x 1500mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1500mm, com saídas de 600mm. Paineis estruturais, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 1500x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		



	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1692,00
32	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO E PAINEL DIVISOR MISTO, ESTRUTURA AÇO, 1500x 1500mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1500mm, com saídas de 600mm. Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 740mm (larg. x altura). Painel divisorio / estrutural misto, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente. Vidro fumê de 4mm de espessura, apoiado em rasgo lateral interno na madeira, na parte superior do painel. Estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1320mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente abos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.441,00
33	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO COM ATENDIMENTO, ESTRUTURA AÇO, 1500x1350mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a		

quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1350x 1350mm, com saídas de 600mm. Anexo simples para atendimento, possibilita a interlocução, de formato arqueado, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, sustentado por um par de mini mão francesa em aço obrado fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Quantidade: 01 / Dimensões: 1350x 15mm (larg. x profund.). Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 01 de 1350x 715mm / 01 de 1350x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.			
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.625,00
34	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO COM ATENDIMENTO, ESTRUTURA AÇO, 1650x 1500mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1500mm, com saídas de 600mm. Anexo simples para atendimento, possibilita a		

	interlocução, de formato arqueado, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, sustentado por um par de mini mão francesa em aço dobrado fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 15mm (larg. x profund.). Pannel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 01 de 1500x 715mm / 01 de 1500x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.760,00
35	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS COM ATENDIMENTO, ESTRUTURA AÇO, 3000x 1500mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 02 / Dimensões: 1500x 1500mm, com saídas de 600mm. Anexo simples para atendimento, possibilita a interlocução, de formato arqueado, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, sustentado por um par de mini mão francesa em aço dobrado fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Quantidade: 02 / Dimensões: 1500x 15mm (larg. x profund.). Pannel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno		

	injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 1500x 715mm (larg. x altura). Pannel divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1080mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 02 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 04. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.600,00
36	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS EM FORMA DE "T", ESTRUTURA AÇO, 3000x 1500mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 02 / Dimensões: 1500x 1500mm, com saídas de 600mm. Pannel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 1500x 740mm (larg. x altura). Pannel divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com		



	colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1080mm (larg. x altura).Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 02 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 04. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.460,00
37	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS EM FORMA DE "T", ESTRUTURA AÇO, 2700x 1350mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 02 / Dimensões: 1350x 1350mm, com saídas de 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 1350x 740mm (larg. x altura). Paineis divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1350x 1080mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em		

	poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 02 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 04. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.149,00
38	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, ESTRUTURA AÇO, 2700x 2700mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 04 / Dimensões: 1350x 1350mm, com saídas de 600mm. Paineis divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 04 / Dimensões: 1350x 1080mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 1080mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 04 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 08. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.560,00
39	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, ESTRUTURA AÇO, 3000x 3000mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de		

	espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 04 / Dimensões: 1350x 1350mm, com saídas de 600mm. Pannel divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Acabamento superior com perfil em alumínio extrudado com tratamento fosfatizado e pintura em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, facilitando o uso de acessórios. Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 04 / Dimensões: 1350x 1080mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 1080mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 04 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 08. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.235,00
40	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO GOTA, ESTRUTURA AÇO, 2100x 1650mm Superfície integrada, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1500mm, com saídas de 600mm. Anexo gota, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada por 01 mini-mão francesa, em chapa		

	de aço, de formato triangular, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixada através de bucha metálica e parafuso M6 rosca métrica e 01 estrutura em aço 280mm. Conexão dupla, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada nas extremidades por 01 par de chapa de aço para união, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e 01 estrutura em aço 280mm. Pannel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 01 de 1500x 715mm / 01 de 1500x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 740mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento superior em aço estampado dotado de 01 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm (lateral) e 280mm (frontal península) em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 04, sendo 01 de 480mm lateral e 03 de 280mm para península. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>2.278,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.278,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.278,00					
41	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO PENINSULAR, ESTRUTURA AÇO, 1500x 1650mm Superfície integrada peninsular, de formato sinuoso (permitindo o apoio do antebraço), com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 1650mm, com saídas de 600 / 750mm. Pannel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 02 / Dimensões: 1350x 740mm (larg. x altura). Torre de fiação vertical, prisma estrutural de altura de 715mm, executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de						



	imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, com tampa frontal removível, possibilitando inspeção dos cabos em poliestireno injetado de alto impacto, com 03 receptores para tomadas padrão universal. Acabamento inferior em poliestireno injetado de alto impacto, com sapata reguladora de nível, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Quantidade: 01 Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm (lateral) e 280mm (frontal península) em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02, sendo 01 de 480mm lateral e 01 de 280mm para península Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.610,00
42	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA AÇO, 600x 600mm Superfície linear, com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 600x 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 600x 740mm (larg. x altura).Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	604,00
43	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA AÇO, 750x 600mm Superfície linear, com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático		

	curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 750x 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 750x 740mm (larg. x altura).Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	663,00
44	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA AÇO, 900x 600mm Superfície linear, com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 900x 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 900x 740mm (larg. x altura).Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	719,90
45	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA AÇO, 1200x 600mm Superfície linear, com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com		

	raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1200x 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1200x 740mm (larg. x altura). Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>849,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	849,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	849,00					
46	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA AÇO, 1350x 600mm Superfície linear, com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1350x 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1350x 740mm (larg. x altura). Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>906,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	906,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	906,00					
47	MESA DE APOIO RETANGULAR, ESTRUTURA AÇO, 1500x 600mm Superfície						

	linear, com quinas arredondadas r=50mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor "Argila", com borda frontal de contato com o usuário reta em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, com espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm, em atendimento as exigências da ABNT-NBR 13966, bordas laterais e posterior retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 03 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos montantes, painéis divisórios/ estruturais, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 600mm.Painel estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Quando montados linearmente, unidos por barra roscada M6 e porcas sextavadas com colarinho em nylon rígido e arremates externos em poliestireno injetado. Quantidade: 01 / Dimensões: 1500x 740mm (larg. x altura).Estrutura, sob as superfícies, em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm, com tampa removível em poliestireno injetado de alto impacto e dutos internos para passagem independente de cabos de cabos. Quantidade: 02. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit. R\$</td></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>948,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	948,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	948,00					
48	CONEXÃO DUPLA PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO 1225X 612,5mm Conexão dupla, para acoplar nas saídas de 600mm de 2 estações, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada nas extremidades por 01 par de chapa de aço para união na superfície, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e 01 estrutura em aço 280mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit. R\$</td></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>381,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	381,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	381,00					
49	CONEXÃO ANGULAR PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO 600X 600mm Conexão angular, para acoplar nas saídas de 600mm de 2 estações quando formarem um ângulo de 90°, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada nas extremidades por 01 par de chapa de aço para união na superfície, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><td>Empresa Detentora de Preço Registrado</td><td>Marca</td><td>Valor Unit. R\$</td></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>121,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	121,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	121,00					
50	CONEXÃO BALCÃO PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO 1350X 300mm COM PAINEL 1080mm DE ALTURA Conexão que permite o atendimento na estação, com altura final de 1080mm. Fixada em um painel com 1080mm de altura.Conexão balcão, para fixar em painéis com 1080mm de altura permitindo o atendimento tipo balcão, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm						



51	de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada nas extremidades por 02 pares de mini mão francesa fixada nos painéis, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Medindo 1350x 300mm (larg. x profund.) Pannel divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Medindo 1350x 1080mm (larg. x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	744,00
	CONEXÃO BALCÃO PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO 1500X 300mm COM PAINEL 1080mm DE ALTURA Conexão que permite o atendimento na estação, com altura final de 1080mm. Fixada em um painel com 1080mm de altura. Conexão balcão, para fixar em painéis com 1080mm de altura permitindo o atendimento tipo balcão, constituída em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a escolher, bordas usinadas linearmente. Sustentada nas extremidades por 02 pares de mini mão francesa fixada nos painéis, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixados através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Medindo 1500x 300mm (larg. x profund.) Pannel divisório / estrutural, suspenso do piso 365mm, constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, estruturados entre si, pela torre de fiação vertical (primas), as superfícies e aos montantes através de bucha zamack (metal não ferroso). Medindo 1500x 1080mm (larg. x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.		
52	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	823,00
	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO, 1200x 150mm Anexo simples para atendimento, acoplado à parte frontal da mesa possibilitando a interlocução, de formato arqueado, medindo 1200x 150mm (larg. x profund.) constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, sustentado por um par de mini mão francesa em aço dobrado fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
53	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	78,50
	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO, 1350x 150mm Anexo simples para atendimento, acoplado à parte frontal da mesa possibilitando a interlocução, de formato arqueado, medindo 1350x 150mm (larg. x profund.) constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, sustentado por um par de mini mão francesa em aço dobrado fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	87,85
54	ANEXO PARA ATENDIMENTO, PARA ESTAÇÕES COM ESTRUTURA AÇO, 1500x 150mm Anexo simples para atendimento, acoplado à parte frontal da		

55	mesa possibilitando a interlocução, de formato arqueado, medindo 1500x 150mm (larg. x profund.) constituído em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca cor a definir, bordas usinadas linearmente, sustentado por um par de mini mão francesa em aço dobrado fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	97,70
	MESA AUTOPORTANTE INTEGRADA COM ESTRUTURA EM AÇO, 1350x 1350mm Composta por:- 01 Superfície integrada, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 02 Painéis Frontais, suspenso do piso, medindo: 1350x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
56	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.198,00
	MESA AUTOPORTANTE INTEGRADA COM ESTRUTURA EM AÇO, 1500x 1500mm Composta por:- 01 Superfície integrada, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 02 Painéis Frontais, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$

	métrica M6. - 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.303,00
57	MESA AUTOPORTANTE INTEGRADA COM ESTRUTURA EM AÇO, 1350x 1350mm COM 01 SAÍDA DE 75CM PARA ATENDIMENTO Composta por: - 01 Superfície integrada, medindo 1350x 1350mm, com uma saída lateral com 600mm e outra saída frontal com 750mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- 02 Painéis Frontais, suspenso do piso, medindo: 1350x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.271,00
58	MESA AUTOPORTANTE INTEGRADA COM ESTRUTURA EM AÇO, 1500x 1500mm COM 01 SAÍDA DE 75CM PARA ATENDIMENTO Composta por: - 01 Superfície integrada, medindo 1500x 1500mm, com uma saída lateral com 600mm e outra saída frontal com 750mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- 02 Painéis Frontais, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm,		

	constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.355,00
59	MESA AUTOPORTANTE LINEAR COM ESTRUTURA EM AÇO, 600x 600mm Composta por: - 01 Superfície reta, medindo 600x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 01 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- 01 Paineis Frontais, suspenso do piso, medindo: 600x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	459,80
60	MESA AUTOPORTANTE LINEAR COM ESTRUTURA EM AÇO, 750x 600mm Composta por: - 01 Superfície reta, medindo 750x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 01 Paineis Frontais, suspenso do piso, medindo: 750x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as		



61	faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	514,90
62	MESA AUTOPORTANTE LINEAR COM ESTRUTURA EM AÇO, 900x 600mm Composta por: - 01 Superfície reta, medindo 900x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferrosa) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 01 Painei Frontal, suspenso do piso, medindo: 900x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	567,00

63	sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	671,00
64	MESA AUTOPORTANTE LINEAR COM ESTRUTURA EM AÇO, 1350x 600mm Composta por: - 01 Superfície reta, medindo 1350x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferrosa) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 01 Painei Frontal, suspenso do piso, medindo: 1350x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	723,00
65	MESA AUTOPORTANTE LINEAR COM ESTRUTURA EM AÇO, 1500x 600mm Composta por: - 01 Superfície reta, medindo 1500x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferrosa) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 01 Painei Frontal, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	723,00

	através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	744,00
65	MESA AUTOPORTANTE LINEAR COM ESTRUTURA EM AÇO, 1500x 750mm Composta por:- 01 Superfície reta, medindo 1500x 750mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- 01 Painel Frontal, instalado recuado 15cm da parte frontal da superfície, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	831,00
66	MESA AUTOPORTANTE COM ESTRUTURA EM AÇO, INTEGRADA PENINSULAR, 1500x 1800mm Composta por: - 01 Superfície integrada peninsular, medindo 1500x 1800mm, com uma saída lateral com 600mm e outra saída frontal com 750mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 02 Painéis Frontais, suspenso do piso, sendo 01 medindo: 1500x 400mm e 01 medindo 1800x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas		

	reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm (lateral da superfície) e 280mm (frontal da superfície) em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.363,00
67	MESA AUTOPORTANTE COM ESTRUTURA EM AÇO, INTEGRADA GOTA, 1500x 1500mm + CONEXÃO GOTA Ø1100mm Composta por:- 01 Superfície integrada, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 02 Painéis Frontais, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6. - 01 Conexão Gota com diâmetro de 1100mm para acoplamento a mesa integrada permitindo extensão para reuniões. Confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Base tubular estrutural em aço fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, sendo a base constituída por coluna central medindo Ø127 x 712mm de altura, fixado à conexão, através de chapa quadrada 300x 300x 3mm de espessura em aço, 04 buchas zamack (liga metálica) M6 e 04 parafusos rosca métrica M6 e acabamento inferior em disco de aço medindo Ø450 x 6,35mm de espessura. Altura total da base 715mm.- 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.983,00
68	CONEXÃO SEMICIRCULAR Conexão semi circular, para acoplar nas saídas de 600mm de 2 estações, formando assim um acabamento arredondado, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final		



69	fosco; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Estruturado por um tubo 45mm de diâmetro, fosfatado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotado de sapata reguladora de nível e fixada às superfícies através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	307,00
70	SUPERFÍCIE PARA ATENDIMENTO, MODELO BALCÃO, 1200x 300mm Conexão balcão medindo 1200x 300mm (largura x profundidade), para fixar na parte superior de painéis com 1080mm altura, permitindo o atendimento em balcão, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	151,00
71	SUPERFÍCIE PARA ATENDIMENTO, MODELO BALCÃO, 1350x 300mm Conexão balcão medindo 1350x 300mm (largura x profundidade), para fixar na parte superior de painéis com 1080mm altura, permitindo o atendimento em balcão, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	163,00
72	SUPERFÍCIE PARA ATENDIMENTO, MODELO BALCÃO, 1500x 300mm Conexão balcão medindo 1500x 300mm (largura x profundidade), para fixar na parte superior de painéis com 1080mm altura, permitindo o atendimento em balcão, confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	173,50
73	PAINEL DIVISOR DE MESAS 600mm Pannel separador entre mesas medindo 600mm, além de divisor de ambiente, proporciona o aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho. Constituído em MDF de 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica semifosca, bordas usinadas arredondadas. De formato retangular, com altura de 560mm. Fixados ao painel frontal da mesa com bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	150,50

74	frontal da mesa com bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	161,50
75	PAINEL DIVISOR DE MESAS 900mm Pannel separador entre mesas medindo 900mm, além de divisor de ambiente, proporciona o aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho. Constituído em MDF de 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica semifosca, bordas usinadas arredondadas. De formato retangular, com altura de 560mm. Fixados ao painel frontal da mesa com bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	187,00
76	PAINEL DIVISOR DE MESAS 1200mm Pannel separador entre mesas medindo 1200mm, além de divisor de ambiente, proporciona o aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho. Constituído em MDF de 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica semifosca, bordas usinadas arredondadas. De formato retangular, com altura de 560mm. Fixados ao painel frontal da mesa com bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	219,90
77	PAINEL DIVISOR DE MESAS 1350mm Pannel separador entre mesas medindo 1350mm, além de divisor de ambiente, proporciona o aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho. Constituído em MDF de 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica semifosca, bordas usinadas arredondadas. De formato retangular, com altura de 560mm. Fixados ao painel frontal da mesa com bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	247,20
78	PAINEL DIVISOR DE MESAS 1500mm Pannel separador entre mesas medindo 1500mm, além de divisor de ambiente, proporciona o aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho. Constituído em MDF de 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica semifosca, bordas usinadas arredondadas. De formato retangular, com altura de 560mm. Fixados ao painel frontal da mesa com bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M6. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	272,50
79	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 1350x 1350mm Composta por:- 01 Superfície integrada, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	272,50

	em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superficies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 750x 1040mm / 02 de 600x 1040mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.694,00
79	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 1500x 1500mm Composta por: - 01 Superfície integrada, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superficies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16		

	em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 04 de 750x 1040mm (largura x altura).- 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.973,00
80	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm LATERAL + PAINEL FRONTAL, 1350x 1350mm Composta por: - 01 Superfície integrada, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 01 de 750x 1040mm / 01 de 600x 1040mm (largura x altura). - 01 Pannel Frontal, suspenso do piso, medindo: 1350x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix		



81	(pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6- 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa.- 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.606,00

81 ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 MÓDULO, COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm LATERAL + PAINEL FRONTAL, 1500x 1500mm Composta por: - 01 Superfície integrada, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Painel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 750x 1040mm (largura x altura). - 01 Pannel Frontal, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferrosa e parafusos rosca métrica M6. - 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em

82	tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.797,00

82 ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS, EM FORMA "T", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 2700x 1350mm Composta por: - 02 Superfícies integradas, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Painel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 03 de 750x 1040mm / 03 de 600x 1040mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 04 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.

83	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	5.750,00
	83 ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS, EM FORMA "T", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 3000x 1500mm Composta por: - 02 Superfícies integradas, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado,		

	bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 06 de 750x 1040mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 04 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.183,50
84	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS, EM FORMA "T", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm + 1340mm, 2700x 1350mm Composta por:- 02 Superfícies integradas, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 06 de 750x 1040mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 04 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		

	de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 750x 1040mm / 02 de 600x 1040mm / 01 de 750x 1340mm / 01 de 600x 1340mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90º, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1340mm - 04 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	5.991,00
85	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 MÓDULOS, EM FORMA "T", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm + 1340mm, 3000x 1500mm Composta por: - 02 Superfícies integradas, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120º em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de		



	tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 04 de 750x 1040mm / 02 de 750x 1340mm (largura x altura).- 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1340mm - 04 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.449,00
86	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, EM FORMA "X", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 2700x 2700mm Composta por: - 04 Superfícies integradas, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 04 de 750x 1040mm / 04 de 600x 1040mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 08 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos		

	quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	8.429,00
87	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, EM FORMA "X", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 3000x 3000mm Composta por:- 04 Superfícies integradas, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 08 de 750x 1040mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm - 08 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	9.105,00
88	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, EM FORMA "X", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1340mm, 2700x 2700mm Composta por: - 04 Superfícies integradas, medindo 1350x 1350x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro		

	com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 04 de 750x 1340mm / 04 de 600x 1340mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1340mm - 08 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	9.278,00
89	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 MÓDULOS, EM FORMA "X", COM PAINEL 70mm - ALTURA 1340mm, 3000x 3000mm Composta por: - 04 Superfícies integradas, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em		

	tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Paineal acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superficies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 08 de 750x 1340mm (largura x altura). - 01 Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90º, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1340mm - 08 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	9.990,00
90	ESTAÇÃO DE TRABALHO PENINSULAR, COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm LATERAL + PAINEL FRONTAL, 1500x 1800mm Composta por: - 01 Superfície integrada peninsular, medindo 1500x 1800x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120º em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Paineal acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superficies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para		



91	os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 750x 1040mm (largura x altura).- 01 Pannel Frontal, suspenso do piso, medindo: 1800x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6.- 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm (na saída lateral da mesa) e 280mm (na saída frontal da mesa) em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Regis-	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.675,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO GOTA, COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm LATERAL + PAINEL FRONTAL, 1500x 1500mm + CONEXÃO GOTA Ø1100mm Composta por: - 01 Superfície integrada, medindo 1500x 1500x 600mm, de formato ergonômico com apoio de ante braços, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 03 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - 01 Conexão Gota com diâmetro de 1100mm para acoplamento a mesa integrada permitindo extensão para reuniões. Confeccionada em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco; bordas frontais arredondadas mínima a 120° e bordas laterais retas, todas as bordas com o mesmo acabamento das faces. Base tubular estrutural em aço fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, sendo a base constituída por coluna central medindo Ø127 x 712mm de altura, fixado à conexão, através de chapa quadrada 300x 300x 3mm de espessura em aço, 04 buchas zamack (liga metálica) M6 e 04 parafusos rosca métrica M6 e acabamento inferior em disco de aço medindo Ø450 x 6.35mm de espessura. Altura total da base 715mm.- Painéis Divisórios Cego com roda tampo em uma face, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm,			

92	permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 750x 1040mm (largura x altura).- 01 Pannel Frontal, suspenso do piso, medindo: 1500x 400mm, constituído em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em melaminico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Estruturados entre si, pela coluna de canto, as superfícies e as estruturas laterais através do sistema minifix (pino com rosca métrica M6 e tambor excêntrico em liga metal não ferroso e parafusos rosca métrica M6.- 01 Estrutura de canto seção quadrada 80x80mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm (na saída lateral da mesa) e 280mm (na saída frontal da mesa) em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Regis-	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.300,00
MESA COMPLEMENTAR COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 600x 600mm Composta por: - 01 Superfície linear, medindo 600x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 01 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 01 de 600x 1040mm (largura x altura). - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo			

	sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	947,00
93	MESA COMPLEMENTAR COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 750x 600mm Composta por: - 01 Superfície linear, medindo 750x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 02 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 01 de 900x 1040mm (largura x altura). - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.085,00
94	MESA COMPLEMENTAR COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 900x 600mm Composta por: - 01 Superfície linear, medindo 900x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 01 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e		

	independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 01 de 900x 1040mm (largura x altura). - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatas reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.227,00
95	MESA COMPLEMENTAR COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 1200x 600mm Composta por: - 01 Superfície linear, medindo 1200x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 01 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.- Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e		



96	acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 600x 1040mm (largura x altura). - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatras reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.505,00
	MESA COMPLEMENTAR COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 1350x 600mm Composta por: - 01 Superfície linear, medindo 1350x 600mm, constituída em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 01 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatras reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 01 de 600x 1040mm / 01 de 750x 1040mm (largura x altura). - 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatras reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
97	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.812,00
	MESA COMPLEMENTAR COM PAINEL 70mm - ALTURA 1040mm, 1500x 600mm Composta por: - 01 Superfície linear, medindo 1500x 600mm, constituída		

98	em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico texturizado baixa pressão, com borda frontal arredondada a 120° em poliestireno extrudado, na mesma cor do laminado, bordas laterais em poliestireno extrudado aplicado por processo a quente, na mesma cor do laminado, dotada com 01 passa cabos com 55mm de diâmetro com tampa sacável em poliestireno injetado e canaleta de fiação em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/ telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. A fixação das superfícies aos painéis e estruturas, se dá através de buchas zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica. - Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatras reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos e tampa removível em uma face do painel. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painéis medindo: 02 de 750x 1040mm (largura x altura).- 02 Estruturas laterais estabilizadores, de formato em "L", executado em chapa de em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, dotada de 03 partes, sendo: Superior Horizontal 480mm em tubo quadrado 30x30mm; Inferior Horizontal 480mm em tubo oblongo 25x50mm, dotado de sapatras reguladoras de nível; Vertical com 02 tubos paralelos quadrados de 30x30mm, distanciados entre si 100mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.951,00
	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 600x 1040mm (LARGURA x ALTURA) Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatras reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em		

	chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Pannel medindo: 600x 1040mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>606,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	606,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	606,00					
99	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 750x 1040mm (LARGURA x ALTURA) Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Pannel medindo: 750x 1040mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%. <table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>715,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	715,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	715,00					
100	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 900x 1040mm (LARGURA x ALTURA) Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Pannel medindo: 900x 1040mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%. <table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>824,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	824,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	824,00					
01	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 600x 1340mm (LARGURA x ALTURA) Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas						

	superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Painel acabado com espessura final de 70 mm permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painel medindo: 600x 1340mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>689,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	689,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	689,00					
102	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 750x 1340mm (LARGURA x ALTURA) Painel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Painel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Painel medindo: 750x 1340mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>809,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	809,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	809,00					
103	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 900x 1340mm (LARGURA x ALTURA) Painel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de						



104	espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Pannel medindo: 900x 1340mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	927,00
105	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 600x 1640mm (LARGURA x ALTURA) Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Pannel medindo: 600x 1640mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	774,00

106	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	903,00
	PAINEL 70mm ESPESSURA, MED. 900x 1640mm (LARGURA x ALTURA) Pannel Divisório Cego, fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020#18, travessas superiores com seção 25x40 ("U" invertido), e 40x40, rodapé em travessa "U" de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, travessa intermediária em "U" 95x40 dotada de divisão de fiação em chapa "L" corte 43x10, dotados de montantes com cremalheiras longitudinais em ambos os lados, com encaixes para acessório com seção 20x3 mm ao passo de 60 mm, espessura de 40 mm, com tratamento anti ferruginoso, pintado em tinta epóxi pó texturizada curado em estufa. Sapatas reguladoras de nível. Passagem de fiação de elétrica, telefonia e rede em todos os sentidos. Contraplacado com placas sacáveis em ambos os lados, sendo subdivididas em placas inferiores e placas superiores, em aglomerado melaminico revestido com resina melaminica termo fundida através de prensagem em temperatura elevada e em baixa pressão com 15mm de espessura. Sustentadas por roldanas usinadas e fixadas por parafusos 3.5x16 em buchas de rotofix 5x9. Pannel acabado com espessura final de 70 mm, permitindo o acoplamento com alturas variadas de superfícies de trabalho e acessórios suspensos. Montagem através de parafusos Philips M6x16 cabeça de panela. Tampas do rodapé e canaleta intermediária sobre o tampo fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1020#20, saque frontal permitindo aplicação de tomadas universal, RJ45 e RJ11 em dois ou mais pontos. Arremate lateral para os painéis em alumínio extrudado com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Pannel medindo: 900x 1640mm (largura x altura). Permitida variação nas dimensões em 5%.		
107	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1032,00
	TUBO CONECTOR QUADRADO PARA PAINÉIS 70mm - 1040mm ALTURA Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1040mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
108	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	260,00
	TUBO CONECTOR QUADRADO PARA PAINÉIS 70mm - 1340mm ALTURA Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1340mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
109	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	335,60
	TUBO CONECTOR QUADRADO PARA PAINÉIS 70mm - 1640mm ALTURA Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em ângulo de 90°, seção quadrada 70x70mm em aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. Altura de 1640mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
110	Empresa Detentora de Preço Registro	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	429,00
	MESA EXECUTIVA COM ANEXO 1750x 990mm Mesa principal, medindo 1750x 650/ 995x 740mm, superfície arqueada com uma extremidade maior, composta por tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em		

111	resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal, chanfrada e arredondada a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte posterior (interlocutor) em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural Castanho Inglês com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Painel frontal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural Castanho Inglês com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Estruturada através de 02 colunas de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e acabamento cromado, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Anexo informática linear, medindo 1350x 500x 690mm, servindo de apoio, composta por uma superfície reta em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e dois montantes laterais em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura e um painel frontal em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Fixação através de parafusos e buchas de aço. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2984,20
	MESA EXECUTIVA COM ANEXO 2100x 1000mm Mesa principal, de formato arqueado, com raio 9200mm e medida total de 2100x 1100x 740mm. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal, chanfrada e arredondada a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte posterior (interlocutor) em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural Castanho Inglês, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Painel frontal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural Castanho Inglês com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Estruturada através de 04 colunas de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e acabamento cromado, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Anexo informática medindo 1720x990/697mm, lateral para a mesa principal de formato arqueado. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta, fixado sob a mesa principal e com 01 coluna de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e acabamento cromado, fixada ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
112	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3799,90
	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 450x 500x 640mm Gaveteiro volante com quatro gavetas, medindo 450x 500x 640mm, considerando a altura dos rodízios. Tampo superior em formato arqueado, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semifosco, bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Laterais		

113	e fundo confeccionados em MDF, sendo laterais com 18mm e fundo com espessura de 15mm, pintado em ambas as faces com tinta PULBR/ 30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Base confeccionada em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. Dotada de 04 (quatro) rodízios duplos de nylon. Frente das gavetas confeccionada em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semifosco, bordas com mesmo acabamento. Gavetas confeccionadas em MDF com 15mm de espessura, pintado em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. Dotadas nas laterais de trilhos telescópicos do tipo progressivo, providos com esferas de aço, possibilitando a projeção total da gaveta para fora do corpo do gaveteiro, com travamento, evitando a queda da mesma. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1339,00
	CONJUNTO DE ARMÁRIOS COM 02 MÓDULOS BAIXOS COM PORTAS DE GIRO 1020x 520x 740mm Constituída por: dois módulos, cada um contendo uma porta com chaves e uma prateleira interna com altura regulável, unidos na parte superior por um sobretampo e na parte inferior por parafusos com rosca soberba. Sobretampo em formato retangular, ligeiramente arqueado, medindo (1020x540)mm, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Tampo superior, base e prateleiras sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Painéis laterais sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o piso. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Fundos sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 15mm de espessura. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Rodapé sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível. Componentes em MDF deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
114	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3021,00
	CONJUNTO DE ARMÁRIOS COM 04 MÓDULOS SENDO 02 BAIXOS COM PORTAS E 02 BAIXOS MODELO ESTANTE 2040x 520x 740mm – Constituída por quatro módulos, dois com portas com chaves, e uma prateleira interna com altura regulável, unidos na parte superior por um sobretampo e na parte inferior por parafusos com rosca soberba. Sobretampo em formato retangular, ligeiramente arqueado, medindo (2040x540)mm, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Tampo superior, base e prateleiras sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Painéis laterais sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o		



	piso. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Fundos sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 15mm de espessura. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Rodapé sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível. Componentes em MDF deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>4621,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	4621,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	4621,00					
115	CONJUNTO DE ARMÁRIOS COM 02 MÓDULOS ALTOS COM PORTAS DE GIRO 1020x 520x 1600mm - Composto por dois módulos altos (520x 500x 1600mm) cada um contendo uma porta com chaves. Internamente, contam três prateleiras, com altura regulável. Sobretampo em formato retangular, ligeiramente arqueado, medindo (1540x540)mm, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Tampos superiores e bases sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Painéis laterais sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o piso. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Prateleiras sendo três por módulo. Confeccionadas em MDF com 18mm de espessura. Fundos sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 15mm de espessura. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade castanho inglês; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Rodapé sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível. Componentes em MDF deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>3.993,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.993,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.993,00					
116	CONJUNTO DE ARMÁRIOS COM 04 MÓDULOS SENDO 02 BAIXOS E 02 ALTOS COM PORTAS DE GIRO 2040x 520x 1600/740mm - Composto por 04 (quatro) módulos sendo 02 baixos (520x500x715mm) e dois altos (520x 500x 1600mm) cada um contendo uma porta com chaves. Internamente, os módulos baixos contam uma prateleira e os módulos altos contam três prateleiras, com altura regulável. Módulos baixos centrais unidos na parte superior por um sobretampo e na parte inferior por parafusos com rosca soberba. Sobretampo em formato retangular, ligeiramente arqueado, medindo (1540x540)mm, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Sobretampo para os módulos altos individuais medindo 540x540mm, seguindo a mesma especificação acima. Tampos superiores e bases sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura.						

	Painéis laterais sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o piso. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura. Prateleiras sendo três por módulo. Confeccionadas em MDF com 18mm de espessura. Fundos sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 15mm de espessura. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade castanho inglês; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis . As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Rodapé sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível. Componentes em MDF deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>7.013,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.013,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7.013,00					
117	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA TRIANGULAR 1700x 1700mm – Tampo em MDF de 25mm de espessura, com bordas chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado com a parte interna em MDF de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte externa em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Estruturada através de 03 colunas de sustentação em aço, chapa #14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF com bordas arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%.						
	<table><tr><th>Empresa Detentora de Preço Registrado</th><th>Marca</th><th>Valor Unit. R\$</th></tr><tr><td>MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA</td><td>Madeirense</td><td>2.341,00</td></tr></table>	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.341,00
Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$					
MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	2.341,00					
118	MESA PRESIDENTE COM TAMPO GOTA + ARMARIO DE APOIO - Mesa de formato curvo com uma das extremidades de formato tipo gota com medida total de 2400x 1400x 720mm. Tampo em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural, com bordas boleadas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Painel frontal em barras tubulares horizontais sobrepostas, unidas entre si por encaixes, sendo entre a mais baixa e a média a composição em "V" de ciclo 175 mm e altura igual a 90 mm entre a média e a alta por barra tubular vertical 60 mm, interligados (proporcionando balanço pra a estrutura),com suporte em borracha para apoio do tampo. Base tubular com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático.Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. - Armário de Apoio lateral com nicho e prateleira externa e 1 porta com prateleira interna. Constituido por Tampo em melamínico 18 MM acabado, com fita pvc de 2,5 MM coladas através do sistema hot melt (resinas termoplásticas aplicadas a 210°), fixado com cavilhas de marfim 30 MM conjunto minifix e buchas zamak. Montantes em Tampo em melamínico 18 MM acabado, com fita pvc de 2,5 MM coladas pelo sistema hot melt, fixado com cavilhas de marfim 30 MM conjunto minifix e buchas zamak. Porta em melamínico de 18 mm de espessura, acabado com fita de PVC de 1 MM, com puxador metálico cilíndrico anodizado com ranhura ou de abas, dobradiças metálicas que permitem abertura de 180 graus e fechadura Papaiz modelo 521 com 02 chaves escamoteáveis (dobráveis). Fundo em melamínico de 15 MM com recorte para encaixe. Base em melamínico de 18 MM, acabado com fita de pvc de 2,5 MM, com reforço de ferro chato com tratamento antiferruginoso na base, para travamento das laterais e sapatas						

119	antiderrapantes niveladoras para ajuste de eventual desnível de piso. Prateleira em melamínico 18 MM com acabamento frontal em fita de pvc de 1 MM, suspensa por pinos de PVC de 0,8 MM. Dimensões: 1800 x 550 x 580 mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7397,00
120	MESA PRESIDENTE COM TAMPO CURVO - Mesa de formato curvo com medida total de 2400x 1150x 720mm. Tampo em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural, com bordas boleadas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Paineis frontal em barras tubulares horizontais sobrepostas, unidas entre si por encaixes, sendo entre a mais baixa e a média a composição em "V" de ciclo 175 mm e altura igual a 90 mm entre a média e a alta por barra tubular vertical 60 mm, interligados (proporcionando balanço pra a estrutura),com suporte em borracha para apoio do tampo. Base tubular com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático.Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	4.093,00
121	GAVETEIRO PEDESTAL TIPO PRESIDENCIA COM 03 GAVETAS - Gaveteiro de Apoio com 03 gavetas constituído por tampo em melamínico 18 MM acabado, com fita pvc de 2,5 MM coladas através do sistema hot melt (resinas termoplásticas aplicadas a 210°), fixado com cavilhas de marfim 30 MM conjunto minifix e buchas zamak. Montantes em Tampo em melamínico 18 MM acabado, com fita pvc de 2,5 MM coladas pelo sistema hot melt, fixado com cavilhas de marfim 30 MM conjunto minifix e buchas zamak. Gavetas em melamínico de 18 mm de espessura, acabado com fita de PVC de 1 MM, com puxador metálico cilíndrico anodizado com ranhura ou de abas em aço , fechadura Papaiz modelo 521 com 02 chaves escamoteáveis (dobráveis), segredo em chapa de aço de 1 MM galvanizada, corpo em aço dobrado com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático montado em trilho telescópico de 350 MM. Fundo em melamínico de 15 MM com recorte para encaixe. Base em melamínico de 18 MM, acabado com fita de pvc de 2,5 MM, com reforço de ferro chato com tratamento antiferruginoso na base, para travamento das laterais e sapatas antiderrapantes niveladoras para ajuste de eventual desnível de piso. Dimensões: 450 x 550 x 580 mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	1.109,00
122	MESA REUNIÃO REDONDA TIPO PRESIDENCIA Tampo de formato redondo em MDF com bordas chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta., ou em madeira folheado. Base tubular com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático.Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. Paineis frontal em barras tubulares horizontais sobrepostas, unidas entre si por encaixes, sendo entre a mais baixa e a média a composição em "V" de ciclo 175 mm e altura igual a 90 mm entre a média e a alta por barra tubular vertical 60 mm, interligados (proporcionando balanço pra a estrutura),com suporte em borracha para apoio do tampo. Dimensões: 1400 x 720 mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	3.225,00
123	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL TIPO PRESIDENCIA Tampo de formato ovalizado em MDF com bordas chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta., ou em madeira folheado. Base tubular com formato elíptico em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático.Dotado de sapatas reguladoras e		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	7397,00

123	antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. Paineis frontal em barras tubulares horizontais sobrepostas, unidas entre si por encaixes, sendo entre a mais baixa e a média a composição em "V" de ciclo 175 mm e altura igual a 90 mm entre a média e a alta por barra tubular vertical 60 mm, interligados (proporcionando balanço pra a estrutura),com suporte em borracha para apoio do tampo. Dimensões: 3000x 1200 x 720 mm. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	6.075,00
124	GAVETA RETRÁTIL PARA TECLADO Confeccionadas em MDF com 25mm de espessura de formato arqueado anatômico, com borda frontal arredondada mínima a 120 graus, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor argila. Cava para encaixe do teclado. Deslizando sobre trilhos telescópicos do tipo progressivo, providos com esferas de aço.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	277,00
125	SUPORTE MONITOR REGULÁVEL Constituído por: Tampo com diâmetro mínimo de 380mm confeccionadas em MDF com 25mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor argila; bordas frontais arredondadas a 180 graus. A fixação do tampo a estrutura do mecanismo é feita através de 04 parafusos com buchas metálicas inseridas na madeira com rosca m6. Regulagens: O suporte deverá ter regulagem variável entre 50 e 200mm em relação ao tampo. Mecanismos sistema de cilindros em alumínio injetado e hastes metálicas com pré - tratamento desengraxante alcalino biodegradável, a quente, por meio de imersão com temperatura de 95° C recebendo em seguida uma camada micro cristalina de fosfato de zinco a fim de preparar a superfície para receber pintura eletrostática epóxi pó híbrida com posterior polimerização em estufa sob temperatura de 180°C. Acabamento e fixação do tampo - todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, provocando reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra, na cor argila. Fixações através de parafusos e porcas garra internas na madeira tipo ZAMAK		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	365,00
126	APOIO DE PÉ Apoio para pé para oferecer uma posição de trabalho mais confortável e ergonomicamente correta. Possui em sua superfície uma manta de borracha natural frisa para maior aderência no contato com a sola dos sapatos. Laterais, de chapa de aço dobrada em forma triangular, contém um eixo excêntrico onde se obtêm três regulagens de altura (7,5cm - 9,5cm - 14,5cm). Sapatas de borracha anti-derrapante e sua estrutura metálica é tratada com anti-ferrugem, pintada com tinta epóxi eletrostática e curada em estufa.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	116,60
126	SUPORTE PARA CPU Confeccionado em polipropileno com regulagem de largura permitindo ajuste para gabinetes de 15,5 a 23cm, com capacidade para até 18kg. Estrutura com 04 (quatro) rodízios duplos med. 308x150x230mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	116,60



	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	81,50
127	SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS Confeccionados em chapa de aço nº 22, com acabamento na cor preta e partes unidas nas extremidades por solda MIG, deslizando sobre trilhos telescópicos do tipo progressivo, providos com esferas de aço, fixados às laterais do suporte através de rebites e fixados às laterais do armário através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Para armários sem divisão interna, o suporte terá a seguinte composição: cinco partes, sendo duas laterais, uma frontal, uma posterior e uma intermediária. Partes laterais medindo (410x90)mm, partes frontal e posterior medindo (820x75)mm, e parte intermediária medindo (410x30)mm, partes frontal e posterior medindo (380x75)mm.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit.R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	158,50
128	GAVETEIRO VERTICAL Gaveteiro vertical medindo 250x500x715mm, Tampo Superior confeccionados madeira aglomerada com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 0,2mm de espessura na cor argila. Estruturas laterais e fundo em madeira aglomerada com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 0,2mm de espessura na cor argila e bordas laterais em PVC estruturado na mesma cor com 01mm de espessura. Gavetas: frente em MDF com 18mm de espessura, pintado com tinta PU-LBR/30 aplicado no M.D.F. antes da pintura definitiva, acabamento GOFFRATO resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir. Parte interna da gaveta em aço, composta por 03 suportes em aço maciço, reguláveis sendo 01 (um) para Pasta Suspensa e 02 (Dois) para encaixe de Porta Acessório em poliestireno preto com divisões para caneca, porta lápis, porta cartões, porta clips e porta CDs), com deslizamento através de corrediças telescópicas, fechadura de comando único, de manuseio fácil girando em um único eixo podendo ser travada sem utilização da chave. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit.R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	618,70
129	GAVETEIRO FIXO 03 GAVETAS Gaveteiro fixo 03 gavetas, medindo 400X500X340mm com caixa em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão com bordas em PVC reto extrudado na mesma cor do laminado. Gavetas com frente em MDF pintado com tinta PU-LBR/30 aplicado no M.D.F. antes da pintura definitiva, acabamento GOFFRATO resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir, puxador embutido em termoplástico no formato ovalizado, fechadura frontal de comando único. Laterais das gavetas em aço, fosfatizado pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, deslizando em roldanas de nylon. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	415,60
130	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO 400x 500x 660mm Gaveteiro volante com 03 gavetas e 01 vão, medindo 400x500x660mm com caixa em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão com bordas em PVC reto extrudado na mesma cor do laminado. Gavetas com frente em MDF pintado com tinta PU-LBR/30 aplicado no M.D.F. antes da pintura definitiva, acabamento GOFFRATO resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir, puxador embutido em termoplástico no formato ovalizado, fechadura frontal de comando único. Laterais das gavetas em aço, fosfatizado pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, deslizando em roldanas de nylon. Abas laterais servindo com anteparo e tubos puxadores frontal		

	e posterior em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Quatro rodízios de duplo giro. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	596,15
131	GAVETEIRO VOLANTE COM CINCO GAVETAS 400x 500x 660mm Gaveteiro volante com 05 gavetas, medindo 400x500x660mm com caixa em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão com bordas em PVC reto extrudado na mesma cor do laminado. Gavetas com frente em MDF pintado com tinta PU-LBR/30 aplicado no M.D.F. antes da pintura definitiva, acabamento GOFFRATO resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor a definir, puxador embutido em termoplástico no formato ovalizado, fechadura frontal de comando único. Laterais das gavetas em aço, fosfatizado pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, deslizando em roldanas de nylon. Abas laterais servindo com anteparo e tubos puxadores frontal e posterior em aço, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa. Quatro rodízios de duplo giro. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit.R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	784,00
132	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE GIRO 600x 500x 740mm ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE GIRO - Medindo 600mm de largura por 500mm de profundidade por 740mm de altura. *(podendo ser estrutural com altura de 715mm dependendo do layout). Tampo superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Laterais, Base e Prateleiras confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Porta de Giro confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 15mm de espessura na cor argila; bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melaminico. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus, puxadores embutidos em poliestireno injetado na cor argila e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF. Contém 01 prateleira. Rodapé confeccionado em tubo de aço de seção retangular (60x30)mm com tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor gelo; dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixados à base através de parafusos e porcas do tipo ZAMAK ou similar. A fixação dos elementos, quando não especificada, deverá ser através de parafusos do tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 5%.		
	Empresa Detentora de Preço Registrado	Marca	Valor Unit. R\$
	MOBRAM INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	Madeirense	602,00
133	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE GIRO 900x 500x 740mm ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE GIRO - Medindo 900mm de largura por 500mm de profundidade por 740mm de altura. *(podendo ser estrutural com altura de 715mm dependendo do layout) constituído por Tampo superior confeccionados em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão com, no mínimo, 18mm de espessura na cor argila; partes frontais com bordas em PVC maciço; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de		